

**Technische Spezifikationen der Deutschen Bundesbank für die
Abwicklung von SEPA-Überweisungen im Interbankenzahlungs-
verkehr über den SEPA-Clearer (SCL) des EMZ 2021 Version 1.0
(„Technische Spezifikationen SCT/SCL“)**

gültig ab dem 22. November 2021

Inhaltsverzeichnis

Änderungen/Ergänzungen gegenüber „Technische Spezifikationen 2019“ Version 1.1	4
1 Einleitung	5
2 Doppeleinreichungskontrolle und Cross-Reference-Prüfungen	6
2.1 Doppeleinreichungskontrolle im SEPA-Clearer	6
2.2 Doppeleinreichungskontrolle bei anderen CSM	7
2.3 Cross-Reference-Prüfung durch andere CSM	7
3 Daily Reconciliation Report for Credit Transfers (DRC)	9
3.1 DRC Header	9
3.2 DRC (pacs.008) Credit Transfer Bulks sent Body	10
3.3 DRC (pacs.004) Return Bulks sent Body	11
3.4 DRC (camt.056) Payment Cancellation Request sent Body	12
3.5 DRC (camt.029.001.03) Resolution of Investigation sent Body	13
3.6 DRC (pacs.008) Credit Transfer Bulks received Body	14
3.7 DRC (pacs.004) Return Bulks received Body	15
3.8 DRC (camt.056) Payment Cancellation Request received Body	16
3.9 DRC (camt.029.001.03) Resolution of Investigation received Body	17
3.10 DRC Trailer	18
4 Daily Reconciliation Report for SCT Inquiry Messages (DRQ)	19
4.1 DRQ Header	19
4.2 DRQ (camt.027) Claim of non-receipt Bulks sent Body	20
4.3 DRQ (camt.087) Claim for value date correction Bulks sent Body	21
4.4 DRQ (camt.029.001.08) Resolution of Investigation Bulks sent Body	22
4.5 DRQ (pacs.028) Payment Status Request Bulks sent Body	23
4.6 DRQ (camt.027) Claim of non-receipt Bulks received Body	24
4.7 DRQ (camt.087) Claim for value date correction Bulks received Body	25
4.8 DRQ (camt.029.001.08) Resolution of Investigation received Body	26
4.9 DRQ (pacs.028) Payment Status Request received Body	27
4.10 DRQ Trailer	28
5 XML-File-Header	29
5.1 Input Credit File (ICF) Header	29
5.2 Input Inquiry File (IQF) Header	29
5.3 Credit Validation File (CVF) Header	29
5.4 Inquiry Validation File (QVF) Header	29
5.5 Settled Credit File (SCF) Header	29
5.6 Output Inquiry File (OQF) Header	29
6 XML Inter-PSP Nachrichten	30
6.1 SEPA Credit Transfer – Inter-PSP Payment (pacs.008.001.02)	30
6.2 SEPA Credit Transfer – Inter-PSP Reject SEPA Credit Transfer	30
6.3 SEPA Credit Transfer – Payment Return (pacs.004.001.02SCT)	30
6.4 SEPA Credit Transfer – Inter-PSP Payment Cancellation Request (camt.056.001.01SCT)	30
6.5 SEPA Credit Transfer – Inter-PSP Resolution of Investigation (camt.029.001.03)	30
6.6 SEPA Credit Transfer – Inter-PSP SCT Inquiry for Claim Non-Receipt (camt.027.001.06)	30
6.7 SEPA Credit Transfer – Inter-PSP SCT Inquiry for Claim for Value Date Correction (camt.087.001.05)	30
6.8 SEPA Credit Transfer – Inter-PSP Resolution of Investigation (camt.029.001.08)	30
6.9 SEPA Credit Transfer – Inter-PSP Payment Status Request (pacs.028.001.01)	30
7 Verwendung des Instructing Agent und Instructed Agent	31
8 Fehler-/ Rückweisungs-codes	34
9 Zeichensatz	44
10 Format-/Statuserläuterungen / XML-Besonderheiten	45
10.1 Formaterläuterungen „XML File Header“ und „Daily Reconciliation Reports“	45

10.2	Schemakonforme Belegung von Betragsfeldern.....	45
10.3	Auffüllerkennzeichen in Betragsfeldern.....	45
10.4	Verwendung von „white spaces“ innerhalb von XML-Feldern, hier: „collapsing“-Verfahren....	46
10.5	Angabe von Namensräumen.....	47
11	Komprimierungsverfahren.....	47
11.1	FileAct.....	47
11.2	EBICS-Umfeld	47
12	TARGET2-Referenzierung.....	48

Änderungen/Ergänzungen gegenüber „Technische Spezifikationen 2019“ Version 1.1

Kapitel	Fundstelle	Änderung/Ergänzung
	Gesamtes Dokument	Änderung in der Bezeichnung der Nachrichtentypen (Bank wird ersetzt durch PSP-Payment Service Provider)
6	6.1	<p>Neu: Pacs.008.001.02 „Inter-PSP Fee and/or Compensation Payment Dataset“.</p> <p>Erweiterung von <Category Purpose>< Code> um „FCOL“, „INTE“ und „FCIN“ zur Klassifizierung als „Inter-PSP Fee and/or Compensation Payment Dataset“.</p> <p>Plausibilitätsprüfungen in Abhängigkeit der Belegung von <Category Purpose>< Code></p>
	6.5	Camt.029.001.03: Erweiterung des Feldes <AddtlInf> auf mind. 1 bis zu max. 13 Ausprägungen.
	6.6	Camt.027.001.06: Klarstellung bzgl. Nutzung von Leerzeichen in <Case><Id>
	6.7	Camt.087.001.05: Klarstellung bzgl. Nutzung von Leerzeichen in <Case><Id>.
	6.8	<p>Camt.029.001.08: Klarstellung bzgl. Nutzung von Leerzeichen in <ModStsId>, <OrgnlInstrId> und <OrgnlTxId>.</p> <p>Änderung Plausibilitätsprüfung für <RsltRltdInf><Compstn>.</p> <p>Bei Verwendung von <RsltRltdInf><Compstn><CdtrAgt> wird <Other><Id> verpflichtend</p> <p>Bei Verwendung von <RsltRltdInf><Chrgs><Agt> wird <Other><Id> verpflichtend</p>
	6.9	<p>Pacs.028.001.01: Verwendung von <Original Group Information> auf Transaktionsebene.</p> <p>In Abhängigkeit von der <Original Message Name Id> ist die <Original Group Information> auf Bulk- oder Transaktionsebene zu belegen.</p> <p>Plausibilitätsprüfungen in Abhängigkeit der Belegung von <Original Group Information></p>
8	Einzelatz-Fehlercodes	Aufnahme des Codes XT 81

1 Einleitung

Alle Verarbeitungsobjekte zwischen dem SEPA-Clearer und den direkten Teilnehmern des SEPA-Clearers werden in Form von physischen Dateien (Files) ausgetauscht. Die Formate der einzelnen Files und Bulks (in Files enthaltene logische Dateien) sind in dem vorliegenden Dokument in den entsprechenden Kapiteln spezifiziert.

Bei Nichteinhaltung der XML Format- und Syntaxregeln, welche in den XSD-Schemadateien definiert sind, wird seitens des SEPA-Clearers eine File-Rückweisung generiert. Ausgangsseitig entsprechen die zur Verfügung gestellten Datenformate den Vorgaben dieser Dokumentation.

Der SCT-Dienst des SEPA-Clearers unterstützt SEPA-Überweisungen im XML Format, gemäß ISO 20022 und den EPC-Spezifikationen. Prüfungsregeln, die über schematische Validierungen hinausgehen, werden in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben.

Der Nachrichtentyp pacs.002.001.03SCL im CVF bzw. QVF ist nicht Bestandteil der EPC-Spezifikationen. Diese Nachricht ist eine Rückweisungsnachricht, die vom SEPA-Clearer im Fehlerfall an den Einreicher übermittelt wird, um über zurückgewiesene Bulks oder Einzeltransaktionen (auf Validierungs- oder Buchungsebene) zu informieren.

2 Doppeleinreichungskontrolle und Cross-Reference-Prüfungen

2.1 Doppeleinreichungskontrolle im SEPA-Clearer

Den Teilnehmern am SEPA-Clearer des EMZ wird empfohlen, jede Einzeltransaktion geschäftstäglich eindeutig zu referenzieren. Die Eindeutigkeit einer Zahlung dient der Vermeidung von Doppelzahlungen und erleichtert die Zuordnung bzw. die Nachforschung von Zahlungen.

Der SEPA-Clearer führt eine Doppeleinreichungskontrolle im SCT-Dienst auf File-, Bulk- und Einzeltransaktionsebene durch. Hierzu werden folgende Kriterien berücksichtigt, aus denen sich ein eindeutiger Schlüssel ermitteln lässt:

- Service
- Referenznummer
- Identifikation der Partei, welche die Referenz vergeben hat
- Interbank Settlement Date (abhängig von dem jeweiligen Verarbeitungsfenster des SEPA-Clearers) bzw. Bearbeitungstag des SEPA-Clearers

Aus folgender Tabelle ergeben sich die Doppeleinreichungskriterien auf File-, Bulk- und Einzeltransaktionsebene:

	Herkunft	Referenznummer	BIC	Datum
Files	ICF / IQF File Header	File Referenz Sofern ein File zurückgewiesen wurde, muss bei erneuter Einreichung des Files in jedem Fall eine neue File Referenz gebildet werden.	Sending Institution	-
ICF / IQF Bulks	ICF / IQF Group Header bzw. Assignment	Message ID bzw. Identification Die Eindeutigkeit der <Msgld> muss über die pacs-Typen (pacs.008, pacs.004 und pacs.028) sowie die <Id> der camt-Typen (camt.027, camt.087, camt.056 und camt.029) gewährleistet sein (siehe Erläuterung zur <Msgld> bzw. <Id>).	Instructing Agent bzw. Assigner	Interbank Settlement Date
Credit Transfer	pacs.008	Transaction ID	Debtor Agent	Interbank Settlement Date
Return	pacs.004	Return ID	Original Creditor Agent	Interbank Settlement Date
Payment Cancellation Request	camt.056	Cancellation ID	Original Debtor Agent	Bearbeitungstag SCL

	Herkunft	Referenznummer	BIC	Datum
Resolution of Investigation	camt.029	Cancellation Status ID (Version 03) bzw. Modification Status ID (Version 08)	Original Creditor Agent	Bearbeitungstag SCL
Payment Status Request	pacs.028	Status Request ID	Original Debtor Agent	Bearbeitungstag SCL
Claim Non-Receipt	camt.027	Case ID	Original Debtor Agent	Bearbeitungstag SCL
Claim for Value Date Correction	camt.087	Case ID	Original Debtor Agent	Bearbeitungstag SCL

2.2 Doppeleinreichungskontrolle bei anderen CSM

SEPA-Überweisungen, die nicht innerhalb des SEPA-Clearers abgewickelt werden können, leitet die Deutsche Bundesbank über andere CSM weiter. Um Rejects durch andere CSM aufgrund abweichender Doppeleinreichungskontrollen zu vermeiden, sind die in den folgenden Nachrichtenelementen belegten Referenzen über einen längeren Zeitraum (mindestens 3 Monate), beispielsweise durch Verwendung eines Zeitstempels, eindeutig zu halten:

- Message Identification (Bulk-Ebene; pacs.008, pacs.004 und pacs.028)
- Identification (Bulk-Ebene; camt.056, camt.029, camt.027 und camt.087)
- Transaction ID (Einzeltransaktionsebene; pacs.008)
- Return ID (Einzeltransaktionsebene; pacs.004)
- Cancellation ID (Einzeltransaktionsebene; camt.056)
- Cancellation Status ID / Modification Status ID (Einzeltransaktionsebene; camt.029)
- Status Request ID (Einzeltransaktionsebene; pacs.028)
- Case ID (Einzeltransaktionsebene, camt.027)
- Case ID (Einzeltransaktionsebene, camt.087)

Aus der Nichtbeachtung der vorstehenden Belegungsregel durch einen Teilnehmer resultierende Rejects durch andere CSMs wegen Doppeleinreichung sind von dem jeweiligen Teilnehmer zu vertreten. Hieraus gegebenenfalls resultierende Schäden, Verstöße gegen die im Rulebook festgelegten Rückgabefristen etc. gehen zu seinen Lasten.

2.3 Cross-Reference-Prüfung durch andere CSM

Der SEPA-Clearer leitet u. a. R-Transaktionen an andere CSM weiter. Diese R-Transaktionen werden gegebenenfalls durch andere CSM einer „Cross-Reference-Prüfung“ auf Basis der in dem vorgenannten Unterpunkt in den einzelnen Nachrichtenelementen

belegten Referenzen sowie den Feldbelegungen weiterer Nachrichtenelemente (z. B. Original Interbank Settlement Date, Original Interbank Settlement Amount,...) der originären Transaktion unterzogen, um festzustellen, ob auch die originäre Transaktion über dieses andere CSM abgewickelt worden ist.

Sofern die in einer R-Transaktion enthaltenen Angaben zur originären Transaktion nicht exakt mit den Daten der originären Transaktion übereinstimmen oder sich die originäre Transaktion in einem falschen Status befindet, kann es zu einer Rückweisung der R-Transaktion durch das andere CSM kommen.

3 Daily Reconciliation Report for Credit Transfers (DRC)

Zusammenstellung der ein- und ausgelieferten SCT-Bulks für den SCT-Dienst im SEPA-Clearer, die einem SEPA-Clearer-Teilnehmer geschäftstäglich, am Ende des SEPA-Clearer-Bearbeitungstages im EBCDIC-Format zur Verfügung gestellt wird. Der DRC weist keine XML-Struktur auf.

Die vom SEPA-Clearer über die Kommunikationsinfrastruktur EBICS im ASCII-Format ausgelieferten DRC-Dateien enthalten am Satzende kein Sonderzeichen für den Zeilenvorschub (line feed).

3.1 DRC Header

Status	Feld Name	Format	Inhalt	Position
M	Record Type	4x	HDRC	0
M	Service Identifier	3x	SCT	4
M	File Type	3x	DRC	7
M	Sending Institution	4!a2!a2!c	BIC des SEPA-Clearers (Produktion: MARKDEFF; Test: MARKDEF0)	10
M	Sender's File Reference	16!x	Referenz des SEPA-Clearers	18
M	Date And Time	6!n6!n	YYMMDDHHMMSS	34
M	Test Code	1x	Entweder Wert "T" (Test) oder Wert "P" (Produktion), abhängig von der Verarbeitungsumgebung	46
M	Receiving Institution	4!a2!a2!c3!c	BIC des Auftraggebers / Verrechnungsinstituts (<u>nicht</u> Kommunikationspartner)	47
M	Business Date	6!n	Geschäftstag des SEPA-Clearers	58

3.2 DRC (pacs.008) Credit Transfer Bulks sent Body

Einlieferungen von originären SEPA-Überweisungen durch SEPA-Clearer-Teilnehmer in den SCT-Dienst des SEPA-Clearers

Status	Feld Name	Format	Inhalt	Position
M	Record Type	4x	DTSB	0
M	Bulk Reference	35x	<MsgId> des Group Headers	4
M	Number Credit Transfers Processed	8n	Anzahl der verarbeiteten Transaktionen in einem Bulk	39
M	Number Credit Transfers Rejected	8n	Anzahl der Satzrückweisungen in einem Bulk	47
M	Value Credit Transfers Processed	18d	Gesamtbetrag der verarbeiteten Transaktionen in einem Bulk, Bei Komplettrückweisung eines Bulks: 0,00	55
M	Value Credit Transfers Rejected	18d	Gesamtbetrag der Satzrückweisungen in einem Bulk, Bei Komplettrückweisung eines Bulks: Gesamtbetrag der enthaltenen Transaktionen in einem Bulk	73
M	Processing Cycle Number	2n	Verarbeitungsphase: <ul style="list-style-type: none"> • Wert „90“: Verarbeitung im Anschluss an das 1. Einreichungsfenster • Wert „91“: Verarbeitung im Anschluss an das 2. Einreichungsfenster • Wert „92“: Verarbeitung im Anschluss an das 3. Einreichungsfenster • Wert „95“: Verarbeitung im Anschluss an das 4. Einreichungsfenster • Wert „96“: Verarbeitung im Anschluss an das 5. Einreichungsfenster • Wert „99“: Verarbeitung im Anschluss an das 6. Einreichungsfenster 	91

3.3 DRC (pacs.004) Return Bulks sent Body

Einlieferungen von Returns durch SEPA-Clearer-Teilnehmer in den SCT-Dienst des SEPA-Clearers

Status	Feld Name	Format	Inhalt	Position
M	Record Type	4x	DRSB	0
M	Bulk Reference	35x	<MsgId> des Group Headers	4
M	Number Returns Processed	8n	Anzahl der verarbeiteten Transaktionen in einem Bulk	39
M	Number Returns Rejected	8n	Anzahl der Satzrückweisungen in einem Bulk	47
M	Value Returns Processed	18d	Gesamtbetrag der verarbeiteten Transaktionen in einem Bulk, Bei Komplettrückweisung eines Bulks: 0,00	55
M	Value Returns Rejected	18d	Gesamtbetrag der Satzrückweisungen in einem Bulk, Bei Komplettrückweisung eines Bulks: Gesamtbetrag der enthaltenen Transaktionen in einem Bulk	73
M	Processing Cycle Number	2n	Verarbeitungsphase: <ul style="list-style-type: none"> • Wert „90“: Verarbeitung im Anschluss an das 1. Einreichungsfenster • Wert „91“: Verarbeitung im Anschluss an das 2. Einreichungsfenster • Wert „92“: Verarbeitung im Anschluss an das 3. Einreichungsfenster • Wert „95“: Verarbeitung im Anschluss an das 4. Einreichungsfenster • Wert „96“: Verarbeitung im Anschluss an das 5. Einreichungsfenster • Wert „99“: Verarbeitung im Anschluss an das 6. Einreichungsfenster 	91

3.4 DRC (camt.056) Payment Cancellation Request sent Body

Einlieferungen von Payment Cancellation Requests (PCR) durch SEPA-Clearer-Teilnehmer in den SCT-Dienst des SEPA-Clearers

Status	Feld Name	Format	Inhalt	Position
M	Record Type	4x	DCSB	0
M	Bulk Reference	35x	<Id> des Assignments	4
M	Number PCR Processed	8n	Anzahl der verarbeiteten Transaktionen in einem Bulk	39
M	Number PCR Rejected	8n	Anzahl der Satzrückweisungen in einem Bulk	47
M	Value PCR Processed	18d	Gesamtbetrag der verarbeiteten Transaktionen in einem Bulk, Bei Komplettrückweisung eines Bulks: 0,00	55
M	Value PCR Rejected	18d	Gesamtbetrag der Satzrückweisungen in einem Bulk, Bei Komplettrückweisung eines Bulks: Gesamtbetrag der enthaltenen Transaktionen in einem Bulk	73
M	Processing Cycle Number	2n	Verarbeitungsphase: <ul style="list-style-type: none"> • Wert „90“: Verarbeitung im Anschluss an das 1. Einreichungsfenster • Wert „91“: Verarbeitung im Anschluss an das 2. Einreichungsfenster • Wert „92“: Verarbeitung im Anschluss an das 3. Einreichungsfenster • Wert „95“: Verarbeitung im Anschluss an das 4. Einreichungsfenster • Wert „96“: Verarbeitung im Anschluss an das 5. Einreichungsfenster • Wert „99“: Verarbeitung im Anschluss an das 6. Einreichungsfenster 	91

3.5 DRC (camt.029.001.03) Resolution of Investigation sent Body

Einlieferungen von Resolutions of Investigation (ROI), Version 03, durch SEPA-Clearer-Teilnehmer in den SCT-Dienst des SEPA-Clearers

Status	Feld Name	Format	Inhalt	Position
M	Record Type	4x	DRIB	0
M	Bulk Reference	35x	<Id> des Assignments	4
M	Number ROI Processed	8n	Anzahl der verarbeiteten Transaktionen in einem Bulk	39
M	Number ROI Rejected	8n	Anzahl der Satzrückweisungen in einem Bulk	47
M	Value ROI Processed	18d	Gesamtbetrag der verarbeiteten Transaktionen in einem Bulk, Bei Komplettrückweisung eines Bulks: 0,00	55
M	Value ROI Rejected	18d	Gesamtbetrag der Satzrückweisungen in einem Bulk, Bei Komplettrückweisung eines Bulks: Gesamtbetrag der enthaltenen Transaktionen in einem Bulk	73
M	Processing Cycle Number	2n	Verarbeitungsphase: <ul style="list-style-type: none"> • Wert „90“: Verarbeitung im Anschluss an das 1. Einreichungsfenster • Wert „91“: Verarbeitung im Anschluss an das 2. Einreichungsfenster • Wert „92“: Verarbeitung im Anschluss an das 3. Einreichungsfenster • Wert „95“: Verarbeitung im Anschluss an das 4. Einreichungsfenster • Wert „96“: Verarbeitung im Anschluss an das 5. Einreichungsfenster • Wert „99“: Verarbeitung im Anschluss an das 6. Einreichungsfenster 	91

3.6 DRC (pacs.008) Credit Transfer Bulks received Body

Auslieferungen von originären SEPA-Überweisungen aus dem SCT-Dienst des SEPA-Clearers an SEPA-Clearer-Teilnehmer

Status	Feld Name	Format	Inhalt	Position
M	Record Type	4x	DTRB	0
M	Bulk Reference	35x	<MsgId> des Group Headers	4
M	Number Credit Transfers Received	8n	Anzahl der ausgelieferten Transaktionen in einem Bulk	39
M	Value Credit Transfers Received	18d	Gesamtbetrag der ausgelieferten Transaktionen in einem Bulk	47
M	Processing Cycle Number	2n	Verarbeitungsphase: <ul style="list-style-type: none"> • Wert „90“: Auslieferung aus dem 1. Auslieferungsfenster • Wert „91“: Auslieferung aus dem 2. Auslieferungsfenster • Wert „92“: Auslieferung aus dem 3. Auslieferungsfenster • Wert „95“: Auslieferung aus dem 4. Auslieferungsfenster • Wert „96“: Auslieferung aus dem 5. Auslieferungsfenster • Wert „97“: Auslieferung aus dem 6. Auslieferungsfenster • Wert „98“: Auslieferung aus dem 7. Auslieferungsfenster • Wert „99“: Auslieferung aus dem 8. Auslieferungsfenster 	65

3.7 DRC (pacs.004) Return Bulks received Body

Auslieferungen von Returns aus dem SCT-Dienst des SEPA-Clearers an SEPA-Clearer-Teilnehmer

Status	Feld Name	Format	Inhalt	Position
M	Record Type	4x	DRCB	0
M	Bulk Reference	35x	<MsgId> des Group Headers	4
M	Number Returns Received	8n	Anzahl der ausgelieferten Transaktionen in einem Bulk	39
M	Value Returns Received	18d	Gesamtbetrag der ausgelieferten Transaktionen in einem Bulk	47
M	Processing Cycle Number	2n	Verarbeitungsphase: <ul style="list-style-type: none"> • Wert „90“: Auslieferung aus dem 1. Auslieferungsfenster • Wert „91“: Auslieferung aus dem 2. Auslieferungsfenster • Wert „92“: Auslieferung aus dem 3. Auslieferungsfenster • Wert „95“: Auslieferung aus dem 4. Auslieferungsfenster • Wert „96“: Auslieferung aus dem 5. Auslieferungsfenster • Wert „97“: Auslieferung aus dem 6. Auslieferungsfenster • Wert „98“: Auslieferung aus dem 7. Auslieferungsfenster • Wert „99“: Auslieferung aus dem 8. Auslieferungsfenster 	65

3.8 DRC (camt.056) Payment Cancellation Request received Body

Auslieferungen von Payment Cancellation Requests (PCR) aus dem SCT-Dienst des SEPA-Clearers an SEPA-Clearer-Teilnehmer

Status	Feld Name	Format	Inhalt	Position
M	Record Type	4x	DRRB	0
M	Bulk Reference	35x	<Id> des Assignments	4
M	Number PCR Received	8n	Anzahl der ausgelieferten Transaktionen in einem Bulk	39
M	Value PCR Received	18d	Gesamtbetrag der ausgelieferten Transaktionen in einem Bulk	47
M	Processing Cycle Number	2n	Verarbeitungsphase: <ul style="list-style-type: none"> • Wert „90“: Auslieferung aus dem 1. Auslieferungsfenster • Wert „91“: Auslieferung aus dem 2. Auslieferungsfenster • Wert „92“: Auslieferung aus dem 3. Auslieferungsfenster • Wert „95“: Auslieferung aus dem 4. Auslieferungsfenster • Wert „96“: Auslieferung aus dem 5. Auslieferungsfenster • Wert „97“: Auslieferung aus dem 6. Auslieferungsfenster • Wert „98“: Auslieferung aus dem 7. Auslieferungsfenster • Wert „99“: Auslieferung aus dem 8. Auslieferungsfenster 	65

3.9 DRC (camt.029.001.03) Resolution of Investigation received Body

Auslieferungen von Resolutions of Investigation (ROI), Version 03, aus dem SCT-Dienst des SEPA-Clearers an SEPA-Clearer-Teilnehmer

Status	Feld Name	Format	Inhalt	Position
M	Record Type	4x	DROB	0
M	Bulk Reference	35x	<Id> des Assignments	4
M	Number ROI Received	8n	Anzahl der ausgelieferten Transaktionen in einem Bulk	39
M	Value ROI Received	18d	Gesamtbetrag der ausgelieferten Transaktionen in einem Bulk	47
M	Processing Cycle Number	2n	Verarbeitungsphase <ul style="list-style-type: none"> • Wert „90“: Auslieferung aus dem 1. Auslieferungsfenster • Wert „91“: Auslieferung aus dem 2. Auslieferungsfenster • Wert „92“: Auslieferung aus dem 3. Auslieferungsfenster • Wert „95“: Auslieferung aus dem 4. Auslieferungsfenster • Wert „96“: Auslieferung aus dem 5. Auslieferungsfenster • Wert „97“: Auslieferung aus dem 6. Auslieferungsfenster • Wert „98“: Auslieferung aus dem 7. Auslieferungsfenster • Wert „99“: Auslieferung aus dem 8. Auslieferungsfenster 	65

3.10 DRC Trailer

Status	Feld Name	Format	Inhalt	Position
M	Record Type	4x	TDRC	0
M	Total number record	6n	Anzahl der DRC Bodies	4

4 Daily Reconciliation Report for SCT Inquiry Messages (DRQ)

Zusammenstellung der ein- und ausgelieferten SCT Inquiry-Nachrichten für den SCT-Dienst im SEPA-Clearer, die einem SEPA-Clearer-Teilnehmer geschäftstätig, am Ende des SEPA-Clearer-Bearbeitungstages im EBCDIC-Format zur Verfügung gestellt wird. Der DRQ weist keine XML-Struktur auf. Die pacs.028-Nachrichten, die in einem ICF-File eingereicht wurden, werden nicht in einem DRC, sondern ebenfalls in einer DRQ-Zusammenstellung ausgewiesen und unter den Ausprägungen der Record Types QSRS bzw. QSRR dargestellt.

Die vom SEPA-Clearer über die Kommunikationsinfrastruktur EBICS im ASCII-Format ausgelieferten DRQ-Dateien enthalten am Satzende kein Sonderzeichen für den Zeilenvorschub (line feed).

4.1 DRQ Header

Status	Feld Name	Format	Inhalt	Position
M	Record Type	4x	HDRQ	0
M	Service Identifier	3x	SCT	4
M	File Type	3x	DRQ	7
M	Sending Institution	4!a2!a2!c	BIC des SEPA-Clearers (Produktion: MARKDEFF; Test: MARKDEF0)	10
M	Sender's File Reference	16!x	Referenz des SEPA-Clearers	18
M	Date And Time	6!n6!n	YYMMDDHHMMSS	34
M	Test Code	1x	Entweder Wert "T" (Test) oder Wert "P" (Produktion), abhängig von der Verarbeitungsumgebung	46
M	Receiving Institution	4!a2!a2!c3!c	BIC des Auftraggebers / Verrechnungsinstituts (<u>nicht</u> Kommunikationspartner)	47
M	Business Date	6!n	Geschäftstag des SEPA-Clearers	58

4.2 DRQ (camt.027) Claim of non-receipt Bulks sent Body

Einlieferungen von Nachfragen zum Verbleib einer SEPA-Überweisung durch SEPA-Clearer-Teilnehmer in den SCT-Dienst des SEPA-Clearers

Status	Feld Name	Format	Inhalt	Position
M	Record Type	4x	QCNS	0
M	Bulk Reference	35x	<Id> des Assignments	4
M	Number CNR Processed	8n	Anzahl der verarbeiteten Transaktionen in einem Bulk	39
M	Number CNR Rejected	8n	Anzahl der Satzrückweisungen in einem Bulk	47
M	Value CNR Processed	18d	Gesamtbetrag der verarbeiteten Transaktionen in einem Bulk, Bei Komplettrückweisung eines Bulks: 0,00	55
M	Value CNR Rejected	18d	Gesamtbetrag der Satzrückweisungen in einem Bulk, Bei Komplettrückweisung eines Bulks: Gesamtbetrag der enthaltenen Transaktionen in einem Bulk	73
M	Processing Cycle Number	2n	Verarbeitungsphase: <ul style="list-style-type: none"> • Wert „90“: Verarbeitung im Anschluss an das 1. Einreichungsfenster • Wert „91“: Verarbeitung im Anschluss an das 2. Einreichungsfenster • Wert „92“: Verarbeitung im Anschluss an das 3. Einreichungsfenster • Wert „95“: Verarbeitung im Anschluss an das 4. Einreichungsfenster • Wert „96“: Verarbeitung im Anschluss an das 5. Einreichungsfenster • Wert „99“: Verarbeitung im Anschluss an das 6. Einreichungsfenster 	91

4.3 DRQ (camt.087) Claim for value date correction Bulks sent Body

Einlieferungen von Anfragen zur Wertstellungsberichtigung bei verspäteter Ausführung einer SEPA-Überweisung durch SEPA-Clearer-Teilnehmer in den SCT-Dienst des SEPA-Clearers

Status	Feld Name	Format	Inhalt	Position
M	Record Type	4x	QMPS	0
M	Bulk Reference	35x	<Id> des Assignments	4
M	Number RMP Processed	8n	Anzahl der verarbeiteten Transaktionen in einem Bulk	39
M	Number RMP Rejected	8n	Anzahl der Satzrückweisungen in einem Bulk	47
M	Value RMP Processed	18d	Gesamtbetrag der verarbeiteten Transaktionen in einem Bulk, Bei Komplettrückweisung eines Bulks: 0,00	55
M	Value RMP Rejected	18d	Gesamtbetrag der Satzrückweisungen in einem Bulk, Bei Komplettrückweisung eines Bulks: Gesamtbetrag der enthaltenen Transaktionen in einem Bulk	73
M	Processing Cycle Number	2n	Verarbeitungsphase: <ul style="list-style-type: none"> • Wert „90“: Verarbeitung im Anschluss an das 1. Einreichungsfenster • Wert „91“: Verarbeitung im Anschluss an das 2. Einreichungsfenster • Wert „92“: Verarbeitung im Anschluss an das 3. Einreichungsfenster • Wert „95“: Verarbeitung im Anschluss an das 4. Einreichungsfenster • Wert „96“: Verarbeitung im Anschluss an das 5. Einreichungsfenster • Wert „99“: Verarbeitung im Anschluss an das 6. Einreichungsfenster 	91

4.4 DRQ (camt.029.001.08) Resolution of Investigation Bulks sent Body

Einlieferungen von Resolutions of Investigation (ROI), Version 08, durch SEPA-Clearer-Teilnehmer in den SCT-Dienst des SEPA-Clearers

Status	Feld Name	Format	Inhalt	Position
M	Record Type	4x	QROS	0
M	Bulk Reference	35x	<Id> des Assignments	4
M	Number ROQ Processed	8n	Anzahl der verarbeiteten Transaktionen in einem Bulk	39
M	Number ROQ Rejected	8n	Anzahl der Satzurückweisungen in einem Bulk	47
M	Value ROQ Processed	18d	Gesamtbetrag der verarbeiteten Transaktionen in einem Bulk, sofern in den Transaktionen angegeben Bei Komplettrückweisung eines Bulks: 0,00	55
M	Value ROQ Rejected	18d	Gesamtbetrag der Satzurückweisungen in einem Bulk, sofern in den Transaktionen angegeben Bei Komplettrückweisung eines Bulks: Gesamtbetrag der enthaltenen Transaktionen in einem Bulk, sofern in den Transaktionen angegeben	73
M	Processing Cycle Number	2n	Verarbeitungsphase: <ul style="list-style-type: none"> • Wert „90“: Verarbeitung im Anschluss an das 1. Einreichungsfenster • Wert „91“: Verarbeitung im Anschluss an das 2. Einreichungsfenster • Wert „92“: Verarbeitung im Anschluss an das 3. Einreichungsfenster • Wert „95“: Verarbeitung im Anschluss an das 4. Einreichungsfenster • Wert „96“: Verarbeitung im Anschluss an das 5. Einreichungsfenster • Wert „99“: Verarbeitung im Anschluss an das 6. Einreichungsfenster 	91

4.5 DRQ (pacs.028) Payment Status Request Bulks sent Body

Einlieferungen von Payment Status Request (SR) durch SEPA-Clearer-Teilnehmer in den SCT-Dienst des SEPA-Clearers

Status	Feld Name	Format	Inhalt	Position
M	Record Type	4x	QSRS	0
M	Bulk Reference	35x	<Id> des Group Headers	4
M	Number SR Processed	8n	Anzahl der verarbeiteten Transaktionen in einem Bulk	39
M	Number SR Rejected	8n	Anzahl der Satzrückweisungen in einem Bulk	47
M	Value SR Processed	18d	Gesamtbetrag der verarbeiteten Transaktionen in einem Bulk, sofern in den Transaktionen angegeben Bei Komplettrückweisung eines Bulks: 0,00	55
M	Value SR Rejected	18d	Gesamtbetrag der Satzrückweisungen in einem Bulk, sofern in den Transaktionen angegeben, Bei Komplettrückweisung eines Bulks: Gesamtbetrag der enthaltenen Transaktionen in einem Bulk, sofern in den Transaktionen angegeben	73
M	Processing Cycle Number	2n	Verarbeitungsphase: <ul style="list-style-type: none"> • Wert „90“: Verarbeitung im Anschluss an das 1. Einreichungsfenster • Wert „91“: Verarbeitung im Anschluss an das 2. Einreichungsfenster • Wert „92“: Verarbeitung im Anschluss an das 3. Einreichungsfenster • Wert „95“: Verarbeitung im Anschluss an das 4. Einreichungsfenster • Wert „96“: Verarbeitung im Anschluss an das 5. Einreichungsfenster • Wert „99“: Verarbeitung im Anschluss an das 6. Einreichungsfenster 	91

4.6 DRQ (camt.027) Claim of non-receipt Bulks received Body

Auslieferungen von Nachfragen zum Verbleib einer SEPA-Überweisung aus dem SCT-Dienst des SEPA-Clearers an SEPA-Clearer-Teilnehmer

Status	Feld Name	Format	Inhalt	Position
M	Record Type	4x	QCNR	0
M	Bulk Reference	35x	<Id> des Assignments	4
M	Number CNR Received	8n	Anzahl der ausgelieferten Transaktionen in einem Bulk	39
M	Value CNR Received	18d	Gesamtbetrag der ausgelieferten Transaktionen in einem Bulk	47
M	Processing Cycle Number	2n	Verarbeitungsphase: <ul style="list-style-type: none"> • Wert „90“: Auslieferung aus dem 1. Auslieferungsfenster • Wert „91“: Auslieferung aus dem 2. Auslieferungsfenster • Wert „92“: Auslieferung aus dem 3. Auslieferungsfenster • Wert „95“: Auslieferung aus dem 4. Auslieferungsfenster • Wert „96“: Auslieferung aus dem 5. Auslieferungsfenster • Wert „97“: Auslieferung aus dem 6. Auslieferungsfenster • Wert „98“: Auslieferung aus dem 7. Auslieferungsfenster • Wert „99“: Auslieferung aus dem 8. Auslieferungsfenster 	65

4.7 DRQ (camt.087) Claim for value date correction Bulks received Body

Auslieferungen von Anfragen zur Wertstellungsberichtigung bei verspäteter Ausführung einer SEPA-Überweisung aus dem SCT-Dienst des SEPA-Clearers an SEPA-Clearer-Teilnehmer

Status	Feld Name	Format	Inhalt	Position
M	Record Type	4x	QMPR	0
M	Bulk Reference	35x	<Id> des Assignments	4
M	Number RMP Received	8n	Anzahl der ausgelieferten Transaktionen in einem Bulk	39
M	Value RMP Received	18d	Gesamtbetrag der ausgelieferten Transaktionen in einem Bulk	47
M	Processing Cycle Number	2n	Verarbeitungsphase: <ul style="list-style-type: none"> • Wert „90“: Auslieferung aus dem 1. Auslieferungsfenster • Wert „91“: Auslieferung aus dem 2. Auslieferungsfenster • Wert „92“: Auslieferung aus dem 3. Auslieferungsfenster • Wert „95“: Auslieferung aus dem 4. Auslieferungsfenster • Wert „96“: Auslieferung aus dem 5. Auslieferungsfenster • Wert „97“: Auslieferung aus dem 6. Auslieferungsfenster • Wert „98“: Auslieferung aus dem 7. Auslieferungsfenster • Wert „99“: Auslieferung aus dem 8. Auslieferungsfenster 	65

4.8 DRQ (camt.029.001.08) Resolution of Investigation received Body

Auslieferungen von Resolutions of Investigation (ROI), Version 08, aus dem SCT-Dienst des SEPA-Clearers an SEPA-Clearer-Teilnehmer

Status	Feld Name	Format	Inhalt	Position
M	Record Type	4x	QROR	0
M	Bulk Reference	35x	<Id> des Assignments	4
M	Number ROQ Received	8n	Anzahl der ausgelieferten Transaktionen in einem Bulk	39
M	Value ROQ Received	18d	Gesamtbetrag der ausgelieferten Transaktionen in einem Bulk, sofern in den Transaktionen angegeben	47
M	Processing Cycle Number	2n	Verarbeitungsphase: <ul style="list-style-type: none"> • Wert „90“: Auslieferung aus dem 1. Auslieferungsfenster • Wert „91“: Auslieferung aus dem 2. Auslieferungsfenster • Wert „92“: Auslieferung aus dem 3. Auslieferungsfenster • Wert „95“: Auslieferung aus dem 4. Auslieferungsfenster • Wert „96“: Auslieferung aus dem 5. Auslieferungsfenster • Wert „97“: Auslieferung aus dem 6. Auslieferungsfenster • Wert „98“: Auslieferung aus dem 7. Auslieferungsfenster • Wert „99“: Auslieferung aus dem 8. Auslieferungsfenster 	65

4.9 DRQ (pacs.028) Payment Status Request received Body

Auslieferungen von Payment Status Request (SR) aus dem SCT-Dienst des SEPA-Clearers an SEPA-Clearer-Teilnehmer

Status	Feld Name	Format	Inhalt	Position
M	Record Type	4x	QSRR	0
M	Bulk Reference	35x	<Id> des Group Headers	4
M	Number SR Received	8n	Anzahl der ausgelieferten Transaktionen in einem Bulk	39
M	Value SR Received	18d	Gesamtbetrag der ausgelieferten Transaktionen in einem Bulk, , sofern in den Transaktionen angegeben	47
M	Processing Cycle Number	2n	Verarbeitungsphase: <ul style="list-style-type: none"> • Wert „90“: Auslieferung aus dem 1. Auslieferungsfenster • Wert „91“: Auslieferung aus dem 2. Auslieferungsfenster • Wert „92“: Auslieferung aus dem 3. Auslieferungsfenster • Wert „95“: Auslieferung aus dem 4. Auslieferungsfenster • Wert „96“: Auslieferung aus dem 5. Auslieferungsfenster • Wert „97“: Auslieferung aus dem 6. Auslieferungsfenster • Wert „98“: Auslieferung aus dem 7. Auslieferungsfenster • Wert „99“: Auslieferung aus dem 8. Auslieferungsfenster 	65

4.10 DRQ Trailer

Status	Feld Name	Format	Inhalt	Position
M	Record Type	4x	TDRQ	0
M	Total number record	6n	Anzahl der DRQ Bodies	4

5 XML-File-Header

5.1 Input Credit File (ICF) Header

(BBkICFBikCdtTrf)

siehe Anlage 1

5.2 Input Inquiry File (IQF) Header

(BBkIQFBikCdtTrf)

siehe Anlage 2

5.3 Credit Validation File (CVF) Header

(BBkCVFBikCdtTrf)

siehe Anlage 3

5.4 Inquiry Validation File (QVF) Header

(BBkQVFBikCdtTrf)

siehe Anlage 4

5.5 Settled Credit File (SCF) Header

(BBkSCFBikCdtTrf)

siehe Anlage 5

5.6 Output Inquiry File (OQF) Header

(BBkOQFBikCdtTrf)

siehe Anlage 6

- 6 XML Inter-PSP Nachrichten**
- 6.1 SEPA Credit Transfer – Inter-PSP Payment (pacs.008.001.02)
SEPA Credit Transfer – Inter-PSP Fee and/or Compensation Payment**
siehe Anlage 7
- 6.2 SEPA Credit Transfer – Inter-PSP Reject SEPA Credit Transfer
(pacs.002.001.03SCLSCT)**
siehe Anlage 8
- 6.3 SEPA Credit Transfer – Payment Return (pacs.004.001.02SCT)
(Inter-PSP Return SEPA Credit Transfer and
Inter-PSP Positive Response to a Recall of SEPA Credit Transfer and
Inter-PSP Positive Response to the Request for Recall by the Originator)**
siehe Anlage 9
- 6.4 SEPA Credit Transfer – Inter-PSP Payment Cancellation Request
(camt.056.001.01SCT)
(Inter-PSP Recall of SEPA Credit Transfer and
Request for Recall by the Originator)**
siehe Anlage 10
- 6.5 SEPA Credit Transfer – Inter-PSP Resolution of Investigation (camt.029.001.03)
(Inter-PSP Negative Response to a Recall of SEPA Credit Transfer and
Inter-PSP Negative Response to the Request for Recall by the Originator)**
siehe Anlage 11
- 6.6 SEPA Credit Transfer – Inter-PSP SCT Inquiry for Claim Non-Receipt
(camt.027.001.06)**
siehe Anlage 12
- 6.7 SEPA Credit Transfer – Inter-PSP SCT Inquiry for Claim for Value Date
Correction (camt.087.001.05)**
siehe Anlage 13
- 6.8 SEPA Credit Transfer – Inter-PSP Resolution of Investigation (camt.029.001.08)
(Inter-PSP Negative/Positive Response to Claim Non-Receipt and
Inter-PSP Negative/ Confirmed Postive Response to Claim for Value Date Correc-
tion and Inter-PSP Positive Response to Claim for Value Date Correction with
Request for inter-PSP fee and/or interest compensation)**
siehe Anlage 14
- 6.9 SEPA Credit Transfer – Inter-PSP Payment Status Request (pacs.028.001.01)
(Request for Status Update on a Recall of SEPA Credit Transfer and
Request for Status Update on a Request for Recall by the Originator and
Request for Status Update on a SCT Inquiry)**
siehe Anlage 15

7 Verwendung des Instructing Agent und Instructed Agent

Nachfolgend wird ein Überblick darüber gegeben, wie die Belegung des *Instructing Agent*, des *Instructed Agent*, der *Receiving Institution* und *Sending Institution* in den unterschiedlichen Nachrichtenebenen (File-, Bulk- oder Einzeltransaktionsebene) vorgenommen werden soll. Gemäß den ISO 20022 Spezifikationen müssen die „InstructedAgentRule“ und „InstructingAgentRule“ eingehalten werden. Die letztgenannte Regel beinhaltet ein Ausschlussprinzip, nach welchem der *Instructing Agent* entweder nur im Group Header oder nur auf Einzeltransaktionsebene angegeben werden darf. Dieses Prinzip findet ebenfalls beim *Instructed Agent* Anwendung.

Die folgende Erläuterung dient **nicht** dazu, alle Datenelemente, die in einer SEPA-Lastschriftzahlungsnachricht mit einem BIC belegt werden können bzw. müssen, abzubilden, sondern der Kennzeichnung der wesentlichen Akteure in der Zahlungsabwicklung mit dem SEPA-Clearer.

Die Bedeutung der einzelnen Akteure im Überblick:

FileHeader Sending Institution <SndgInst>: Belegung mit dem BIC des Senders der Datei (Kommunikationspartner).

Eine in den SEPA-Clearer eingelebte Datei (File) kann Bulks von einem oder mehreren *Instructing Agents* enthalten. Der BIC der *Sending Institution* kann vom BIC des *Instructing Agent* abweichen und muss nicht im SCL-Directory veröffentlicht sein. Dies ist zum Beispiel bei technischen Dienstleistern der Fall, die selbst kein Teilnehmer am SEPA-Clearer sind.

Eine vom SEPA-Clearer versandte Datei enthält genau ein Bulk. Als *Sending Institution* wird „MARKDEFF“ (im Test: „MARKDEF0“) angegeben.

FileHeader Receiving Institution <RcvgInst>: BIC des Empfängers der Datei (Kommunikationspartner).

Eine vom SEPA-Clearer versandte Datei (File) enthält genau ein Bulk für einen *Instructed Agent*. Der BIC der *Receiving Institution* kann vom BIC des *Instructed Agent* abweichen und muss nicht im SCL-Directory veröffentlicht sein. Dies ist zum Beispiel bei technischen Dienstleistern der Fall, die selbst kein Teilnehmer am SEPA-Clearer sind.

In einer in den SEPA-Clearer eingelebten Datei muss als *Receiving Institution* „MARKDEFF“ (im Test: „MARKDEF0“) angegeben sein.

GroupHeader Instructing Agent <InstgAgt>¹: BIC des Auftraggebers eines in den SEPA-Clearer eingelebten Bulks. Dieser BIC kann – muss allerdings nicht – im SCL-Directory veröffentlicht sein. Der Auftragsgegenwert des eingereichten Bulks wird auf dem vom Einreicher für die Durchführung der geldlichen Verrechnung mit dem SEPA-Clearer festgelegten technischen Unterkonto auf der TARGET2-Gemeinschaftsplattform im Rahmen

¹ Gilt bei Einreichungen analog für den Assigner im Assignment der Nachrichtentypen camt.056, camt.027, camt.029 und camt.087.

des entsprechenden SDD-/SCC-Buchungszyklus verrechnet. Der BIC des *Instructing Agent* im Group Header kann vom BIC des Zahlungsdienstleisters auf Einzelsatzebene abweichen.

In vom SEPA-Clearer ausgelieferten Dateien ist das Feld *Instructing Agent* im Group Header nicht belegt.

GroupHeader Instructed Agent <InstdAgt>:² Das Feld *Instructed Agent* enthält in vom SEPA-Clearer ausgelieferten Dateien den BIC des SEPA-Clearer-Teilnehmers, dessen technisches Unterkonto auf der TARGET2-Gemeinschaftsplattform im Rahmen des entsprechenden SDD-/SCC-Buchungszyklus für die Verrechnung herangezogen wird. Dieser BIC kann – muss allerdings nicht – im SCL-Directory veröffentlicht sein. Der BIC des *Instructed Agent* kann vom BIC des *Debtor/Creditor Agent* auf Einzelsatzebene abweichen.

Bei Einreichungen in den SEPA-Clearer darf dieses Feld nicht belegt sein.

Einzeltransaktionsebene Instructing Agent <InstgAgt>:³ BIC des ursprünglichen Einreichers des Bulks in den SEPA-Clearer, in dem die Transaktion enthalten war. Dieser BIC wird bei der Auslieferung der Transaktion auf Einzeltransaktionsebene durch den SEPA-Clearer belegt und kann – muss allerdings nicht – im SCL-Directory veröffentlicht sein. Der BIC des *Instructing Agent* kann vom BIC des *Debtor/Creditor Agent* auf Einzelsatzebene abweichen.

Bei Einreichungen in den SEPA-Clearer darf dieses Feld nicht belegt sein.

Einzeltransaktionsebene Instructed Agent <InstdAgt>:⁴ Feld wird auf Einzeltransaktionsebene **nicht** unterstützt und ist auch nicht Bestandteil der Schemadateien des SEPA-Clearers.

Einzeltransaktionsebene Debtor Agent BIC <DbtrAgt>: BIC des Zahlungsdienstleisters des Zahlers (Debtor PSP). Dieser BIC muss zwingend im SCL-Directory enthalten sein und ist das Schlüsselkriterium für die Durchführung einer Leitwegsteuerung im SCT-Dienst.

Einzeltransaktionsebene Creditor Agent BIC <CdtrAgt>: BIC des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers (Creditor PSP). Dieser BIC muss im SCL-Directory enthalten sein.

² Gilt bei Auslieferungen analog für den Assignee im Assignment der Nachrichtentypen camt.056, camt.027, camt.029 und camt.087.

³ Gilt bei Auslieferungen analog für den Assigner auf Einzeltransaktionsebene des Nachrichtentyps camt.056 und camt.029 (V03).

⁴ Gilt bei Auslieferungen analog für den Assignee auf Einzeltransaktionsebene der Nachrichtentypen camt.056, camt.027, camt.029 und camt.087.

Belegungsbeispiel für die maximale Anzahl unterschiedlicher BICs in einem SCT Input Credit File:

File Header:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<BBkICF:BBkICFBlkCdtTrf xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:BBkICF="urn:BBkICF:xsd:$BBkICFBlkCdtTrf"
xsi:schemaLocation="urn:BBkICF:xsd:$BBkICFBlkCdtTrf BBkICFBlkCdtTrf.xsd">
  <BBkICF:Sndglnst>AAAADEAAXX</BBkICF:Sndglnst>
  <BBkICF:Rcvglnst>MARKDEF0</BBkICF:Rcvglnst>
  <BBkICF:FileRef>2017050301010101</BBkICF:FileRef>
  <BBkICF:SrcID>SCT</BBkICF:SrcID>
  <BBkICF:TstCode>T</BBkICF:TstCode>
  <BBkICF:FType>ICF</BBkICF:FType>
  <BBkICF:FDtTm>2017-05-30T14:30:47</BBkICF:FDtTm>
  <BBkICF:NumCTBlk>1</BBkICF:NumCTBlk>
  <BBkICF:NumPCRBk>0</BBkICF:NumPCRBk>
  <BBkICF:NumRFRBlk>0</BBkICF:NumRFRBlk>
  <BBkICF:NumROIBlk>0</BBkICF:NumROIBlk>
```

BIC eines technischen Dienstleisters, der selbst nicht Teilnehmer am SEPA-Clearer ist, vom SCL-Teilnehmer jedoch als einlieferungs berechtigt gemeldet worden ist.

Bulk-Header:

```
<BBkICF:FIToFICstmrCdtTrf xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:sct:pacs.008.001.02">
  <GrpHdr>
    <MsgId>BBBBDEBBXXX20170503010101001</MsgId>
    <CreDtTm>2017-05-02T14:30:47</CreDtTm>
    <NbOfTx>3</NbOfTx>
    <TtlIntrBkSttlmAmt Ccy="EUR">6.00</TtlIntrBkSttlmAmt>
    <IntrBkSttlmDt>2017-05-30</IntrBkSttlmDt>
    <SttlmInf>
      <InstgAgt>
        <FinInstnId>
          <BIC>BBBBDEBBXXX</BIC>
        </FinInstnId>
      </InstgAgt>
    </SttlmInf>
  </GrpHdr>
```

BIC des SCL-Teilnehmers, dessen Konto für die geldliche Verrechnung herangezogen wird; kann im SCL-Erreichbarkeitsverzeichnis veröffentlicht sein.

Einzelsetzebene:

```
<CdtTrfTxInf>
  <PmtId>
  <PmtPlnInf>
  <IntrBkSttlmAmt Ccy="EUR">2.00</IntrBkSttlmAmt>
  <ChrgBr>SLEV</ChrgBr>
  <Dbtr>
  <DbtrAcct>
  <DbtrAgt>
    <FinInstnId>
      <BIC>CCCCDECCXX</BIC>
    </FinInstnId>
  </DbtrAgt>
  <CdtrAgt>
    <FinInstnId>
      <BIC>DDDDDEDD</BIC>
    </FinInstnId>
  </CdtrAgt>
  <Cdtr>
  <CdtrAcct>
</CdtTrfTxInf>
```

BIC/ZDL des Zahlers; muss im SCL-Erreichbarkeitsverzeichnis veröffentlicht sein.

BIC/ZDL des Zahlungsempfängers; muss im SCL-Erreichbarkeitsverzeichnis veröffentlicht sein.

8 Fehler-/ RückweisungsCodes

Dieses Kapitel beinhaltet Aufstellungen der Fehler- und RückweisungsCodes, die Zahlungsdienstleister bei der Belegung von R-Transaktionen verwenden können, bzw. mit denen der SEPA Clearer fehlerhafte Files, Bulks und Transaktionen an den Einreicher zurückweist. Im Zuge der Weiterleitung von Zahlungen an andere CSM kann es in Einzelfällen aufgrund abweichender Plausibilitätsprüfungen auch dann zu Rückweisungen kommen, wenn eine Zahlung im SEPA Clearer fehlerfrei verarbeitet worden ist. Entsprechende Hinweise auf mögliche Rückweisungen durch andere CSM sind Bestandteil der Nachrichten-Beschreibungen (vgl. Kapitel 6).

Fehlercodes im Zusammenhang mit der Strukturüberprüfung eines Input File (ICF/IQF) durch den SEPA-Clearer

Die beschriebenen Fehler führen zur Rückweisung des gesamten Files (Ausnahme A01) mittels CVF/QVF.

Fehlercode	Fehlerbeschreibung
A01	ICF/IQF wurde teilweise zurückgewiesen.
R02	Bezeichnung des Dateinamens ist nicht regelkonform. (Code wird zurzeit nicht genutzt)
R04	BIC des Senders im Dateinamen ist nicht regelkonform. (Code wird zurzeit nicht genutzt)
R07	SWIFTNet FileAct Request Type ist nicht regelkonform.
R09	ICF/IQF wurde vollständig zurückgewiesen, da dieses aus sonstigen Gründen nicht regelkonform ist. (z. B. von „UTF-8“ abweichende Zeichensatzangabe)
R10	File stimmt nicht mit dem Schema überein und kann daher nicht verarbeitet werden.
R11	Falscher BIC des Senders (<SndgInst>)
R12	Falscher BIC des Empfängers (<RcvgInst>)
R13	ICF/IQF ist eine Doppeleinreichung
R14	Fehlerhafter Testcode (<TstCode>)
R18	Anzahl der „Credit Transfer“-Bulks innerhalb des ICF stimmt nicht mit dem im File Header angegebenen Wert überein
R19	Anzahl der „Payment Cancellation Request“- Bulks innerhalb des ICF stimmt nicht mit dem im File Header angegebenen Wert überein.
R20	Anzahl der „Return“- Bulks innerhalb des ICF stimmt nicht mit dem im File Header angegebenen Wert überein.
R21	Anzahl der „Result of Investigation“- Bulks innerhalb des ICF stimmt nicht mit dem im File Header angegebenen Wert überein.

Fehlercode	Fehlerbeschreibung
R22	Anzahl der „Request for Status Update“-Bulks innerhalb des ICF/IQF stimmt nicht mit dem im File Header angegebenen Wert überein.
R23	Anzahl der „Claim Non-Receipt“-Bulks innerhalb des IQF stimmt nicht mit dem im File Header angegebenen Wert überein.
R24	Anzahl der „Request for Modify Payment“-Bulks innerhalb des IQF stimmt nicht mit dem im File Header angegebenen Wert überein.
R25	Anzahl der „Resolution of Investigation“-Bulks innerhalb des IQF stimmt nicht mit dem im File Header angegebenen Wert überein.
S01	File wird aufgrund des Überschreitens der maximal zulässigen Anzahl der Bulks zurückgewiesen.

Fehlercodes im Zusammenhang mit der Strukturüberprüfung eines Bulks durch den SEPA-Clearer

Die beschriebenen Fehler führen zur Rückweisung des gesamten Bulks (Ausnahme B01) mittels CVF/QVF.

Fehlercode	Fehlerbeschreibung	Typ	paces.002SCL
AM04	Bulk wird mangels Deckung zurückgewiesen.	ISO	X
B01	Bulk ist teilweise zurückgewiesen.	PRTRY	X
B02	Maximal zulässige Anzahl von Transaktionen innerhalb eines Bulks ist überschritten.	PRTRY	X
B03	Anzahl der Transaktionen innerhalb eines Bulks stimmt nicht mit dem im Group Header angegebenen Wert überein.	PRTRY	X
B05	Gesamtbetrag im Feld <TtlIntrBkSttlmAmt> oder <TtlRtrdIntrBkSttlmAmt> stimmt nicht mit der Summe der Transaktionsbeträge im Bulk überein.	PRTRY	X
B09	Bulk ist vollständig zurückgewiesen, da alle dazugehörigen Transaktionen zurückgewiesen wurden. Die Rückweisungsgründe der Einzeltransaktionen werden entsprechend ausgewiesen.	PRTRY	X
B10	Bulk ist vollständig zurückgewiesen, da der „Instructing Agent“ im Group Header vorhanden sein muss oder der angegebene „Instructing Agent“ für die eingereichte Zahlungsart nicht einreichungsberechtigt ist, oder die im File Header angegebene Sending Institution für den angegebenen Instructing Agent nicht einreichungsberechtigt ist.	PRTRY	X
B11	Bulk ist vollständig zurückgewiesen, da der „Instructed Agent“ im Group Header nicht vorhanden sein darf.	PRTRY	X
B12	Bulk ist vollständig zurückgewiesen, da der „Assigner“ nicht einreichungsberechtigt oder der „Assignee“ nicht korrekt belegt ist, oder die im File Header angegebene Sending Institution für den angegebenen Assigner nicht einreichungsberechtigt ist.	PRTRY	X
B14	Bulk ist vollständig zurückgewiesen, da die <Msgld> bzw. <Id> doppelt vorkommt.	PRTRY	X
B15	Bulk ist vollständig zurückgewiesen, da das Datum im Feld <IntrBkSttlmDt> bzw. <OrgnlIntrBkSttlmDt> nicht im erlaubten Zeitraum liegt.	PRTRY	X

Fehlercode	Fehlerbeschreibung	Typ	pacs.002SCL
B40	Bulk ist vollständig zurückgewiesen, da mehr als 999 fehlerhafte Transaktionen enthalten sind. Es werden nur Rückweisungsgründe der validierten, fehlerhaften Einzeltransaktionen ausgewiesen.	PRTRY	X
B98	Bulk ist vollständig zurückgewiesen, da die <Msgld> (GrpHdr) bzw. <Id> (Assgnmt) nicht den Formatvorgaben entspricht.	PRTRY	X
B99	Rückweisung eines Bulks aus sonstigen Gründen.	PRTRY	X

Einzeltransaktionsbezogene Fehlercodes (SEPA-Clearer/SCL und andere CSM) bzw. Rückgabe-Codes (Zahlungsdienstleister/ZDL) je Einzeltransaktion⁵:

In den letzten vier Spalten sind die Nachrichtentypen angegeben, in welchen der jeweilige Fehlercode als Grund für die R-Transaktion bzw. Rückweisung genutzt werden kann.

Code	ISO 2022 Bezeichnung	SEPA Core Reason (gem. EPC Inter-PSP Implementation Guidelines, SCT, 2021 Version 1.0)	Fehlerbeschreibung	Initiator	Typ	pac.002SCL	pac.004	camt.056	camt.029
AC01	IncorrectAccountNumber	Account Identifier invalid (i.e. invalid IBAN or account number does not exist)	Fehlerhafte/ungültige Kontonummer (z. B. falsche IBAN oder Kontonummer existiert nicht)	ZDL / SCL	ISO	X	X		
AC03	InvalidCreditorAccount-Number	---	Wrong account number in Credit Transfer	ZDL				X	
AC04	ClosedAccountNumber	Account closed	Konto erloschen	ZDL	ISO		X		X
AC06	BlockedAccount	Account blocked, reason not specified	Konto gesperrt, keine Angabe des Grundes	ZDL	ISO		X		
AG01	TransactionForbidden	Credit Transfer forbidden on this type of account (e.g. savings account)	Überweisung ist für diese Kontoart nicht erlaubt (z. B. Sparkonto)	ZDL	ISO		X		
AG02	InvalidBankOperationCode	Operation/transaction code incorrect, invalid file format Usage Rule: To be used for incorrect operation/transaction code.		ZDL	ISO		X		
AM02	Not Allowed Amount	---	Betrag nicht korrekt	Andere CSM/ SCL	ISO	X			
AM04	InsufficientFunds	Insufficient Funds on the account	Fehlende Deckung	ZDL	ISO	X			X

⁵ Der Payment Status Request (pac.028) enthält keine Codes und wird darum in der Tabelle der Fehler- und Rückgabe-Codes nicht geführt.

Code	ISO 20022 Bezeichnung	SEPA Core Reason (gem. EPC Inter-PSP Implementation Guidelines, SCT, 2021 Version 1.0)	Fehlerbeschreibung	Initiator	Typ	pacs.002SCL	pacs.004	camt.056	camt.029
AM05	Duplication	Duplicate payment	Doppeleinreichung	ZDL / andere CSM /SCL	ISO	X	X		
AM09	WrongAmount	--	Amount received is not the amount agreed or expected	ZDL				X	
ARDT	---	The transaction has already been returned	Rückgabe der Überweisung bereits erfolgt	ZDL	PRTRY				X
BE04	MissingCreditorAddress	Account address invalid	Adressangaben des Zahlungsempfängers fehlen/sind nicht korrekt.	ZDL	ISO		X		
CANC	---	---	Original-Transaktion (pacs.008) ist bei einem anderen CSM durch Überweisungsrückruf (camt.056) storniert worden	Anderer CSM	PRTRY	X			
CNOR	Creditor Bank is not registered	Beneficiary PSP is not registered under this BIC in the CSM	Rückgabe durch ein anderes CSM, weil der BIC der Creditor PSP nicht erreichbar ist	Anderer CSM	ISO		X		
CUST	RequestedByCustomer	Beneficiary's Refusal	Ablehnung durch den Zahlungsempfänger	ZDL	ISO			X	X
DUPL	DuplicatePayment	Duplicate sending	Doppelzahlung	ZDL	ISO			X	
DT01	InvalidDateRange	---	Das Datum liegt nicht innerhalb des von anderen CSM vorgesehenen Zeitrahmens bzw. nicht im Zeitkorridor des SEPA-Clearers.	Anderer CSM/ SCL	ISO	X		X	
ED05	SettlementFailed	---	Settlement des STEP2 SCT Service fehlgeschlagen	Anderer CSM/ SCL	ISO	X			

Code	ISO 20022 Bezeichnung	SEPA Core Reason (gem. EPC Inter-PSP Implementation Guidelines, SCT, 2021 Version 1.0)	Fehlerbeschreibung	Initiator	Typ	pacs.002SCL	pacs.004	camt.056	camt.029
ERIN ⁶	ERI Option not supported	The Extended Remittance Information Option is not supported	Rückgabe der Überweisung, da die Option der erweiterten Verwendungszweckangabe nicht unterstützt wird.	ZDL	ISO		X		
FOCR	FollowingCancellation Request	Positive answer to the Recall	Kennzeichnung für Return auf Grund eines Recall	ZDL	ISO		X		
FRAD	---	Fraudulent originated credit transfer	Zahlung erfolgte in betrügerischer Absicht	ZDL	PRTRY			X	
LEGL	LegalDecision	Legal reason	Ablehnung aus rechtlichem Grund	ZDL	ISO				X
MD07	EndCustomerDeceased	Beneficiary deceased	Kontoinhaber verstorben	ZDL	ISO		X		
MS02	NotSpecifiedReason CustomerGenerated	By order of the beneficiary	Rückgabegrund ist vom Kunden nicht benannt worden	ZDL	ISO		X		
MS03	NotSpecifiedReason AgentGenerated	Reason not specified	Rückgabegrund ist vom Zahlungsdienstleister nicht benannt worden	Anderer CSM/ ZDL	ISO	X	X		
NOAS	NoAnswerFromCustomer	No response from beneficiary	Keine Antwort des Zahlungsempfängers	ZDL	PRTRY				X
NOOR	NoOriginalTransaction Received	Original credit transfer never received	Originalnachricht nicht erhalten	ZDL	PRTRY	X			X
PY01	---	---	Die Transaktion kann nicht verarbeitet werden, da der Zahlungsdienstleister des Zahlers und/oder der Zahlungsdienstleister des	Anderer CSM/ SCL	PRTRY	X			

⁶ Der Fehlercode wurde in das pacs.004-Schema aufgenommen, ERI wird jedoch im SCL bis auf Weiteres nicht unterstützt. In den SCL eingereichte ERI-Zahlungen werden im Rahmen der Schemavalidierung mit R10 zurückgewiesen.

Code	ISO 20022 Bezeichnung	SEPA Core Reason (gem. EPC Inter-PSP Implementation Guidelines, SCT, 2021 Version 1.0)	Fehlerbeschreibung	Initiator	Typ	pacs.002SCL	pacs.004	camt.056	camt.029
			Zahlungsempfängers nicht als direkter oder indirekter Teilnehmer am STEP2 SCT Service gemeldet ist.						
RC01	BankIdentifierIncorrect	PSP identifier incorrect (i.e. invalid BIC)	ggf. ungültiger BIC	ZDL	ISO		X		
RR01	MissingDebtorAccountOr Identification	Regulatory Reason	Ablehnung auf Grund von aufsichtsrechtlichen Gründen	ZDL	ISO		X		
RR02	MissingDebtorNameOr Address	Regulatory Reason	Ablehnung auf Grund von aufsichtsrechtlichen Gründen	ZDL	ISO		X		
RR03	MissingCreditorNameOr Address	Regulatory Reason	Ablehnung auf Grund von aufsichtsrechtlichen Gründen	ZDL	ISO		X		
RR04	Regulatory Reason	Regulatory Reason	Ablehnung auf Grund von aufsichtsrechtlichen Gründen	ZDL	ISO		X		
TECH	---	Technical problems resulting in erroneous credit transfer	Zahlung erfolgte irrtümlich wegen technischer Probleme	ZDL	PRTRY			X	
XD19	---	---	Wird vergeben, wenn der Ländercode ein gültiger ISO- oder SEPA-Ländercode ist, der (länderspezifische) Aufbau der IBAN oder die Prüfziffer jedoch fehlerhaft sind.	SCL	PRTRY	X			
XT13	---	---	Transaktion beinhaltet mindestens ein nicht unterstütztes Feld. Mindestens ein Pflichtfeld ist nicht in der Transaktion enthalten.	SCL	PRTRY	X			

Code	ISO 20022 Bezeichnung	SEPA Core Reason (gem. EPC Inter-PSP Implementation Guidelines, SCT, 2021 Version 1.0)	Fehlerbeschreibung	Initiator	Typ	pacs.002SCL	pacs.004	camt.056	camt.029
			Das fehlerhafte XML Feld ist mit dem Fehlercode versehen (falls vorhanden).						
XT27	---	---	Transaktion beinhaltet mindestens ein Element mit einem BIC, der nicht SEPA-erreichbar ist	SCL	PRTRY	X			
XT33	---	---	Inhalt mindestens eines XML Elements hat nicht das erforderliche Format. Das fehlerhafte XML Feld ist mit dem Fehlercode versehen. Mindestens ein Pflichtfeld ist nicht in der Transaktion enthalten.	SCL	PRTRY	X			
XT73	---	---	Beide Zeichen für den Ländercode sind kein gültiger ISO- oder SEPA-Ländercode.	SCL	PRTRY	X			
XT74	---	---	Fehlerhafte zugrundeliegende Originaltransaktion. Weitere Prüfung erforderlich.	Andere CSM	PRTRY	X			
XT75	---	---	Fehlerhafter Status der zugrundeliegenden Originaltransaktion. Keine weiteren Aktionen nötig.	Andere CSM	PRTRY	X			
XT77	---	---	Der ursprünglich beauftragte Betrag <OrgnlIntrBkSttlmAmt> wurde nicht gefunden bzw. stimmt nicht mit Betrag der Originaltransaktion überein.	Andere CSM	PRTRY	X			

Code	ISO 20022 Bezeichnung	SEPA Core Reason (gem. EPC Inter-PSP Implementation Guidelines, SCT, 2021 Version 1.0)	Fehlerbeschreibung	Initiator	Typ	pacs.002SCL	pacs.004	camt.056	camt.029
XT81	---	---	Transaktion beinhaltet mindestens ein nicht unterstütztes Feld.	SCL	PRTY	X			
XT86	---	---	Fristablauf für eine Anfrage zur Rückgabe einer SEPA-Überweisung	Andere CSM	PRTRY	X			
XT87	---	---	Rückweisung eines Überweisungsrückrufs (camt.056) aufgrund eines Cross-Referencing	Andere CSM	PRTRY	X			
XT91	---	---	Unzulässiger Ländercode im CreditorAgent BIC oder Debtor Agent BIC	Andere CSM	PRTRY	X			
XT99	---	---	Rückweisung der Überweisung aus sonstigen Gründen. (Code wird zurzeit nicht genutzt)	SCL	PRTRY				

9 Zeichensatz

Der SEPA-Clearer unterstützt den vollen UTF-8 Zeichensatz.

Gemäß den SEPA-Rulebooks müssen Zahlungsdienstleister in der Lage sein, den gemeinhin in der internationalen Kommunikation genutzten lateinischen Zeichensatz wie folgt zu unterstützen:

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/ - ? : () . , ' +
Space

Allerdings kann es bilaterale oder multilaterale Vereinbarungen geben, einen oder mehrere Zeichensätze des UTF-8 über den lateinischen Zeichensatz hinaus (z. B. griechischer Zeichensatz) zu unterstützen. Dies gilt insbesondere für die Nachrichtenelemente, welche Verwendungszweckinformation, Namen und Adresse des Zahlers und Zahlungsempfängers enthalten.

Sofern nicht schematisch eingeschränkt, liefert der SEPA-Clearer daher Datensätze mit über den lateinischen Zeichensatz hinausgehenden Zeichen des UTF8-Zeichensatzes unverändert an den Empfänger aus.

Prüfungen des SEPA-Clearers

(1) Der SEPA-Clearer prüft bei eingelieferten Files (ICF), ob der Prolog entsprechend der erwarteten Nutzung des Zeichensatzes „UTF-8“ wie folgt belegt ist:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8">
```

Bei Angabe eines davon abweichenden Zeichensatzes wird das File mit Fehlercode R09 vollständig zurückgewiesen.

(2) Vom SEPA-Clearer werden keine über die Prüfung auf Einhaltung des UTF-8 Zeichensatzes hinausgehenden Zeichensatz-Prüfungen vorgenommen.

10 Format-/Statuserläuterungen / XML-Besonderheiten

10.1 Formaterläuterungen „XML File Header“ und „Daily Reconciliation Reports“

Format	Erläuterung
a	Alpha, Großbuchstaben
c	Alphanumerisch, Buchstaben: Großbuchstaben
d	Dezimal einschließlich Dezimalpunkt, 2 Nachkommastellen
n	Numerisch
x	Zeichen gem. Latin Character Set, ggf. durch XSD-Schemadatei eingeschränkt (siehe auch Kapitel Zeichensatz)
3!a	Genau 3 alpha Zeichen
ISODate	YYYY-MM-DD
ISODatetime	YYYY-MM-DDThh:mm:ss
Status	
M	Mandatory (Pflicht-Feld)
O	Optional (Kann-Feld)

10.2 Schemakonforme Belegung von Betragsfeldern

Belegungsbeispiel		Verarbeitung im SEPA-Clearer
996.5	1 Nachkommastelle	996.50
997.	ohne Nachkommastellen	997.00
998	ohne Punkt und ohne Nachkommastellen	998.00

Eingereichte Files, die Betragsangaben mit einem „Komma“ und/oder mehr als zwei Nachkommastellen enthalten, sind nicht schemakonform und werden daher mit Fehlercode R10 zurückgewiesen. Die Betragsangaben auf Einzeltransaktionsebene dürfen nicht kleiner als 0.01 und nicht größer als 999999999.99 sein.

10.3 Auffüllerkennzeichen in Betragsfeldern

Toleriert werden vom XML Parser Zeichen, die im XML-Kontext als „Auffüller“ interpretiert werden. Im XML-Umfeld sind „Auffüllerkennzeichen“ in den Betragsfeldern zwar erlaubt, aber eine Verwendung kann bei dem empfangenden/weiterverarbeiteten Institut zu Verarbeitungsproblemen führen. Wir empfehlen daher, auf diese Auffüllerzeichen zu verzichten.

Folgende „Auffüller“ werden vom XML Parser interpretiert und vom SCL wie folgt weitergeleitet/verarbeitet:

1. Auffüllende Nullen vor dem Dezimalpunkt⁷

Der SEPA-Clearer ignoriert die überzähligen Nullen und liefert die Betragsangabe mit dem ersten und letzten signifikanten Zeichen an den SCL-Teilnehmer aus:

Beispiel:

Einlieferung in den SCL:

```
<IntrBkSttImAmt Ccy="EUR">000000000000000000000000000001.01</IntrBkSttImAmt>
```

Auslieferung aus dem SCL:

```
<IntrBkSttImAmt Ccy="EUR">1.01</IntrBkSttImAmt>
```

2. „Spaces“ im Betragsfeld

Der SEPA-Clearer ignoriert die überflüssigen Spaces und liefert die Betragsangabe mit dem ersten und letzten signifikanten Zeichen an den SCL-Teilnehmer aus.

Beispiel:

Einlieferung in den SCL:

```
<IntrBkSttImAmt Ccy="EUR">                2.02                </IntrBkSttImAmt>
```

Auslieferung aus dem SCL:

```
<IntrBkSttImAmt Ccy="EUR">2.02</IntrBkSttImAmt>
```

10.4 Verwendung von „white spaces“ innerhalb von XML-Feldern, hier: „collapsing“-Verfahren

Die sogenannten "white spaces" sind Standard im XML-Umfeld. Sie sind auch für den Datentyp "decimal", der für das Betragsfeld hinterlegt ist, erlaubt.

Einschränkungen hierzu sind weder im ISO20022-Standard noch in den Implementation Guidelines des EPC vorgesehen. In der Regel können "white spaces" von XML-Parsern verarbeitet werden. Probleme treten z. B. dann auf, wenn eigene Lösungen programmiert wurden oder die XML-Datensätze zur Weiterverarbeitung in andere Formate umgesetzt werden.

Wir empfehlen deswegen auf Spaces innerhalb der Tags zu verzichten, da diese bei dem empfangenden/weiterverarbeiteten Institut zu Verarbeitungsproblemen führen können.

CSM haben in ihren Schemadateien die Formatregeln für zahlreiche Felder, die von „string“ abgeleitet sind, wie folgt festgelegt. In der Beschreibung wurde in den Schemadateien das Facet „white spaces“ auf „collapse“ gesetzt. Einzelheiten zur Vorgehensweise im Rahmen des XML Parsing können der Beschreibung aus der „W3C Recommendation 28 October 2004, XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition“ entnommen werden, deren Inhalte unter dem folgenden Link im Internet abgerufen werden können:

<http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#rf-whiteSpace>

⁷ Nullen hinter der zweiten Nachkommastelle werden durch die Schemavalidierung ausgeschlossen.

Dieses „collapsing“-Verfahren wurde aus Gründen der Interoperabilität in die Schemadateien des SEPA-Clearers wirkungsgleich übernommen, so dass im Ergebnis erforderlichenfalls sowohl Einlieferungen in den SEPA-Clearer, als auch Auslieferungen aus dem SEPA-Clearer dem vorgenannten Procedere im Rahmen des XML Parsing unterzogen werden.

10.5 Angabe von Namensräumen

Messages Instances (Nachrichtenaustausch zwischen Zahlungsdienstleistern und dem SEPA-Clearer) müssen die Namensraum-Deklaration auf Bulkebene enthalten. Diese Deklaration gilt dann für alle „Tags“ innerhalb der Nachricht, eine Kennung der einzelnen Tags mit dem Prefix „sw“ ist demnach entbehrlich. Die SCL-Teilnehmer müssen sicherstellen, sich an die vorgegebenen Belegungen / vorgegebene Deklaration zu halten.

Auslieferungsnachrichten des SCL an Zahlungsdienstleister werden ebenfalls ohne Angabe des Prefixes auf „Tag-Ebene“ erfolgen.

Beispiel Message Instance:

```
<SCLSCT:pacs.008.001.02 xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:sct:pacs.008.001.02">  
  <GrpHdr>  
    <MsgId>AAAAAAAAAAAAABCD123</MsgId>
```

11 Komprimierungsverfahren

11.1 FileAct⁸

Der Austausch der Dateien kann auf Wunsch des Kunden in beide Richtungen komprimiert oder unkomprimiert erfolgen. Als Komprimierungsverfahren werden zugelassen:

- FLAM⁹ (bei FLAM wird als Komprimierungsmodus ADC verwendet, da hierbei der Komprimierungsfaktor am größten ist)
- ZIP
- GZIP

11.2 EBICS-Umfeld¹⁰

Im EBICS-Verfahren ist beim Austausch der Dateien in beiden Richtungen zwingend das Komprimierungsverfahren ZIP zu unterstützen.

⁸ siehe „Verfahrensregeln zur Kommunikation über SWIFTNet FileAct für den elektronischen Massenzahlungsverkehr (EMZ) und den SEPA-Clearer des EMZ (SCL)“.

⁹ FLAM (**F**rankenstein-**L**imes-**A**ccess-**M**ethod) ist ein Warenzeichen der limes datentechnik gmbh, Bad Homburg

¹⁰ siehe „Verfahrensregeln der Deutschen Bundesbank zur Kommunikation über EBICS mit Einlagenkreditinstituten und sonstigen Kontoinhabern mit Bankleitzahl“.

12 TARGET2-Referenzierung

TARGET2 stellt für jedes dort geführte Konto Buchungsinformationen (MT 900/MT 910) sowie elektronische Kontoauszüge (MT 940/MT 950) zur Verfügung. In den entsprechenden Nachrichtentypen erfolgt eine Referenzierung der Buchungen zur Identifizierung der mit dem SEPA-Clearer ausgetauschten SEPA-Überweisungen.

1. Vom SEPA-Clearer automatisiert erzeugter Liquiditätsübertrag (Current Order) vom PM-Konto auf das Sub-Account entsprechend dem Gesamtbetrag der eingeleiteten, buchungsrelevanten SEPA-Überweisungen aus allen ICF eines Einreichungsfensters

Aufbau der Referenz in Feld 21 des MT 900/MT 910 bzw. Feld 61 Subfeld 7 des MT 940/MT 950:

SCL	Format	Inhalt
System	1-stellig, alphabetisch	„S“ (SEPA-Clearer)
AS Aktion	2-stellig, alphabetisch	„C“ (Current Order) + Nr. des Cycles
Datum	2-stellig, numerisch	„TT“ (Bearbeitungstag)
Sequence Number	2-stellig, numerisch	Nummer des angesprochenen Sub-Accounts
Fortlaufende Nummer	9-stellig, numerisch	Eindeutig laufende Nummer innerhalb der vorangehenden Referenzangaben

Zusätzlich wird im Feld 72 des MT 900/MT 910 das Codewort "ASINF" gefolgt von folgenden Informationen unterstützt:

SCL	Format	Inhalt
Current Order	3-stellig, konstant	„CUO“ (Current Order)
Verarbeitungsphase	2-stellig, numerisch	Phase 90 bis 99
Buchungszyklus	2-stellig, alphabetisch	1.Stelle: I, O oder X I = Input (in den SCL eingeliefertes Bulk) O = Output (aus dem SCL ausgeliefertes Bulk) X = fehlerhafte Transaktionen aus Einlieferungen 2.Stelle: A, B, C, oder D ¹¹ A = SCT-Dienst B = SDD-Dienst C = SCC-Dienst

In dem MT 940/MT 950 wird zusätzlich im Feld 61 Subfeld 9 die Information „<MARKDEF-FCLC>HHMMSS“ eingestellt.

¹¹ Wenn sich eine Current Order auf Buchungen mehrerer Dienste bezieht, wird nur ein Kennzeichen angegeben (abhängig von der Verarbeitungsreihenfolge der zu buchenden Bulks).

2. Geldliche Verrechnung der ein- und ausgelieferten SCT-Bulks auf dem Sub-Account innerhalb der entsprechenden SCT-Buchungszyklen eines Verrechnungslaufes

Aufbau der Referenz in Feld 21 des MT 900/MT 910 bzw. Feld 61 Subfeld 7 des MT 940/MT 950:

SCL	Format	Inhalt
System	1-stellig, alphanumerisch	„S“ (SEPA-Clearer)
AS Aktion	2-stellig, alphabetisch	1.Stelle: I, O oder X I = Input (in den SCL eingeliefertes Bulk) O = Output (aus dem SCL ausgeliefertes Bulk) X = fehlerhafte Transaktionen aus Einlieferungen 2.Stelle: A, B, C, oder D A = SCT-Dienst B = SDD-Dienst C = SCC-Dienst
Tagesdatum	2-stellig, numerisch	Aktueller Tag im Monat
File-ID	6-stellig, numerisch	Interne File-ID
Bulk-ID	3-stellig, numerisch	Bulk innerhalb des Files
Lfd. Nummer	2-stellig, numerisch	Laufende Nummer

Zusätzlich wird im Feld 72 des MT 900/MT 910 das Codewort "ASINF" gefolgt von den folgenden Informationen unterstützt:

SCL	Format	Inhalt
Bulk-ID	35-stellig, alphanumerisch	Message Identification (<MsgId>) des Group Headers des gebuchten SCT-Bulks
Buchungsdatum	6-stellig, numerisch	TTMMJJ
Instructing bzw. Instructed Agent	11-stellig, alphanumerisch	BIC aus dem Group Header des gebuchten SCT-Bulks Eingelieferte Bulks: Instructing Agent Ausgelieferte Bulks: Instructed Agent

In dem MT 940/MT 950 wird zusätzlich im Feld 61, Subfeld 9 die Information „<MARKDEF-FCLC>HHMMSS“ eingestellt.

3. Vom SEPA-Clearer automatisiert initiierte Rückübertragung des gesamten Guthabens vom Sub-Account auf das zugehörige PM-Account nach Durchführung aller Buchungen eines Verrechnungslaufes (SCT- und SDD/SCC-Buchungszyklen)

Bei der Rückübertragung der (gesamten) Liquidität vom Sub-Account auf das PM-Konto werden ebenfalls Referenzen vergeben (Ausweis im Feld 21 des MT 900/MT 910 sowie im Feld 61 Subfeld 7 des MT 940/MT 950). Hierbei handelt es sich jedoch lediglich um eine interne Referenz der TARGET2-Plattform aus der Anwendung SEPA-Clearer. Rückschlüsse auf die zu Grunde liegenden Transaktionen sind somit nicht möglich.

XML-File-Header

Input Credit File (ICF) Header

Verwendung

- Einlieferung von pacs.008-, pacs.004-, camt.056-, camt.029*- und pacs.028-Bulks in den SEPA-Clearer
- Parsing-Fehler führen zur File-Rückweisung mit dem Fehlercode R10
- Die Schemadatei „BBkICFBkCdtTrf“ spezifiziert den ICF

*nur camt.029.001.03 (Einreichung von camt.029.001.08 erfolgt im Input Inquiry File (IQF))

Use

- Submission of pacs.008, pacs.004, camt.056, camt.029 and pacs.028 bulks to the SEPA-Clearer
- Parsing errors result in the file being rejected with the error code R10
- The schema file BBkICFBkCdtTrf specifies the ICF

* camt.029.001.03 only (camt.029.001.08 are submitted in Input Inquiry Files (IQF))

Nachrichtenstruktur / Message structure				
Status	Element/Attribute	Format	Inhalte und Prüfung	Contents and Checks
	BBkICFBkCdtTrf			
	BBkICFBkCdtTrf			
1..1	Sndglnst BBkICFBkCdtTrf +Sndglnst	Name Typ Pattern Sending Institution sw8:BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}	11-stelliger BIC des Senders (Kommunikationspartner) Prüfung, ob der BIC im Feld Sending Institution dem BIC entspricht, der bei der Übertragung des Files genutzt wurde: Fehlercode: R11 Bestandteil der Doppeleinreichungsprüfung Fehlercode: R13	Sending Institution's 11-digit BIC (communication partner) Check as to whether this element is equal to the BIC used for submission. error Code: R11 Part of the duplication check error code: R13
1..1	Rcvglnst BBkICFBkCdtTrf +Rcvglnst	Name Typ Receiving Institution BBkICF:RcvglnstBICIdentifier	BIC des SEPA-Clearers (Produktion: MARKDEFF; Test: MARKDEF0) Prüfung, ob das Element mit dem BIC des SEPA-Clearers belegt ist Fehlercode: R12	SEPA-Clearer's BIC (production: MARKDEFF; test: MARKDEF0) Check as to whether this element is allocated with the BIC of the SEPA-Clearer error code: R12
Anwendbare Codes / Acceptable Codes				
MARKDEF0 MARKDEFF				
1..1	FileRef BBkICFBkCdtTrf +FileRef	Name Typ Pattern File Reference BBkICF:Max16Text [0-9A-Z]{16,16}	Referenz des Senders muss geschäftstägig eindeutig sein Bestandteil der Doppeleinreichungsprüfung Fehlercode: R13	Sender's file reference, must be unique on operating day Part of the duplication check error code: R13
1..1	SrvclD BBkICFBkCdtTrf +SrvclD	Name Typ Service Identifier BBkICF:SrvclD		
Anwendbare Codes / Acceptable Codes				
SCT				
1..1	TstCode BBkICFBkCdtTrf +TstCode	Name Typ Test Code BBkICF:TestCodeType	Entweder Wert "T" (Test) oder Wert "P" (Produktion), abhängig von der Verarbeitungsumgebung Fehlercode: R14	Either "T" (test) or "P" (production), depending on the processing environment Error code: R14

BBkICFBikCdtTrf

Status	Element/Attribute	Format	Inhalte und Prüfung	Contents and Checks
		Anwendbare Codes / Acceptable Codes		
		P T		
1..1	FType BBkICFBikCdtTrf +FType	Name File Type Typ BBkICF:FType	ICF	ICF
		Anwendbare Codes / Acceptable Codes		
		ICF		
1..1	FDtTm BBkICFBikCdtTrf +FDtTm	Name File Date and Time Typ sw8:ISODatetime Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}[T][0-9]{2,2}: [0-9]{2,2};[0-9]{2,2}\S)*	Erstellungsdatum und -zeit	File creation date and time
1..1	NumCTBik BBkICFBikCdtTrf +NumCTBik	Name Total Number of pacs.008 Bulks Typ BBkICF:Max8NumericText Pattern [0-9]{1,8}	Gesamtanzahl der Credit Transfer Bulks im ICF Anzahl der Bulks innerhalb des Files stimmt nicht mit angegebenem Wert überein Fehlercode: R18 Max. 999 Bulks im File zulässig Fehlercode: S01	Total number of Credit Transfer bulks in ICF Number of bulks within the file is not consistent with the number given. error code: R18 Maximum of 999 bulks per file is permitted error code: S01
1..1	NumPCRBik BBkICFBikCdtTrf +NumPCRBik	Name Total Number of camt.056 Bulks Typ BBkICF:Max8NumericText Pattern [0-9]{1,8}	Gesamtanzahl der Payment Cancellation Request Bulks im ICF Anzahl der Bulks innerhalb des Files stimmt nicht mit angegebenem Wert überein Fehlercode: R19 Max. 999 Bulks im File zulässig Fehlercode: S01	Total number of payment cancellation request bulks in ICF Number of bulks within the file is not consistent with the number given error code: R19 Maximum of 999 bulks per file is permitted error code: S01
1..1	NumRFRBik BBkICFBikCdtTrf +NumRFRBik	Name Total Number of pacs.004 Bulks Typ BBkICF:Max8NumericText Pattern [0-9]{1,8}	Gesamtanzahl der Return Bulks im ICF Anzahl der Bulks innerhalb des Files stimmt nicht mit angegebenem Wert überein Fehlercode: R20 Max. 999 Bulks im File zulässig Fehlercode: S01	Total number of return bulks in ICF Number of bulks within the file is not consistent with the number given error code: R20 Maximum of 999 bulks per file is permitted error code: S01

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

BBkICFBkCdtTrf

Status	Element/Attribute	Format	Inhalte und Prüfung	Contents and Checks
1..1	NumROIBk BBkICFBkCdtTrf +NumROIBk	Name Total Number of camt.029 Bulks Typ BBkICF:Max8NumericText Pattern [0-9]{1,8}	Gesamtanzahl der Result of Investigation Bulks im ICF Anzahl der Bulks innerhalb des Files stimmt nicht mit angegebenem Wert überein Fehlercode: R21 Max. 999 Bulks im File zulässig Fehlercode: S01	Total number of the resolution of investigation bulks in ICF Number of bulks within the file is not consistent with the number given error code: R21 Maximum of 999 bulks per file is permitted error code: S01
1..1	NumSRBk BBkICFBkCdtTrf +NumSRBk	Name Total Number of pacs.028 Bulks Typ BBkICF:Max8NumericText Pattern [0-9]{1,8}	Gesamtanzahl der Request for Status Updates Bulks im ICF Anzahl der Bulks innerhalb des Files stimmt nicht mit angegebenem Wert überein Fehlercode: R22 Max. 999 Bulks im File zulässig Fehlercode: S01	Total number of the request for status update bulks in ICF Number of bulks within the file is not consistent with the number given error code: R22 Maximum of 999 bulks per file is permitted error code: S01

XML-File-Header

Input Inquiry File (IQF) Header

Verwendung

- Einlieferung von camt.027-, camt.087-, camt.029*- und pacs.028-Bulks in den SEPA-Clearer
- Parsing-Fehler führen zur File-Rückweisung mit dem Fehlercode R10
- Die Schemadatei „BBkIQFBkCdtTrf“ spezifiziert den IQF Header

*nur camt.029.001.08 (Einreichung von camt.029.001.03 erfolgt im Input Credit File (ICF))

Use

- Submission of camt.027, camt.087, camt.029* and pacs.028 bulks to the SEPA-Clearer
- Parsing errors result in the file being rejected with the error code R10
- The schema file BBkIQFBkCdtTrf specifies the ICF header

* camt.029.001.08 only (camt.029.001.03 are submitted in Input Credit Files (ICF))

Nachrichtenstruktur / Message structure				
Status	Element/Attribute	Format	Inhalte und Prüfung	Contents and Checks
	BBkIQFBkCdtTrf			
	BBkIQFBkCdtTrf			
1..1	SndgInst BBkIQFBkCdtTrf +SndgInst	Name Typ Pattern Sending Institution sw28:BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}	11-stelliger BIC des Senders (Kommunikationspartner) Prüfung, ob der BIC im Feld Sending Institution dem BIC entspricht, der bei der Übertragung des Files genutzt wurde: R11 Bestandteil der Doppeleinreichungsprüfung Fehlercode: R13	Sending Institution's 11-digit BIC (communication partner) Check as to whether this element is equal to the BIC used for submission.: R11 Part of the duplication check error code: R13
1..1	RcvgInst BBkIQFBkCdtTrf +RcvgInst	Name Typ Receiving Institution BBkIQF:RcvgInstBICIdentifier	BIC des SEPA-Clearers (Produktion: MARKDEFF; Test: MARKDEF0) Prüfung, ob das Element mit dem BIC des SEPA-Clearers belegt ist Fehlercode: R12	SEPA-Clearer's BIC (production: MARKDEFF; test: MARKDEF0) Check as to whether this element is allocated with the BIC of the SEPA-Clearer error code: R12
Anwendbare Codes / Acceptable Codes				
MARKDEF0 MARKDEFF				
1..1	FileRef BBkIQFBkCdtTrf +FileRef	Name Typ Pattern File Reference BBkIQF:Max16Text [0-9A-Z]{16,16}	Referenz des Senders muss geschäftstägig eindeutig sein Bestandteil der Doppeleinreichungsprüfung Fehlercode: R13	Sender's file reference, must be unique on operating day Part of the duplication check error code: R13
1..1	SrvclD BBkIQFBkCdtTrf +SrvclD	Name Typ Service Identifier BBkIQF:SrvclD		
Anwendbare Codes / Acceptable Codes				
SCT				
1..1	TstCode BBkIQFBkCdtTrf +TstCode	Name Typ Test Code BBkIQF:TestCodeType	Entweder Wert "T" (Test) oder Wert "P" (Produktion), abhängig von der Verarbeitungsumgebung Fehlercode: R14	Either "T" (test) or "P" (production), depending on the processing environment Error code: R14

BBkIQFBikCdtTrf

Status	Element/Attribute	Format	Inhalte und Prüfung	Contents and Checks
		Anwendbare Codes / Acceptable Codes		
		P T		
1..1	FType BBkIQFBikCdtTrf +FType	Name File Type Typ BBkIQF:FType	IQF	IQF
		Anwendbare Codes / Acceptable Codes		
		IQF		
1..1	FDtTm BBkIQFBikCdtTrf +FDtTm	Name File Date and Time Typ sw28:ISODatetime Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}[T][0-9]{2,2}: [0-9]{2,2};[0-9]{2,2}\[S]*	Erstellungsdatum und -zeit	File creation date and time
1..1	NumCNRBIK BBkIQFBikCdtTrf +NumCNRBIK	Name Total Number of camt.027 Bulks Typ BBkIQF:Max8NumericText Pattern [0-9]{1,8}	Gesamtanzahl der Claim of Non Receipt Bulks im IQF Anzahl der Bulks innerhalb des Files stimmt nicht mit angegebenem Wert überein Fehlercode: R23 Max. 999 Bulks im File zulässig Fehlercode: S01	Total number of claim of non receipt bulks in IQF Number of bulks within the file is not consistent with the number given. error code: R23 Maximum of 999 bulks per file is permitted error code: S01
1..1	NumRMPBIK BBkIQFBikCdtTrf +NumRMPBIK	Name Total Number of camt.087 Bulks Typ BBkIQF:Max8NumericText Pattern [0-9]{1,8}	Gesamtanzahl der Request for Modify Payment Bulks im IQF Anzahl der Bulks innerhalb des Files stimmt nicht mit angegebenem Wert überein Fehlercode: R24 Max. 999 Bulks im File zulässig Fehlercode: S01	Total number of request for modify payment bulks in IQF Number of bulks within the file is not consistent with the number given error code: R24 Maximum of 999 bulks per file is permitted error code: S01
1..1	NumROQBIK BBkIQFBikCdtTrf +NumROQBIK	Name Total Number of camt.029 Bulks Typ BBkIQF:Max8NumericText Pattern [0-9]{1,8}	Gesamtanzahl der Resolution of Investigation Bulks im IQF Anzahl der Bulks innerhalb des Files stimmt nicht mit angegebenem Wert überein Fehlercode: R25 Max. 999 Bulks im File zulässig	Total number of resolution of investigation bulks in IQF Number of bulks within the file is not consistent with the number given error code: R25

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

BBkIQFBkCdtTrf

Status	Element/Attribute	Format	Inhalte und Prüfung	Contents and Checks
1..1	NumSRBk BBkIQFBkCdtTrf +NumSRBk	Name Total Number of pacs.028 Bulks Typ BBkIQF:Max8NumericText Pattern [0-9]{1,8}	Fehlercode: S01 Gesamtanzahl der Request for Status Updates Bulks im IQF Anzahl der Bulks innerhalb des Files stimmt nicht mit angegebenem Wert überein Fehlercode: R22 Max. 999 Bulks im File zulässig Fehlercode: S01	Maximum of 999 bulks per file is permitted error code: S01 Total number of the request for status update bulks in IQF Number of bulks within the file is not consistent with the number given error code: R22 Maximum of 999 bulks per file is permitted error code: S01

XML-File-Header

Credit Validation File (CVF) Header

Verwendung

- File-, Bulk- und Einzeltransaktionsrückweisungen von ICF durch den SEPA-Clearer.
 - Parsing-Fehler führen zur kompletten Rückweisung des eingereichten ICF (File-Rückweisung) mit dem Fehlercode R10, dieser wird im Element *File Reject Reason* (<FileRjctRsn>) des CVF Headers eingestellt.
 - Bei Bulk- und Einzeltransaktionsrückweisungen wird der pacs.002.001.03SCLSCT zusätzlich dem CVF Header beigefügt.
- Der CVF Header wird sowohl für technische und fachliche Fehler als auch für fehlende Deckung verwendet.
- Der CVF Header plus pacs.002.001.03SCLSCT wird außerdem verwendet, um über die Stornierung einer mittels camt.056.001.01SCT zurückgerufenen SEPA-Überweisung vor deren Settlement bei einem anderen Clearinghaus zu informieren.
- Die Schemadatei „BBkCVFBkCdtTrf“ spezifiziert den CVF.

Use

- File, bulk and individual transaction rejections of ICF by the SEPA-Clearer.
 - Parsing errors lead to the entire ICF that was submitted being rejected with the error code R10; this is entered into the Element *File Reject Reason* (<FileRjctRsn>) of the CVF header.
 - In the case of bulk and individual transaction rejections, the pacs.002.001.03SCLSCT is added to the CVF header.
- The CVF header is used for technical and functional errors and when there are insufficient funds.
- The CVF Header plus pacs.002.001.03SCLSCT is also used to provide notification of the cancellation of a SEPA credit transfer recalled via camt.056.001.01SCT before being settled at another clearing house.
- The schema BBkCVFBkCdtTrf specifies the CVF.

Nachrichtenstruktur / Message structure				
Status	Element/Attribute	Format	Inhalte und Prüfung	Contents and Checks
	BBkCVFBkCdtTrf			
1..1	SndgInst BBkCVFBkCdtTrf +SndgInst	Name Sending Institution Typ BBkCVF:SndgInstBICIdentifier	BIC des SEPA-Clearers (Produktion: MARKDEFF; Test: MARKDEF0)	SEPA-Clearer's BIC (production:MARKDEFF; test: MARKDEF0)
		Anwendbare Codes / Acceptable Codes		
		MARKDEF0 MARKDEFF		
1..1	RcvgInst BBkCVFBkCdtTrf +RcvgInst	Name Receiving Institution Typ sw5:BICIdentifier Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}	11-stelliger BIC des Empfängers (Kommunikationspartner)	Recipient's 11-digit BIC (communication partner)
1..1	SrvclD BBkCVFBkCdtTrf +SrvclD	Name Service Identifier Typ BBkCVF:SrvclD	"SCT" für Rückweisungen von ICF (File-, Bulk- oder Tx-Rückweisung)	"SCT" for rejections of ICF (File-, Bulk- or Tx- rejection)
		Anwendbare Codes / Acceptable Codes		
		BCT SCT		
1..1	TstCode BBkCVFBkCdtTrf +TstCode	Name Test Code Typ BBkCVF:TestCodeType	Entweder Wert "T" (Test) oder Wert "P" (Produktion), abhängig von der Verarbeitungsumgebung	Either "T" (test) or "P" (production), depending on the processing environment
		Anwendbare Codes / Acceptable Codes		
		P T		
1..1	FType BBkCVFBkCdtTrf +FType	Name File Type Typ BBkCVF:FTpType	CVF	CVF
		Anwendbare Codes / Acceptable Codes		
		CVF		
1..1	FileRef BBkCVFBkCdtTrf +FileRef	Name File Reference Typ BBkCVF:Max16Text Length 1 .. 16 Pattern [0-9A-Z]{16,16}	Referenz des SEPA-Clearers	SEPA-Clearer's reference
1..1	FileDtTm BBkCVFBkCdtTrf +FileDtTm	Name File Date and Time Typ sw5:ISODatetime	Erstellungsdatum und -zeit	File creation date and time

BBkCVFBkCdtTrf

Status	Element/Attribute	Format	Inhalte und Prüfung	Contents and Checks
0..1	OrigFRef BBkCVFBkCdtTrf +OrigFRef	Name Original File Reference Typ BBkCVF:Max16Text Length 1 .. 16 Pattern [0-9A-Z]{16,16}	Nur gefüllt wenn aus Ursprungsdatei ermittelbar	Given only when ascertainable from original file
1..1	OrigFName BBkCVFBkCdtTrf +OrigFName	Name Original File Name Typ BBkCVF:Max32Text Length 1 .. 32	SWIFTNet FileAct: Original ICF/ BCF Dateiname; ohne Konstante „SCL_“ EBICS: Interne, vom SEPA-Clearer generierte Referenz, welche dem Einreicher keine Rückschlüsse auf die eingereichte Datei ermöglicht.	SWIFTNet FileAct: original ICF/BCF file name; without the constant “SCL_” EBICS: Internal by the SEPA-Clearer generated reference. Allows no conclusion about the submitted file.
0..1	OrigDtTm BBkCVFBkCdtTrf +OrigDtTm	Name Original Date And Time Typ sw5:ISODatetime	Nur wenn ermittelbar	Only when ascertainable
1..1	FileRjctRsn BBkCVFBkCdtTrf +FileRjctRsn	Name File Reject Reason Typ BBkCVF:Text3	Grund für Rückweisung / Teilrückweisung des Files (nur bei ICF möglich)	Reason for rejection/partial rejection of file (only possible with ICF)
1..1	FileBusDt BBkCVFBkCdtTrf +FileBusDt	Name File Business Date Typ sw5:ISODate	Geschäftstag der Erstellung des Files durch den SEPA-Clearer	Operating day on which the file was created by the SEPA-Clearer
1..1	FileCycleNo BBkCVFBkCdtTrf +FileCycleNo	Name File Cycle Number Typ BBkCVF:Max2NumericText Pattern [0-9]{2,2}	Verarbeitungsphase, in der das File vom SEPA-Clearer erstellt wurde	Processing phase during which the file was created by the SEPA-Clearer

XML-File-Header

Inquiry Validation File (QVF) Header

Verwendung

- File-, Bulk- und Einzeltransaktionsrückweisungen von IQF durch den SEPA-Clearer.
 - Parsing-Fehler führen zur kompletten Rückweisung des eingereichten IQF (File-Rückweisung) mit dem Fehlercode R10, dieser wird im Element *File Reject Reason* (<FileRjctRsn>) des QVF Headers eingestellt.
 - Bei Bulk- und Einzeltransaktionsrückweisungen wird der pacs.002.001.03SCLSCT zusätzlich dem QVF Header beigefügt.
- Der QVF Header wird sowohl für technische als auch fachliche Fehler verwendet.
- Die Schemadatei „BBkQVFBkCdtTrf“ spezifiziert den QVF.

Use

- File, bulk and individual transaction rejections of IQF by the SEPA-Clearer.
 - Parsing errors lead to the entire IQF that was submitted being rejected with the error code R10; this is entered into the Element *File Reject Reason* (<FileRjctRsn>) of the QVF header.
 - In the case of bulk and individual transaction rejections, the pacs.002.001.03SCLSCT is added to the QVF header.
- The QVF header is used for technical and functional errors.
- The schema BBkQVFBkCdtTrf specifies the QVF.

Nachrichtenstruktur / Message structure				
Status	Element/Attribute	Format	Inhalte und Prüfung	Contents and Checks
	BBkQVFBikCdtTrf			
1..1	SndgInst BBkQVFBikCdtTrf +SndgInst	Name Sending Institution Typ BBkQVF:SndgInstBICIdentifier	BIC des SEPA-Clearers (Produktion: MARKDEFF; Test: MARKDEF0)	SEPA-Clearer's BIC (production:MARKDEFF; test: MARKDEF0)
Anwendbare Codes / Acceptable Codes				
MARKDEF0 MARKDEFF				
1..1	RcvgInst BBkQVFBikCdtTrf +RcvgInst	Name Receiving Institution Typ sw5:BICIdentifier Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}	11-stelliger BIC des Empfängers (Kommunikationspartner)	Recipient's 11-digit BIC (communication partner)
1..1	SrvclD BBkQVFBikCdtTrf +SrvclD	Name Service Identifier Typ BBkQVF:SrvclD	"SCT" für Rückweisungen von IQF (File-, Bulk- oder Tx-Rückweisung)	"SCT" for rejections of IQF (File-, Bulk- or Tx- rejection)
Anwendbare Codes / Acceptable Codes				
SCT				
1..1	TstCode BBkQVFBikCdtTrf +TstCode	Name Test Code Typ BBkQVF:TestCodeType	Entweder Wert "T" (Test) oder Wert "P" (Produktion), abhängig von der Verarbeitungsumgebung	Either "T" (test) or "P" (production), depending on the processing environment
Anwendbare Codes / Acceptable Codes				
P T				
1..1	FType BBkQVFBikCdtTrf +FType	Name File Type Typ BBkQVF:FTpType	QVF	QVF
Anwendbare Codes / Acceptable Codes				
QVF				
1..1	FileRef BBkQVFBikCdtTrf +FileRef	Name File Reference Typ BBkQVF:Max16Text Length 1 .. 16 Pattern [0-9A-Z]{16,16}	Referenz des SEPA-Clearers	SEPA-Clearer's reference
1..1	FileDtTm BBkQVFBikCdtTrf +FileDtTm	Name File Date and Time Typ sw5:ISODatetime	Erstellungsdatum und -zeit	File creation date and time

BBkQVFBkCdtTrf

Status	Element/Attribute	Format	Inhalte und Prüfung	Contents and Checks
0..1	OrigFRef BBkQVFBkCdtTrf +OrigFRef	Name Typ Length Pattern Original File Reference BBkQVF:Max16Text 1 .. 16 [0-9A-Z]{16,16}	Nur gefüllt wenn aus Ursprungsdatei ermittelbar	Given only when ascertainable from original file
1..1	OrigFName BBkQVFBkCdtTrf +OrigFName	Name Typ Length Original File Name BBkQVF:Max32Text 1 .. 32	SWIFTNet FileAct: Original ICF/ BCF Dateiname; ohne Konstante „SCL_“ EBICS: Interne, vom SEPA-Clearer generierte Referenz, welche dem Einreicher keine Rückschlüsse auf die eingereichte Datei ermöglicht.	SWIFTNet FileAct: original ICF/BCF file name; without the constant “SCL_” EBICS: Internal by the SEPA-Clearer generated reference. Allows no conclusion about the submitted file.
0..1	OrigDtTm BBkQVFBkCdtTrf +OrigDtTm	Name Typ Original Date And Time sw5:ISODatetime	Nur wenn ermittelbar	Only when ascertainable
1..1	FileRjctRsn BBkQVFBkCdtTrf +FileRjctRsn	Name Typ File Reject Reason BBkQVF:Text3	Grund für Rückweisung / Teilrückweisung des Files (nur bei IQF möglich)	Reason for rejection/partial rejection of file (only possible with IQF)
1..1	FileBusDt BBkQVFBkCdtTrf +FileBusDt	Name Typ File Business Date sw5:ISODate	Geschäftstag der Erstellung des Files durch den SEPA-Clearer	Operating day on which the file was created by the SEPA-Clearer
1..1	FileCycleNo BBkQVFBkCdtTrf +FileCycleNo	Name Typ Pattern File Cycle Number BBkQVF:Max2NumericText [0-9]{2,2}	Verarbeitungsphase, in der das File vom SEPA-Clearer erstellt wurde	Processing phase during which the file was created by the SEPA-Clearer

XML-File-Header

Settled Credit File (SCF) Header

Verwendung

- Auslieferung von pacs.008-, pacs.004-, camt.056- und camt.029-Bulks durch den SEPA-Clearer an einen SEPA-Clearer-Teilnehmer.
- Ein File enthält genau ein Bulk.
- Die Schemadatei „BBkSCFBkCdtTrf“ spezifiziert den SCF.

*nur camt.029.001.03 (Auslieferung von camt.029.001.08 erfolgt im Output Inquiry File (OQF))

Use

- Delivery of pacs.008, pacs.004, camt.056 and camt.029 bulks by the SEPA-Clearer to a SEPA-Clearer participant.
- Each file contains exactly one bulk.
- The schema file “BBkSCFBkCdtTrf” specifies the SCF.

* camt.029.001.03 only (camt.029.001.08 are delivered in Onput Inquiry Files (OQF))

Nachrichtenstruktur / Message structure				
Status	Element/Attribute	Format	Inhalte und Prüfung	Contents and Checks
	BBkSCFBkCdtTrf			
1..1	SndgInst BBkSCFBkCdtTrf +SndgInst	Name Sending Institution Typ BBkSCF:SndgInstBICIdentifier	BIC des SEPA-Clearers (Produktion: MARKDEFF;Test: MARKDEF0)	The SEPA-Clearer's BIC (production: MARKDEFF; test: MARKDEF0)
Anwendbare Codes / Acceptable Codes				
MARKDEF0 MARKDEFF				
1..1	RcvgInst BBkSCFBkCdtTrf +RcvgInst	Name Receiving Institution Typ sw8:BICIdentifier Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}	11-stelliger BIC des Empfängers (Kommunikationspartner)	Recipient's 11-digit BIC (communication partner)
1..1	SrvclD BBkSCFBkCdtTrf +SrvclD	Name Service Identifier Typ BBkSCF:SrvclD	SCT	SCT
Anwendbare Codes / Acceptable Codes				
SCT				
1..1	TstCode BBkSCFBkCdtTrf +TstCode	Name Test Code Typ BBkSCF:TestCodeType	Entweder Wert "T" (Test) oder Wert "P" (Produktion), abhängig von der Verarbeitungsumgebung	Either "T" (test) or "P" (production) depending on the processing environment
Anwendbare Codes / Acceptable Codes				
P T				
1..1	FType BBkSCFBkCdtTrf +FType	Name File Type Typ BBkSCF:FTpType	SCF	SCF
Anwendbare Codes / Acceptable Codes				
SCF				
1..1	FileRef BBkSCFBkCdtTrf +FileRef	Name File Reference Typ BBkSCF:Max16Text Length 1 .. 16 Pattern [0-9A-Z]{16,16}	Referenz des SEPA-Clearers	SEPA-Clearer's reference
1..1	RoutingInd BBkSCFBkCdtTrf +RoutingInd	Name Routing Indicator Typ BBkSCF:RoutingInd	ALL	ALL

BBkSCFBikCdtTrf

Status	Element/Attribute	Format	Inhalte und Prüfung	Contents and Checks
		Anwendbare Codes / Acceptable Codes		
		ALL		
		DIR		
		IND		
		RET		
1..1	FileBusDt BBkSCFBikCdtTrf +FileBusDt	Name File Business Date Typ sw8:ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}	Geschäftstag der Erstellung des Files durch den SEPA-Clearer	Business day on which the file was created by the SEPA-Clearer
1..1	FileCycleNo BBkSCFBikCdtTrf +FileCycleNo	Name File Cycle Number Typ BBkSCF:Max2NumericText Pattern [0-9]{2,2}	Verarbeitungsphase, in der das File vom SEPA-Clearer erstellt wurde.	Processing phase during which the file was created by the SEPA-Clearer

XML-File-Header

Output Inquiry File (OQF) Header

Verwendung

- Auslieferung von camt.027-, camt.087-, camt.029*-, und pacs.028-Bulks durch den SEPA-Clearer an einen SEPA-Clearer-Teilnehmer.
- Ein File enthält genau ein Bulk.
- Die Schemadatei „BBkOQFBikCdtTrf“ spezifiziert den OQF.

*nur camt.029.001.08 (Auslieferung von camt.029.001.03 erfolgt im Settled Credit File (SCF))

Use

- Delivery of camt.027, camt.087, camt.029* and pacs.028 bulks by the SEPA-Clearer to a SEPA-Clearer participant.
- Each file contains exactly one bulk.
- The schema file “BBkOQFBikCdtTrf” specifies the OQF.

* camt.029.001.08 only (camt.029.001.03 are delivered in Settled Credit Files (SCF))

Nachrichtenstruktur / Message structure				
Status	Element/Attribute	Format	Inhalte und Prüfung	Contents and Checks
	BBkOQFBikCdtTrf			
1..1	Sndglnst BBkOQFBikCdtTrf +Sndglnst	Name Sending Institution Typ BBkOQF:SndglnstBICIdentifier	BIC des SEPA-Clearers (Produktion: MARKDEFF;Test: MARKDEF0)	The SEPA-Clearer's BIC (production: MARKDEFF; test: MARKDEF0)
		Anwendbare Codes / Acceptable Codes		
		MARKDEF0 MARKDEFF		
1..1	Rcvglnst BBkOQFBikCdtTrf +Rcvglnst	Name Receiving Institution Typ sw28:BICIdentifier Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}	11-stelliger BIC des Empfängers (Kommunikationspartner)	Recipient's 11-digit BIC (communication partner)
1..1	SrvclD BBkOQFBikCdtTrf +SrvclD	Name Service Identifier Typ BBkOQF:SrvclD	SCT	SCT
		Anwendbare Codes / Acceptable Codes		
		SCT		
1..1	TstCode BBkOQFBikCdtTrf +TstCode	Name Test Code Typ BBkOQF:TestCodeType	Entweder Wert "T" (Test) oder Wert "P" (Produktion), abhängig von der Verarbeitungsumgebung	Either "T" (test) or "P" (production) depending on the processing environment
		Anwendbare Codes / Acceptable Codes		
		P T		
1..1	FType BBkOQFBikCdtTrf +FType	Name File Type Typ BBkOQF:FType	OQF	OQF
		Anwendbare Codes / Acceptable Codes		
		OQF		
1..1	FileRef BBkOQFBikCdtTrf +FileRef	Name File Reference Typ BBkOQF:Max16Text Pattern [0-9A-Z]{16,16}	Referenz des SEPA-Clearers	SEPA-Clearer's reference
1..1	RoutingInd BBkOQFBikCdtTrf +RoutingInd	Name Routing Indicator Typ BBkOQF:RoutingInd	ALL	ALL

BBkOQFBikCdtTrf

Status	Element/Attribute	Format	Inhalte und Prüfung	Contents and Checks
		Anwendbare Codes / Acceptable Codes		
		ALL		
		DIR		
		IND		
		RET		
1..1	FileBusDt BBkOQFBikCdtTrf +FileBusDt	Name File Business Date Typ sw28:ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}	Geschäftstag der Erstellung des Files durch den SEPA-Clearer	Business day on which the file was created by the SEPA-Clearer
1..1	FileCycleNo BBkOQFBikCdtTrf +FileCycleNo	Name File Cycle Number Typ BBkOQF:Max2NumericText Pattern [0-9]{2,2}	Verarbeitungsphase, in der das File vom SEPA-Clearer erstellt wurde.	Processing phase during which the file was created by the SEPA-Clearer

Inter-PSP Payment Dataset (DS-02) – pacs.008.001.02

Inter-PSP Fee and/or Compensation Payment Dataset (DS-11) – pacs.008.001.02

Nachricht / Message

SEPA Credit Transfer – Inter-PSP Payment Dataset (DS-02)

SEPA Credit Transfer – Inter-PSP Fee and/or Compensation Payment Dataset (DS-11)

Verwendung des Inter-PSP Customer Credit Transfer Dataset (pacs.008.001.02)

Diese Nachricht wird verwendet, um eine Zahlung vom Zahlungsdienstleister des Zahlers zum Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers zu transportieren.

Die Nachricht berücksichtigt sowohl Sammelaufträge als auch einzelne Zahlungsaufträge.

ISO Nachrichtenstruktur

Ein Interbank Payment Dataset beinhaltet:

- einen einzelnen Group Header (Bulk)
- eine oder mehrere „Credit Transfer Transaction Information“-Sequenzen, von denen jede einen Überweisungsauftrag enthält, wie in DS-02 bzw. DS-11 definiert.

Group Header

Der Group Header enthält Informationen, die für die Verarbeitung der gesamten Nachricht benötigt werden.

Use of Inter PSP Customer Credit Transfer Dataset (pacs.008.001.02)

This message is used to transport the Payment Instruction from the Originator Bank to the Beneficiary Bank. The message caters for bulk and single payment instructions.

ISO message structure

An Interbank Payment Dataset contains

- a single group header (bulk)
- one or more 'Credit transfer transaction information' sequences, each of which contains a credit transfer instruction as defined in DS-02 and DS-11.

Group header

The group header contains information required to process the entire message.

Nachrichtenstruktur / Message structure

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	Document Document	Typ Document			
1..1	FIToFICstmrCdtTrf FIToFICstmrCdtTrf	Typ FIToFICustomerCreditTransferV02	It is allowed to send a mix of DS-02 (Inter-PSP Payment Dataset) and DS-11 (Inter-PSP Fee and/or Compensation Payment Dataset) transactions	Die Verwendung als Gebühren- und/oder Zinsausgleichszahlung ergibt sich aus der Belegung des <CtgyPurp> (Category Purpose) mit 'FCOL' (Fee Collection), 'INTE' (Interest) oder 'FCIN' (Fee Collection and Interest).	The „Inter-PSP Fee and/or Compensation Payment“ use case of the message is implied by the <CtgyPurp> (Category Purpose) set to 'FCOL' (Fee Collection), 'INTE' (Interest) or 'FCIN' (Fee Collection and Interest).
1..1	GrpHdr FIToFICstmrCdtTrf +GrpHdr	Name Typ Group Header SCLSCTGroupHeader33		Der Group Header enthält Informationen, die für die Verarbeitung der gesamten Nachricht benötigt werden.	The group header contains general processing information which applies to the entire message.
1..1	MsgId FIToFICstmrCdtTrf +GrpHdr ++MsgId	Name Typ Pattern Message Identification SCLSCTId7 ([A-Za-z0-9][+ \? / - : ()\ \. , ']){1,35}		Referenz-Nr. des Bulks. Bestandteil der Doppeleinreichungskontrolle (geschäftstäglich eindeutige Referenz). Fehlercode: B14 Die ersten 8 bzw. 11 Stellen der MsgId müssen im ICF mit dem BIC des <InstgAgt> übereinstimmen. Der Rest des Feldes ist frei verfügbar. Fehlercode: B98	Bulk reference number. Part of the duplication check (unique daily reference). Error code: B14 The first 8 or 11 characters of MsgId must match the BIC of InstgAgt in the ICF. The rest of the field can be freely defined. Error code: B98
1..1	CreDtTm FIToFICstmrCdtTrf +GrpHdr ++CreDtTm	Name Typ Pattern Creation Date Time ISODateTime [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}[T][0-9]{2,2}:[0-9]{2,2}:[0-9]{2,2}\[S]*		Erstellungsdatum und -zeit des Bulks.	Bulk creation date and time.
1..1	NbOfTxS FIToFICstmrCdtTrf +GrpHdr ++NbOfTxS	Name Typ Pattern Number Of Transactions Max15NumericText [0-9]{1,15}		Anzahl der Einzeltransaktionen in dem Bulk. Darf nicht größer sein als 100.000 (maximaler Parameter der Datensätze in dem Bulk). Fehlercode: B02	Total number of single transactions in the bulk. Must not exceed 100,000 (maximum parameter of data records in the bulk). Error code: B02

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	TtlIntrBkSttlmAmt FIToFICstmrCdtTrf +GrpHdr ++TtlIntrBkSttlmAmt	Name Total Interbank Settlement Amount Typ SCLSCTCurrencyAndAmount_2 FractionDigits 2 TotalDigits 18 Inclusive 0.01 .. 99999999999999.99 Pattern [0-9]{0,15}(\.([0-9]{0,2}))?(0,1)	Mandatory Usage Rule: Only 'EUR' is allowed. Usage Rule: Amount must be 0.01 or more and 99999999999999.99 or less. Format Rule: The fractional part has a maximum of two digits.	Die Anzahl der Einzeltransaktionen muss der tatsächlichen Anzahl der Überweisungsaufträge in dem Bulk entsprechen. Fehlercode: B03 Gesamtbetrag der Einzeltransaktionen in dem Bulk. Bis zu 15 Zeichen sind im ganzzahligen Wertebereich erlaubt. Weiterhin sind maximal zwei Nachkommastellen erlaubt (Schema-Validierung). Das Währungskennzeichen ist immer "EUR". (Schema-Validierung). Der angegebene Gesamtbetrag muss der Summe der Beträge der im Bulk enthaltenen Einzeltransaktionen entsprechen. Fehlercode: B05 Betragsangabe muss mindestens den Wert 0.01 oder mehr enthalten und darf den Wert 99999999999999.99 nicht übersteigen. (Schema-Validierung)	Total number of transactions must be equal to the actual number of individual data records in the bulk. Error code: B03 Total number of single transactions in the bulk. Integer value up to 15 characters allowed. Maximum number of decimal places allowed is two. (Schema validation) Currency designation is always 'EUR' (Schema validation). The total amount given must equal the sum of the single transactions in the bulk. Error code: B05 Amount must be at least 0.01 and no more than 99999999999999.99. (Schema validation)
required	Attribute: Ccy	Name Currency Typ SCLSCTCurrencyCode Use required Anwendbare Codes / Acceptable Codes EUR			
1..1	IntrBkSttlmDt FIToFICstmrCdtTrf +GrpHdr ++IntrBkSttlmDt	Name Interbank Settlement Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}	DS-02 Mandatory AT-42 Settlement Date of the Credit Transfer	Datum des Geschäftstages an dem die Zahlungen des Bulk im SEPA-Clearer verarbeitet werden sollen.	Date of the business day on which the payments of the bulk are to be processed in the SEPA-Clearer.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
			DS-11 Mandatory AT-89 Settlement date of the inter-PSP fee/or compensation amount.	Bei Einlieferungen in die Einreichungsfenster mit Annahmeschlusszeiten 8.00 Uhr, 10.00 Uhr, 11.00 Uhr, 14.00 Uhr und 15:00 Uhr des SEPA-Clearers muss hier das Datum des aktuellen Geschäftstages des SEPA-Clearers angegeben werden. Bei Einlieferungen in das Einreichungsfenster mit Annahmeschlusszeit 20.00 Uhr muss hier das Datum des nächsten Geschäftstages des SEPA-Clearers angegeben werden. Fehlercode: B15 <IntrBkSttlmDt> ist Bestandteil der Doppeleinreichungskontrolle auf Bulk- und Einzeltransaktionsebene.	For submissions in the submission windows with the cut-off 8.00, 10.00, 11.00, 14.00 and 15.00 the current operating day of the SEPA-Clearer must be given. For submissions in the submission window with the cut-off 20.00, the next operating day of the SEPA-Clearer must be given. Error code: B15 <IntrBkSttlmDt> is part of the duplication check at bulk level (unique daily reference) and individual transaction level.
1..1	SttlmInf FIToFICstmrCdtTrf +GrpHdr ++SttlmInf	Name Typ Settlement Information SCLSCTSettlementInformation13			
1..1	SttlmMtd FIToFICstmrCdtTrf +GrpHdr ++SttlmInf +++SttlmMtd	Name Typ Settlement Method SCLSCTSettlementMethod1Code	Usage Rule: Only CLRG, INGA and INDA are allowed.	Information über den Settlement Mechanismus. Nur der Code "CLRG" ist zulässig. (Schema-Validierung)	Information on the settlement mechanism. Only the code 'CLRG' is allowed. (Schema validation)
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
CLRG					
1..1	ClrSys FIToFICstmrCdtTrf +GrpHdr ++SttlmInf +++ClrSys	Name Typ Clearing System SCLSCTClearingSystemIdentification3Choice			
1..1	Prtry FIToFICstmrCdtTrf +GrpHdr ++SttlmInf +++ClrSys ++++Prtry	Name Typ Pattern Proprietary SCLSCTId7_2 ([A-Za-z0-9][+ \? / - : \(\) \.\ , ']){1,35}		Kennzeichen für das Clearing System. Für den SEPA-Clearer ist nur der Wert "SCL" zulässig (Schema-Validierung).	Code for the clearing system. For the SEPA-Clearer, only the value 'SCL' is admissible. (Schema validation)

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
		Anwendbare Codes / Acceptable Codes			
		SCL			
0..1	InstgAgt FIToFICstmrCdtTrf +GrpHdr ++InstgAgt	Name Typ Instructing Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification4	Usage Rule: Only BIC is allowed.		
1..1	FinInstnId FIToFICstmrCdtTrf +GrpHdr ++InstgAgt +++FinInstnId	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification7			
1..1	BIC FIToFICstmrCdtTrf +GrpHdr ++InstgAgt +++FinInstnId ++++BIC	Name Typ Pattern BIC BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		<p>Nur bei Einlieferungen in den SEPA-Clearer zu belegen. Hier ist der BIC des Einreichers (Auftraggebers) anzugeben.</p> <p>Der Auftragsgegenwert des eingereichten Bulks wird auf dem vom Einreicher für die Durchführung der geldlichen Verrechnung mit dem SEPA-Clearer festgelegten, technischen Unterkonto auf der TARGET2-Gemeinschaftsplattform im Rahmen des entsprechenden SCT-Buchungszyklus belastet.</p> <p>Der angegebene BIC ist Bestandteil der Doppeleinreichungskontrolle.</p> <p>Das Feld muss im Input Credit File (ICF) belegt und für die Zahlungsart einreichungsberechtigt (Prüfung auf Basis des SCL-Directory) sein. Fehlercode: B10</p> <p>Prüfung gegen den BIC im File Header (Sending Institution) auf Einreichungsberechtigung des Kommunikationspartners. Fehlercode: B10</p>	<p>Only to be used for submissions to the SEPA-Clearer. The BIC of the originator must be specified here.</p> <p>The value of the bulk submitted will be debited to the technical sub-account on the TARGET2 platform as defined by the sender for the execution of the settlement with the SEPA-Clearer within the corresponding SCT booking cycle.</p> <p>The BIC is part of duplication check (unique daily reference).</p> <p>BIC must be contained in the Input Credit File (ICF) and be eligible for submitting payments of this type. Error code: B10</p> <p>Communication partner's authorisation to submit verified against the BIC in the file header (Sending Institution). Error code: B10</p>

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	InstdAgt FIToFICstmrCdtTrf +GrpHdr ++InstdAgt	Name Typ Instructed Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification4	Usage Rule: Only BIC is allowed.		
1..1	FinInstnId FIToFICstmrCdtTrf +GrpHdr ++InstdAgt +++FinInstnId	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification7			
1..1	BIC FIToFICstmrCdtTrf +GrpHdr ++InstdAgt +++FinInstnId ++++BIC	Name Typ Pattern BIC BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		Nur bei Auslieferungen aus dem SEPA-Clearer belegt (SCF). Hier ist der BIC des Verrechnungsinstitutes angegeben. Der Auftragsgegenwert des ausgelieferten Bulks wird auf dem von ihm für die Durchführung der geldlichen Verrechnung mit dem SEPA-Clearer festgelegten, technischen Unterkonto auf der TARGET2-Gemeinschaftsplattform im Rahmen des entsprechenden SCT-Buchungszyklus gutgeschrieben. Fehlercode: B11	Only used for deliveries from the SEPA-Clearer. The BIC of the settlement institution must be specified here. The value of the bulk delivered will be debited to the technical sub-account on the TARGET2 platform as defined by the sender for the execution of the within the corresponding SCT booking cycle. Error code: B11
1..n	CdtTrfTxInf FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf	Name Typ Credit Transfer Transaction Information CreditTransferTransactionInformation11			
1..1	PmtId FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++PmtId	Name Typ Payment Identification extension (SCLSCTPaymentIdentification3)			
0..1	InstrId FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++PmtId +++InstrId	Name Typ Pattern Instruction Identification SCLSCTId7 ([A-Za-z0-9][+ \? / - : \(\) \., ']){1,35}		Referenznummer des Einreichers ("eigene Ref."). Punkt-zu-Punkt-Referenz.	Reference number of the instructing agent ('own ref'). Point-to-point reference.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	EndToEndId FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++PmtId +++EndToEndId	Name End to End Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse	DS-02 AT-41 The Originator's Reference of the SEPA Credit Transfer Transaction. Usage Rule: A customer reference that must be passed on in the end-to-end chain. In the event that no reference was given, 'NOTPROVIDED' must be used. DS-11 AT-81 The specific SCT Inquiry reference of the Participant initiating the SCT inquiry.	Referenz des Zahlers. Falls die End-to-End-ID nicht belegt ist, muss der Wert "NOTPROVIDED" vergeben werden. Eine Überprüfung durch den SEPA-Clearer ist nicht vorgesehen.	Payer's reference. If the end-to-end ID is not given, 'NOTPROVIDED' must be entered. There is no validation by SEPA-Clearer.
1..1	TxId FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++PmtId +++TxId	Name Transaction Identification Typ SCL SCTId7 Pattern ([A-Za-z0-9][+ \? / - : \(\) \. , !]){1,35}	DS-02 AT-43 The Originator PSP's reference of the SEPA Credit Transfer Transaction. Usage Rule: Must contain a reference that is meaningful to the Originator's PSP and is unique over time. DS-11 Usage Rule: The Originator PSP's reference of the SEPA Credit Transfer Transaction. Must contain a reference that is meaningful to the Originator's PSP and is unique over time.	Referenz des Zahlungsdienstleisters des Zahlers. Transaction ID ist Bestandteil der Doppelseinreichungskontrolle auf Einzelsatzebene. Fehlercode: AM05	Reference of the remitting payment service provider. Transaction ID is part of the duplication check at single record level. Error code: AM05

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	PmtTplnf FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxlnf ++PmtTplnf	Name Payment Type Information Typ SCLSCTPaymentTypeInformation21	DS-02 Usage Rule: 'Payment Type Information' must be present in either 'Group Header' or 'Credit Transfer Transaction Information'. DS-11 Usage Rule: Payment Type Information must be provided either here or under Group Header	Im SEPA-Clearer nur auf Einzelsatzebene vorgesehen (DS-02 und DS-11).	Only intended at single record level in the SEPA-Clearer (DS-02 and DS-11).
1..1	SvcLvl FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxlnf ++PmtTplnf +++SvcLvl	Name Service Level Typ SCLSCTServiceLevel8Choice	Mandatory	Im SEPA-Clearer nur auf Einzelsatzebene vorgesehen.	Only intended at single record level in the SEPA-Clearer.
1..1	Cd FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxlnf ++PmtTplnf +++SvcLvl ++++Cd	Name Code Typ SCLSCTExternalServiceLevel1Code	AT-40 The identification code of the SEPA electronic credit transfer Scheme. Usage Rule: Only 'SEPA' is allowed.	Im SEPA-Clearer ist nur der Code "SEPA" zulässig. (Schema-Validierung)	In the SEPA-Clearer, only the code "SEPA" is admissible. (Schema validation)
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
SEPA					
0..1	LclInstrm FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxlnf ++PmtTplnf +++LclInstrm	Name Local Instrument Typ SCLSCTLocalInstrument2Choice	Usage Rule: Only used if bilaterally agreed between the Debtor PSP and the Creditor PSP.		
1..1	Cd FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxlnf ++PmtTplnf +++LclInstrm ++++Cd	Name Code Typ ExternalLocalInstrument1Code Length 1 .. 35 WhiteSpace collapse		<Cd> und <Prtry> (s.u.) können nicht gleichzeitig verwendet werden. Bei Einlieferung in den SCL ist eine Belegung nicht erforderlich; bei Auslieferung kann das Feld belegt sein; eine Validierung durch den SCL findet nicht statt.	<Cd> and <Prtry> (see below) cannot be used simultaneously. No entry is required for submissions to the SCL, whereas for deliveries from the SLC the field can contain an entry. There is no validation by the SCL.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Prtry FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++PmtTplnf +++LclInstrm ++++Prtry	Name Proprietary Typ SCL SCT Id8 Pattern ([A-Za-z0-9][+ ? / - : \(\) \., ' \s]){1,35}		<Cd> (s.o.) und <Prtry> können nicht gleichzeitig verwendet werden. Bei Einlieferung in den SCL ist Belegung nicht erforderlich; bei Auslieferung kann das Feld belegt sein; eine Validierung durch den SCL findet nicht statt.	<Cd> (see above) and <Prtry> cannot be used simultaneously. No entry is required for submissions to the SCL, whereas for deliveries from the SCL the field can contain an entry. There is no validation by the SCL.
0..1	CtgyPurp FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++PmtTplnf +++CtgyPurp	Name Category Purpose Typ CategoryPurpose1Choice	DS-02 AT-45 Category purpose of the Credit Transfer. Usage Rule: Depending on the agreement between the Originator and the Originator PSP, 'Category Purpose' may be forwarded to the Beneficiary PSP. DS-11 Mandatory AT-90 Category Purpose of the inter-PSP fee and/or compensation payment	Eine Plausibilisierung bei gleichzeitiger Belegung von <Purp> und <CtgyPurp> erfolgt nicht, d.h. widersprüchliche Belegungen werden vom SCL ignoriert.	No plausibility check if <Purp> and <CtgyPurp> fields both contain entries, ie SCL ignores conflicting entries.
1..1	Cd FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++PmtTplnf +++CtgyPurp ++++Cd	Name Code Typ ExternalCategoryPurpose1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse	DS-11 Mandatory Usage Rule: Only 'FCOL' (Fee Collection), 'INTE' (Interest) or 'FCIN' (Fee Collection and Interest) are allowed	Category Purpose. <Cd> und <Prtry> (s.u.) können nicht gleichzeitig verwendet werden. Angabe des Zweckes der Transaktion gemäß externer Code-Liste (ISO 20022) möglich; eine Validierung durch den SCL findet jedoch nicht statt. Belegung max. vierstellig. Bei Einlieferung in den SCL ist Belegung nicht erforderlich. Bei Auslieferung kann das Feld belegt sein.	Category purpose. <Cd> and <Prtry> (see below) cannot be used simultaneously. Field may be completed in accordance with the external code list (ISO 20022) to specify the purpose of a transaction. There is no validation by the SCL. A maximum of four characters may be entered. No entry is required for submissions to the SCL, whereas for deliveries from the SCL an entry may be made in the field.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Prtry FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++PmtTpInf +++CtgyPurp ++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse	DS-11 Not to be used	Category Purpose. <Cd> (s.o.) und <Prtry> können nicht gleichzeitig verwendet werden. Bei Einlieferung in den SCL ist Eine Belegung nicht erforderlich; bei Auslieferung kann das Feld belegt sein; eine Validierung durch den SCL findet nicht statt.	Category purpose. <Cd> and <Prtry> (see above) cannot be used simultaneously. No entry is required for submissions to the SCL, whereas for deliveries from the SCL an entry may be made in the field. There is no validation by the SCL.
1..1	IntrBkSttlmAmt FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++IntrBkSttlmAmt	Name Interbank Settlement Amount Typ SCLSCTCurrencyAndAmount_3 FractionDigits 2 TotalDigits 18 Inclusive 0.01 .. 999999999.99 Pattern [0-9]{0,15}(\. [0-9]{0,2}){0,1}	DS-02 AT-04 Amount of the SEPA Credit Transfer in Euro. DS-11 AT-86 Fee for handling the SCT inquiry / AT-85 The interest compensation recovered by the Beneficiary PSP from the Originator PSP. DS-02, DS-11 Usage Rule: Only 'EUR' is allowed. Amount must be 0.01 or more and 999999999.99 or less. Format Rule: The fractional part has a maximum of two digits.	Der Betrag der jeweiligen Überweisung. Das Währungskennzeichen muss "EUR" lauten. (Schema-Validierung) Maximal bis zwei Nachkommastellen sind erlaubt (Schema-Validierung) Betragsangabe muss mindestens den Wert „0.01“ oder mehr enthalten und darf den Wert „999999999.99“ nicht übersteigen (Schema-Validierung)	The amount of the relevant transfer. The currency designation must be 'EUR'. (Schema validation) A maximum of two decimal places may be used (Schema validation) Amount must be at least 0.01 but no more than 999999999.99. (Schema validation).

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
required	<i>Attribute:</i> Ccy	Name Currency Typ SCLSCTCurrencyCode Use required			
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
EUR					
1..1	ChrgBr FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++ChrgBr	Name Charge Bearer Typ SCLSCTChargeBearerType1Code	DS-02, DS-11 Usage Rule: Only 'SLEV' is allowed.	Charge Bearer Nur Wert „SLEV“ ist erlaubt (Schema-Validierung).	Only SLEV is allowed. (Schema validation)
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
SLEV					
0..1	InstgAgt FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++InstgAgt	Name Instructing Agent Typ SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification4	DS-02, DS-11 Usage Rule: Only BIC is allowed.	Ursprünglicher Einreicher der Überweisung. Belegung nur im Settled Credit File (SCF) erlaubt.	Original submitter of the credit transfer. Only used in the Settled Credit File (SCF).
1..1	FinInstnld FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++InstgAgt +++FinInstnld	Name Financial Institution Identification Typ SCLSCTFinancialInstitutionIdentification7			
1..1	BIC FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++InstgAgt +++FinInstnld ++++BIC	Name BIC Typ BICIdentifier Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		Ursprünglicher Einreicher (Auftrag- geber) des Bulks, in dem die Überweisung bei Einreichung in den SEPA-Clearer enthalten war. Belegung nur im Settled Credit File (SCF) erlaubt. Darf im Input Credit File (ICF) des Teilnehmers an den SCL nicht enthalten sein. Fehlercode: XT13	Original submitter of the bulk that contained the credit transfer when submitted to the SEPA- Clearer. Only used in the Settled Credit File (SCF), may not be included in the Input Credit File (ICF) of the SCL participant. Error code: XT13
0..1	UltmtDbtr FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtDbtr	Name Ultimate Debtor Typ SCLSCTPartyIdentification321	DS-11 Not to be used	Abweichender Zahler Wenn <CtgyPurp> "FCOL", "INTE" oder "FCIN" ist, dann darf „Abweichender Zahler“ nicht verwendet werden. Fehlercode: XT81	Name of the ultimate debtor. If <CtgyPurp> is "FCOL", "INTE" or "FCIN", "ultimate debtor" must NOT be used. Error code: XT81
0..1	Nm	Name Name	DS-02	Name des abweichenden	Name of the ultimate debtor.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtDbtr +++Nm	Typ Max70Text Length 1 .. 70 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse	AT-08 Name of the Originator Reference Party. Usage Rule: 'Name' is limited to 70 characters in length.	Zahlers.	
0..1	Id FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtDbtr +++Id	Name Identification Typ SCLSCTParty6Choice	DS-02 AT-09 Identification code of the Originator Reference Party.	Entweder Organisation ID oder eine Ausprägung der Private Identification zulässig (Schema-Validierung).	Either 'Organisation Id' or one occurrence of 'Private identification' admissible (Schema validation)
1..1	Orgld FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtDbtr +++Id ++++Orgld	Name Organisation Identification Typ SCLSCTOrganisationIdentification41	DS-02 Usage Rule: Either 'BIC or BEI' or one occurrence of 'Other' is allowed.		
1..1	BICOrBEI FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtDbtr +++Id ++++Orgld +++++BICOrBEI	Name BICOrBEI Typ AnyBICIdentifier Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		Die Organisation ID des abweichenden Zahlers. Entweder <BICOrBEI> oder <Othr> zulässig.	The Organisation Id of the ultimate debtor. Either <BICOrBEI> or <Othr> admissible
1..1	Othr FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtDbtr +++Id ++++Orgld +++++Othr	Name Other Typ GenericOrganisationIdentification1		Die Organisation ID des abweichenden Zahlers. Entweder <BICOrBEI> oder <Othr> zulässig	The Organisation Id of the ultimate debtor. Either <BICOrBEI> or <Othr> admissible.
1..1	Id FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtDbtr +++Id ++++Orgld +++++Othr +++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	SchmeNm FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtDbtr +++Id ++++Orgld +++++Othr ++++++SchmeNm	Name Typ Scheme Name OrganisationIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtDbtr +++Id ++++Orgld +++++Othr ++++++SchmeNm +++++++Cd	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Code ExternalOrganisationIdentification1Code 1 .. 4 \\S+.* collapse			
1..1	Prtry FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtDbtr +++Id ++++Orgld +++++Othr ++++++SchmeNm +++++++Prtry	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Proprietary Max35Text 1 .. 35 \\S+.* collapse			
0..1	Issr FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtDbtr +++Id ++++Orgld +++++Othr ++++++Issr	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Issuer Max35Text 1 .. 35 \\S+.* collapse			
1..1	Prvtld FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtDbtr +++Id ++++Prvtld	Name Typ Private Identification SCL SCT PersonIdentification51	DS-02 Usage Rule: Either 'Date and Place of Birth' or one occurrence of 'Other' is allowed.	Die Private ID des abweichenden Zahlers. Entweder Organisation ID oder Eine Ausprägung der Private Identification zulässig (Schema-Validierung).	The Private Id of the ultimate debtor. Either 'Organisation Id' or one occurrence of 'Private Id' admissible (Schema validation)

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	DtAndPlcOfBirth FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtDbtr +++Id ++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth	Name Date and Place of Birth Typ DateAndPlaceOfBirth			
1..1	BirthDt FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtDbtr +++Id ++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++BirthDt	Name Birth Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}			
0..1	PrvcOfBirth FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtDbtr +++Id ++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++PrvcOfBirth	Name Province of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	CityOfBirth FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtDbtr +++Id ++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CityOfBirth	Name City of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	CtryOfBirth FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtDbtr +++Id ++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CtryOfBirth	Name Country of Birth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Othr FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtDbtr +++Id ++++PrvtId +++++Othr	Name Other Typ GenericPersonIdentification1			
1..1	Id FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtDbtr +++Id ++++PrvtId +++++Othr ++++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	SchmeNm FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtDbtr +++Id ++++PrvtId +++++Othr ++++++SchmeNm	Name Scheme Name Typ PersonIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtDbtr +++Id ++++PrvtId +++++Othr ++++++SchmeNm +++++++Cd	Name Code Typ ExternalPersonIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Prtry FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtDbtr +++Id ++++PrvtId +++++Othr ++++++SchmeNm +++++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	Issr FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtDbtr +++Id ++++PrvtId +++++Othr ++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Dbtr FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Dbtr	Name Debtor Typ SCLSCTPartyIdentification322	DS-11 Only BIC code of the Originator PSP under 'Name' and 'Identification/ Organisation Identification/BIC or BEI' is allowed.	Zahler	Payer
1..1	Nm FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Dbtr +++Nm	Name Name Typ Max70Text Length 1 .. 70 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse	DS-02 Mandatory AT-02 Name of the Originator. Usage Rule: Name is limited to 70 characters in length. DS-11 Mandatory Only to be populated with AT-06 BIC code of the Originator PSP	Name des Zahlers	Name of the payer
0..1	PstlAdr FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Dbtr +++PstlAdr	Name Postal Address Typ SCLSCTPostalAddress6	DS-02 AT-03 Address of the Originator (only mandatory when the Originator PSP or the Beneficiary PSP is located in a non-EEA SEPA country or territory). DS-11 Not to be used	Adresse des Zahlers Wenn <CtgyPurp> "FCOL", "INTE" oder "FCIN" ist, dann darf "Adresse des Zahlers" nicht verwendet werden. Fehlercode: XT81	Address of the payer If <CtgyPurp> is "FCOL", "INTE" or "FCIN", "Address of the payer" must NOT be used. Error code: XT81

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	Ctry FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++Ctry	Name Country Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}		Land des Zahlers gemäß Adress-angabe. Muss ein zulässiger Country Code gemäß ISO 3166 sein. Fehlercode: XT73	Country of payer according to address given. Must be an acceptable country code in accordance with ISO 3166 Error code: XT73
0..2	AdrLine FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Dbtr +++PstlAdr ++++AdrLine	Name Address Line Typ Max70Text Length 1 .. 70 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse	DS-02 Usage Rule: Only two occurrences are allowed.	Die Adresszeile darf maximal zweimal vorkommen (Schema-Validierung).	"Address line" may not occur more than twice. (Schema validation)
0..1	Id FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Dbtr ++++Id	Name Identification Typ SCLSCTParty6Choice	DS-02 AT-10 The Originator Identification Code. DS-11 Mandatory Originator's Identification Code.	Die ID des Zahlers. Entweder Organisation ID oder eine Ausprägung der Private ID zulässig (Schema-Validierung). Wenn <CtgyPurp> "FCOL", "INTE" oder "FCIN" ist, dann muss "ID des Zahlers" verwendet werden. Fehlercode: XT33	Identification of the payer. Either 'Organisation Id' or one occurrence of 'Private Id' admissible (schema validation). If <CtgyPurp> is "FCOL", "INTE" or "FCIN", "Identification of the payer" must be used. Error code: XT33
1..1	Orgld FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Dbtr ++++Id ++++Orgld	Name Organisation Identification Typ SCLSCTOrganisationIdentification41	DS-02 Usage Rule: Either 'BIC or BEI' or one occurrence of 'Other' is allowed. DS-11 Usage Rule: Only 'BIC or BEI' is allowed.	Die Organisation ID des Zahlers. Entweder <BICOrBEI> oder <Othr> zulässig. Darf nicht gleichzeitig mit <Id>/<PrvtId> (siehe unten) angegeben werden (Schema-Validierung). Alle ISO 20022 Optionen sind erlaubt.	The Organisation Id of the payer. Either <BICOrBEI> or <Othr> admissible. May not be specified simultaneously with Id/PrvtId (see below). (Schema validation) All ISO 20022 options are allowed.
1..1	BICOrBEI FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Dbtr ++++Id ++++Orgld +++++BICOrBEI	Name BICOrBEI Typ AnyBICIdentifier Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	DS-11 Mandatory	Identifikation des Zahlers. Darf nicht gleichzeitig mit <Id>/<PrvtId> (siehe unten) angegeben Werden. (Schema-Validierung) Alle ISO 20022 Optionen sind erlaubt.	Identification of the payer. May not be specified simultaneously with <Id><PrvtId> (see below). (Schema validation) All ISO 20022 options are allowed.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Othr FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Dbtr +++Id ++++Orgld +++++Othr	Name Other Typ GenericOrganisationIdentification1		Wenn <CtgyPurp> "FCOL", "INTE" oder "FCIN" ist, dann muss "Identifikation des Zahlers" verwendet werden. Fehlercode: XT33 Die Organisation ID des Zahlers. Entweder <BICOrBEI> oder <Othr> zulässig.	If <CtgyPurp> is "FCOL", "INTE" or "FCIN", "Organisation Id of the payer" must be used. Error code: XT33 The Organisation Id of the payer. Either <BICOrBEI> or <Othr> admissible.
1..1	Id FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Dbtr +++Id ++++Orgld +++++Othr +++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	SchmeNm FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Dbtr +++Id ++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm	Name Scheme Name Typ OrganisationIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Dbtr +++Id ++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd	Name Code Typ ExternalOrganisationIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Prtry FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Dbtr +++Id ++++Orgld +++++Othr ++++++SchmeNm +++++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	Issr FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Dbtr +++Id ++++Orgld +++++Othr +++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	PrvtId FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Dbtr +++Id ++++PrvtId	Name Private Identification Typ SCLSCTPersonIdentification51	DS-02 Usage Rule: Either 'Date and Place of Birth' or one occurrence of 'Other' is allowed. DS-11 Not to be used.	Darf nicht gleichzeitig mit <Id>/<Orgld> (siehe oben) angegeben werden (Schema-Validierung).	May not be specified simultaneously with <Id><Orgld> (see above). (Schema validation)
1..1	DtAndPlcOfBirth FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Dbtr +++Id ++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth	Name Date and Place of Birth Typ DateAndPlaceOfBirth			
1..1	BirthDt FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Dbtr +++Id ++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++++BirthDt	Name Birth Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	PrvcOfBirth FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Dbtr +++Id ++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth ++++++PrvcOfBirth	Name Province of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	CityOfBirth FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Dbtr +++Id ++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth ++++++CityOfBirth	Name City of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	CtryOfBirth FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Dbtr +++Id ++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth ++++++CtryOfBirth	Name Country of Birth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}			
1..1	Othr FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Dbtr +++Id ++++PrvtId +++++Othr	Name Other Typ GenericPersonIdentification1			
1..1	Id FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Dbtr +++Id ++++PrvtId +++++Othr +++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	SchmeNm FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Dbtr +++Id ++++PrvtId +++++Othr ++++++SchmeNm	Name Scheme Name Typ PersonIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Dbtr +++Id ++++PrvtId +++++Othr ++++++SchmeNm +++++++Cd	Name Code Typ ExternalPersonIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Prtry FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Dbtr +++Id ++++PrvtId +++++Othr ++++++SchmeNm +++++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	Issr FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Dbtr +++Id ++++PrvtId +++++Othr ++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	DbtrAcct FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++DbtrAcct	Name Typ Debtor Account SCLSCTCashAccount161	Usage Rule: Only IBAN is allowed. DS-02 Mandatory AT-01 The IBAN of the account of the Originator. DS-11 Mandatory	IBAN des Zahlers.	IBAN of the payer.
1..1	Id FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++DbtrAcct +++Id	Name Typ Identification SCLSCTAccountIdentification4Choice			
1..1	IBAN FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++DbtrAcct +++Id ++++IBAN	Name Typ Pattern IBAN IBAN2007Identifier [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		IBAN des Zahlers. Überprüfung gemäß ISO 13616. Fehlercode: XD19 Überprüfung der ersten beiden Zeichen auf Übereinstimmung mit einem gültigen ISO- oder SEPA-Ländercode. Fehlercode: XT73	IBAN of the payer. Check in accordance with ISO 13616. Error code: XD19 Check of the first two characters that they correspond to a valid ISO or SEPA country code. Error code: XT73
1..1	DbtrAgt FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++DbtrAgt	Name Typ Debtor Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification4	AT-06 The BIC code of the Originator PSP. Usage Rule: Only BIC is allowed.	BIC des überweisenden Zahlungsdienstleisters.	BIC of the Originator PSP.
1..1	FinInstnId FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++DbtrAgt +++FinInstnId	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification7			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	BIC FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++DbtrAgt +++FinInstnId ++++BIC	Name BIC Typ BICIdentifier Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		BIC des überweisenden Zahlungsdienstleisters. Gültigkeit des BIC anhand des SCL-Directorys. Fehlercode: XT27 Generelle Prüfung auf Erreichbarkeit: BIC muss innerhalb des SEPA-Clearers erreichbar sein. Fehlercode: PY01 Prüfung nur bei Weiterleitung der Überweisung vom SEPA-Clearer an die EBA CLEARING: BIC muss ein registrierter direkter oder indirekter Teilnehmer am STEP2 SCT Service der EBA CLEARING sein. Fehlercode: PY01 Der Debtor Agent BIC ist Bestandteil der Doppelinreichungskontrolle auf Einzelsatzebene. Fehlercode: AM05	BIC of the Originator PSP Validity check of BIC against SCL-Directory. Error code: XT27 General addressability check: BIC must be addressable within the SEPA-Clearer. Error code: PY01 Check only if credit transfer is forwarded from the SEPA-Clearer to EBA CLEARING: BIC must be a registered direct participant or reachable BIC of the STEP2 SCT Service. Error code: PY01 The debtor agent BIC is part of The duplication check at single record level Error code: AM05
1..1	CdtrAgt FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++CdtrAgt	Name Creditor Agent Typ SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification4	AT-23 The BIC code of the Beneficiary PSP. Usage Rule: Only BIC is allowed.	BIC des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers	BIC of the Beneficiary PSP
1..1	FinInstnId FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++CdtrAgt +++FinInstnId	Name Financial Institution Identification Typ SCLSCTFinancialInstitutionIdentification7			
1..1	BIC	Name BIC		BIC des Zahlungsdienstleisters	BIC of the Beneficiary PSP

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	FIToFICstrmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++CdtrAgt +++FinInstnId ++++BIC	Typ Pattern BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		des Zahlungsempfängers. Gültigkeit des BIC anhand des SCL-Directorys. Fehlercode: XT27 Prüfung nur bei Weiterleitung der Überweisung vom SEPA-Clearer an die EBA CLEARING: BIC muss ein registrierter direkter oder indirekter Teilnehmer am STEP2 SCT Service der EBA CLEARING sein. Fehlercode: PY01	Validity check of BIC against SCL-Directory. Error code: XT27 Check only if credit transfer is forwarded from the SEPA- Clearer to EBA CLEARING: BIC must be a registered direct participant or reachable BIC of the STEP2 SCT Service. Error code: PY01
1..1	Cdtr FIToFICstrmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Cdtr	Name Typ Creditor SCLSCTPartyIdentification322	DS-11 Only BIC code of the Beneficiary PSP under 'Name' and 'Identification/ Organisation Identification/BIC or BEI' is allowed	Zahlungsempfänger	Creditor
1..1	Nm FIToFICstrmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Cdtr +++Nm	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Name Max70Text 1 .. 70 \S+.* collapse	DS-02 Mandatory AT-21 Name of the Beneficiary. Usage Rule: "Name" is limited to 70 characters in length. DS-11 Mandatory Only to be populated with AT-23 BIC code of the Beneficiary PSP.	Name des Zahlungsempfängers.	Name of creditor.
0..1	PstlAdr FIToFICstrmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Cdtr +++PstlAdr	Name Typ Postal Address SCLSCTPostalAddress6	DS-02 AT-22 The address of the Beneficiary. DS-11 Not to be used.	Adresse des Zahlungsempfängers. Die Adresszeile darf maximal zweimal vorkommen (Schema-Validierung). Wenn <CtgyPurp> "FCOL", "INTE" oder "FCIN" ist, dann darf "Adresse des Zahlungsempfängers" nicht verwendet werden. Fehlercode: XT81	Address of the creditor. "Address line" may not occur more than twice. (Schema validation) If <CtgyPurp> is "FCOL", "INTE" or "FCIN", "Address of the creditor" must NOT be used. Error code: XT81

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	Ctry FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Cdtr +++PstlAdr ++++Ctry	Name Country Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}		Land des Zahlungsempfängers gemäß Adressangabe. Muss ein zulässiger Ländercode gemäß ISO 3166 sein. Fehlercode: XT73	Country of creditor according to the address given. Must be a valid country code according to ISO3166. Error code: XT73.
0..2	AdrLine FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Cdtr +++PstlAdr ++++AdrLine	Name Address Line Typ Max70Text Length 1 .. 70 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse	DS-02 Usage Rule: Only two occurrences are allowed.	Adresse des Zahlungsempfängers. Die Adresszeile darf maximal zweimal vorkommen (Schema-Validierung).	Address of the creditor. "Address line" may not occur more than twice (Schema validation)
0..1	Id FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Cdtr ++++Id	Name Identification Typ SCLSCTParty6Choice	DS-02 AT-24 Beneficiary Identification Code. DS-11 Mandatory	Die Identifikation des Zahlungsempfängers. Wenn <CtgyPurp> "FCOL", "INTE" oder "FCIN" ist, dann muss "Identifikation des Zahlungsempfängers" verwendet werden. Fehlercode: XT33	Identification of the creditor. If <CtgyPurp> is "FCOL", "INTE" or "FCIN", "Identification of the creditor" must be used. Error code: XT33
1..1	OrgId FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Cdtr ++++Id ++++OrgId	Name Organisation Identification Typ SCLSCTOrganisationIdentification41	DS-02 Usage Rule: Either 'BIC or BEI' or one occurrence of 'Other' is allowed. DS-11 Usage Rule: Only 'BIC or BEI' is allowed.	Die Organisations ID des Zahlungsempfängers. Darf nicht gleichzeitig mit <Id>/<PrvtId> (siehe unten) angegeben werden. (Schema-Validierung) Entweder <BICorBEI> oder <Othr> zulässig. Alle ISO 20022 Optionen sind erlaubt. Wenn <CtgyPurp> "FCOL", "INTE" oder "FCIN" ist, dann muss "Organisations ID des Zahlungsempfängers" verwendet werden. Fehlercode: XT33	The Organisation Id of the beneficiary. May not be specified simultaneously with <Id><PrvtId> (see below) (Schema validation) Either <BICorBEI> or <Othr>admissible All ISO 20022 options are allowed. If <CtgyPurp> is "FCOL", "INTE" or "FCIN", "Organisation Id of the beneficiary" must be used. Error code: XT33

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	BICOrBEI FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Cdtr +++ld ++++Orgld +++++BICOrBEI	Name BICOrBEI Typ AnyBICIdentifier Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	DS-11 Mandatory		
1..1	Othr FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Cdtr +++ld ++++Orgld +++++Othr	Name Other Typ GenericOrganisationIdentification1	DS-11 Not allowed		
1..1	Id FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Cdtr +++ld ++++Orgld +++++Othr ++++++ld	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	SchmeNm FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Cdtr +++ld ++++Orgld +++++Othr ++++++SchmeNm	Name Scheme Name Typ OrganisationIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Cdtr +++ld ++++Orgld +++++Othr ++++++SchmeNm +++++++Cd	Name Code Typ ExternalOrganisationIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Prtry FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Cdtr +++ld ++++Orgld +++++Othr ++++++SchmeNm +++++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	Issr FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Cdtr +++ld ++++Orgld +++++Othr ++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Prvtld FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Cdtr +++ld ++++Prvtld	Name Private Identification Typ SCLSCTPersonIdentification51	DS-02 Usage Rule: Either 'Date and Place of Birth' or one occurrence of 'Other' is allowed. DS-11 Not to be used.	Darf nicht gleichzeitig mit <ld>/<Orgld> (siehe oben) angegeben werden. (Schema-Validierung) Alle ISO 20022 Optionen sind erlaubt.	May not be specified simultaneously with <ld><Orgld> (see above). (Schema validation) All ISO 20022 options are allowed.
1..1	DtAndPlcOfBirth FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Cdtr +++ld ++++Prvtld +++++DtAndPlcOfBirth	Name Date and Place of Birth Typ DateAndPlaceOfBirth			
1..1	BirthDt FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Cdtr +++ld ++++Prvtld +++++DtAndPlcOfBirth ++++++BirthDt	Name Birth Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	PrvcOfBirth FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Cdtr +++Id ++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth ++++++PrvcOfBirth	Name Province of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	CityOfBirth FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Cdtr +++Id ++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth ++++++CityOfBirth	Name City of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	CtryOfBirth FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Cdtr +++Id ++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth ++++++CtryOfBirth	Name Country of Birth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}			
1..1	Othr FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Cdtr +++Id ++++PrvtId +++++Othr	Name Other Typ GenericPersonIdentification1			
1..1	Id FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Cdtr +++Id ++++PrvtId +++++Othr +++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	SchmeNm FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Cdtr +++ld ++++Prvtld +++++Othr ++++++SchmeNm	Name Typ Scheme Name PersonIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Cdtr +++ld ++++Prvtld +++++Othr ++++++SchmeNm +++++++Cd	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Code ExternalPersonIdentification1Code 1 .. 4 \\S+.* collapse			
1..1	Prtry FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Cdtr +++ld ++++Prvtld +++++Othr ++++++SchmeNm +++++++Prtry	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Proprietary Max35Text 1 .. 35 \\S+.* collapse			
0..1	Issr FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Cdtr +++ld ++++Prvtld +++++Othr ++++++Issr	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Issuer Max35Text 1 .. 35 \\S+.* collapse			
1..1	CdtrAcct FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++CdtrAcct	Name Typ Creditor Account SCL SCTCashAccount161	DS-02 Mandatory AT-20 The IBAN of the account of the Beneficiary. Usage Rule: Only IBAN is allowed.	IBAN des Zahlungsempfängers.	IBAN of the creditor.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
			DS-11 Mandatory AT-87 The IBAN of the account of the Beneficiary PSP Usage Rule: Only IBAN is allowed This is the IBAN provided under 'Resolution Related Information/ Compensation' or 'Resolution Related Information/Charges' in the positive response to a Claim for Value Date Correction (camt.087) or the IBAN provided under 'Resolution Related Information/Charges' in the positive response to a Claim Non Receipt (camt.027).		
1..1	Id FIToFICstrmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++CdtrAcct +++Id	Name Typ Identification SCL SCT Account Identification 4 Choice			
1..1	IBAN FIToFICstrmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++CdtrAcct +++Id ++++IBAN	Name Typ Pattern IBAN IBAN2007 Identifier [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		IBAN des Zahlungsempfängers. Überprüfung gemäß ISO 13616. Fehlercode: XD19 Überprüfung der ersten beiden Zeichen auf Übereinstimmung mit einem gültigen ISO- oder SEPA-Ländercode. Fehlercode: XT73	IBAN of the creditor. Check in accordance with ISO 13616. Error code XD19 Check as to whether the first two characters match a valid ISO code or SEPA country code. Error code XT73

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	UltmtCdtr FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtCdtr	Name Typ Ultimate Creditor SCLSCTPartyIdentification321	DS-11 Not to be used.	Abweichender Zahlungsempfänger. Wenn <CtgyPurp> "FCOL","INTE" oder "FCIN" ist, dann darf "Abweichender Zahlungsempfänger" nicht verwendet werden. Fehlercode: XT81	Ultimate creditor. If <CtgyPurp> is "FCOL", "INTE" or "FCIN", "Ultimate creditor" must NOT be used. Error code: XT81
0..1	Nm FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtCdtr +++Nm	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Name Max70Text 1 .. 70 \S+.* collapse	DS-02 AT-28 Name of the Beneficiary Reference Party. Usage Rule: "Name" is limited to 70 characters in length.	Name des abweichenden Zahlungsempfängers.	Name of ultimate creditor.
0..1	Id FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtCdtr +++Id	Name Typ Identification SCLSCTParty6Choice	DS-02 AT-29 Identification code of the Beneficiary Reference Party.	Entweder Organisation ID oder eine Ausprägung der Private ID zulässig (Schema-Validierung)	Either Organisation Id or one occurrence of the Private Identification admissible (Schema validation).
1..1	Orgld FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtCdtr +++Id ++++Orgld	Name Typ Organisation Identification SCLSCTOrganisationIdentification41	DS-02 Usage Rule: Either 'BIC or BEI' or one occurrence of 'Other' is allowed.	Die Organisation ID des Abweichenden Zahlungsempfängers. Entweder <BICOrBEI> oder <Othr> zulässig.	The Organisation Id of the ultimate creditor. Either <BICOrBEI> or <Othr> admissible.
1..1	BICOrBEI FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtCdtr +++Id ++++Orgld +++++BICOrBEI	Name Typ Pattern BICOrBEI AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}			
1..1	Othr FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtCdtr +++Id ++++Orgld +++++Othr	Name Typ Other GenericOrganisationIdentification1			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Id FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtCdtr +++Id ++++Orgld +++++Othr ++++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	SchmeNm FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtCdtr +++Id ++++Orgld +++++Othr ++++++SchmeNm	Name Scheme Name Typ OrganisationIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtCdtr +++Id ++++Orgld +++++Othr ++++++SchmeNm ++++++Cd	Name Code Typ ExternalOrganisationIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Prtry FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtCdtr +++Id ++++Orgld +++++Othr ++++++SchmeNm ++++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	Issr FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtCdtr +++Id ++++Orgld	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	<p>+++++Othr +++++Issr</p> <p>PrvtId</p> <p>FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxlnf ++UltmtCdtr ++++ld ++++PrvtId</p>	<p>Name Private Identification Typ SCLSCTPersonIdentification51</p>	DS-02 Usage Rule: Either 'Date and Place of Birth' or one occurrence of 'Other' is allowed.	Die Private ID des abweichenden Zahlungsempfängers. Entweder Organisation ID oder eine Ausprägung der Private ID zulässig (Schema-Validierung).	The Private Id of the ultimate creditor. Either Organisation Id or one occurrence of the Private Identification admissible (Schema validation).
1..1	<p>DtAndPlcOfBirth</p> <p>FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxlnf ++UltmtCdtr ++++ld ++++PrvtId ++++DtAndPlcOfBirth</p>	<p>Name Date and Place of Birth Typ DateAndPlaceOfBirth</p>			
1..1	<p>BirthDt</p> <p>FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxlnf ++UltmtCdtr ++++ld ++++PrvtId ++++DtAndPlcOfBirth +++++BirthDt</p>	<p>Name Birth Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}</p>			
0..1	<p>PrvcOfBirth</p> <p>FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxlnf ++UltmtCdtr ++++ld ++++PrvtId ++++DtAndPlcOfBirth +++++PrvcOfBirth</p>	<p>Name Province of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse</p>			
1..1	<p>CityOfBirth</p> <p>FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxlnf ++UltmtCdtr ++++ld ++++PrvtId ++++DtAndPlcOfBirth +++++CityOfBirth</p>	<p>Name City of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse</p>			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	CtryOfBirth FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxlnf ++UltmtCdtr +++Id ++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth ++++++CtryOfBirth	Name Country of Birth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}			
1..1	Othr FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxlnf ++UltmtCdtr +++Id ++++PrvtId +++++Othr	Name Other Typ GenericPersonIdentification1			
1..1	Id FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxlnf ++UltmtCdtr +++Id ++++PrvtId +++++Othr +++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	SchmeNm FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxlnf ++UltmtCdtr +++Id ++++PrvtId +++++Othr ++++++SchmeNm	Name Scheme Name Typ PersonIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxlnf ++UltmtCdtr +++Id ++++PrvtId +++++Othr ++++++SchmeNm ++++++Cd	Name Code Typ ExternalPersonIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Prtry FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtCdtr +++ld ++++Prvtld +++++Othr ++++++SchmeNm +++++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	Issr FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++UltmtCdtr +++ld ++++Prvtld +++++Othr ++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	Purp FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Purp	Name Purpose Typ Purpose2Choice	DS-02 AT-44 Purpose of the Credit Transfer DS-11 Not to be used.	Zweck der Transaktion. Plausibilisierung bei gleichzeitiger Belegung von <Purp> und <CtgyPurp> erfolgt nicht, d.h. widersprüchliche Belegungen werden vom SCL ignoriert. Wenn <CtgyPurp> "FCOL","INTE" oder "FCIN" ist, dann darf "Zweck der Transaktion" nicht verwendet werden. Fehlercode: XT81	Purpose of the Credit Transfer. No plausibility check if <Purp> and<CtgyPurp> fields both contain entries, ie SCL ignores conflicting entries. If <CtgyPurp> is "FCOL", "INTE" or "FCIN", "Purpose of the Credit Transfer" must NOT be used. Error code: XT81
1..1	Cd FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++Purp +++Cd	Name Code Typ ExternalPurpose1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Angabe des Zweckes der Transaktion gemäß externer Code-Liste (ISO 20022) möglich, eine Validierung durch den SCL findet jedoch nicht statt. Belegung max. vierstellig. Bei Einlieferung in den SCL ist Belegung nicht erforderlich, bei Auslieferung kann das Feld belegt sein.	Purpose of transaction. Field may be completed in accordance with the external code list (ISO 20022). There is no validation by the SCL. A maximum of four characters may be entered. No entry is required for submissions to the SCL, whereas for deliveries from the SLC an entry may be made in the field.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	RmtInf FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++RmtInf	Name Remittance Information Typ SCLSCTRemittanceInformation5	DS-02 AT-05 Remittance Information Usage Rule: Either 'Structured' or 'Unstructured', may be present. DS-11 Mandatory Usage Rule: The 'Structured' element below is used to transport AT-88 Reference of the Beneficiary PSP for Inter-PSP fee and/or compensation payment	Strukturierter oder unstrukturierter Verwendungszweck. (Schema-Validierung) Wenn <CtgyPurp> "FCOL","INTE" oder "FCIN" ist, dann muss "Verwendungszweck" verwendet werden. Fehlercode: XT33	Structured or unstructured remittance information. (Schema validation) If <CtgyPurp> is "FCOL", "INTE" or "FCIN", "Remittance information" must be used. Error code: XT33
1..1	Ustrd FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++RmtInf +++Ustrd	Name Unstructured Typ Max140Text Length 1 .. 140 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse	DS-02 Usage Rule: 'Unstructured' may carry structured remittance information, as agreed between the Originator and the Beneficiary. Only one occurrence of 'Unstructured' is allowed. DS-11 Not to be used.	Unstrukturierter Verwendungszweck. Entweder strukturierter oder unstrukturierter Verwendungszweck kann genutzt werden. (Schema-Validierung). Feld darf maximal 1x vorkommen. Wenn <CtgyPurp> "FCOL","INTE" oder "FCIN" ist, dann darf "Unstrukturierter Verwendungszweck" nicht verwendet werden. Fehlercode: XT81	Unstructured remittance information. Either structured or unstructured remittance information can be used. (Schema validation). Field may not occur more than once If <CtgyPurp> is "FCOL", "INTE" or "FCIN", "Unstructured remittance information" must NOT be used. Error code: XT81

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Strd FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++RmtInf +++Strd	Name Typ Structured SCLSCTStructuredRemittanceInformation7	Usage Rule: Only one occurrence of 'Structured' is allowed. DS-02 Format Rule: 'Structured' can be used, provided the tags and the data within the 'Structured' element (i.e. excluding <Strd> and </Strd>) do not exceed 140 characters in length. DS-11 Mandatory	Strukturierter Verwendungszweck. Entweder strukturierter oder unstrukturierter Verwendungszweck kann genutzt werden. (Schema-Validierung). Feld darf maximal 1x vorkommen. Im strukturierten Verwendungszweck dürfen max. 140x vorkommen. Es zählen nur die Informationen innerhalb des Elements <Strd>. Die Elemente inklusive Inhalte innerhalb des Feldes <Strd> werden mitgezählt. Fehlercode: XT33 Alle ISO 20022 Feldoptionen sind erlaubt. Wenn <CtgyPurp> "FCOL", "INTE" oder "FCIN" ist, dann muss "Strukturierter Verwendungszweck" verwendet werden. Fehlercode: XT33	Structured remittance information. Either structured or unstructured remittance information can be used. (Schema validation). Field may not occur more than Once and the data within the 'Structured' element may not be more than 140 characters in length. Only information within the <Strd> element is counted. The elements including the contents within the tag <Strd> are also counted. Error code: XT33 All ISO 20022 field options are allowed. If <CtgyPurp> is "FCOL", "INTE" or "FCIN", "Structured remittance information" must be used. Error code: XT33
0..1	CdtrRefInf FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++RmtInf +++Strd ++++CdtrRefInf	Name Typ Creditor Reference Information SCLSCTCreditorReferenceInformation2	DS-02 Usage Rule: When present, the Creditor PSP is not obliged to validate the reference information. When used both 'Type' and 'Reference' must be present. DS-11 Mandatory	Gläubiger-Referenzinformation. Wenn <CtgyPurp> "FCOL", "INTE" oder "FCIN" ist, dann muss "Gläubiger-Referenzinformation" verwendet werden. Fehlercode: XT33	Creditor Reference Information. If <CtgyPurp> is "FCOL", "INTE" or "FCIN", "Creditor Reference Information" must be used. Error code: XT33
1..1	Tp FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++RmtInf +++Strd ++++CdtrRefInf +++++Tp	Name Typ Type SCLSCTCreditorReferenceType2	DS-02 Mandatory if 'Creditor Reference Information' is used. DS-11 Mandatory	Typ der Gläubiger-Referenzinformation.	Creditor reference type.

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	CdOrPrtry FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++RmtInf +++Strd ++++CdtrRefInf +++++Tp ++++++CdOrPrtry	Name Code or Proprietary Typ SCLSCTCreditorReferenceType1Choice			
1..1	Cd FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++RmtInf +++Strd ++++CdtrRefInf +++++Tp ++++++CdOrPrtry +++++++Cd	Name Code Typ SCLSCTDocumentType3Code	Usage Rule: Only 'SCOR' is allowed.	Referenz des Begünstigten. Wenn CdtrRefInf genutzt wird, müssen "Tp" und "Ref" belegt werden. Nur „SCOR“ ist als Belegung zulässig (Schema Validierung).	Creditor reference. If <CdtrRefInf> is used, it is necessary to complete "Tp" and "Ref". Only code „SCOR“ may be entered (Schema validation).
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
SCOR					
0..1	Issr FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++RmtInf +++Strd ++++CdtrRefInf +++++Tp ++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Ref FIToFICstmrCdtTrf +CdtTrfTxInf ++RmtInf +++Strd ++++CdtrRefInf +++++Ref	Name Reference Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse	DS-02 Mandatory if 'Creditor Reference Information' is used. Usage Rule: If a Creditor Reference contains a check digit, the receiving PSP is not required to validate this. If the receiving PSP validates the check digit and if this validation fails, the PSP may continue its processing and send the transaction to the next	Referenz des Begünstigten. Wenn CdtrRefInf genutzt wird, müssen "Tp" und "Ref" belegt werden. Möglichkeit der Mitgabe einer strukturierten Gläubiger-Referenz. Aufbau dieser Referenz gemäß ISO 11649 (RFnnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa); maximale Länge 25 Zeichen. Eine Validierung durch den SCL findet nicht statt.	The creditor reference. If CdtrRefInf is used, "Tp" and "Ref" must be completed. It is possible to specify a structured creditor reference. This reference is to be structured in accordance with ISO 11649 (RFnnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa); maximum length of 25 characters. There is no validation by the SCL.

pacs.008.001.02

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
			party in the chain. RF Creditor Reference may be used (ISO 11649). DS-11 Mandatory SEPA Rulebook: AT-88 Reference of the Beneficiary PSP for inter- PSP fee and/or compensation payment		

Nachricht / Message

SEPA Credit Transfer – Inter-PSP Reject SEPA Credit Transfer Dataset

Verwendung des Inter-PSP Reject SEPA Credit Transfer Dataset (pacs.002.001.03SCLSCT)

Diese proprietäre Nachricht ist eine Rückweisungsnachricht vom SEPA-Clearer im Fehlerfall, um den SCL-Teilnehmer über zurückgewiesene Überweisungen, R-Nachrichten und Inquiry-Nachrichten (auf Validierungs- oder Buchungsebene) zu informieren. Eingereichte SCT-Bulks, die ungedeckt sind, werden mit dem Fehlercode AM04 (Fehlende Deckung) zurückgewiesen. Die Nachricht unterstützt sowohl Sammel- also auch einzelne Rückweisungen.

Hauptunterschied der pacs.002SCL-Nachricht im Vergleich zur pacs.002-Nachricht (DS-03) gemäß SCT Interbank Implementation Guidelines:

1. Neben den ISO- bzw. SEPA- relevanten Fehlercodes werden im Feld StatusReason/Proprietary SEPA-Clearer (SCL) spezifische Fehlercodes (siehe gesonderte Aufstellung der Fehlercodes) vom SCL zurückgegeben.
2. Die Felder Instructing Agent und Instructed Agent sind im Group Header **nicht** vorgesehen.
3. Innerhalb der Datenstruktur Original Transaction Reference wird **keine** exakte Kopie zurückgegeben, sondern lediglich folgende Informationen:
 - <IntrBkSttlmAmt>: The amount of the original transaction
 - <IntrBkSttlmDt>: The original Interbank Settlement Date
 - <CdtrAgt><FinInstnId><BIC>: The original creditor agent
4. Mitgabe der Information „Number of Transactions per Status“ der vom SEPA-Clearer zurückgewiesenen Zahlungen in der Datenstruktur Original Group Information and Status (nur Negativquittung).

Group Header

Der Group Header enthält Informationen, die für die Verarbeitung der gesamten Nachricht benötigt werden.

Use of the Inter-PSP Reject SEPA Credit Transfer Dataset (pacs.002.001.03SCLSCT)

This proprietary message is a rejection message from the SEPA-Clearer in the event of an error to notify the SCL participant about rejected credit transfers, return (“R”) messages or Inquiry messages (at the validation or settlement stage). Submitted bulks which are not covered are rejected with the error code AM04 (insufficient funds).

The message caters for bulk and single reject instructions.

Main difference between pacs.002SCL and ‘Implementation Guideline’–compliant pacs.002 – message (DS-03):

1. Along with the relevant ISO and SEPA error codes, in the StatusReason/Proprietary field, error codes specific to the SEPA-Clearer (SCL) (see separate list of error codes) are also used by the SCL.
2. The group header does **not** contain an instructing agent or instructed agent.
3. Within the original transaction reference, **no** exact copy is returned; only the following information is given.
 - <IntrBkSttImAmt> the amount of the original transaction
 - <IntrBkSttImDt> the original interbank settlement date
 - <CdtrAgt><FinInstnId><BIC> the original creditor agent
4. The ‘number of transactions per status’ for the payments rejected by the SEPA-Clearer is provided in the ‘original group information and status’ sequence (only negative acknowledgement).

Group header

The group header contains information required to process the entire message.

Nachrichtenstruktur

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	Document Document	Typ Document			
1..1	FIToFIPmtStsRptSCL Document +FIToFIPmtStsRptSCL	Typ FIToFIPaymentStatusReportV03			
1..1	GrpHdr Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++GrpHdr	Name Typ Group Header SCLSCTGroupHeader37		Der Group Header enthält Informationen, die für die Verarbeitung der gesamten Nachricht benötigt werden.	The group header contains general processing information which applies to all payments.
1..1	MsgId Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++GrpHdr +++MsgId	Name Typ Pattern Message Identification SCLSCTId7 ([A-Za-z0-9][+ \?/ \- :\(\) \.\, ']){1,35}		Referenz des SEPA-Clearers	SEPA-Clearer file reference.
1..1	CreDtTm Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++GrpHdr +++CreDtTm	Name Typ Creation Date Time ISODateTime		Erstellungsdatum und -zeit des Bulk durch den SEPA-Clearer.	Bulk creation date and time in the SEPA-Clearer.
1..1	OrgnlGrplnfAndSts Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++OrgnlGrplnfAndSts	Name Typ Original Group Information And Status OriginalGroupInformation20		Enthält allgemeine Informationen des Original Group Header, die auf alle Zahlungen zutreffen	Contains general information from the original group header which is relevant for all payments.
1..1	OrgnlMsgId Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++OrgnlGrplnfAndSts +++OrgnlMsgId	Name Typ Length Original Message Identification Max35Text 1 .. 35		Die <MsgId> des Original Bulk.	The <MsgId> of original bulk.
1..1	OrgnlMsgNmId Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++OrgnlGrplnfAndSts +++OrgnlMsgNmId	Name Typ Length Original Message Name Identification Max35Text_Codes 1 .. 35		Nachrichtentyp des zurückgewiesenen Original Bulk.	Message type of the rejected original bulk.

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
		Anwendbare Codes			
		camt.027			
		camt.029			
		camt.056			
		camt.087			
		pacs.004			
		pacs.008			
		pacs.028			
1..1	OrgnlNbOfTxs Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++OrgnlGrplnfAndSts +++OrgnlNbOfTxs	Name Original Number of Transactions Typ Max15NumericText Pattern [0-9]{1,15}		Anzahl der empfangenen Einzelzahlungen aus dem Original Bulk.	Total number of received individual payments from the original bulk.
1..1	OrgnlCtrlSum Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++OrgnlGrplnfAndSts +++OrgnlCtrlSum	Name Original Control Sum Typ SCLSCTCurrencyAndAmount_SimpleType FractionDigits 2 TotalDigits 18 Inclusive 0 Pattern [0-9]{0,15}(\. [0-9]{0,2}){0,1}		Der Gesamtbetrag des Original Bulk in Euro.	Total amount from the original bulk in euro.
1..1	GrpSts Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++OrgnlGrplnfAndSts +++GrpSts	Name Group Status Typ SCLSCTTransactionGroupStatus3Code		„RJCT“: wird vom SEPA-Clearer vergeben, wenn es sich um eine Gesamtrückweisung eines Bulks handelt (gilt auch für eine Rückweisung mangels eckung). „PART“: wird vom SEPA-Clearer vergeben, wenn es sich um eine Teilrückweisung eines Bulks handelt.	RJCT: displayed by SEPA-Clearer if the bulk is completely rejected. (Also applies for rejection due to insufficient funds) PART: displayed by SEPA-Clearer if the bulk is partially rejected.
		Anwendbare Codes			
		PART			
		RJCT			
1..1	StsRsnInf Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++OrgnlGrplnfAndSts +++StsRsnInf	Name Status Reason Information Typ SCLSCTStatusReasonInformation8			
1..1	Orgtr Document +FIToFIPmtStsRptSCL	Name Originator Typ SCLSCTId5		Initiator der Rückweisung	Originator of the reject.

Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++OrgnlGrplnfAndSts +++StsRsnInf ++++Orgtr				
1..1	Id Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++OrgnlGrplnfAndSts +++StsRsnInf ++++Orgtr +++++Id	Name Typ	Identification SCLSCTParty3Choice		
1..1	OrgId Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++OrgnlGrplnfAndSts +++StsRsnInf ++++Orgtr +++++Id ++++++OrgId	Name Typ	Organisation Identification SCLSCTOrganisationIdentification4		
1..1	BICOrBEI Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++OrgnlGrplnfAndSts +++StsRsnInf ++++Orgtr +++++Id ++++++OrgId +++++++BICOrBEI	Name Typ Pattern	BICOrBEI AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}	Der BIC des SEPA-Clearers, (in der Produktion MARKDEFF, im Test MARKDEF0).	The BIC of the SEPA-Clearer (production: MARKDEFF, test: MARKDEF0).
1..1	Rsn Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++OrgnlGrplnfAndSts +++StsRsnInf ++++Rsn	Name Typ	Reason StatusReason6Choice		
1..1	Cd Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++OrgnlGrplnfAndSts +++StsRsnInf	Name Typ	Code SCLSCTExternalStatusReason1Code	Wird vom SCL nicht belegt.	Not completed by SCL.

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++++Rsn ++++Cd				
		Anwendbare Codes			
		ED05			
1..1	Prtry Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++OrgnlGrplnfAndSts +++StsRsnlnf ++++Rsn ++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35		Proprietärer Fehlercode des SEPA-Clearers gemäß Liste der Bulk-Fehlercodes in den technischen Spezifikationen.	Proprietary error code of the SEPA-Clearer (see bulk error codes in the technical specifications).
0..1	NbOfTxPerSts Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++OrgnlGrplnfAndSts +++NbOfTxPerSts	Name Number of Transactions Per Status Typ NumberOfTransactionsPerStatus3		Angaben zu Transaktionen, die vom SEPA-Clearer zurückgewiesen wurden (Nur bei Teilrückweisungen eines Bulks belegt).	Information on transactions rejected by the SEPA-Clearer (only completed in the case of a partial rejection).
1..1	DtldNbOfTx Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++OrgnlGrplnfAndSts +++NbOfTxPerSts ++++DtldNbOfTx	Name Detailed Number Of Transactions Typ Max15NumericText Pattern [0-9]{1,15}		Anzahl der Transaktionen die zurückgewiesen wurden. Nur gefüllt wenn der <GrpSts> den Code "PART" enthält.	Number of transactions that were rejected. Only given when <GrpSts> contains the code "PART".
1..1	DtldSts Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++OrgnlGrplnfAndSts +++NbOfTxPerSts ++++DtldSts	Name Detailed Status Typ SCLSTCTransactionIndividualStatus1Code		Der Status der Transaktionen. Nur gefüllt wenn der <GrpSts> den Code "PART" enthält. Hier ist nur der Code "RJCT" möglich.	Status of transactions. Only given when the Group Status contains the code "PART". Here only the code "RJCT" is possible.
		Anwendbare Codes			
		RJCT			
1..1	DtldCtrlSum Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++OrgnlGrplnfAndSts +++NbOfTxPerSts ++++DtldCtrlSum	Name Detailed Control Sum Typ SCLSTCCurrencyAndAmount_SimpleType FractionDigits 2 TotalDigits 18 Inclusive 0 Pattern [0-9]{0,15}(\. \.)([0-9]{0,2}){0,1}		Gesamtbetrag der zurückgewiesenen Transaktionen. Nur gefüllt wenn der <GrpSts> den Code "PART" enthält.	Total amount of the rejected transactions. Only given when the <GrpSts> contains the code "PART"

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..n	TxInfAndSts Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++TxInfAndSts	Name Typ Transaction Information And Status PaymentTransactionInformation26		Nur belegt, wenn Rückweisungen aufgrund fehlerhafter Einzeltransaktionen erfolgen.	Only completed in the case of a partial rejection.
1..1	StsId Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++TxInfAndSts +++StsId	Name Typ Pattern Status Identification SCLSTId7 ([A-Za-z0-9][+ \? / - : \(\) \., ']){1,35}		Referenznummer der Transaktion, die vom SEPA-Clearer vergeben wird.	Reference number of the transaction, issued by the SEPA-Clearer.
0..1	OrgnlInstrId Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++TxInfAndSts +++OrgnlInstrId	Name Typ Pattern Original Instruction Identification SCLSTId7 ([A-Za-z0-9][+ \? / - : \(\) \., ']){1,35}		Die "Original Instruction ID" der zugrundeliegenden Überweisung. Wird hier nur angegeben, wenn bereits in der ursprünglichen Überweisung vorhanden war.	The "Original Instruction ID" of the underlying transaction. Is only given here if it already existed in the original transaction.
1..1	OrgnlEndToEndId Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++TxInfAndSts +++OrgnlEndToEndId	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Original End To End Identification Max35CWText 1 .. 35 \S+.* collapse		Die Referenz des Überweisenden (End-to-End-Id) der ursprünglichen Überweisung.	The reference of originator (End-to-End-Id) of the original transaction.
1..1	OrgnlTxId Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++TxInfAndSts +++OrgnlTxId	Name Typ Pattern Original Transaction Identification SCLSTId7 ([A-Za-z0-9][+ \? / - : \(\) \., ']){1,35}		Die Referenz des Zahlungsdienstleisters der zurückgewiesenen Transaktion (bei pac.008 = <TxId>, bei pac.004 = <RtrId>, bei camt.056 = <CxlId>, bei camt.029.001.03 = <CxlStsId>, bei camt.029.001.08 = <ModStsId>/<Id>, bei pac.028 = <StsReqId>, bei camt.027 = <Case>/<Id>, bei camt.087 = <Case>/<Id>)	Reference of the payment service provider (transaction Id) of the rejected transfer (for pac.008 = <TxId>, for pac.004 = <RtrId>, for camt.056 = <CxlId>, for camt.029.001.03 = <CxlStsId>, for camt.029.001.08 = <ModStsId>/<Id>, for pac.028 = <StsReqId>, for camt.027 = <Case>/<Id>, for camt.087 = <Case>/<Id>)
1..1	TxSts Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++TxInfAndSts +++TxSts	Name Typ Transaction Status TransactionIndividualStatus3Code		Der Status der einzelnen Transaktion. Nur der Wert "RJCT" ist hier zulässig.	Status of the individual transaction. Only the code "RJCT" is allowed.

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
		Anwendbare Codes			
		RJCT			
1..1	StsRsnInf Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++TxInfAndSts +++StsRsnInf	Name Typ Status Reason Information SCL SCTStatusReasonInformation9			
1..1	Orgtr Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++TxInfAndSts +++StsRsnInf ++++Orgtr	Name Typ Originator SCL SCTId5		Initiator der Rückweisung	Originator of the reject
1..1	Id Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++TxInfAndSts +++StsRsnInf ++++Orgtr +++++Id	Name Typ Identification SCL SCTParty3Choice			
1..1	Orgld Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++TxInfAndSts +++StsRsnInf ++++Orgtr +++++Id ++++++Orgld	Name Typ Organisation Identification SCL SCTOrganisationIdentification4			
1..1	BICOrBEI Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++TxInfAndSts +++StsRsnInf ++++Orgtr +++++Id ++++++Orgld +++++++BICOrBEI	Name Typ Pattern BICOrBEI AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		Der BIC des SEPA-Clearers, (in der Produktion MARKDEFF, im Test MARKDEF0)	The BIC of the SEPA-Clearer (production: MARKDEFF, test: MARKDEF0).
1..1	Rsn Document +FIToFIPmtStsRptSCL	Name Typ Reason StatusReason7Choice			

Fett = Element, Kursiv = Attribut, Grau = Gruppe

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	<p>++TxInfAndSts +++StsRsnInf ++++Rsn</p> <p>Cd</p> <p>Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++TxInfAndSts +++StsRsnInf ++++Rsn ++++Cd</p>	<p>Name Code Typ SCLSCTExternalStatusReason2Code</p>		Wird vom SCL nicht belegt.	Not completed by the SCL.
<p>Anwendbare Codes</p> <p>AM01 AM02 AM05 DT01 ED05</p>					
1..1	<p>Prtry</p> <p>Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++TxInfAndSts +++StsRsnInf ++++Rsn ++++Prtry</p>	<p>Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35</p>		Fehlercode des SEPA-Clearers der zurückgewiesenen Einzeltransaktion; Belegung mit in ISO 20022 definierten oder proprietären Codes möglich. Feld wird bei bestimmten Fehlern wie folgt formatiert: [Code] [Leerzeichen] [Fehlerhaftes XML-Tag]	Error code of the SEPA-Clearer if the individual transaction is rejected. ISO 20022 defined codes and proprietary codes possible. Field is formatted as follows in the event of certain errors: [Code][space][erroneous XML tag]
0..1	<p>OrgnlTxRef</p> <p>Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++TxInfAndSts +++OrgnlTxRef</p>	<p>Name Original Transaction Reference Typ OriginalTransactionReference13</p>		Teile der Originalnachricht (falls vorhanden): <IntrBkSttlmAmt>: der Betrag der Originalnachricht <IntrBkSttlmDt>: Buchungsdatum der Originalnachricht. <DbtrAgt>/<FinInstnId></BIC>: BIC des Zahlungsdienstleisters des Zahlers der Originalnachricht	Parts of the original message (if available): <IntrBkSttlmAmt>: the amount of the original message <IntrBkSttlmDt>: settlement date of the original message. <DbtrAgt>/<FinInstnId>/<BIC>: BIC of the originator PSP of the original message.
1..1	<p>IntrBkSttlmAmt</p> <p>Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++TxInfAndSts +++OrgnlTxRef ++++IntrBkSttlmAmt</p>	<p>Name Interbank Settlement Amount Typ SCLSCTCurrencyAndAmount FractionDigits 2 TotalDigits 18 Inclusive 0 .. Pattern [0-9]{0,15}(\. [0-9]{0,2}){0,1}</p>		Der Betrag der Originalnachricht (abhängig vom Nachrichtentyp). Im pac.008 = Interbank Settlement Amount Im pac.004 = Returned Interbank Settlement Amount Im camt.056 = Original Interbank Settlement Amount	Amount of the original message (dependent on payment type). In pac.008 = Interbank Settlement Amount In pac.004 = Returned Interbank Settlement Amount In camt.056 = Original Interbank Settlement Amount

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
required	<i>Attribute:</i> Ccy	Name Currency Typ SCLSTCurrencyCode Use required		Im camt.029 = Interbank Settlement Amount Im pacs.028 = Interbank Settlement Amount Im camt.027 = Original Interbank Settlement Amount Im camt.087 = Original Interbank Settlement Amount	In camt.029 = Interbank Settlement Amount In pacs.028 = Interbank Settlement Amount In camt.027 = Original Interbank Settlement Amount In camt.087 = Original Interbank Settlement Amount
Anwendbare Codes					
EUR					
1..1	IntrBkSttlmDt Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++TxInfAndSts +++OrgnlTxRef ++++IntrBkSttlmDt	Name Interbank Settlement Date Typ ISODate		Das Interbank Settlement Date der Originalnachricht.	The interbank settlement date of the original message.
1..1	DbtrAgt Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++TxInfAndSts +++OrgnlTxRef ++++DbtrAgt	Name Debtor Agent Typ SCLSTBranchAndFinancialInstitutionIdentification4		BIC des Zahlungsdienstleisters des Zahlers gemäß derOriginalnachricht.	BIC of the originating payment service provider according to original message.
1..1	FinInstnId Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++TxInfAndSts +++OrgnlTxRef ++++DbtrAgt +++++FinInstnId	Name Financial Institution Identification Typ SCLSTFinancialInstitutionIdentification7			
1..1	BIC Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++TxInfAndSts +++OrgnlTxRef ++++DbtrAgt +++++FinInstnId ++++++BIC	Name BIC Typ BICIdentifier Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}			

Status	Element/Attribut	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	CdtrAgt Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++TxInfAndSts +++OrgnlTxRef ++++CdtrAgt	Name Typ Creditor Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification4		BIC des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers gemäß der Originalnachricht.	BIC of the creditor agent according to the original message.
1..1	FinInstnId Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++TxInfAndSts +++OrgnlTxRef ++++CdtrAgt +++++FinInstnId	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification7			
1..1	BIC Document +FIToFIPmtStsRptSCL ++TxInfAndSts +++OrgnlTxRef ++++CdtrAgt +++++FinInstnId ++++++BIC	Name Typ Pattern BIC BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}			

Inter-PSP Return SEPA Credit Transfer Dataset (DS-03) – pacs.004.001.02SCT
Inter-PSP Positive Response to a Recall of SEPA Credit Transfer Dataset (DS-06) – pacs.004.001.02SCT
Inter-PSP Positive Response to the Request for Recall by the Originator Dataset (DS-08) – pacs.004.001.02SCT

Nachricht / Message

SEPA Credit Transfer – Inter-PSP Return SEPA Credit Transfer Dataset (DS-03)

SEPA Credit Transfer – Inter-PSP Positive Response to a Recall of SEPA Credit Transfer Dataset (DS-06)

SEPA Credit Transfer – Inter-PSP Positive Response to the Request for Recall by the Originator Dataset (DS-08)

Inter-PSP Return SEPA Credit Transfer Dataset (DS-03) – pacs.004.001.02SCT
Inter-PSP Positive Response to a Recall of SEPA Credit Transfer Dataset (DS-06) – pacs.004.001.02SCT
Inter-PSP Positive Response to the Request for Recall by the Originator Dataset (DS-08) – pacs.004.001.02SCT

Verwendung der Inter PSP Return Credit Transfer Message (pacs.004.001.02SCT)

Diese Nachricht wird verwendet, um Rückgaben zwischen Zahlungsdienstleistern zu transportieren.

Die Nachricht berücksichtigt **nur** einzelne Rückgaben (keine Bulk-Rückweisung).

Hinweise:

- Attribut R1 wird vom Message Name pacs.004.001.02 und der Original Message Name Identification pacs.008.001.02 impliziert
- Nachrichtenelemente unter der Sequenz "Original Transaction Reference" basieren auf DS-02-Attributen.

ISO Nachrichtenstruktur

Ein Inter-PSP Return Credit Transfer Dataset beinhaltet:

- einen einzelnen Group Header
- einen oder mehrere „Transaction Information“-Sequenzen, von der jede eine Rückgabe enthält, wie in DS-03 definiert.

Group Header

Der Group Header enthält Informationen, die für die Verarbeitung der gesamten Nachricht benötigt werden.

Inter-PSP Return SEPA Credit Transfer Dataset (DS-03) – pacs.004.001.02SCT
Inter-PSP Positive Response to a Recall of SEPA Credit Transfer Dataset (DS-06) – pacs.004.001.02SCT
Inter-PSP Positive Response to the Request for Recall by the Originator Dataset (DS-08) – pacs.004.001.02SCT

Use of the inter-PSP return credit transfer message (pacs.004.001.02SCT)

The message is used to transport the Credit Transfer Return instruction between banks.

The message caters **only** for single return instructions (no bulk rejection).

Notes

- Attribute R1 is implied by the Message Name 'pacs.004.001.02' and the Original Message Name Identification set to 'pacs.008.001.02'.
- Message elements under the “Original Transaction Reference” sequence are based on DS-02 attributes.

ISO message structure

An Inter-PSP Return Credit Transfer Dataset contains:

- a single group header
- one or more “Transaction Information” sequences, each of which contains a credit transfer return instruction as defined in DS-03.

Group header

The group header contains information required to process the entire message.

Nachrichtenstruktur / Message structure

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	Document	Typ Document			
1..1	Document PmtRtr	Typ PaymentReturnV02			
1..1	Document +PmtRtr GrpHdr	Name Group Header Typ SCLSCTGroupHeader38		Der Group Header enthält Informationen, die für die Verarbeitung der gesamten Nachricht benötigt werden.	The group header contains general processing information which applies to the whole payment
1..1	Document +PmtRtr ++GrpHdr MsgId	Name Message Identification Typ SCLSCTId7 Pattern ([A-Za-z0-9][+ \? / - : (\(\) \. , '"]){1,35}		Referenz-Nr. des Bulks Bestandteil der Doppeleinreichungskontrolle (geschäftstäglich eindeutige Referenz). Fehlercode: B14	Reference No of the bulk. Part of the duplication check (unique daily reference). Error code: B14
1..1	Document +PmtRtr ++GrpHdr +++MsgId CreDtTm	Name Creation Date Time Typ ISODatetime Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}[T][0-9]{2,2}: [0-9]{2,2}:[0-9]{2,2}\[S]*		Die ersten 8 bzw. 11 Stellen der <MsgId> müssen im ICF mit dem BIC des Instructing Agent übereinstimmen. Der Rest des Feldes ist frei verfügbar. Erstellungsdatum und -zeit des Bulks.	The first 8 or 11 characters of <MsgId> must match the BIC of the Instructing Agent in ICF. The rest of the field can be freely defined. Bulk creation date and time.
1..1	Document +PmtRtr ++GrpHdr +++CreDtTm NbOfTx	Name Number Of Transactions Typ Max15NumericText Pattern [0-9]{1,15}		Anzahl der Einzeltransaktionen in dem Bulk. Darf nicht größer sein als 100.000 (maximaler Parameter der Datensätze in dem Bulk). Fehlercode: B02	Total number of single Transactions in the bulk. Must not exceed 100,000 (maximum parameter of data records in the bulk). Error code: B02
	Document +PmtRtr ++GrpHdr +++NbOfTx			Die Anzahl der Datensätze muss der tatsächlichen Anzahl der Einzeldatensätze in dem Bulk entsprechen. Fehlercode: B03	Total number of data records must be equal to the actual number of individual data records in the bulk. Error code: B03

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	TtIRtrdIntrBkSttlmAmt Document +PmtRtr ++GrpHdr +++TtIRtrdIntrBkSttlmAmt	Name Total Returned Interbank Settlement Amount Typ SCLSCTCurrencyAndAmount_3 FractionDigits 2 TotalDigits 18 Inclusive 0.01 .. 99999999999999.99 Pattern [0-9]{0,15}(\.([0-9]{0,2}))?(0,1)	DS-03, DS-06, DS-08 Mandatory Usage Rule: Only 'EUR' is allowed. Usage Rule: Amount must be 0.01 or more and 99999999999999.99 or less. Format Rule: The fractional part has a maximum of two digits.	Gesamtbetrag der Einzeltransaktionen in dem Bulk. Bis zu 15 Zeichen sind im ganzzahligen Wertebereich erlaubt. Weiterhin sind maximal bis zwei Nachkommastellen erlaubt. (Schema-Validierung) Das Währungskennzeichen ist immer "EUR". (Schema-Validierung) Der angegebene Gesamtbetrag muss der Summe der Beträge der im Bulk enthaltenen Einzeltransaktionen entsprechen. Fehlercode: B05 Betragsangabe muss mindestens den Wert 0.01 oder mehr enthalten und darf den Wert 99999999999999.99 nicht übersteigen. (Schema-Validierung)	Total number of single transactions in the bulk. Integer value up to 15 characters allowed. Maximum number of decimal places allowed remains two. (Schema validation) Currency designation is always 'EUR'. (Schema validation) The total amount given must equal the sum of the single transactions in the bulk. Error code: B05 Amount must be at least 0.01 but no more than 99999999999999.99. (Schema validation)
required	Attribute: Ccy	Name Currency Typ SCLSCTCurrencyCode Use required Anwendbare Codes / Acceptable Codes EUR			
1..1	IntrBkSttlmDt Document +PmtRtr ++GrpHdr +++IntrBkSttlmDt	Name Interbank Settlement Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}	DS-03 Mandatory AT-R4 Settlement Date for the Return. DS-06 Mandatory AT-R8 Settlement Date for the positive response to a Recall.	Bei Einlieferungen in die Einreichungsfenster mit Annahmeschlusszeiten 8.00 Uhr, 10.00 Uhr, 11.00 Uhr, 14.00 Uhr und 15:00 Uhr des SEPA-Clearers muss hier der aktuelle Geschäftstag des SEPAClearers angegeben werden.	For submissions in the submission windows with the cut-off 8.00, 10.00, 11.00, 14.00 and 15.00 the current operating day of the SEPA-Clearer must be given.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	SttlmInf Document +PmtRtr ++GrpHdr +++SttlmInf	Name Typ Settlement Information SCLSCTSettlementInformation13	DS-08 Mandatory AT-54 The settlement date for the positive response to the Request for Recall by the Originator.	Bei Einlieferungen in das Einreichungsfenster mit Annahmeschlusszeit 20.00 Uhr muss hier der nächste Geschäftstag des SEPA-Clearers angegeben werden. Fehlercode: B15 <IntrBkSttlmDt> ist Bestandteil der Doppeleinreichungskontrolle auf Bulk- und Einzeltransaktionsebene.	For submissions in the submission window with the cut-off 20.00, the next operating day of the SEPA-Clearer must be given. Error code: B15 <IntrBkSttlmDt> is part of the duplication check at file level (unique daily reference) and single record level.
1..1	SttlmMtd Document +PmtRtr ++GrpHdr +++SttlmInf ++++SttlmMtd	Name Typ SettlementMethod SCLSCTSettlementMethod1Code	DS-03, DS-06, DS-08 Usage Rule: Only CLRG, INGA and INDA are allowed.	Information über den Settlement Mechanismus. Nur der Code "CLRG" ist zulässig. (Schema-Validierung).	Information on the settlement mechanism. Only the code 'CLRG' is allowed. (Schema validation).
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
1..1	ClrSys Document +PmtRtr ++GrpHdr +++SttlmInf ++++ClrSys	Name Typ Clearing System SCLSCTClearingSystemIdentification3Choice			
1..1	Prtry Document +PmtRtr ++GrpHdr +++SttlmInf ++++ClrSys +++++Prtry	Name Typ Pattern Proprietary SCLSCTId7_2 ([A-Za-z0-9][+ \? / - : \(\) \. , ']){1,35}		Kennzeichen für das Clearing System. Für den SEPA-Clearer ist nur der Wert "SCL" zulässig. (Schema-Validierung).	Code for the clearing system. For the SEPA-Clearer, only the value 'SCL' is admissible (Schema validation).
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
SCL					

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	InstgAgt Document +PmtRtr ++GrpHdr +++InstgAgt	Name Typ Instructing Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification4	DS-03, DS-06, DS-08 Usage Rule: Only BIC is allowed.		
1..1	FinInstnld Document +PmtRtr ++GrpHdr +++InstgAgt ++++FinInstnld	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification7			
1..1	BIC Document +PmtRtr ++GrpHdr +++InstgAgt ++++FinInstnld +++++BIC	Name Typ Pattern BIC BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		Nur bei Einlieferungen in den SEPA-Clearer zu belegen (ICF). Hier ist der BIC des Einreichers (Auftraggebers) anzugeben. Der Auftragsgegenwert des eingereichten Bulks wird auf dem vom Einreicher für die Durchführung der geldlichen Verrechnung mit dem SEPA-Clearer festgelegten, technischen Unterkonto auf der TARGET2-Gemeinschaftsplattform im Rahmen des entsprechenden SCT-Buchungszyklus belastet. Der angegebene BIC ist Bestandteil der Doppeleinreichungskontrolle. BIC muss im ICF enthalten und einreichungsberechtigt sein. (Prüfung auf Basis des SCL-Directories). Fehlercode: B10 Prüfung gegen den BIC im File Header (Sending Institution) auf Einreichungsberechtigung des Kommunikationspartners. Fehlercode: B10	Only to be used for submissions to the SEPA-Clearer (ICF). The BIC of the originator must be specified here. The value of the bulk submitted will be debited to the technical sub-account on the TARGET2 platform as defined by the sender for the execution of the settlement with the SEPA-Clearer within the corresponding SCT booking cycle. The BIC is part of duplication check. BIC must be contained in the ICF and be eligible for submitting payments of this type (check based on the SCL-Directory). Error code: B10 Communication partner's authorisation to submit verified against the BIC in the file header (Sending Institution). Error code: B10
0..1	InstdAgt Document +PmtRtr ++GrpHdr +++InstdAgt	Name Typ Instructed Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification4	DS-03, DS-06, DS-08 Usage Rule: Only BIC is allowed.		

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	FinInstnId Document +PmtRtr ++GrpHdr +++InstdAgt ++++FinInstnId	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification7			
1..1	BIC Document +PmtRtr ++GrpHdr +++InstdAgt ++++FinInstnId +++++BIC	Name Typ Pattern BIC BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		Hier ist der BIC des Verrechnungs- institutes angegeben. Der Auftrags- gegenwert des ausgelieferten Bulks wird auf dem von ihm für die Durchführung der geldlichen Verrechnung mit dem SEPA- Clearer festgelegten, technischen Unterkonto auf der TARGET2- Gemeinschaftsplattform im Rahmen des entsprechenden SCT- Buchungszyklus gutgeschrieben.	The BIC of the settlement institution is specified here. The value of the bulk submitted will be debited to the technical sub- account on the TARGET2 platform as defined by the sender for the execution of the settlement with the SEPA- Clearer within the corresponding SCT booking cycle.
1..n	TxInf Document +PmtRtr ++TxInf	Name Typ Transaction Information SCLSCTPaymentTransactionInformation27	DS-03, DS-06, DS-08 Mandatory	Nur bei Auslieferungen aus dem SEPA-Clearer belegt (SCF). Darf bei Einlieferungen in den SCL nicht belegt sein. Fehlercode: B11 Maximal 100.000 Datensätze im Bulk.	Only to be used for deliveries from the SEPA-Clearer (SCF). Must not be specified when submitting into the SEPA-Clearer. Error code: B11 Maximum 100.000 data records in the bulk.
1..1	RtrId Document +PmtRtr ++TxInf +++RtrId	Name Typ Pattern Return Identification SCLSCTId7 ([A-Za-z0-9])[+ \? / - : \(\) \., !]{1,35}	DS-03 Mandatory AT-R5 Specific Reference of the PSP Initiating the Return. DS-06, DS-08 Mandatory	Referenznummer der Transaktion, die von der initiiierenden Bank des Returns vergeben wird. Return ID ist Bestandteil der Doppelein- reichungskontrolle auf Einzelsatzebene. Fehlercode: AM05	Reference number of the transaction given by the PSP initiating the return. Return Id is part of the duplication check at the single record level. Error code: AM05
1..1	OrgnGrplnf Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnGrplnf	Name Typ Original Group Information SCLSCTOriginalGroupInformation3	DS-03, DS-06, DS-08 Sub-elements of 'Original Group Information' must be present in either 'Original Group Information' or in 'Transaction Information'.	Angaben, die sich auf das ursprüngliche Bulk, in dem die zurückgegebene Transaktion enthalten war, beziehen.	Data which refer to the original bulk in which the returned transaction was contained.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	OrgnlMsgId Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlGrplnf ++++OrgnlMsgld	Name Original Message Identification Typ SCLSCTId7 Pattern ([A-Za-z0-9][+ \? / - : \(\) \.\ , ']){1,35}		Die Referenz-Nr. (<Msgld>) des ursprünglichen Bulk.	The 'Original Instruction Id' (<Msgld>) of the underlying bulk.
1..1	OrgnlMsgNmId Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlGrplnf ++++OrgnlMsgNmld	Name Original Message Name Typ SCLSCTOrgnlMsgNmId Pattern pac.008[A-Za-z0-9\.\]{0,27} PACS\008[A-Za-z0-9\.\]{0,27}	DS-03, DS-06, DS-08 Only pac.008.001.02 is allowed	Nachrichtentyp des ursprünglichen Bulk. Usage Rule: Belegung mit "pac.008" oder "PACS.008", jeweils ggf. zzgl. weiterer Zeichen gem. Schema-Validierung zulässig.	Message type of the original bulk. Usage rule: "pac.008" or "PACS.008" to be entered, in each case with additional characters where applicable. Schema validation
0..1	OrgnlInstrId Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlInstrld	Name Original Instruction Identification Typ SCLSCTId7 Pattern ([A-Za-z0-9][+ \? / - : \(\) \.\ , ']){1,35}	DS-03, DS-06, DS-08 Usage Rule: Mandatory if provided in the original instruction.	Die "Original Instruction ID" des ursprünglichen Bulk. Wird hier nur angegeben, wenn bereits in der ursprünglichen Überweisung belegt war.	The 'Original Instruction Id' of the underlying bulk. Only given here if already specified in the original credit transfer.
1..1	OrgnlEndToEndId Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlEndToEndld	Name Original End To End Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse	DS-03, DS-06, DS-08 Mandatory AT-41 The Originator's reference of the SEPA Credit Transfer Transaction.	Die Referenz des Zahlers (End-to-End-ID) der ursprünglichen Überweisung	The reference of the payer (end-to-end Id) of the original Credit transfer.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	OrgnlIntrBkSttlmAmt Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlIntrBkSttlmAmt	Name Original Interbank Settlement Amount Typ SCLSCTCurrencyAndAmount_2 FractionDigits 2 TotalDigits 18 Inclusive 0.01 .. 999999999.99 Pattern [0-9]{0,15}(\. [0-9]{0,2}){0,1}	Mandatory (AT-04 Amount of the credit transfer in euro) Usage Rule: Amount must be 0.01 or more and 999999999.99 or less. Format Rule: The fractional part has a maximum of two digits. Mandatory (AT-43 Originator PSP's reference of the credit transfer transaction) Usage Rule: Must contain a reference that is meaningful to the Originator's PSP and is unique over time.	Originalbetrag der ursprünglichen Überweisung. Das Währungskennzeichen muss "EUR" lauten. (Schema-Validierung). Maximal bis zwei Nachkommastellen sind erlaubt (Schema-Validierung). Betragsangabe muss mindestens den Wert 0.01 oder mehr enthalten und darf den Wert 999999999.99 nicht übersteigen (Schema-Validierung). Die Referenz des überweisenden Zahlungsdienstleisters. Transaction ID (<TxId>) der ursprünglichen Überweisung.	Original amount of the original Credit transfer. Only 'EUR' is permitted as the currency designation. (Schema validation) A maximum of two decimal places is permitted. (Schema validation) Amount must be at least 0.01 but no more than 999999999.99 (Schema validation). Reference of the originating payment service provider. Transaction Id (<TxId>) of the original credit transfer.
1..1	RtrdIntrBkSttlmAmt Document +PmtRtr ++TxInf +++RtrdIntrBkSttlmAmt	Name Returned Interbank Settlement Amount Typ SCLSCTCurrencyAndAmount_2 FractionDigits 2 TotalDigits 18 Inclusive 0.01 .. 999999999.99 Pattern [0-9]{0,15}(\. [0-9]{0,2}){0,1}	DS-03 AT-04 Amount of the SEPA Credit Transfer in Euro. Usage Rule: The amount must be the same as in 'Original Interbank Settlement Amount'. Only 'EUR' is allowed. Amount must be 0.01 or more and 999999999.99 or less. Format Rule: The fractional part has a maximum of two digits.	Rückgabebetrag der Überweisung. Wenn Rückgabe als positive Antwort auf einen Rückruf erfolgt (Return Reason Code: "FOCR") gilt: <OrgnlIntrBkSttlmAmt> ./. <ChrgsInf/Amt> = <RtrdIntrBkSttlmAmt> . Fehlercode: AM02 Wenn Rückgabe keine positive Antwort auf einen Rückruf gilt: <OrgnlIntrBkSttlmAmt> = <RtrdIntrBkSttlmAmt> . Fehlercode: AM02	Return amount of the credit transfer. Where the return constitutes a positive response to a recall ("FOCR"), the following applies: <OrgnlIntrBkSttlmAmt> ./. <ChrgsInf/Amt> = <RtrdIntrBkSttlmAmt> . Error code: AM02 Where the return does not constitute a positive response to a recall, the following applies: <OrgnlIntrBkSttlmAmt> = <RtrdIntrBkSttlmAmt> . Error code: AM02

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
required	<i>Attribute:</i> Ccy	Name Typ Use Currency SCLSCTCurrencyCode required	<p>DS-06 AT-46 The returned amount of a positive response to the Recall in euro. Usage Rule: The amount must be equal to the 'Original Interbank Settlement Amount' less, if present, the 'Amount' under 'Charges Information'. Only 'EUR' is allowed. Amount must be 0.01 or more and 999999999.99 or less. Format Rule: The fractional part has a maximum of two digits.</p> <p>DS-08 AT-53 The returned amount of the positive response to the Request for Recall by the Originator in euro. Usage Rule: The amount must be equal to the 'Original Interbank Settlement Amount' less, if present, the 'Amount' under 'Charges Information'. Only 'EUR' is allowed. Amount must be 0.01 or more and 999999999.99 or less. Format Rule: The fractional part has a maximum of two digits.</p>	<p>Das Währungskennzeichen muss "EUR" lauten. (Schema-Validierung).</p> <p>Maximal bis zwei Nachkommastellen sind erlaubt (Schema-Validierung).</p> <p>Betragsangabe muss mindestens den Wert 0.01 oder mehr enthalten und darf den Wert 999999999.99 nicht übersteigen (Schema-Validierung).</p>	<p>The currency designation "EUR" is permissible (Schema validation).</p> <p>A maximum of two decimal places is permitted (Schema validation).</p> <p>Amount must be at least 0.01 but no more than 999999999.99 (Schema validation).</p>

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
		Anwendbare Codes / Acceptable Codes			
0..1	RtrdInstdAmt Document +PmtRtr ++TxInf +++RtrdInstdAmt	EUR Name Returned Instructed Amount Typ SCLSCTCurrencyAndAmount_2 FractionDigits 2 TotalDigits 18 Inclusive 0.01 .. 999999999.99 Pattern [0-9]{0,15}(\.([0-9]{0,2}))?{0,1}	DS-03 not to be used DS-06 und DS-08 Usage Rule: Only 'EUR' is allowed Amount must be 0.01 or more and 999999999.99 or less. Format Rule: The fractional part has a maximum of two digits	Wird der Elementblock "Charges Information" genutzt, muss auf Grund einer ISO-Belegungsregel zusätzlich das Element "Returned Instructed Amount" belegt sein. Anderenfalls ist das Element optional nutzbar. Fehlercode: XT13 Falls vorhanden, obwohl <RtrRsnInf><Rsn><Cd> nicht mit "FOCR" belegt ist: Fehlercode: XT13 Das Währungskennzeichen muss "EUR" lauten. (Schema-Validierung) Maximal bis zwei Nachkomma- stellen sind erlaubt. (Schema-Validierung) Betragsangabe muss mindestens den Wert 0.01 oder mehr enthalten und darf den Wert 999999999.99 nicht übersteigen. (Schema-Validierung)	If use is made of the "Charges Information" element block, the element "Returned Instructed Amount" must be completed too due to an ISO tipulation. In any other cases the element block is optional. Error code: XT13 If used although "FOCR" not present in <RtrRsnInf><Rsn><Cd>: Error code: XT13 The curenry designation "EUR" is permissible. (Schema validation) A maximum of two decimal places is permitted. (Schema validation) Amount must be at least 0.01 but no more than 999999999.99 (Schema validation)
required	<i>Attribute:</i> Ccy	Name Currency Typ SCLSCTCurrencyCode Use required			
		Anwendbare Codes / Acceptable Codes			
0..1	ChrgBr Document +PmtRtr ++TxInf +++ChrgBr	EUR Name Charge Bearer Typ SCLSCTChargeBearerType1Code	DS-03, DS-06, DS-08 Usage Rule: Only 'SLEV' is allowed.	Nur der Wert "SLEV" ist erlaubt (Schema-Validierung).	Only the entry "SLEV" is allowed (Schema validation).

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
0..1	ChrgsInf Document +PmtRtr ++TxInf +++ChrgsInf	SLEV Name Charges Information Typ SCLSCTChargesInformation5	DS-03 not to be used DS-06, DS-08 Usage Rule: Only one occurrence is allowed.	Der Elementblock "Charges Information" darf nur im Falle einer positiven Antwort auf einen "Payment Cancellation Request" genutzt werden (Return Reason: "FOCR"). Auf Grund einer ISO-Belegungsregel muss dann zusätzlich das Element "Returned Instructed Amount" belegt sein. Fehlercode: XT13	The element block "Charges Information" may only be used in the event of a positive response to a Payment Cancellation Request (Return reason: "FOCR"). An ISO stipulation equires that in such cases the element "Returned Instructed Amount" has to be completed as well. Error code: XT13
1..1	Amt Document +PmtRtr ++TxInf +++ChrgsInf ++++Amt	Name Amount Typ SCLSCTCurrencyAndAmount_2 FractionDigits 2 TotalDigits 18 Inclusive 0.01 .. 999999999.99 Pattern [0-9]{0,15}(\.([0-9]{0,2}))?{0,1}	DS-06 AT-47 Fee for the positive response to the Recall in euro. DS-08 AT-56 Fee for the positive response to the Request for Recall by the Originator in euro. DS-06, DS-08 Usage Rule: Only "EUR" is allowed. Amount must be 0.01 or more and 999999999.99 or less. Format Rule: The fractional part has a maximum of two digits	Das Währungskennzeichen muss "EUR" lauten. (Schema-Validierung). Maximal bis zwei Nachkommastellen sind erlaubt (Schema-Validierung). Betragsangabe muss mindestens den Wert 0.01 oder mehr enthalten und darf den Wert 999999999.99 nicht übersteigen (Schema-Validierung).	The curenry designation "EUR" is permissible. (Schema validation) A maximum of two decimal places is permitted. (Schema validation) Amount must be at least 0.01 but no more than 999999999.99 (Schema validation)
required	<i>Attribute:</i> Ccy	Name Currency Typ SCLSCTCurrencyCode Use required			
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
1..1	Pty Document +PmtRtr	EUR Name Party Typ SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification4			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	++TxInf +++ChrgsInf ++++Pty FinInstnId Document +PmtRtr ++TxInf +++ChrgsInf ++++Pty +++++FinInstnId	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification7	DS-03, DS-06, DS-08 AT-23 The BIC code of the Beneficiary PSP. Usage Rule: Only BIC is allowed		
1..1	BIC Document +PmtRtr ++TxInf +++ChrgsInf ++++Pty +++++FinInstnId +++++BIC	Name Typ Pattern BIC BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}			
0..1	InstgAgt Document +PmtRtr ++TxInf +++InstgAgt	Name Typ Instructing Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification4	DS-03, DS-06, DS-08 Usage Rule: Only BIC is allowed.		
1..1	FinInstnId Document +PmtRtr ++TxInf +++InstgAgt +++++FinInstnId	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification7			
1..1	BIC Document +PmtRtr ++TxInf +++InstgAgt +++++FinInstnId +++++BIC	Name Typ Pattern BIC BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		Ursprünglicher Einreicher (Auftraggeber) des Bulks, in dem die Rückgabe bei Einreichung in den SEPA-Clearer enthalten war. Belegung nur im Settled Credit File (SCF) erlaubt, darf im Input Credit File (ICF) des Teilnehmers an den SCL nicht enthalten sein. Fehlercode: XT13	Original instructing agent of the bulk. May only be entered in the SCF of the SEPA-Clearer, may not be included in the ICF (submitted by the SCL participant). Error code: XT13

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	RtrRsnInf Document +PmtRtr ++TxInf +++RtrRsnInf	Name Typ Return Reason Information SCLSCTReturnReasonInformation9	DS-03, DS-06, DS-08 Mandatory Usage Rule: Only one occurrence of 'Return Reason Information' is allowed.		
1..1	Orgtr Document +PmtRtr ++TxInf +++RtrRsnInf ++++Orgtr	Name Typ Originator SCLSCTId5	DS-03, DS-06, DS-08 Mandatory AT-R2 Identification of the type of party initiating the "R"-message. Usage Rule: Limited to BIC for an Agent or 'Name' for a non-financial institution. 'Name' is limited to 70 characters in length.	Angabe der Partei, die die Rückgabe initiiert hat. Es darf entweder nur der BIC oder der Name (nur für Nicht-Finanzinstitute) angegeben werden (Schema-Validierung).	Data of the party which initiated the return. Only the BIC or the name (only for non-financial institutions) may be given. (Schema validation)
1..1	Nm Document +PmtRtr ++TxInf +++RtrRsnInf ++++Orgtr ++++Nm	Name Typ Name Max70Text Length 1 .. 70 Pattern \\S+* WhiteSpace collapse		Name der die Rückgabe veranlassenden Institution	Name of the party which initiated the return.
1..1	Id Document +PmtRtr ++TxInf +++RtrRsnInf ++++Orgtr ++++Id	Name Typ Identification SCLSCTParty3Choice			
1..1	OrgId Document +PmtRtr ++TxInf +++RtrRsnInf ++++Orgtr ++++Id +++++OrgId	Name Typ Organisation Identification SCLSCTOrganisationIdentification3			
1..1	BICOrBEI	Name BICOrBEI		BIC der die Rückgabe veranlassenden Institution	BIC of the party which initiated the return.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Document +PmtRtr ++TxInf +++RtrRsnInf ++++Orgtr +++++Id ++++++Orgld +++++++BICOrBEI Rsn Document +PmtRtr ++TxInf +++RtrRsnInf ++++Rsn	Typ Pattern AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}			
1..1	Cd Document +PmtRtr ++TxInf +++RtrRsnInf ++++Rsn +++++Cd	Name Typ Reason ReturnReason5Choice Code ExternalReturnReason1Code	DS-03 Mandatory AT-R3 Reason Code for Non-Acceptance of the credit transfer. DS-06, DS-08 Mandatory DS-03 See Message Element Specifications below. DS-06, DS-08 Only 'FOCR' is allowed.	Angabe des Rückgabegrundes falls die Nachricht genutzt wird, um einen mittels camt.056.001.01 angefragten Betrag zurück zu überweisen, ist nur Belegung mit "FOCR" zulässig (keine fachliche Validierung). Alle zulässigen Rückgabecodes gemäß EPC IG. (Schema-Validierung)	Return reason. If the message is used to transfer back an amount that was requested using message type camt.056.001.01, it is only admissible to enter "FOCR" (no technical validation occurs). All acceptable return codes in accordance with the EPC IG. (Schema validation)
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
AC01 AC04 AC06 AG01 AG02 AM05 BE04 CNOR ERIN FOCR MD07 MS02 MS03 RC01 RR01					

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
0..1	Addtlnf Document +PmtRtr ++Txlnf +++RtrRsnlnf ++++Addtlnf	RR02 RR03 RR04 Name Additional Information Typ Max105Text Length 1 .. 105 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse	DS-03 not to be used DS-06 Mandatory AT-R7 Specific Reference of the Originator PSP initiating the recall. Usage Rule: Only one occurrence is allowed. DS-08 Mandatory AT-51 The specific reference of the Originator PSP for the Request for Recall by the Originator. Usage Rule: Only one occurrence starting with "AT51" followed by the information as per attribute description is allowed.	Verwendung von <Addtlnf> nur zulässig, wenn "FOCR" als Rückgabegrund genannt ist. Falls belegt, obwohl Return Reason Code ungleich "FOCR": Fehlercode: XT33	Use of <Addtlnf> only allowed if "FOCR" is given as the reason for return. If completed, although Return Reason Code is not equivalent to "FOCR": Error code: XT33
1..1	OrgnlTxRef Document +PmtRtr ++Txlnf +++OrgnlTxRef	Name Original Transaction Reference Typ SCLSCTOriginalTransactionReference13	DS-03, DS-06, DS-08 Mandatory An exact copy of all attributes of the received DS-02 which is being returned. Usage Rule: The message elements under 'Original Transaction Reference' must be populated with the same value as the message elements of the original instruction	Angaben aus der zurückgegebenen Originalnachricht.	Copy of the returned original message.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	IntrBkSttlmDt Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++IntrBkSttlmDt	Name Interbank Settlement Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}	DS-03, DS-06, DS-08 AT-42 Settlement Date of the credit transfer.		
1..1	SttlmInf Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++SttlmInf	Name Settlement Information Typ SCLSCTSettlementInformation131			
1..1	SttlmMtd Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++SttlmInf +++++SttlmMtd	Name Settlement Method Typ SCLSCTSettlementMethod1Code		Information über den Settlement Mechanismus. Nur der Code "CLRG" ist zulässig (Schema-Validierung).	Information about the settlement mechanism. Only the code "CLRG" is allowed (Schema validation).
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
1..1	PmtTplnf Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++PmtTplnf	CLRG Name Payment Type Information Typ SCLSCTPaymentTypeInfo22	DS-03, DS-06, DS-08 AT-40 Identification code of the Scheme. AT-45 Category purpose of the Credit Transfer.		
1..1	SvcLvl Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++PmtTplnf +++++SvcLvl	Name ServiceLevel Typ SCLSCTServiceLevel8Choice			
1..1	Cd Document +PmtRtr ++TxInf	Name Code Typ SCLSCTExternalServiceLevel1Code		Konstante "SEPA" (Schema-Validierung)	"SEPA" constant (Schema validation)

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++OrgnlTxRef ++++PmtTplnf +++++SvcLvl +++++Cd				
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
0..1	LclInstrm Document +PmtRtr ++Txlnf +++OrgnlTxRef ++++PmtTplnf +++++LclInstrm	SEPA Name Local Instrument Typ SCLSCTLocalInstrument2Choice			
1..1	Cd Document +PmtRtr ++Txlnf +++OrgnlTxRef ++++PmtTplnf +++++LclInstrm +++++Cd	Name Code Typ ExternalLocalInstrument1Code Length 1 .. 35 WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Allocation according to the original message.
1..1	Prtry Document +PmtRtr ++Txlnf +++OrgnlTxRef ++++PmtTplnf +++++LclInstrm +++++Prtry	Name Proprietary Typ SCLSCTId8 Pattern ([A-Za-z0-9][+ \? / - : (\) \.\ ' \s]){1,35}		Belegung gem. Originalzahlung.	Allocation according to the original message.
0..1	CtgyPurp Document +PmtRtr ++Txlnf +++OrgnlTxRef ++++PmtTplnf +++++CtgyPurp	Name Category Purpose Typ CategoryPurpose1Choice	DS-03, DS-06, DS-08 AT-45 Category purpose of the Credit Transfer	Verschlüsselter Verwendungszweck	Encrypted remittance information.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Cd Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++PmtTplnf +++++CtgyPurp ++++++Cd	Name Code Typ ExternalCategoryPurpose1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Allocation according to the original message.
1..1	Prtry Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++PmtTplnf +++++CtgyPurp ++++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Allocation according to the original message.
0..1	Rmtlnf Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Rmtlnf	Name Remittance Information Typ SCLSCTRemittanceInformation5	DS-03, DS-06, DS-08 AT-05 Remittance information or AT-61 The unstructured Remittance Information sent by the Originator to the Beneficiary in the Credit Transfer Instruction	Strukturierter oder unstrukturierter Verwendungszweck. (Schema-Validierung)	Structured or unstructured remittance information. (Schema validation)
1..1	Ustrd Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Rmtlnf +++++Ustrd	Name Unstructured Typ Max140Text Length 1 .. 140 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Unstrukturierter Verwendungszweck. Belegung gem. Originalzahlung.	Unstructured remittance information. Allocation according to the original message.
1..1	Strd Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Rmtlnf +++++Strd	Name Structured Typ SCLSCTStructuredRemittanceInformation7		Strukturierter Verwendungszweck. Belegung gem. Originalzahlung.	Unstructured remittance information. Allocation according to the original message
0..1	CdtrReflnf	Name Creditor Reference Information			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++RmtInf +++++Strd ++++++CdtrRefInf Tp	Typ SCLSCTCreditorReferenceInformation2 Name Typ Type SCLSCTCreditorReferenceType2			
1..1	Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++RmtInf +++++Strd ++++++CdtrRefInf ++++++Tp CdOrPrtry	Name Typ Code or Proprietary SCLSCTCreditorReferenceType1Choice			
1..1	Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++RmtInf +++++Strd ++++++CdtrRefInf ++++++Tp ++++++CdOrPrtry Cd	Name Typ Code SCLSCTDocumentType3Code		Nur "SCOR" ist zulässig (Schema-Validierung).	Only the code "SCOR" is allowed (Schema validation).
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
SCOR					

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	Issr Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++RmtInf +++++Strd ++++++CdtrRefInf +++++++Tp +++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Allocation according to the original message.
1..1	Ref Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++RmtInf +++++Strd ++++++CdtrRefInf +++++++Ref	Name Reference Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Allocation according to the original message.
0..1	UltmtDbtr Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr	Name Ultimate Debtor Typ SCLSCTPartyIdentification321	DS-03, DS-06, DS-08 AT-08 Name of the Originator Reference Party. AT-09 Identification code of the Originator Reference Party.		
0..1	Nm Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Nm	Name Name Typ Max70Text Length 1 .. 70 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Name des abweichenden Zahlers.	Name of the ultimate payer.
0..1	Id Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Id	Name Identification Typ SCLSCTParty6Choice			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	OrgId Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++ld ++++++Orgld	Name Organisation Identification Typ SCLSCTOrganisationIdentification41			
1..1	BICOrBEI Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++ld ++++++Orgld +++++++BICOrBEI	Name BICOrBEI Typ AnyBICIdentifier Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}			
1..1	Othr Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++ld ++++++Orgld +++++++Othr	Name Other Typ GenericOrganisationIdentification1			
1..1	Id Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++ld ++++++Orgld +++++++Othr +++++++ld	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	SchmeNm Document +PmtRtr	Name Scheme Name Typ OrganisationIdentificationSchemeName1Choice			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	++TxInf +++OrgnITxRef ++++UltmtDbtr +++++Id ++++++Orgld ++++++Othr ++++++SchmeNm Cd Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnITxRef ++++UltmtDbtr +++++Id ++++++Orgld ++++++Othr ++++++SchmeNm ++++++Cd	Name Code Typ ExternalOrganisationIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Prtry Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnITxRef ++++UltmtDbtr +++++Id ++++++Orgld ++++++Othr ++++++SchmeNm ++++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	Issr Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnITxRef ++++UltmtDbtr +++++Id ++++++Orgld ++++++Othr ++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	PrvtId Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Id ++++++PrvtId	Name Private Identification Typ SCLSCTPersonIdentification51			
1..1	DtAndPlcOfBirth Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Id ++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth	Name Date and Place of Birth Typ DateAndPlaceOfBirth			
1..1	BirthDt Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Id ++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++BirthDt	Name Birth Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}			
0..1	PrvcOfBirth Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Id ++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++PrvcOfBirth	Name Province of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	CityOfBirth Document +PmtRtr ++TxInf	Name City of Birth			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	+++OrgnlTxRef +++UltmtDbtr ++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CityOfBirth CtryOfBirth Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef +++UltmtDbtr ++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CtryOfBirth	Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse Name Country of Birth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}			
1..1	Othr Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef +++UltmtDbtr ++++Id +++++PrvtId +++++Othr	Name Other Typ GenericPersonIdentification1			
1..1	Id Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef +++UltmtDbtr ++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	SchmeNm Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef +++UltmtDbtr	Name Scheme Name Typ PersonIdentificationSchemeName1Choice			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	+++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm Cd Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd	Name Code Typ ExternalPersonIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Prtry Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	Issr Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Dbtr Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Dbtr	Name Debtor Typ SCLSCTPartyIdentification322	DS-03, DS-06, DS-08 AT-02 Name of the Originator. AT-03 Address of the Originator. AT-10 Originator identification code.		

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Nm Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Nm	Name Name Typ Max70Text Length 1 .. 70 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse	DS-03, DS-06, DS-08 Mandatory AT-02 Name of the Originator	Name des Zahlers.	Name of the payer.
0..1	PstlAdr Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++PstlAdr	Name Postal Address Typ SCLSCTPostalAddress6	DS-03, DS-06, DS-08 AT-03 Address of the Originator	Adresse des Zahlers.	Address of the payer.
0..1	Ctry Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++PstlAdr +++++Ctry	Name Country Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}			
0..2	AdrLine Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++PstlAdr +++++AdrLine	Name Address Line Typ Max70Text Length 1 .. 70 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	Id Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Id	Name Typ Identification SCLSCTParty6Choice	DS-03 AT-10 Originator's Identification Code Format Rule: Either 'Organisation Identification' or one occurrence of 'Private Identification' may be present.	Identifikation des Überweisenden (Auftraggeber Identification Code).	Identification code of the payer (Originator Identification Code).
1..1	OrgId Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Id ++++++OrgId	Name Typ Organisation Identification SCLSCTOrganisationIdentification41		Darf nicht gleichzeitig mit Id/PrvtId (siehe unten) angegeben werden (Schema-Validierung). Alle ISO 20022 Optionen sind erlaubt.	May not be given simultaneously with the <Id><PrvtId> (see below) (Schema validation). All ISO 20022 options are allowed.
1..1	BICOrBEI Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Id ++++++OrgId +++++++BICOrBEI	Name Typ Pattern BICOrBEI AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}			
1..1	Othr Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Id ++++++OrgId +++++++Othr	Name Typ Other GenericOrganisationIdentification1			
1..1	Id Document +PmtRtr ++TxInf	Name Typ Length Pattern Identification Max35Text 1 .. 35 \S+.*			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	+++OrgnlTxRef +++Dbtr ++++ld +++++Orgld +++++Othr ++++++ld SchmeNm Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef +++Dbtr ++++ld +++++Orgld +++++Othr ++++++SchmeNm	WhiteSpace collapse Name Type Scheme Name OrganisationIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef +++Dbtr ++++ld +++++Orgld +++++Othr ++++++SchmeNm ++++++Cd	Name Type Code ExternalOrganisationIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Prtry Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef +++Dbtr ++++ld +++++Orgld +++++Othr ++++++SchmeNm ++++++Prtry	Name Type Proprietary Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	Issr	Name Type Issuer Max35Text			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Id ++++++Orgld +++++++Othr +++++++++Issr	Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	PrvtId Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Id ++++++PrvtId	Name Private Identification Typ SCLSCTPersonIdentification51			
1..1	DtAndPlcOfBirth Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Id ++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth	Name Date and Place of Birth Typ DateAndPlaceOfBirth			
1..1	BirthDt Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Id ++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++++BirthDt	Name Birth Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}			
0..1	PrvcOfBirth Document +PmtRtr	Name Province of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	CityOfBirth ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Dbtr ++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++PrvcOfBirth Document +PmtRtr	Pattern \S+.* WhiteSpace collapse Name City of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	CtryOfBirth Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Dbtr ++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CityOfBirth	Name Country of Birth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}			
1..1	Othr Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Dbtr ++++Id +++++PrvtId +++++Othr	Name Other Typ GenericPersonIdentification1			
1..1	Id Document +PmtRtr	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Dbtr ++++Id ++++++PrvtId ++++++Othr ++++++Id SchmeNm Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Dbtr ++++Id ++++++PrvtId ++++++Othr ++++++SchmeNm	Pattern \S+.* WhiteSpace collapse Name Scheme Name Typ PersonIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Dbtr ++++Id ++++++PrvtId ++++++Othr ++++++SchmeNm ++++++Cd	Name Code Typ ExternalPersonIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Prtry Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Dbtr ++++Id ++++++PrvtId ++++++Othr ++++++SchmeNm ++++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	Issr Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++ld ++++++Prvtld +++++++Othr +++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	DbtrAcct Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++DbtrAcct	Name Debtor Account Typ SCLSCTCashAccount161	DS-03, DS-06, DS-08 AT-01 IBAN of the Originator.		
1..1	Id Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++DbtrAcct +++++ld	Name Identification Typ SCLSCTAccountIdentification4Choice			
1..1	IBAN Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++DbtrAcct +++++ld ++++++IBAN	Name IBAN Typ IBAN2007Identifier Pattern [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		IBAN des Zahlers.	IBAN of the payer.
1..1	DbtrAgt Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++DbtrAgt	Name Debtor Agent Typ SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification4	DS-03, DS-06, DS-08 AT-06 The BIC code of the Originator PSP.	BIC des überweisenden Zahlungsdienstleisters gemäß der Originalnachricht	BIC of the remitting payment service provider according to the original message.
1..1	FinInstnld	Name Financial Institution Identification			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks	
1..1	Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++DbtrAgt +++++FinInstnId BIC	Typ Name Typ Pattern	SCLSCTFinancialInstitutionIdentification7 BIC BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		BIC des überweisenden Zahlungsdienstleisters gemäß der Originalnachricht. Gültigkeit des BIC anhand des SCL-Directorys. Fehlercode: XT27	BIC of the remitting payment service provider according to the original message. Validity of the BIC according to the SCL-Directory. Error code: XT27
1..1	CdtrAgt Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++CdtrAgt	Name Typ	Creditor Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification4	DS-03, DS-06, DS-08 AT-23 The BIC code of the Beneficiary PSP.	Prüfung nur bei Weiterleitung der Überweisung vom SEPA-Clearer an STEP2: BIC muss ein registrierter direkter Teilnehmer oder Reachable BIC am STEP2 SCT Service sein. Fehlercode: PY01	Check only if credit transfer is forwarded from the SEPA-Clearer to STEP2: BIC must be a registered direct participant or reachable BIC of the STEP2 SCT Service. Error code: PY01
1..1	FinInstnId Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++CdtrAgt +++++FinInstnId	Name Typ	Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification7		BIC des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers gemäß der Originalnachricht. Gültigkeit des BIC anhand des SCL-Directorys. Fehlercode: XT27	BIC of the remitting payment service provider according to the original message Validity of the BIC according to the SCL-Directory. Error code: XT27
1..1	BIC Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++CdtrAgt	Name Typ Pattern	BIC BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		BIC des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers gemäß der Originalnachricht. Gültigkeit des BIC anhand des SCL-Directorys. Fehlercode: XT27	BIC of the remitting payment service provider according to the original message Validity of the BIC according to the SCL-Directory. Error code: XT27

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	+++++FinInstnId +++++BIC Cdtr Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Cdtr	Name Creditor Typ SCLSCTPartyIdentification322	DS-03, DS-06, DS-08 AT-21 Name of the Beneficiary. AT-22 Address of the Beneficiary. AT-24 Beneficiary identification code.	Der Creditor Agent BIC ist Bestandteil der Doppeleinreichungskontrolle auf Einzelsatzebene. Fehlercode: AM05	Credit agent BIC is part of the duplication check at the single record level. Error code: AM05
1..1	Nm Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Cdtr ++++Nm	Name Name Typ Max70Text Length 1 .. 70 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse	DS-03 Mandatory AT-21 Name of the Beneficiary	Name des Zahlungsempfängers	Name of the creditor.
0..1	PstlAdr Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Cdtr ++++PstlAdr	Name Postal Address Typ SCLSCTPostalAddress6	DS-03 AT-22 Address of the Beneficiary	Adresse des Zahlungsempfängers	Address of the creditor.
0..1	Ctry Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Cdtr ++++PstlAdr ++++Ctry	Name Country Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}			
0..2	AdrLine Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef	Name Address Line Typ Max70Text Length 1 .. 70 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse	DS-03 Format Rule: Only two occurrences of 'Address Line' are allowed.		

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	<p>++++Cdtr +++++PstlAdr +++++AdrLine</p> <p>Id</p> <p>Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Id</p>	<p>Name Typ</p> <p>Identification SCLSCTParty6Choice</p>	<p>DS-03 AT-24 Beneficiary Identification Code Format Rule: Either 'Organisation Identification' or one occurrence of 'Private Identification' may be present</p>	<p>Identifikation des Begünstigten.</p>	<p>Identification code of the creditor.</p>
1..1	<p>Orgld</p> <p>Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Id +++++Orgld</p>	<p>Name Typ</p> <p>Organisation Identification SCLSCTOrganisationIdentification41</p>		<p>Darf nicht gleichzeitig mit Id/Prvtld (siehe unten) angegeben werden. (Schema-Validierung)</p> <p>Alle ISO 20022 Optionen sind erlaubt.</p>	<p>May not be given simultaneously with <Id><Prvtld> (see below). (Schema validation)</p> <p>All ISO 20022 options are allowed.</p>
1..1	<p>BICOrBEI</p> <p>Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Id +++++Orgld +++++BICOrBEI</p>	<p>Name Typ Pattern</p> <p>BICOrBEI AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}</p>			
1..1	<p>Othr</p> <p>Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Id +++++Orgld +++++Othr</p>	<p>Name Typ</p> <p>Other GenericOrganisationIdentification1</p>			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Id Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++ld ++++++Orgld +++++++Othr +++++++ld	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	SchmeNm Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++ld ++++++Orgld +++++++Othr +++++++SchmeNm	Name Scheme Name Typ OrganisationIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++ld ++++++Orgld +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Cd	Name Code Typ ExternalOrganisationIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Prtry Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++ld ++++++Orgld +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	Issr Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++ld ++++++Orgld +++++++Othr +++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	PrvtId Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++ld ++++++PrvtId	Name Private Identification Typ SCLSCTPersonIdentification51			
1..1	DtAndPlcOfBirth Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++ld ++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth	Name Date and Place of Birth Typ DateAndPlaceOfBirth			
1..1	BirthDt Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++ld ++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++BirthDt	Name Birth Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	PrvcOfBirth Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++ld ++++++Prvtld +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++PrvcOfBirth	Name Province of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	CityOfBirth Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++ld ++++++Prvtld +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CityOfBirth	Name City of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	CtryOfBirth Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++ld ++++++Prvtld +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CtryOfBirth	Name Country of Birth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}			
1..1	Othr Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++ld ++++++Prvtld +++++++Othr	Name Other Typ GenericPersonIdentification1			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Id Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Id ++++++PrvtId +++++++Othr +++++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	SchmeNm Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Id ++++++PrvtId +++++++Othr +++++++SchmeNm	Name Scheme Name Typ PersonIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Id ++++++PrvtId +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Cd	Name Code Typ ExternalPersonIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Prtry Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Id ++++++PrvtId +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	Issr Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++ld ++++++Prvtld +++++++Othr +++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	CdtrAcct Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++CdtrAcct	Name Creditor Account Typ SCLSCTCashAccount161	DS-03, DS-06, DS-08 AT-20 IBAN of the Beneficiary.	IBAN des Zahlungsempfängers	IBAN of the creditor.
1..1	Id Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++CdtrAcct +++++ld	Name Identification Typ SCLSCTAccountIdentification4Choice			
1..1	IBAN Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++CdtrAcct +++++ld ++++++IBAN	Name IBAN Typ IBAN2007Identifier Pattern [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks	
0..1	UltmtCdtr Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr	Name Ultimate Creditor Typ SCLSCTPartyIdentification321	DS-03, DS-06, DS-08 AT-28 Name of the Beneficiary Reference Party. AT-29 Identification code of the Beneficiary Reference Party.		Name of the ultimate creditor.	
0..1	Nm Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Nm	Name Name Typ Max70Text Length 1 .. 70 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse				Name des abweichenden Zahlungsempfängers
0..1	Id Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Id	Name Identification Typ SCLSCTParty6Choice				
1..1	OrgId Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Id ++++++OrgId	Name Organisation Identification Typ SCLSCTOrganisationIdentification41				
1..1	BICOrBEI Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Id ++++++OrgId +++++++BICOrBEI	Name BICOrBEI Typ AnyBICIdentifier Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}				
1..1	Othr Document +PmtRtr	Name Other Typ GenericOrganisationIdentification1				

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Id ++++++Orgld ++++++Othr Id Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Id ++++++Orgld ++++++Othr ++++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	SchmeNm Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Id ++++++Orgld ++++++Othr ++++++Id	Name Scheme Name Typ OrganisationIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Id ++++++Orgld ++++++Othr ++++++SchmeNm ++++++Cd	Name Code Typ ExternalOrganisationIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Prtry Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++ld ++++++Orgld +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	Issr Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++ld ++++++Orgld +++++++Othr +++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	PrvtId Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++ld ++++++PrvtId	Name Private Identification Typ SCLSCTPersonIdentification51			
1..1	DtAndPlcOfBirth Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++ld ++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth	Name Date and Place of Birth Typ DateAndPlaceOfBirth			
1..1	BirthDt Document +PmtRtr	Name Birth Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}			

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr ++++++Id ++++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth ++++++BirthDt PrvcOfBirth Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr ++++++Id ++++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth ++++++PrvcOfBirth	Name Province of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	CityOfBirth Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr ++++++Id ++++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth ++++++CityOfBirth	Name City of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	CtryOfBirth Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr ++++++Id ++++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth ++++++CtryOfBirth	Name Country of Birth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Othr Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++ld ++++++Prvtld +++++++Othr	Name Typ Other GenericPersonIdentification1			
1..1	Id Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++ld ++++++Prvtld +++++++Othr +++++++ld	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Identification Max35Text 1 .. 35 \\S+.* collapse			
0..1	SchmeNm Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++ld ++++++Prvtld +++++++Othr +++++++SchmeNm	Name Typ Scheme Name PersonIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++ld ++++++Prvtld +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Cd	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Code ExternalPersonIdentification1Code 1 .. 4 \\S+.* collapse			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Prtry Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnTxRef ++++UltmtCdtr +++++Id ++++++PrvtId +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	Issr Document +PmtRtr ++TxInf +++OrgnTxRef ++++UltmtCdtr +++++Id ++++++PrvtId +++++++Othr +++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Inter-PSP Recall of SEPA Credit Transfer Dataset (DS-05) – camt.056.001.01SCT
Request for Recall by the Originator Dataset (DS-07) – camt.056.001.01SCT

Nachricht / Message

SEPA Credit Transfer – Inter-PSP Recall of SEPA Credit Transfer Dataset (DS-05)
SEPA Credit Transfer – Request for Recall by the Originator Dataset (DS-07)

Verwendung des Inter-PSP Payment Cancellation Request (camt.056.001.01SCT)

Diese Nachricht wird im SCT-Dienst des SEPA-Clearers verwendet, um einzelne Überweisungen beim Zahlungsempfänger zurückzurufen. Der Rückruf eines kompletten Bulks ist nicht möglich. Gemäß Rulebook kann der Rückruf bis zu zehn Geschäftstage nach Settlement beim SCT Recall im Fall von „TECH“ und „DUPL“ und im Fall von „FRAD“ bis zu 13 Monate nach Settlement erfolgen. Beim Request for Recall by the Originator beträgt die Frist generell bis zu 13 Monate nach Settlement. Diese Fristen werden vom SEPA-Clearer nicht validiert. Der Rückruf selbst ist nicht buchungsrelevant sondern dient lediglich als Information an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers, der dann seinerseits verpflichtet ist, innerhalb von 15 Geschäftstagen aktiv auf den camt.056.001.001SCT zu reagieren:

- Rückgabe des Überweisungsbetrages – ggf. gekürzt um ein Bearbeitungsentgelt des <Creditor Agent> (<Charges Information>) und unter Verwendung des <Reason Code> „FOCR“ (FOLlowing Cancellation Request) an den Initiator des Rückrufs mittels buchungsrelevantem Return (pacs.004.001.02SCT)
- oder
- Versand einer ablehnenden, d. h. „negativen Nachricht“ (Resolution of Investigation, camt.029.001.03), mittels derer unter Angabe eines <Reason Code> erklärt wird, warum die angefragte Rückgabe des Überweisungsbetrages nicht erfolgt. Diese Nachricht ist nicht buchungsrelevant.

Im Fall der Weitergabe eines Rückrufes an ein anderes Clearinghaus, kann es zu einer Stornierung der ursprünglichen Überweisung vor deren Weitergabe an den Empfänger kommen. In diesem Fall wird der Einreicher der Anfrage durch den SEPA-Clearer mittels Credit Validation File (CVF)/pacs.002.001.03SCL über die Stornierung informiert und erhält eine Gutschrift über den Gegenwert der Überweisung.

Der SEPA-Clearer nimmt eine Doppeleinreichungskontrolle, aber keinerlei Cross-Referenzierung vor. So wird z. B. nicht geprüft, ob die Originalzahlung über den SEPA-Clearer abgewickelt wurde oder bereits ein Recall oder eine andere R-Transaktion für die Originalzahlung eingereicht wurde.

Die Nachricht ist einlieferungsseitig Bestandteil des Input Credit Files (ICF), auslieferungsseitig ist sie Bestandteil des Settled Credit Files (SCF).

ISO Nachrichtenstruktur

Ein Interbank Recall of Credit Transfer Dataset bzw. Request for Recall by the Originator Dataset beinhaltet:

- ein einzelnes „Assignment“ (äquivalent dem Group Header in pacs-Nachrichtentypen)
- ein „Control Data“
- ein „Underlying“, das eine oder mehrere „Transaction Information“-Sequenzen enthält, die jeweils die Transaktionsdaten einer einzelnen zugrundeliegenden Überweisung (pacs.008.001.02) beinhalten.

Assignment

Das Assignment enthält Informationen, die für die Verarbeitung der gesamten Nachricht benötigt werden.

Use of Inter-PSP Payment Cancellation Request (camt.056.001.01)

This message is used in the SEPA-Clearer SCT service to recall individual credit transfers from the recipient. It is not possible to recall an entire bulk payment. Pursuant to the rulebook, the Originator PSP must send out the Recall within the period of 10 Banking Business Days for the reasons 'Duplicate sending' and 'Technical problems resulting in erroneous SCTs', and within the period of 13 months for the reason 'Fraudulent originated SEPA Credit Transfer' following the execution date of the initial SEPA Credit Transfer Transaction subject to the Recall. For the Request for Recall by the Originator the period is generally up to 13 months after settlement. These deadlines are not validated in the SEPA-Clearer. The recall itself is not relevant for settlement and serves solely to inform the payment service provider of the beneficiary, who then is obliged to actively respond to the camt.056.001.001SCT within 15 further business days in one of two ways:

- Return of the transfer amount – possibly reduced by a processing fee of the <Creditor Agent> (<Charges Information>) and specifying the <Reason Code> "FOCR" (Following Cancellation Request) – to the originator of the cancellation request by means of a return relevant for settlement (pacs.004.001.02SCT)
- or
- Sending a "negative message" (Resolution of Investigation, camt.029.001.03) stating why the requested return of the transfer does not take place using a <Reason Code>. This message is not relevant for settlement.

If a Recall is forwarded to another clearing house, the original credit transfer may be cancelled before it is forwarded to the recipient. In this case, the submitter of the request is informed about the cancellation by the SEPA-Clearer via Credit Validation File (CVF)/pacs.002.001.03SCL and receives a credit note for the value of the credit transfer.

The SEPA-Clearer carries out a duplication check but does not carry out cross-reference checking. For example, no check is made as to whether the original payment was processed in the SEPA-Clearer or whether a recall or any other R-transaction has already been submitted with respect to this original payment.

The message is a component of the Input Credit File (ICF) on the submitter side and a component of the Settled Credit File (SCF) on the delivery side.

ISO message structure

An Interbank Recall of Credit Transfer Dataset contains:

- a single “assignment” (in pacs messages: Group Header)
- a “Control Data”
- an “Underlying” containing one or more “Transaction Information” sequences, each of which contains the transaction data of the individual underlying transfer (pacs.008.001.02).

Assignment

The “Assignment” contains information required to process the entire message.

Nachrichtenstruktur / Message structure

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	Document Document	Typ Document			
1..1	FIToFIPmtCxlReq Document +FIToFIPmtCxlReq	Name Typ Payment Cancellation Request SCLSCTFIToFIPaymentCancellationRequest V01			
1..1	Assgnmt Document +FIToFIPmtCxlReq ++Assgnmt	Name Typ Assignment SCLSCTCaseAssignment2		Das Assignment enthält Informationen, die für die Verarbeitung der gesamten Nachricht benötigt werden.	The assignment contains information which is relevant for the processing of the entire message.
1..1	Id Document +FIToFIPmtCxlReq ++Assgnmt +++Id	Name Typ Pattern Identification SCLSCTId7 ([A-Za-z0-9][+ \? / \- :\(\) \.\ , ']){1,35}		Identifikation des Bulks. Bestandteil der Doppeleinreichungskontrolle (geschäftstäglich eindeutige Referenz). Fehlercode: B14 Die ersten 8 bzw. 11 Stellen der ID müssen im ICF mit dem BIC des Assigner übereinstimmen. Der Rest des Feldes ist frei verfügbar. Fehlercode: B98	Identification of the bulk. Part of duplication check (unique daily reference). Error code: B14 The first 8 or 11 characters of ID must match the BIC of the Assigner in ICF. The rest of the field can be freely defined. Error code: B98
1..1	Assgnr Document +FIToFIPmtCxlReq ++Assgnmt +++Assgnr	Name Typ Assigner SCLSCTParty7Choice	DS-05, DS-07 Usage Rule: Limited to BIC to identify a PSP or CSM or 'Name' to indicate the CSM when it has no BIC. 'Name' is limited to 70 characters in length.		
1..1	Agt Document +FIToFIPmtCxlReq ++Assgnmt +++Assgnr ++++Agt	Name Typ Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification4			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	FinInstnId Document +FIToFIPmtCxlReq ++Assgnmt +++Assgnr ++++Agt +++++FinInstnId	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification7			
1..1	BIC Document +FIToFIPmtCxlReq ++Assgnmt +++Assgnr ++++Agt +++++FinInstnId ++++++BIC	Name Typ Pattern BIC BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		ICF: Bei Einlieferung in den SCL mit dem BIC des Einreichers (Auftraggeber) zu belegen. BIC muss einreichungsberechtigt sein (Prüfung auf Basis des SCL-Directories). Fehlercode: B12 Prüfung gegen den BIC im File Header (Sending Institution) auf Einreichungsberechtigung des Kommunikationspartners. Fehlercode: B12 SCF: Bei Auslieferung aus dem SCL mit "MARKDEFF" belegt.	ICF: To be completed with the BIC of the submitter. BIC needs to be authorised to make submissions (Check against the SCL-Directory). Error code: B12 Communication partner's authorisation to submit verified against the BIC in the file header (Sending Institution). Error code: B12 SCF: For deliveries from the SCL "MARKDEFF".
1..1	Assgne Document +FIToFIPmtCxlReq ++Assgnmt +++Assgne	Name Typ Assignee SCLSCTParty7Choice	DS-05, DS-07 Usage Rule: Limited to BIC to identify a PSP or CSM or 'Name' to indicate the CSM when it has no BIC. 'Name' is limited to 70 characters in length.		
1..1	Agt Document +FIToFIPmtCxlReq ++Assgnmt +++Assgne ++++Agt	Name Typ Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification4			
1..1	FinInstnId Document +FIToFIPmtCxlReq ++Assgnmt +++Assgne	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification7			

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	<p>++++Agt ++++FinInstnId</p> <p>BIC</p> <p>Document +FIToFIPmtCxlReq ++Assgnmt +++Assgne ++++Agt ++++FinInstnId +++++BIC</p>	<p>Name</p> <p>Typ</p> <p>Pattern</p> <p>BIC BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}</p>		<p>ICF: Bei Einlieferung in den SCL mit "MARKDEFF" zu belegen. Fehlercode: B12</p> <p>SCF: Bei Auslieferung aus dem SCL mit dem BIC des Empfängers des Bulks belegt.</p>	<p>ICF: To be completed with "MARKDEFF" for submissions to the SCL. Error code: B12</p> <p>SCF: Completed with the BIC of the creditor agent for deliveries from the SCL.</p>
1..1	<p>CreDtTm</p> <p>Document +FIToFIPmtCxlReq ++Assgnmt +++CreDtTm</p>	<p>Name</p> <p>Typ</p> <p>Pattern</p> <p>Creation Date Time ISODatetime [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}[T][0-9]{2,2}: [0-9]{2,2}:[0-9]{2,2}[S]*</p>			
1..1	<p>CtrlData</p> <p>Document +FIToFIPmtCxlReq ++CtrlData</p>	<p>Name</p> <p>Typ</p> <p>Control Data ControlData1</p>			
1..1	<p>NbOfTxs</p> <p>Document +FIToFIPmtCxlReq ++CtrlData +++NbOfTxs</p>	<p>Name</p> <p>Typ</p> <p>Pattern</p> <p>NumberOfTransactions Max15NumericText [0-9]{1,15}</p>		<p>Anzahl der Einzeltransaktionen in dem Bulk. Darf nicht größer sein als 100.000 (maximaler Parameter der Datensätze im Bulk). Fehlercode: B02</p> <p>Anzahl der Datensätze muss der tatsächlichen Anzahl der Einzeldatensätze im Bulk entsprechen. Fehlercode: B03.</p>	<p>Total number of single transactions in the bulk. Must not exceed 100,000 (maximum parameter of data records in the file). Error code: B02</p> <p>Total number of transactions must be equal to the actual number of individual data records in the file. Error code: B03</p>
1..1	<p>Undrlyg</p> <p>Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg</p>	<p>Name</p> <p>Typ</p> <p>Underlying SCLSCTUnderlyingTransaction2</p>		<p>Daten der dem Rückruf zu Grunde liegenden Originaltransaktion(en)</p>	<p>Data of the underlying original transaction(s) being cancelled.</p>
1..n	<p>TxInf</p> <p>Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf</p>	<p>Name</p> <p>Typ</p> <p>TransactionInformation SCLSCTPaymentTransactionInformation31</p>	<p>DS-05, DS-07 Mandatory</p>		

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Cxld Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++Txlnf ++++Cxld	Name CancellationIdentification Typ SCLSCTId7 Pattern ([A-Za-z0-9][+ \? / - : \(\) \.\ ' "]){1,35}	DS-05 Mandatory AT-R7 The Specific reference of the Originator PSP initiating the Recall. Usage Rule: This element must be transported up to the Creditor Agent. DS-07 Mandatory AT-51 The specific reference of the Originator PSP for the Request for Recall by the Originator. DS-05, DS-07 Usage Rule: This element must be transported up to the Creditor Agent.	Referenznummer der Transaktion, die von dem initiiierenden Zahlungsdienstleister des Recalls vergeben wird. Cancellation ID ist Bestandteil der Doppeleinreichungskontrolle auf Einzelsatzebene. Fehlercode: AM05	Reference of the payment service provider requesting the cancellation. Cancellation ID is part of the duplication check at single record level. Error code: AM05
1..1	OrgnlGrplnf Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++Txlnf ++++OrgnlGrplnf	Name OriginalGroupInformation Typ SCLSCTOriginalGroupInformation3	DS-05, DS-07 Mandatory		
1..1	OrgnlMsgld Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++Txlnf ++++OrgnlGrplnf +++++OrgnlMsgld	Name Original Message Identification Typ SCLSCTId7 Pattern ([A-Za-z0-9][+ \? / - : \(\) \.\ ' "]){1,35}		Die Referenz-Nr. (<Msgld>) des ursprünglichen Bulks.	Message Id (<Msgld>) of original bulk.
1..1	OrgnlMsgNmld Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++Txlnf ++++OrgnlGrplnf +++++OrgnlMsgNmld	Name Original Message Name Identification Typ SCLSCTOrgnlMsgNmld Pattern pacs\008[A-Za-z0-9\.] {0,27} PACS\008[A-Za-z0-9\.] {0,27}	DS-05, DS-07 Usage Rule: Only 'pacs.008.001.02' is allowed	Nachrichtentyp des ursprünglichen Bulk. Belegung mit "pacs.008" oder "PACS.008", ggf. zzgl. weiterer Zeichen gem. Schema-Validierung zulässig.	Message type of original bulk. To be completed with "pacs.008" or "PACS.008", where necessary further characters in accordance with schema validation permitted

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	OrgnlInstrId Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlInstrId	Name Original Instruction Identification Typ SCLSCTId7 Pattern ([A-Za-z0-9][+ \? / - : \(\) \., '])(1,35)		Die "Original Instruction ID" des ursprünglichen Bulk. Wird hier nur angegeben, wenn bereits in der ursprünglichen Überweisung belegt war.	Instruction ID of original bulk. Only given if already specified in the original credit transfer.
1..1	OrgnlEndToEndId Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlEndToEndId	Name Original End To End Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+* WhiteSpace collapse	DS-05, DS-07 Mandatory AT-41 The Originator's reference of the SEPA Credit Transfer Transaction.	End-to-End-ID der ursprünglichen Überweisung.	End to End Id of the original Credit transfer.
1..1	OrgnlTxId Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxId	Name Original Transaction Identification Typ SCLSCTId7 Pattern ([A-Za-z0-9][+ \? / - : \(\) \., '])(1,35)	DS-05, DS-07 Mandatory AT-43 The Originator PSP's reference of the SEPA Credit Transfer Transaction.	Die Referenz des überweisenden Zahlungsdienstleisters. Transaction ID (<TxId>) der ursprünglichen Überweisung.	Originator PSP's reference. Transaction ID (<TxId>) of the original credit transfer.
1..1	OrgnlIntrBkSttlmAmt Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlIntrBkSttlmAmt	Name Original Interbank Settlement Amount Typ SCLSCTCurrencyAndAmount FractionDigits 2 TotalDigits 18 Inclusive 0.01 .. 999999999.99 Pattern [0-9]{0,15}(\.)([0-9]{0,2}){0,1}	DS-05, DS-07 Mandatory AT-04 Amount of the SEPA Credit Transfer in Euro. Usage Rule: Only 'EUR' is allowed. Amount must be 0.01 or more and 999999999.99 or less. Format Rule: The fractional part has a maximum of two digits.	Originalbetrag der ursprünglichen Überweisung. Das Währungs-kennzeichen muss "EUR" lauten. (Schema-Validierung) Maximal bis zwei Nachkommastellen sind erlaubt (Schema-Validierung) Betragsangabe muss mindestens den Wert 0.01 oder mehr enthalten und darf den Wert 999999999.99 nicht übersteigen. (Schema-Validierung)	Original payment amount. Only 'EUR' is permitted as the currency designation. (Schema validation) A maximum of two decimal places is permitted. (Schema validation). Amount must be at least 0.01 but no more than 999999999.99 (Schema validation).
required	Attribute: Ccy	Name Currency Typ SCLSCTCurrencyCode Use required			
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
EUR					

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	OrgnlIntrBkSttlmDt Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++Txlnf ++++OrgnlIntrBkSttlmDt	Name Typ Pattern Original Interbank Settlement Date ISODate [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}	DS-05, DS-07 Mandatory AT-42 Settlement Date of the Credit Transfer.	Interbank Settlement Date der Originalzahlung. Muss mit dem Datum der Original-Transaktion übereinstimmen. Ggf. Rückweisung bei Weiterleitung an andere CSM mit Fehlercode: XT74 Ein Recall ist gleichtägig und nach Settlement zulässig. Das ISD muss auf den aktuellen Geschäftstag lauten oder in der Vergangenheit liegen. Fehlercode: DT01 Bei der Doppeleinreichungskontrolle wird das aktuelle <IntrBkSttlmDt> des SCL unterstellt. Die Einhaltung der zulässigen Rückrufrfrist von zehn Geschäftstagen nach Settlement der Originalzahlung wird im SCL weder ein- noch auslieferungsseitig geprüft. Aufgrund von Fristenprüfungen anderer CSM kann es zu Rückweisungen kommen: XT86 ICF: Darf in der Einlieferung nicht belegt werden. SCF: Wird in der Auslieferung vom SCL belegt.	Interbank settlement date of original payment. Must match the date of the original transaction. If not, a transaction forwarded via other CSMs might be rejected using error code: XT74 A recall is permitted on the same day and after settlement. The ISD must indicate the current business day or a past date. Error code: DT01 The current SCL <IntrBkSttlmDt> is assumed for the duplication check. Compliance with the permitted cancellation deadline of 10 business days following settlement of the original payment is not checked on either the ubmission or delivery sides in the SCL. Due to deadline checks of other CSM, rejections may occur: Error code: XT86 ICF: May not be used in submissions. SCF: Used by the SCL in the delivery.
0..1	Assgnr Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++Txlnf ++++Assgnr	Name Typ Assigner SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification4			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	FinInstnId Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++Assgnr +++++FinInstnId	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCFinancialInstitutionIdentification7			
1..1	BIC Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++Assgnr +++++FinInstnId +++++BIC	Name Typ Pattern BIC BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		Ursprünglicher Einreicher (Auftraggeber) des Bulks, in dem der Recall bei Einreichung in den SEPA-Clearer enthalten war. ICF: Darf in der Einlieferung nicht belegt werden. Fehlercode: XT13 SCF: Bei Auslieferung aus dem SCL belegt.	Original submitter of the bulk in which the recall was contained upon its submission to the SEPA-Clearer. ICF: cannot be completed for submission. Error code: XT13 SCF: is completed upon delivery from the SCL.
1..1	CxlRsnInf Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++CxlRsnInf	Name Typ Cancellation Reason Information SCLSCCancellationReasonInformation3	DS-05, DS-07 Mandatory Usage Rule: Only one occurrence is allowed.	Informationen zum Grund des Rückrufs	Information regarding the reason for cancellation.
1..1	Orgtr Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++CxlRsnInf +++++Orgtr	Name Typ Originator SCLSCId5	Mandatory DS-05 AT-R2 Identification of the type of party initiating the "R"-message. Usage Rule: Limited to BIC for an Agent or 'Name' for a non-financial institution. 'Name' is limited to 70 characters in length. DS-07 AT-02 The name of the Originator. Usage Rule: Only 'Name' is allowed.	Angabe der Partei, die den Recall initiiert hat. Es darf entweder nur der BIC oder der Name (nur für Nicht-Finanzinstitute) angegeben werden (Schema-Validierung).	Institution requesting the recall. Either BIC or name (only for non financial institutions) (Schema validation)

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
			DS-05, DS-07 Usage Rule: 'Name' is limited to 70 characters in length.		
1..1	Nm Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++CxIRsnInf +++++Orgtr ++++++Nm	Name Name Typ Max70Text Length 1 .. 70 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Name der den Recall veranlassenden Institution. Feld muss belegt sein, wenn Reason/Code mit „CUST“ belegt ist. Fehlercode: XT13 Feld muss belegt sein, wenn Reason/Proprietary mit „AM09“ oder „AC03“ belegt ist. Fehlercode: XT13	Name of the institution requesting the recall. Field must be completed if Reason/Code is occupied by "CUST". Error code: XT13 Field must be completed if Reason/proprietary is occupied by "AM09" or "AC03". Error code: XT13
1..1	Id Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++CxIRsnInf +++++Orgtr ++++++Id	Name Identification Typ SCLSCTParty6Choice2			
1..1	Orgld Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++CxIRsnInf +++++Orgtr ++++++Id +++++++Orgld	Name Organisation Identification Typ SCLSCTOrganisationIdentification4		BIC der den Recall veranlassenden Institution	BIC of the institution requesting the recall.
1..1	BICOrBEI Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++CxIRsnInf +++++Orgtr ++++++Id	Name BIC Or BEI Typ AnyBICIdentifier Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	+++++Orgld +++++BICOrBEI Rsn Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++CxlRsnInf ++++Rsn	Name Reason Typ CancellationReason2Choice	Mandatory DS-05 AT-48 Recall reason code. DS-07 AT-50 Reason code for the Request for Recall by the Originator.	Angabe des Grundes des Recall	Reason for the recall.
1..1	Cd Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++CxlRsnInf ++++Rsn +++++Cd	Name Code Typ CancellationReason4Code	DS-05 See Message Element Specifications below DS-07 Only 'CUST' (Requested By Customer) is allowed	ISO-Code für den Grund des Recall (Schema-Validierung).	ISO reason code for the recall (schema validation).
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
CUST					
DUPL					
1..1	Prtry Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++CxlRsnInf ++++Rsn +++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse	DS-05 See Message Element Specifications below DS-07 Only codes 'AM09' (Wrong Amount) and 'AC03' (Wrong IBAN) are allowed	Hier können die Rückrufgründe "TECH", "FRAD", "AC03" und „AM09“ eingestellt werden (keine ISO-Codes). Keine fachliche oder Schema-Validierung.	Reasons "TECH", "FRAD", "AC03" and "AM09" can be entered here (no ISO codes). No technical or schema validation.
0..1	AddtlInf Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++CxlRsnInf +++++AddtlInf	Name Additional Information Typ Max105Text Length 1 .. 105	DS-05 AT-49 Additional information to AT-48 The Recall reason code Usage Rule: Only allowed when 'FRAD' is used as a Recall reason code.	Zusätzliche Information zum Grund des Recalls Feld darf nur belegt sein, wenn: <CxlRsnInf><Rsn><Prtry> mit "FRAD", „AC03“ oder „AM09“ belegt ist oder wenn <CxlRsnInf><Rsn><Cd> mit „CUST“ belegt ist; Fehlercode: XT13	Additional information on the reason for the recall. Only allowed, if: <CxlRsnInf><Rsn><Prtry> is "FRAD", "AC03" or "AM09" or if: <CxlRsnInf><Rsn><Cd> is "CUST" Error code XT13

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	OrgnlTxRef Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef	Name Typ Original Transaction Reference extension (SCLSCTOriginalTransactionReference13)	DS-07 AT-52 Additional information to AT-50 Reason code for the Request for Recall by the Originator. DS-05, DS-07 Usage Rule: Only one occurrence is allowed DS-05 Mandatory An exact copy of all attributes of the initially sent DS-02 which is to be cancelled. DS-07 An exact copy of the original Inter-PSP Payment dataset (DS-02) to which the Request for Recall by the Originator relates to. DS-05, DS-07 Usage Rule: The message elements under 'Original Transaction Reference' must be populated with the same value as the message elements of the original instruction.		
1..1	SttlmInf Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++SttlmInf	Name Typ Settlement Information SCLSCTSettlementInformation13			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	SttlmMtd Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++SttlmInf ++++++SttlmMtd	Name Settlement Method Typ SCLSCTSettlementMethod1Code		Nur "CLRG" ist zulässig (Schema-Validierung).	Only "CLRG" is allowed (Schema validation).
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
CLRG					
1..1	ClrSys Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++SttlmInf ++++++ClrSys	Name Clearing System Typ SCLSCTClearingSystemIdentification2Choice			
1..1	Prtry Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++SttlmInf ++++++ClrSys +++++++Prtry	Name Proprietary Typ SCLSCTMax35Text_SCL Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Kennzeichen für das Clearing System. Für den SEPA-Clearer ist nur der Wert "SCL" zulässig (Schema-Validierung).	Identification of the clearing system. Only "SCL" is allowed for the SEPA-Clearer (Schema validation).
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
SCL					
1..1	PmtTplnf Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++PmtTplnf	Name Payment Type Information Typ SCLSCTPaymentTypeInformation22	DS-05, DS-07 AT-40 Identification code of the Scheme. AT-45 Category Purpose of the Credit Transfer.	Zahlungsartinformationen	Payment type information

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	SvcLvl Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++PmtTpInf ++++++SvcLvl	Name Service Level Typ SCLSCTServiceLevel8Choice			
1..1	Cd Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++PmtTpInf ++++++SvcLvl +++++++Cd	Name Code Typ SCLSCTExternalServiceLevel1Code		Nur "SEPA" ist zulässig (Schema-Validierung).	Only "SEPA" is allowed (Schema validation).
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
SEPA					
0..1	LclInstrm Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++PmtTpInf ++++++LclInstrm	Name Local Instrument Typ SCLSCTLocalInstrument2Choice			
1..1	Cd Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++PmtTpInf ++++++LclInstrm +++++++Cd	Name Code Typ ExternalLocalInstrument1Code Length 1 .. 35 WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
1..1	Prtry Document	Name Proprietary Typ SCLSCTId8 Pattern ([A-Za-z0-9][+ \? / - : \(\) \.\ , ' s]){1,35}		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++PmtTpInf +++++LclInstrm +++++Prtry				
0..1	CtgyPurp Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++PmtTpInf +++++CtgyPurp	Name Typ Category Purpose CategoryPurpose1Choice		Verschlüsselter Verwendungszweck	Encrypted remittance information.
1..1	Cd Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++PmtTpInf +++++CtgyPurp +++++Cd	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Code ExternalCategoryPurpose1Code 1 .. 4 \\S+.* collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
1..1	Prtry Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++PmtTpInf +++++CtgyPurp +++++Prtry	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Proprietary Max35Text 1 .. 35 \\S+.* collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
0..1	RmtInf Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++RmtInf	Name Typ Remittance Information SCLSCTRemittanceInformation5	DS-05, DS-07 AT-05 Remittance information or AT-61 The unstructured Remittance Information sent by the Originator to the Beneficiary in the Credit Transfer Instruction	Strukturierter oder unstrukturierter Verwendungszweck.	Unstructured or structured remittance information.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Ustrd Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++RmtInf ++++++Ustrd	Name Unstructured Typ Max140Text Length 1 .. 140 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Unstrukturierter Verwendungszweck. Belegung gem. Originalzahlung.	Unstructured remittance information. Entry according to original payment.
1..1	Strd Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++RmtInf ++++++Strd	Name Structured Typ SCLSCTStructuredRemittanceInformation7		Strukturierter Verwendungszweck. Belegung gem. Originalzahlung.	Structured remittance information. Entry according to original payment.
0..1	CdtrRefInf Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++RmtInf ++++++Strd +++++++CdtrRefInf	Name Creditor Reference Information Typ CreditorReferenceInformation2		Gläubiger-Referenz Information	Creditor reference information
1..1	Tp Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++RmtInf ++++++Strd +++++++CdtrRefInf +++++++Tp	Name Type Typ CreditorReferenceType2			
1..1	CdOrPrtry Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf	Name Code Or Proprietary Typ CreditorReferenceType1Choice			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++++OrgnlTxRef +++++RmtInf +++++Strd +++++CdtrRefInf +++++Tp +++++CdOrPrtry				
1..1	Cd Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++RmtInf +++++Strd +++++CdtrRefInf +++++Tp +++++CdOrPrtry +++++Cd	Name Code Typ SCLSCTDocumentType3Code		Code für die Gläubiger-Referenz. Nur "SCOR" ist zulässig (Schema-Validierung).	Code for the creditor reference. Only "SCOR" is allowed (Schema validation).
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
		SCOR			
0..1	Issr Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++RmtInf +++++Strd +++++CdtrRefInf +++++Tp +++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
1..1	Ref Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++RmtInf +++++Strd +++++CdtrRefInf +++++Ref	Name Reference Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	UltmtDbtr Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr	Name Ultimate Debtor Typ SCLSCTPartyIdentification33	DS-05, DS-07 AT-08 Name of the Originator Reference Party. AT-09 Identification Code of the Originator Reference Party.	Abweichender Überweisender. Alle Sub-Elemente aus der Originalzahlung werden unterstützt.	Ultimate debtor. All sub-elements from the original payment are supported.
0..1	Nm Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Nm	Name Name Typ Max70Text Length 1 .. 70 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Name des abweichenden Zahlers.	Name of the ultimate debtor.
0..1	Id Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Id	Name Identification Typ SCLSCTParty6Choice		Identifikation des abweichenden Zahlers.	Identification of the ultimate debtor.
1..1	Orgld Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Id +++++++Orgld	Name Organisation Identification Typ SCLSCTOrganisationIdentification41			
0..1	BICOrBEI Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr	Name BIC Or BEI Typ AnyBICIdentifier Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	<p>+++++Id +++++OrgId +++++BICOrBEI</p> <p>Othr</p> <p>Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr +++++Id +++++OrgId +++++Othr</p>	<p>Name Other Typ GenericOrganisationIdentification1</p>			
1..1	<p>Id</p> <p>Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr +++++Id +++++OrgId +++++Othr +++++Id</p>	<p>Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse</p>			
0..1	<p>SchmeNm</p> <p>Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr +++++Id +++++OrgId +++++Othr +++++SchmeNm</p>	<p>Name Scheme Name Typ OrganisationIdentificationSchemeName1Choice</p>			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Cd Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Cd	Name Code Typ ExternalOrganisationIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Prtry Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	Issr Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr +++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Prtld Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg	Name Private Identification Typ SCLSCTPersonIdentification5			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr +++++Id +++++PrvtId				
0..1	DtAndPlcOfBirth Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth	Name Date And Place Of Birth Typ DateAndPlaceOfBirth			
1..1	BirthDt Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++BirthDt	Name Birth Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}			
0..1	PrvcOfBirth Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++PrvcOfBirth	Name Province Of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	CityOfBirth Document	Name City Of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CityOfBirth	Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	CtryOfBirth Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CtryOfBirth	Name Country Of Birth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}			
0..1	Othr Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr	Name Other Typ GenericPersonIdentification1			
1..1	Id Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	SchmeNm Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++SchmeNm	Name Scheme Name Typ PersonIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Cd	Name Code Typ ExternalPersonIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Prtry Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	Issr Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++Issr				
1..1	Dbtr Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr	Name Typ Debtor SCLSCTPartyIdentification32	DS-05, DS-07 AT-02 Name of the Originator - Mandatory. AT-03 Address of the Originator. AT-10 Originator's Identification Code.	Zahler. Alle Sub-Elemente aus der Originalzahlung werden unterstützt.	Debtor. All sub-elements from the original payment are supported.
1..1	Nm Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr +++++Nm	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Name Max70Text 1 .. 70 \\S+.* collapse		Name des Zahlers.	Name of payer.
0..1	PstlAdr Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr +++++PstlAdr	Name Typ Postal Address SCLSCTPostalAddress6		Adresse des Zahlers.	Postal address of payer.
0..1	Ctry Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr +++++PstlAdr +++++Ctry	Name Typ Pattern Country CountryCode [A-Z]{2,2}		Adresse des Zahlers. Land des Zahlers gemäß Adressangabe. Muss ein zulässiger Country Code gemäß ISO 3166 sein. Fehlercode: XT73	Postal address of payer. Country of the payer as specified in the address. Must be an ISO 3166 approved country code. Error code: XT73

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..2	AdrLine Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr ++++++Pst/Adr +++++++AdrLine	Name Address Line Typ Max70Text Length 1 .. 70 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	Id Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr +++++Id	Name Identification Typ SCLSCTParty6Choice			
1..1	OrgId Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr +++++Id +++++OrgId	Name Organisation Identification Typ SCLSCTOrganisationIdentification41			
0..1	BICOrBEI Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr +++++Id +++++OrgId +++++BICOrBEI	Name BIC Or BEI Typ AnyBICIdentifier Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}			
0..1	Othr Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg	Name Other Typ GenericOrganisationIdentification1			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr +++++Id +++++Orgld +++++Othr				
1..1	Id Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+* WhiteSpace collapse			
0..1	SchmeNm Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm	Name Scheme Name Typ OrganisationIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd	Name Code Typ ExternalOrganisationIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+* WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Prtry Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr ++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	Issr Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr ++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr +++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Prvtld Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr ++++++Id +++++++Prvtld	Name Private Identification Typ SCLSCTPersonIdentification5			
0..1	DtAndPlcOfBirth Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr ++++++Id	Name Date And Place Of Birth Typ DateAndPlaceOfBirth			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	<p>++++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth</p> <p>BirthDt</p> <p>Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr +++++Id ++++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth ++++++BirthDt</p>	<p>Name Birth Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}</p>			
0..1	<p>PrvcOfBirth</p> <p>Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr +++++Id ++++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth ++++++PrvcOfBirth</p>	<p>Name Province Of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse</p>			
1..1	<p>CityOfBirth</p> <p>Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr +++++Id ++++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth ++++++CityOfBirth</p>	<p>Name City Of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse</p>			
1..1	<p>CtryOfBirth</p> <p>Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg</p>	<p>Name Country Of Birth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}</p>			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CtryOfBirth				
0..1	Othr Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr +++++Id +++++PrvtId +++++Othr	Name Typ	Other GenericPersonIdentification1		
1..1	Id Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++Id	Name Typ Length Pattern WhiteSpace	Identification Max35Text 1 .. 35 \\S+.* collapse		
0..1	SchmeNm Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm	Name Typ	Scheme Name PersonIdentificationSchemeName1Choice		

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Cd Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd	Name Code Typ ExternalPersonIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Prtry Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	Issr Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	DbtrAcct Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf	Name Debtor Account Typ SCLSCTCashAccount16	DS-05, DS-07 AT-01 Account number of the Originator.	Konto des Zahlers	Account of payer

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	<p>++++OrgnITxRef ++++DbtrAcct</p> <p>Id</p> <p>Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef ++++DbtrAcct +++++Id</p>	<p>Name Typ</p> <p>Identification SCLSCTAccountIdentification4Choice</p>			
1..1	<p>IBAN</p> <p>Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++DbtrAcct +++++Id +++++IBAN</p>	<p>Name Typ Pattern</p> <p>IBAN IBAN2007Identifier [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}</p>		IBAN des Zahlers.	IBAN of payer
1..1	<p>DbtrAgt</p> <p>Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++DbtrAgt</p>	<p>Name Typ</p> <p>Debtor Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification4</p>	DS-05, DS-07 AT-06 The BIC code of the Originator PSP.	Zahlungsdienstleister des Zahlers.	Payment service provider of the payer.
1..1	<p>FinInstnId</p> <p>Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnITxRef +++++DbtrAgt +++++FinInstnId</p>	<p>Name Typ</p> <p>Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification7</p>			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	BIC Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++Txlnf ++++OrgnlTxRef +++++DbtrAgt ++++++FinInstnld +++++++BIC	Name Typ Pattern BIC BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		BIC des überweisenden Zahlungsdienstleisters gemäß der Originalnachricht. Gültigkeit des BIC anhand des SCL-Directory. Fehlercode: XT27 Prüfung nur bei Weiterleitung der Überweisung vom SEPA-Clearer an die EBA CLEARING: BIC muss ein registrierter direkter oder indirekter Teilnehmer am STEP2 SCT Service der EBA CLEARING sein. Fehlercode: PY01 Der Debtor Agent BIC ist Bestandteil der Doppeleinreichungskontrolle auf Einzelsatzebene. Fehlercode AM05	BIC of the Originator PSP according to original payment. Validity check of BIC against SCL-Directory. Error code: XT27. Check only if credit transfer is forwarded from the SEPA-Clearer to EBA CLEARING: BIC must be a registered direct participant or reachable BIC of the EBA CLEARING's STEP2 SCT Service. Error code: PY01 The debtor agent BIC is part of the duplication check at the single record level. Error code: AM05
1..1	CdtrAgt Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++Txlnf ++++OrgnlTxRef +++++CdtrAgt	Name Typ Creditor Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification4	DS-05, DS-07 AT-23 The BIC code of the Beneficiary PSP.	Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers	Payment service provider of the creditor
1..1	FinInstnld Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++Txlnf ++++OrgnlTxRef +++++CdtrAgt ++++++FinInstnld	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification7			
1..1	BIC Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++Txlnf+++++OrgnlTxRef +++++CdtrAgt ++++++FinInstnld +++++++BIC	Name Typ Pattern BIC BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		BIC des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers gemäß der Originalnachricht. Gültigkeit des BIC anhand des SCL-Directory. Fehlercode: XT27	BIC of the Beneficiary PSP according to original payment. Validity check of BIC against SCL-Directory. Error code: XT27

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
				Prüfung nur bei Weiterleitung der Überweisung vom SEPA-Clearer an die EBA CLEARING: BIC muss ein registrierter direkter oder indirekter Teilnehmer am STEP2 SCT Service der EBA CLEARING sein. Fehlercode: PY01	Check only if credit transfer is forwarded from the SEPA-Clearer to EBA CLEARING: BIC must be a registered direct participant or reachable BIC of the EBA CLEARING's STEP2 SCT Service. Error code: PY01
1..1	Cdtr Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr	Name Typ Creditor SCLSCTPartyIdentification32	DS-05, DS-07 AT-21 Name of the Beneficiary – Mandatory. AT-22 Address of the Beneficiary. AT-24 Beneficiary Identification Code.	Zahlungsempfänger. Alle Sub-Elemente aus der Originalzahlung werden unterstützt.	Creditor. All sub-elements from the original payment are supported.
1..1	Nm Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr +++++Nm	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Name Max70Text 1 .. 70 \\S+.* collapse		Name des Zahlungsempfängers	Name of creditor
0..1	PstlAdr Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr +++++PstlAdr	Name Typ Postal Address SCLSCTPostalAddress6		Anschrift des Zahlungsempfängers	Address of creditor
0..1	Ctry Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr +++++PstlAdr +++++Ctry	Name Typ Pattern Country CountryCode [A-Z]{2,2}			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..2	AdrLine Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr ++++++PstlAdr +++++++AdrLine	Name Address Line Typ Max70Text Length 1 .. 70 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	Id Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr +++++Id	Name Identification Typ SCLSCTParty6Choice			
1..1	OrgId Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr +++++Id +++++OrgId	Name OrganisationIdentification Typ SCLSCTOrganisationIdentification41			
0..1	BICOrBEI Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr +++++Id +++++OrgId +++++BICOrBEI	Name BICOrBEI Typ AnyBICIdentifier Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	Othr Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr +++++Id +++++Orgld +++++Othr	Name Typ Other GenericOrganisationIdentification1			
1..1	Id Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++Id	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Identification Max35Text 1 .. 35 \\S+.* collapse			
0..1	SchmeNm Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm	Name Typ SchemeName OrganisationIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr +++++Id	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Code ExternalOrganisationIdentification1Code 1 .. 4 \\S+.* collapse			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++++++Orgld ++++++Othr ++++++SchmeNm ++++++Cd				
1..1	Prtry Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Id ++++++Orgld ++++++Othr ++++++SchmeNm ++++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	Issr Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Id ++++++Orgld ++++++Othr ++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	PrvtId Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Id ++++++PrvtId	Name PrivatIdentification Typ SCLSCTPersonIdentification5			
0..1	DtAndPlcOfBirth Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg	Name DateAndPlaceOfBirth Typ DateAndPlaceOfBirth			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth				
1..1	BirthDt Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++BirthDt	Name BirthDate Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}			
0..1	PrvcOfBirth Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++PrvcOfBirth	Name ProvinceOfBirth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	CityOfBirth Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CityOfBirth	Name CityOfBirth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	CtryOfBirth Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr ++++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CtryOfBirth	Name CountryOfBirth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}			
0..1	Othr Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr ++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr	Name Other Typ GenericPersonIdentification1			
1..1	Id Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr ++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	SchmeNm Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr	Name SchemeName Typ PersonIdentificationSchemeName1Choice			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm				
1..1	Cd Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd	Name Code Typ ExternalPersonIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Prtry Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	Issr Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	CdtrAcct Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++CdtrAcct	Name Typ Creditor Account SCLSCTCashAccount16	DS-05, DS-07 AT-20 Account of the Beneficiary.	Konto des Zahlungsempfängers	Account of the creditor
1..1	Id Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++CdtrAcct +++++Id	Name Typ Identification SCLSCTAccountIdentification4Choice			
1..1	IBAN Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++CdtrAcct +++++Id +++++IBAN	Name Typ Pattern IBAN IBAN2007Identifier [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		IBAN des Zahlungsempfängers	IBAN of the creditor
0..1	UltmtCdtr Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr	Name Typ Ultimate Creditor SCLSCTPartyIdentification33	DS-05, DS-07 AT-28 Name of the Beneficiary Reference Party. AT-29 Identification Code of the Beneficiary Reference Party.	Abweichender Zahlungsempfänger. Alle Sub-Elemente aus der Originalzahlung werden unterstützt.	Ultimate creditor. All sub- elements from the original payment are supported.
0..1	Nm Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr +++++Nm	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Name Max70Text 1 .. 70 \\S+.* collapse		Name des abweichenden Zahlungsempfängers	Name of the ultimate creditor.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	Id Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr ++++++Id	Name Typ Identification SCLSCTParty6Choice			
1..1	OrgId Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr ++++++Id +++++++OrgId	Name Typ Organisation Identification SCLSCTOrganisationIdentification41			
0..1	BICOrBEI Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr ++++++Id +++++++OrgId +++++++BICOrBEI	Name Typ Pattern BIC Or BEI AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}			
0..1	Othr Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr ++++++Id +++++++OrgId +++++++Othr	Name Typ Other GenericOrganisationIdentification1			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Id Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr ++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr +++++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	SchmeNm Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr ++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr +++++++SchmeNm	Name Scheme Name Typ OrganisationIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr ++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Cd	Name Code Typ ExternalOrganisationIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Prtry Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr ++++++Id ++++++Orgld ++++++Othr ++++++SchmeNm ++++++Prtry				
0..1	Issr Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf +++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr ++++++Id ++++++Orgld ++++++Othr ++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	PrvtId Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf +++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr ++++++Id ++++++PrvtId	Name Private Identification Typ SCLSCTPersonIdentification5			
0..1	DtAndPlcOfBirth Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf +++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr ++++++Id ++++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth	Name Date And Place Of Birth Typ DateAndPlaceOfBirth			
1..1	BirthDt Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg	Name Birth Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr ++++++Id ++++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth ++++++BirthDt				
0..1	PrvcOfBirth Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr ++++++Id ++++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth ++++++PrvcOfBirth	Name Province Of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	CityOfBirth Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr ++++++Id ++++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth ++++++CityOfBirth	Name City Of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	CtryOfBirth Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr ++++++Id ++++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth ++++++CtryOfBirth	Name Country Of Birth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	Othr Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr ++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr	Name Other Typ GenericPersonIdentification1			
1..1	Id Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr ++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	SchmeNm Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr ++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++SchmeNm	Name Scheme Name Typ PersonIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf ++++OrgnlTxRef	Name Code Typ ExternalPersonIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++++UltmtCdtr ++++++Id ++++++PrvtId ++++++Othr ++++++SchmeNm ++++++Cd				
1..1	Prtry Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf +++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr ++++++Id ++++++PrvtId ++++++Othr ++++++SchmeNm ++++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	Issr Document +FIToFIPmtCxlReq ++Undrlyg +++TxInf +++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr ++++++Id ++++++PrvtId ++++++Othr ++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Nachricht / Message

SEPA Credit Transfer – Inter-PSP Negative Response to a Recall of SEPA Credit Transfer Dataset (DS-06)

SEPA Credit Transfer – Inter-PSP Negative Response to the Request for Recall by the Originator Dataset (DS-08)

Verwendung der Resolution of Investigation (camt.029.001.03)

Diese Nachricht wird im SCT-Dienst des SEPA-Clearers verwendet, um auf einen Recall / Request for Recall by the Originator (camt.056.001.01) – nach Settlement – oder einen Request for Status Update on a Recall / Request for Recall by the Originator (pacs.028.001.01) aktiv zu reagieren.

Gemäß Rulebook hat der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers innerhalb von 15 Geschäftstagen auf einen eingegangenen Recall / Request for Recall by the Originator bzw. eine entsprechende Statusnachfrage zu reagieren. Dies kann in Form einer ablehnenden, d. h. „negativen“ Antwort erfolgen. Die Einhaltung der genannten Frist wird vom SEPA-Clearer – in Analogie zu den Verarbeitungspraktiken einiger anderer CSM – nicht validiert.

Sofern der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers den Überweisungsbetrag nicht mittels Return (pacs.004.001.02) zurückgeben will, hat er die Möglichkeit, dem Initiator des Recalls den Grund hierfür in der Nachricht camt.029.001.03 unter Verwendung eines <Reason Code> mitzuteilen (ISO-Code bzw. proprietärer Code).

Die Nachricht camt.029.001.03 ist nicht buchungsrelevant, sondern stellt lediglich eine „negative Information“ an den Initiator des Recalls dar.

Der SEPA-Clearer nimmt eine Doppeleinreichungskontrolle, aber keinerlei Cross-Referenzierung vor. So wird z. B. nicht geprüft, ob die Originalzahlung über den SEPA-Clearer abgewickelt wurde oder ob überhaupt ein Recall vorgelegen hat. Ferner wird nicht geprüft, ob ein Recall bereits beantwortet wurde.

Die Nachricht ist einlieferungsseitig Bestandteil des Input Credit Files (ICF), im Ausgang Bestandteil des Settled Credit Files (SCF).

ISO Nachrichtenstruktur

Ein Interbank Negative Answer to a Recall of a Credit Transfer Dataset bzw. Interbank Negative Response to the Request for Recall by the Originator Dataset beinhaltet:

- ein einzelnes „Assignment“ (äquivalent dem Group Header in pacs-Nachrichtentypen)
- einen „Status“, in dem der Codes RJCR (Rejected Cancellation Request) den Anwendungsfall der Nachricht kennzeichnet
- „Cancellation Details“, die eine oder mehrere „Transaction Information and Status“-Sequenzen enthalten, die jeweils die Transaktionsdaten einer einzelnen zugrundeliegenden Überweisung (pacs.008.001.02) sowie u. a. einen Reason Code für die negative Beantwortung des Recalls beinhalten.

Assignment

Das Assignment enthält Informationen, die für die Verarbeitung der gesamten Nachricht benötigt werden.

Use of Resolution of Investigation (camt.029.001.03)

This message is used in the SCT service of the SEPA-Clearer in order for the creditor to actively respond to a Recall / Request for Recall by the Originator (camt.056.001.01) – after the funds have been credited – or a Request for Status Update on a Recall / Request for Recall by the Originator (pacs.028.001.01).

Pursuant to the rulebook, the payment service provider of the creditor must respond to an incoming Recall / Request for Recall of the Originator or corresponding status request within 15 business days. This can take the form of a declining, ie "negative" response. Compliance with this deadline is not validated in the SEPA-Clearer, by analogy with the processing practices of other CSMs.

If the payment service provider of the creditor does not wish to return the recalled payment using a Return (pacs.004.001.02), it has the option of communicating the reason for this to the party initiating the recall using message camt.029.001.03, stating a <Reason Code> (ISO code or proprietary code).

The message camt.029.001.03 is not relevant for settlement and merely represents a “negative information” to the party initiating the recall.

The SEPA-Clearer carries out a duplication check but does not carry out a cross reference checking. This means, for example, that no check is made as to whether the original payment was processed in the SEPA-Clearer or whether a recall has been made at all. Furthermore, it is not checked whether the recall has already been answered.

The message is a component of the Input Credit File (ICF) on the submitter side and a component of the Settled Credit File (SCF) on the delivery side.

ISO message structure

A Interbank Negative Answer to a Recall of Credit Transfer Dataset or Interbank Negative Response to the Request for Recall by the Originator Dataset contains:

- a single “Assignment” (equivalent to the group header in pacs messages)
- a “Status” in which the code RJCR (Rejected Cancellation Request) implies the use case of the message
- “Cancellation Details” containing one or more “transaction information and status” sequences, each of which contains the transaction details of the individual underlying credit transfer (pacs.008.001.02) as well as a <Reason Code> for the non-acceptance of the recall.

Assignment

The “assignment” contains information required to process the entire message.

Nachrichtenstruktur / Message structure

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	Document Document	Typ Document			
1..1	RsltnOfInvstgtn Document +RsltnOfInvstgtn	Name Typ Resolution Of Investigation SCLSCTResolutionOfInvestigationV03			
1..1	Assgnmt Document +RsltnOfInvstgtn ++Assgnmt	Name Typ Assignment CaseAssignment2		Das Assignment enthält Informationen, die für die Verarbeitung der gesamten Nachricht benötigt werden.	The assignment contains information which is relevant for the entire message.
1..1	Id Document +RsltnOfInvstgtn ++Assgnmt +++Id	Name Typ Pattern Identification SCLSCTId7 ([A-Za-z0-9][+ \? / \- :\(\) \.\, !]){1,35}		Identifikation des Bulks Bestandteil der Doppeleinreichungskontrolle (geschäftst-äglich eindeutige Referenz). Fehlercode: B14 Die ersten 8 bzw. 11 Stellen der Id müssen im ICF mit dem BIC des Assigner übereinstimmen. Der Rest des Feldes ist frei verfügbar. Fehlercode: B98	Reference Number of the bulk. Part of duplication check (unique daily reference). Error code: B14 The first 8 or 11 characters of Id must match the BIC of the Assigner in ICF. The rest of the field can be freely defined. Error code: B98
1..1	Assgnr Document +RsltnOfInvstgtn ++Assgnmt +++Assgnr	Name Typ Assigner SCLSCTParty7Choice	DS-06, DS-08 Instructing Party Usage Rule: Limited to BIC to identify a PSP or CSM or 'Name' to indicate the CSM when it has no BIC. 'Name' is limited to 70 characters in length.		
1..1	Agt Document +RsltnOfInvstgtn ++Assgnmt +++Assgnr ++++Agt	Name Typ Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification4			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	FinInstnId Document +RsltnOfInvstgtn ++Assgnmt +++Assgnr ++++Agt +++++FinInstnId	Name Typ FinancialInstitutionIdentification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification7			
1..1	BIC Document +RsltnOfInvstgtn ++Assgnmt +++Assgnr ++++Agt +++++FinInstnId ++++++BIC	Name Typ Pattern BIC BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		ICF: Bei Einlieferung in den SCL mit dem BIC des Einreichers (Auftraggeber) zu belegen. BIC muss einreichungsberechtigt sein (Prüfung auf Basis des SCL-Directorys). Fehlercode: B12 Prüfung gegen den BIC im File Header (Sending Institution) auf Einreichungsberechtigung des Kommunikationspartners. Fehlercode: B12 SCF: Bei Auslieferung aus dem SCL mit "MARKDEFF" belegt.	ICF: On submission to the SCL, to be completed with the BIC of the submitter (originator). BIC must be eligible for submission (Check against the SCL-Directory). Error code: B12 Communication partner's authorisation to submit verified against the BIC in the file header (Sending Institution). Error code: B12 SCF: "MARKDEFF" is assigned for deliveries from SCL.
1..1	Assgne Document +RsltnOfInvstgtn ++Assgnmt +++Assgne	Name Typ Assignee SCLSCTParty7Choice	DS-06, DS-08 Instructed Party Usage Rule: Limited to BIC to identify a PSP or CSM or 'Name' to indicate the CSM when it has no BIC. 'Name' is limited to 70 characters in length.		
1..1	Agt Document +RsltnOfInvstgtn ++Assgnmt +++Assgne ++++Agt	Name Typ Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification4			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	FinInstnId Document +RsltOfInvstgtn ++Assgnmt +++Assgne ++++Agt +++++FinInstnId	Name Typ FinancialInstitutionIdentification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification7			
1..1	BIC Document +RsltOfInvstgtn ++Assgnmt +++Assgne ++++Agt +++++FinInstnId ++++++BIC	Name Typ Pattern BIC BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		ICF: Bei Einlieferung in den SCL mit "MARKDEFF" zu belegen. Feld muss korrekt belegt sein. Fehlercode: B12 SCF: Bei Auslieferung aus dem SCL mit dem BIC des Empfängers des Bulks belegt	ICF: To be completed with "MARKDEFF" for submissions to the SCL. Error code: B12 SCF: Completed with the BIC of the creditor agent for delivery from the SCL.
1..1	CreDtTm Document +RsltOfInvstgtn ++Assgnmt +++CreDtTm	Name Typ Pattern Creation Date Time ISODateTime [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}[T][0-9]{2,2}: [0-9]{2,2};[0-9]{2,2}[S]*			
1..1	Sts Document +RsltOfInvstgtn ++Sts	Name Typ Status SCLSCTInvestigationStatus2Choice	DS-06, DS-08 Usage Rule: Only 'Confirmation' is allowed.	Status der negativen Antwort (= Rückweisung des Rückruf-Auftrags)	Status of the negative response (= rejection of cancellation request)
1..1	Conf Document +RsltOfInvstgtn ++Sts +++Conf	Name Typ Confirmation SCLSCTInvestigationExecutionConfirmation3 Code	DS-06, DS-08 Usage Rule: Only RJCR is allowed.	Nur "RJCR" ist zulässig (Schema-Validierung), da negative Antwort auf einen Recall.	Only "RJCR" is allowed (Schema validation), as it is a negative response to a recall.
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
RJCR					
1..1	CxlDtls Document +RsltOfInvstgtn ++CxlDtls	Name Typ Cancellation Details SCLSCTUnderlyingTransaction3	DS-06, DS-08 Mandatory	Detail-Informationen zur negativen Antwort auf den Recall.	Detailed information regarding the negative response to the recall.
1..n	TxInfAndSts Document	Name Typ TransactionInformationAndStatus SCLSCTPaymentTransactionInformation33	DS-06, DS-08 Mandatory	Anzahl der Einzeltransaktionen in dem Bulk darf nicht größer sein	Total number of single transactions in the bulk must not

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+RsltOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts			als 100.000 (maximaler Parameter der Datensätze in der Datei). Fehlercode: B02	exceed 100,000 (maximum parameter of data records in the file). Error code: B02
1..1	CxlStsId Document +RsltOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++CxlStsId	Name Typ Pattern Cancellation Status Identification SCL SCTid7 ([A-Za-z0-9][+ ? / - : (\\) \.\ , ']){1,35}	DS-06, DS-08 Mandatory	Referenznummer der Transaktion, die von dem initiiierenden Zahlungsdienstleister der negativen Antwort vergeben wird. Cancellation Status ID ist Bestandteil der Doppelseinreichungskontrolle auf Einzelsatzebene. Fehlercode: AM05	Reference of the credit institution refusing the cancellation. Cancellation Status Id is part of the duplication check at single record level. Error code: AM05
1..1	OrgnlGrpInf Document +RsltOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnlGrpInf	Name Typ OriginalGroupInformation OriginalGroupInformation3	DS-06, DS-08 Mandatory	Die Daten dieses Elements sowie seiner Sub-Elemente beziehen sich auf die Angaben des zu beantwortenden Recalls (camt.056), der sich wiederum auf die Originalzahlung (pacs.008) bezieht.	The data of this element as well as its sub-elements refer to the information in the recall (camt.056) to be responded to, which in turn refers to the original payment (pacs.008).
1..1	OrgnlMsgId Document +RsltOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnlGrpInf +++++OrgnlMsgId	Name Typ Pattern Original Message Identification SCL SCTid7 ([A-Za-z0-9][+ ? / - : (\\) \.\ , ']){1,35}		Die Referenz-Nr. (<MsgId>) des ursprünglichen Bulks, in dem die Originalzahlung enthalten war.	Message Id (<MsgId>) of the original bulk containing the original payment.
1..1	OrgnlMsgNmId Document +RsltOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnlGrpInf +++++OrgnlMsgNmId	Name Typ Pattern Original Message Name Identification SCL SCTOrgnlMsgNmId pacs\..008[A-Za-z0-9\.\ , ']{0,27} PACS\..008[A-Za-z0-9\.\ , ']{0,27}	DS-06, DS-08 Usage Rule: Only 'pacs.008.001.02' is allowed.	Usage Rule: Belegung mit "pacs.008" oder "PACS.008", ggf. zzgl. weiterer Zeichen gem. Schema-Validierung zulässig.	Usage Rule: May be completed with "pacs.008" or "PACS.008", where necessary with additional further characters in accordance with schema validation.
0..1	OrgnlInstrId Document +RsltOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnlInstrId	Name Typ Pattern OriginalInstructionIdentification SCL SCTid7 ([A-Za-z0-9][+ ? / - : (\\) \.\ , ']){1,35}		Die "Original Instruction ID" des ursprünglichen Bulk. Wird hier nur angegeben, wenn bereits in der ursprünglichen Überweisung belegt.	The "Original Instruction Id" of the original bulk. Only given if it already existed in the original transfer.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	OrgnlEndToEndId Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnlEndToEndId	Name Original End To End Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse	DS-06, DS-08 Mandatory AT-41 The Originator's reference of the SEPA Credit Transfer Transaction.	Die Referenz des Zahlers (End-to-End-Id) der ursprünglichen Überweisung.	The reference of originator (End To End Id) of the original credit transfer.
1..1	OrgnlTxId Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxId	Name Original Transaction Identification Typ SCLSCTId7 Pattern ([A-Za-z0-9][+ \? / - : \(\) \., ']){1,35}	DS-06, DS-08 Mandatory AT-43 The Originator PSP's reference of the SEPA Credit Transfer Transaction.	Die Referenz des überweisenden Zahlungsdienstleisters. Transaction ID (<TxId>) der ursprünglichen Überweisung.	Reference of the Debtor PSP. Transaction Id of the original Credit transfer.
1..1	TxCxlSts Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++TxCxlSts	Name Transaction Cancellation Status Typ SCLSCTCancellationIndividualStatus1Code	DS-06, DS-08 Mandatory Usage Rule: Only 'RJCR' is allowed	Nur "RJCR" ist zulässig (Schema-Validierung).	Only "RJCR" is allowed (Schema validation).
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
RJCR					
1..1	CxlStsRsnInf Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++CxlStsRsnInf	Name Cancellation Status Reason Information Typ SCLSCTCancellationStatusReasonInformation1	DS-06, DS-08 Mandatory	Informationen zur Begründung der negativen Antwort	Rreason for negative response
1..1	Orgtr Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++CxlStsRsnInf +++++Orgtr	Name Originator Typ SCLSCTPartyIdentification321	DS-06, DS-08 Mandatory AT-21 The Name of the Beneficiary or AT-23 The BIC code of the Beneficiary PSP Usage Rule: Limited to BIC for an Agent or 'Name' for a non-financial institution. 'Name' is limited to 70 characters in length.	Angabe der Partei, die die negative Antwort initiiert hat.	Institution issuing the negative response.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Nm Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++CxlStsRsnInf +++++Orgtr ++++++Nm	Name Name Typ Max70Text Length 1 .. 70 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Name der Institution, die die negative Antwort erteilt	Name of the institution issuing the negative response
1..1	Id Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++CxlStsRsnInf +++++Orgtr ++++++Id	Name Identification Typ SCL SCTParty6Choice		ID der Institution, die die negative Antwort erteilt	ID of the institution issuing the negative response
1..1	OrgId Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++CxlStsRsnInf +++++Orgtr ++++++Id +++++++OrgId	Name OrganisationIdentification Typ SCL SCTOrganisationIdentification4			
1..1	BICOrBEI Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++CxlStsRsnInf +++++Orgtr ++++++Id +++++++OrgId +++++++BICOrBEI	Name BICOrBEI Typ AnyBICIdentifier Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}			
1..1	Rsn Document +RsltnOfInvstgtn	Name Reason Typ CancellationStatusReason1Choice	DS-06 Mandatory AT-R6 Reason Code for non-acceptance of the Recall.	Grund für die negative Antwort	Reason for negative response

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++CxlStsRsnInf +++++Rsn		DS-08 Mandatory AT-55 Reason Code for non-acceptance of the Request for Recall by the Originator.		
1..1	Cd Document +RsltnOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++CxlStsRsnInf +++++Rsn ++++++Cd	Name Typ Code PaymentCancellationRejection1Code	DS-06, DS-08 See Message Element Specifications below.	ISO-Codes für den Grund der negativen Antwort (Schema-Validierung).	ISO codes for the rejection reason (Schema validation)
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
CUST					
LEGL					
1..1	Prtry Document +RsltnOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++CxlStsRsnInf +++++Rsn ++++++Prtry	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Proprietary Max35Text 1 .. 35 \\S+.* collapse	DS-06, DS-08 See Message Element Specifications below	Zulässige Codes: AC04, AM04, ARDT, NOAS, NOOR. Keine fachliche oder Schema-Validierung.	Permitted codes: AC04, AM04, ARDT, NOAS, NOOR. No technical or schema validation.
1..13	AddtlInf Document +RsltnOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++CxlStsRsnInf +++++AddtlInf	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Additional Information Max105Text 1 .. 105 \\S+.* collapse	DS-06 Mandatory AT-R7 The specific reference of the Originator PSP initiating the Recall. AT-R6 Reason code for non-acceptance of the Recall. AT-58 Provision of information available to file a legal claim to recover the funds in case of reason code 'Fraudulent originated SEPA Credit Transfer'	Muss mind. einmal verwendet werden. Darf bis zu dreizehnmal verwendet werden. Schemavalidierung.	Must be used at least once. Up to Thirteen occurrences are allowed. Schema validation.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
			<p>Usage Rule: First occurrence is mandatory and must start with 'ATR7' followed by the information as per attribute description. When reason code is 'LEGL' under 4.18, two further occurrences are allowed to precise the reason and must start with 'ATR6'. When reason code was 'FRAD' in the camt.056, then up to ten further optional occurrences are allowed, all starting with 'FRAD' followed by all information available to file a legal claim to recover the funds in case of reason code 'Fraudulent originated SEPA Credit Transfer'.</p> <p>DS-08 Mandatory AT-51 The specific reference of the Originator PSP for the Request for Recall by the Originator AT-57 Provision of all information available to file a legal claim to recover the funds in case of reason code 'wrong unique identifier of the Beneficiary account' Usage Rule: First occurrence must start with 'AT51' followed by the information as per</p>		

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
			attribute description. When reason code was 'AC03' (Wrong IBAN) in the camt.056, then up to ten further occurrences are allowed, all starting with 'AT57' followed by the information as per attribute description.		
0..1	Assgnr Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++Assgnr	Name Typ Assigner SCLSCTParty7Choice			
1..1	Agt Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++Assgnr +++++Agt	Name Typ Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification4			
1..1	FinInstnld Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++Assgnr +++++Agt ++++++FinInstnld	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification7			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	BIC Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++Assgnr +++++Agt ++++++FinInstnld +++++++BIC	Name BIC Typ BICIdentifier Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		ICF: Darf in der Einlieferung nicht belegt werden. Fehlercode: XT13 SCF: Bei Auslieferung aus dem SCL belegt. Ursprünglicher Einreicher (Auftraggeber) des Bulks, in dem die negative Antwort bei Einreichung in den SEPA-Clearer enthalten war.	ICF: must not be completed for submission. Error code: XT13 SCF: Completed for delivery from SCL. Original submitter (originator) of the bulk in which the negative answer was contained upon its submission to the SEPA-Clearer.
1..1	OrgnlTxRef Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef	Name Original Transaction Reference Typ SCL SCTOriginalTransactionReference13	Mandatory DS-06 An exact copy of all attributes of the initially sent DS-02 which is to be cancelled. DS-08 An exact copy of the original Inter-PSP Payment Dataset (DS-02) to which the Request for Recall by the Originator relates to. DS-06, DS-08 The yellow shaded message elements under 'Original Transaction Reference' must be populated with the same value as the message elements of the original instruction.		
1..1	IntrBkSttlmAmt Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts	Name Interbank Settlement Amount Typ SCL SCTCurrencyAndAmount_3 FractionDigits 2 TotalDigits 18 Inclusive 0.01 .. 999999999.99 Pattern [0-9]{0,15}(\.)([0-9]{0,2}){0,1}	DS-06, DS-08 AT-04 Amount of the SEPA Credit Transfer in Euro	Originalbetrag der ursprünglichen Überweisung. Das Währungskennzeichen muss "EUR" lauten. (Schema-Validierung).	Original amount of the original Credit transfer. Only 'EUR' is permitted as the currency designation. (Schema validation)

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
required	Attribute: Ccy	Name Currency Typ SCLSCTCurrencyCode Use required		Maximal bis zwei Nachkommastellen sind erlaubt (Schema-Validierung). Betragsangabe muss mindestens den Wert 0.01 oder mehr enthalten und darf den Wert 999999999.99 nicht übersteigen. (Schema-Validierung).	A maximum of two decimal places is permitted. (Schema validation) Amount must be at least 0.01 but no more than 999999999.99 (Schema validation)
		Anwendbare Codes / Acceptable Codes EUR			
1..1	IntrBkSttlmDt Document +RsltnOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++IntrBkSttlmDt	Name InterbankSettlementDate Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}	DS-06, DS-08 AT-42 Settlement Date of the Credit Transfer	Belegung gemäß Originalzahlung.	Entry according to original payment.
1..1	SttlmInf Document +RsltnOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++SttlmInf	Name SettlementInformation Typ SCLSCTSettlementInformation13		Settlement Information	Settlement Information
1..1	SttlmMtd Document +RsltnOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++SttlmInf ++++++SttlmMtd	Name SettlementMethod Typ SCLSCTSettlementMethod1Code		Nur "CLRG" ist zulässig (Schema-Validierung).	Only "CLRG" is allowed (Schema validation)
Anwendbare Codes / Acceptable Codes CLRG					
1..1	CirSys	Name Clearing System Typ SCLSCTClearingSystemIdentification1Choic			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++Stlmlnf ++++++ClrSys	e			
1..1	Prtry Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++Stlmlnf ++++++ClrSys +++++++Prtry	Name Proprietary Typ SCLSCTMax35Text_SCL Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Kennzeichen für das Clearing System. Für den SEPA-Clearer ist nur der Wert "SCL" zulässig (Schema-Validierung).	Code for the clearing system. For the SEPA-Clearer, only the value 'SCL' is admissible (Schema validation).
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
	SCL				
1..1	PmtTpInf Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++PmtTpInf	Name Payment Type Information Typ SCLSCTPaymentTypeInfo22	DS-06, DS-08 AT-40 Identification code of the Scheme. AT-45 Category Purpose of the Credit Transfer.	Zahlungsartinformationen	Payment type information
1..1	SvcLvl Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++PmtTpInf ++++++SvcLvl	Name ServiceLevel Typ SCLSCTServiceLevel8Choice			
1..1	Cd Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef	Name Code Typ SCLSCTExternalServiceLevel1Code		Nur "SEPA" ist zulässig (Schema-Validierung).	Only "SEPA" is allowed (Schema validation)

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++++PmtPlnf +++++SvcLvl +++++Cd				
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
SEPA					
0..1	LclInstrm Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++PmtPlnf +++++LclInstrm	Name LocalInstrument Typ SCLSCTLocalInstrument2Choice			
1..1	Cd Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++PmtPlnf +++++LclInstrm +++++Cd	Name Code Typ ExternalLocalInstrument1Code Length 1 .. 35 WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
1..1	Prtry Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++PmtPlnf +++++LclInstrm +++++Prtry	Name Proprietary Typ SCLSCTId8 Pattern ([A-Za-z0-9][+ \? / - : \(\) \.\ ' s]){1,35}		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
0..1	CtgyPurp Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++PmtPlnf +++++CtgyPurp	Name Category Purpose Typ CategoryPurpose1Choice		Verschlüsselter Verwendungszweck	Encrypted remittance information

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Cd Document +RsltOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++PmtTpInf ++++++CtgyPurp +++++++Cd	Name Code Typ ExternalCategoryPurpose1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
1..1	Prtry Document +RsltOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++PmtTpInf ++++++CtgyPurp +++++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
0..1	RmtInf Document +RsltOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++RmtInf	Name Remittance Information Typ SCLSCTRemittanceInformation5	DS-06, DS-08 AT-05 Remittance information or AT-61 The unstructured Remittance Information sent by the Originator to the Beneficiary in the Credit Transfer Instruction	Strukturierter oder unstrukturierter Verwendungszweck	Unstructured or structured remittance information
1..1	Ustrd Document +RsltOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++RmtInf ++++++Ustrd	Name Unstructured Typ Max140Text Length 1 .. 140 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Unstrukturierter Verwendungszweck. Belegung gem. Originalzahlung.	Unstructured remittance information Entry according to original payment.
1..1	Strd Document +RsltOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts	Name Structured Typ SCLSCTStructuredRemittanceInformation7		Strukturierter Verwendungszweck. Belegung gem. Originalzahlung.	Structured remittance information Entry according to original payment.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	<p>++++OrgnlTxRef +++++RmtInf +++++Strd</p> <p>CdtrRefInf</p> <p>Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++RmtInf +++++Strd +++++CdtrRefInf</p>	<p>Name Typ</p> <p>Creditor Reference Information CreditorReferenceInformation2</p>		Gläubiger-Referenz Information	Creditor reference information.
1..1	<p>Tp</p> <p>Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++RmtInf +++++Strd +++++CdtrRefInf +++++Tp</p>	<p>Name Typ</p> <p>Type CreditorReferenceType2</p>			
1..1	<p>CdOrPrtry</p> <p>Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++RmtInf +++++Strd +++++CdtrRefInf +++++Tp +++++CdOrPrtry</p>	<p>Name Typ</p> <p>CodeOrProprietary CreditorReferenceType1Choice</p>			
1..1	<p>Cd</p> <p>Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef</p>	<p>Name Typ</p> <p>Code SCLSCTDocumentType3Code</p>		Code für die Gläubiger-Referenz. Nur "SCOR" ist zulässig (Schema-Validierung).	Code for the creditor reference. Only "SCOR" is allowed (Schema validation)

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++++RmtInf +++++Strd +++++CdtrRefInf +++++Tp +++++CdOrPrtry +++++Cd				
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
SCOR					
0..1	Issr Document +RsltOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++RmtInf +++++Strd +++++CdtrRefInf +++++Tp +++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
1..1	Ref Document +RsltOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++RmtInf +++++Strd +++++CdtrRefInf +++++Ref	Name Reference Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
0..1	UltmtDbtr Document +RsltOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr	Name UltimateDebtor Typ SCLSCTPartyIdentification322	DS-06, DS-08 AT-08 Name of the Originator Reference Party. AT-09 Identification Code of the Originator Reference Party.		
0..1	Nm Document +RsltOfInvstgtn	Name Name Typ Max70Text Length 1 .. 70		Name des abweichenden Zahlers	Name of the ultimate payer

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef ++++UltmtDbtr +++++Nm	Pattern \S+* WhiteSpace collapse			
0..1	Id Document +RsItnOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr +++++Id	Name Identification Typ SCL SCTParty6Choice2		Identifikation des abweichenden Zahlers	Identification of the ultimate payer
1..1	OrgId Document +RsItnOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr +++++Id +++++OrgId	Name OrganisationIdentification Typ SCL SCTOrganisationIdentification41			
0..1	BICOrBEI Document +RsItnOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr +++++Id +++++OrgId +++++BICOrBEI	Name BICOrBEI Typ AnyBICIdentifier Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
0..1	Othr Document +RsItnOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++UltmtDbtr	Name Other Typ GenericOrganisationIdentification1			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++++Id +++++OrgId +++++Othr				
1..1	Id Document +RslnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr +++++Id +++++OrgId +++++Othr +++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
0..1	SchmeNm Document +RslnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr +++++Id +++++OrgId +++++Othr +++++SchmeNm	Name SchemeName Typ OrganisationIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +RslnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr +++++Id +++++OrgId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd	Name Code Typ ExternalOrganisationIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
1..1	Prtry Document	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Prtry	Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	Issr Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr +++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
1..1	PrvtId Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Id +++++++PrvtId	Name PrivatIdentification Typ SCL SCT PersonIdentification5			
0..1	DtAndPlcOfBirth Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth	Name DateAndPlaceOfBirth Typ DateAndPlaceOfBirth			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	BirthDt Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Id +++++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++BirthDt	Name BirthDate Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
0..1	PrvcOfBirth Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Id +++++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++PrvcOfBirth	Name ProvinceOfBirth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
1..1	CityOfBirth Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Id +++++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CityOfBirth	Name CityOfBirth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
1..1	CtryOfBirth Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef	Name CountryOfBirth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++++UltmtDbtr +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CtryOfBirth				
0..1	Othr Document +RsltOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr +++++Id +++++PrvtId +++++Othr	Name Other Typ GenericPersonIdentification1			
1..1	Id Document +RsltOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
0..1	SchmeNm Document +RsltOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm	Name SchemeName Typ PersonIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document	Name Code Typ ExternalPersonIdentification1Code Length 1 .. 4		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Cd	Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Prtry Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
0..1	Issr Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
1..1	Dbtr Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr	Name Debtor Typ SCLSCTPartyIdentification32	DS-06, DS-08 AT-02 Name of the Originator - Mandatory. AT-03 Address of the Originator. AT-10 Originator's Identification Code.		

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Nm Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr ++++++Nm	Name Name Typ Max70Text Length 1 .. 70 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Name des Zahlers.	Name of payer
0..1	PstlAdr Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr ++++++PstlAdr	Name PostalAddress Typ SCL SCTPostalAddress6		Adresse des Zahlers.	Postal address of payer
0..1	Ctry Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr ++++++PstlAdr ++++++Ctry	Name Country Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
0..2	AdrLine Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr ++++++PstlAdr ++++++AdrLine	Name Address Line Typ Max70Text Length 1 .. 70 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
0..1	Id Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs	Name Identification Typ SCL SCTParty6Choice2			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++TxInfAndSts ++++OrgnTxRef +++++Dbtr +++++Id				
1..1	OrgId Document +RslnOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnTxRef +++++Dbtr +++++Id +++++OrgId	Name OrganisationIdentification Typ SCLSCTOrganisationIdentification41			
0..1	BICOrBEI Document +RslnOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnTxRef +++++Dbtr +++++Id +++++OrgId +++++BICOrBEI	Name BICOrBEI Typ AnyBICIdentifier Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
0..1	Othr Document +RslnOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnTxRef +++++Dbtr +++++Id +++++OrgId +++++Othr	Name Other Typ GenericOrganisationIdentification1			
1..1	Id Document +RslnOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnTxRef	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++++Dbtr +++++Id +++++OrgId +++++Othr +++++Id				
0..1	SchmeNm Document +RsltOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef ++++Dbtr ++++Id +++++OrgId +++++Othr +++++SchmeNm	Name SchemeName Typ OrganisationIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +RsltOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef ++++Dbtr ++++Id +++++OrgId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd	Name Code Typ ExternalOrganisationIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
1..1	Prtry Document +RsltOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef ++++Dbtr ++++Id +++++OrgId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	Issr Document +RsltOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef ++++Dbtr +++++Id ++++++Orgld +++++++Othr +++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
1..1	PrvtId Document +RsltOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef ++++Dbtr +++++Id +++++++PrvtId	Name Private Identification Typ SCLSCTPersonIdentification5			
0..1	DtAndPlcOfBirth Document +RsltOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef ++++Dbtr +++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth	Name Date And Place Of Birth Typ DateAndPlaceOfBirth			
1..1	BirthDt Document +RsltOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef ++++Dbtr +++++Id +++++++PrvtId	Name Birth Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	<p>+++++DtAndPlcOfBirth +++++BirthDt</p> <p>PrvcOfBirth</p> <p>Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++PrvcOfBirth</p>	<p>Name Province Of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse</p>			
1..1	<p>CityOfBirth</p> <p>Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CityOfBirth</p>	<p>Name City Of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse</p>			
1..1	<p>CtryOfBirth</p> <p>Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CtryOfBirth</p>	<p>Name Country Of Birth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}</p>			
0..1	<p>Othr</p> <p>Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs</p>	<p>Name Other Typ GenericPersonIdentification1</p>			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr +++++Id +++++PrvtId +++++Othr				
1..1	Id Document +RsItlnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+* WhiteSpace collapse			
0..1	SchmeNm Document +RsItlnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm	Name Scheme Name Typ PersonIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +RsItlnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd	Name Code Typ ExternalPersonIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+* WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Prtry Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr ++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	Issr Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr ++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	DbtrAcct Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++DbtrAcct	Name DebtorAccount Typ SCLSCTCashAccount16	DS-06, DS-08 AT-01 Account number of the Originator.	Konto des Zahlers	Payer's account
1..1	Id Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++DbtrAcct ++++++Id	Name Identification Typ SCLSCTAccountIdentification4Choice			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	IBAN Document +RsltOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++DbtrAcct +++++Id +++++IBAN	Name Typ Pattern IBAN IBAN2007Identifier [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		IBAN des Zahlers.	IBAN of the debtor
1..1	DbtrAgt Document +RsltOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++DbtrAgt	Name Typ DebtorAgent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification4	DS-06, DS-08 AT-06 The BIC code of the Originator PSP.		
1..1	FinInstnId Document +RsltOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++DbtrAgt +++++FinInstnId	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification7			
1..1	BIC Document +RsltOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnITxRef +++++DbtrAgt +++++FinInstnId +++++BIC	Name Typ Pattern BIC BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		Belegung gem. Originalzahlung. Gültigkeit des BIC anhand des SCL-Directory. Fehlercode: XT27 Prüfung nur bei Weiterleitung der Überweisung vom SEPA-Clearer an STEP2: BIC muss ein registrierter direkter Teilnehmer oder Reachable BIC am STEP2 SCT Service sein. Fehlercode: PY01	Entry according to original payment Validity check of BIC against SCL-Directory. Error code: XT27 Check only if credit transfer is forwarded from the SEPA-Clearer to STEP2. BIC must be a registered direct participant or reachable BIC of the STEP2 SCT Service. Error code: PY01
1..1	CdtrAgt Document +RsltOfInvstgtn ++CxDtIs	Name Typ CreditorAgent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification4	DS-06, DS-08 AT-23 The BIC code of the Beneficiary PSP.	Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers	Payment service provider of the creditor

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	+++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++CdtrAgt FinInstnId Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++CdtrAgt +++++FinInstnId	Name Typ FinancialInstitutionIdentification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification7			
1..1	BIC Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++CdtrAgt +++++FinInstnId +++++BIC	Name Typ Pattern BIC BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		Belegung gem. Originalzahlung. Der Original Creditor Agent BIC ist Bestandteil der Doppeleinreichungskontrolle auf Einzelsatzebene. Fehlercode: AM05	Entry according to original payment. The original creditor agent BIC is part of the duplication check at single record level. Error code: AM05
1..1	Cdtr Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr	Name Typ Creditor SCLSCTPartyIdentification32	DS-06, DS-08 AT-21 Name of the Beneficiary – Mandatory. AT-22 Address of the Beneficiary. AT-24 Beneficiary Identification Code.	Zahlungsempfänger. Alle Sub-Elemente aus der Originalzahlung werden unterstützt.	Creditor. All sub-elements from the original payment are supported.
1..1	Nm Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr +++++Nm	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Name Max70Text 1 .. 70 \\S+.* collapse		Name des Zahlungsempfängers.	Name of creditor.
0..1	PstlAdr Document +RsltnOfInvstgtn	Name Typ PostalAddress SCLSCTPostalAddress6		Anschrift des Zahlungsempfängers	Address of creditor

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnTxRef ++++Cdtr +++++PstAdr				
0..1	Ctry Document +RsItOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnTxRef ++++Cdtr +++++PstAdr +++++Ctry	Name Country Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
0..2	AdrLine Document +RsItOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnTxRef ++++Cdtr +++++PstAdr +++++AdrLine	Name AddressLine Typ Max70Text Length 1 .. 70 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
0..1	Id Document +RsItOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnTxRef ++++Cdtr +++++Id	Name Identification Typ SCL SCTParty6Choice2			
1..1	OrgId Document +RsItOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnTxRef ++++Cdtr +++++Id +++++OrgId	Name OrganisationIdentification Typ SCL SCTOrganisationIdentification41			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	BICOrBEI Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr +++++Id +++++Orgld +++++BICOrBEI	Name BICOrBEI Typ AnyBICIdentifier Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
0..1	Othr Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr +++++Id +++++Orgld +++++Othr	Name Other Typ GenericOrganisationIdentification1			
1..1	Id Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
0..1	SchmeNm Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr	Name SchemeName Typ OrganisationIdentificationSchemeName1Choice			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm				
1..1	Cd Document +RsltnOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd	Name Code Typ ExternalOrganisationIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
1..1	Prtry Document +RsltnOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
0..1	Issr Document +RsltnOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	PrvtId Document +RsltOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr +++++Id +++++PrvtId	Name Typ Private Identification SCL SCT PersonIdentification5			
0..1	DtAndPlcOfBirth Document +RsltOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth	Name Typ DateAndPlaceOfBirth DateAndPlaceOfBirth			
1..1	BirthDt Document +RsltOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++BirthDt	Name Typ Pattern Birth Date ISODate [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
0..1	PrvcOfBirth Document +RsltOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++PrvcOfBirth	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Province Of Birth Max35Text 1 .. 35 \\S+.* collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	CityOfBirth Document +RsltOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CityOfBirth	Name City Of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
1..1	CtryOfBirth Document +RsltOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CtryOfBirth	Name Country Of Birth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
0..1	Othr Document +RsltOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr +++++Id +++++PrvtId +++++Othr	Name Other Typ GenericPersonIdentification1			
1..1	Id Document +RsltOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr +++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	<p>+++++PrvtId +++++Othr +++++Id</p> <p>SchmeNm</p> <p>Document +RsltOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm</p>	<p>Name Scheme Name Typ PersonIdentificationSchemeName1Choice</p>			
1..1	<p>Cd</p> <p>Document +RsltOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd</p>	<p>Name Code Typ ExternalPersonIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse</p>		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
1..1	<p>Prtry</p> <p>Document +RsltOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry</p>	<p>Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse</p>		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	Issr Document +RsltOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnTxRef +++++Cdtr +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
1..1	CdtrAcct Document +RsltOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnTxRef +++++CdtrAcct	Name Creditor Account Typ SCLSCTCashAccount16	DS-06, DS-08 AT-20 Account of the Beneficiary.	Konto des Zahlungsempfängers	Account of the creditor
1..1	Id Document +RsltOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnTxRef +++++CdtrAcct +++++Id	Name Identification Typ SCLSCTAccountIdentification4Choice			
1..1	IBAN Document +RsltOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnTxRef +++++CdtrAcct +++++Id +++++IBAN	Name IBAN Typ IBAN2007Identifier Pattern [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		IBAN des Zahlungsempfängers	IBAN of the creditor
0..1	UltmtCdtr Document +RsltOfInvstgtn ++CxDtIs	Name UltimateCreditor Typ SCLSCTPartyIdentification322	DS-06, DS-08 AT-28 Name of the Beneficiary Reference Party.	Abweichender Zahlungsempfängers. Alle Sub-Elemente aus der Originalzahlung werden unterstützt.	Ultimate creditor. All sub-elements from the original payment are supported.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	Nm Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr +++++Nm	Name Name Typ Max70Text Length 1 .. 70 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse	AT-29 Identification Code of the Beneficiary Reference Party.	Name des abweichenden Zahlungsempfängers	Name of the ultimate creditor.
0..1	Id Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr +++++Id	Name Identification Typ SCLSCTParty6Choice2			
1..1	OrgId Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr +++++Id +++++OrgId	Name OrganisationIdentification Typ SCLSCTOrganisationIdentification41			
0..1	BICOrBEI Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr +++++Id +++++OrgId +++++BICOrBEI	Name BICOrBEI Typ AnyBICIdentifier Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	Othr Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr ++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr	Name Other Typ GenericOrganisationIdentification1			
1..1	Id Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr ++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr +++++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
0..1	SchmeNm Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr ++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr +++++++SchmeNm	Name SchemeName Typ OrganisationIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr ++++++Id +++++++Orgld	Name Code Typ ExternalOrganisationIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Cd				
1..1	Prtry Document +RslnOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
0..1	Issr Document +RslnOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
1..1	PrvtId Document +RslnOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr +++++Id +++++PrvtId	Name Private Identification Typ SCLSCTPersonIdentification5			
0..1	DtAndPlcOfBirth Document +RslnOfInvstgtn ++CxDtIs +++TxInfAndSts	Name Date And Place Of Birth Typ DateAndPlaceOfBirth			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth				
1..1	BirthDt Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++BirthDt	Name Birth Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
0..1	PrvcOfBirth Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++PrvcOfBirth	Name Province Of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
1..1	CityOfBirth Document +RsltnOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CityOfBirth	Name City Of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	CtryOfBirth Document +RsltOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr ++++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CtryOfBirth	Name Country Of Birth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
0..1	Othr Document +RsltOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr ++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr	Name Other Typ GenericPersonIdentification1			
1..1	Id Document +RsltOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr ++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
0..1	SchmeNm Document +RsltOfInvstgtn ++CxlDtIs +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr ++++++Id	Name SchemeName Typ PersonIdentificationSchemeName1Choice			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	<p>+++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm</p> <p>Cd</p> <p>Document +RslnOfInvstgtn ++CxIDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd</p>	<p>Name Code Typ ExternalPersonIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse</p>		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
1..1	<p>Prtry</p> <p>Document +RslnOfInvstgtn ++CxIDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry</p>	<p>Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse</p>		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
0..1	<p>Issr</p> <p>Document +RslnOfInvstgtn ++CxIDtls +++TxInfAndSts ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++Issr</p>	<p>Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse</p>		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.

Nachricht / Message

SEPA Credit Transfer – Inter-PSP SCT Inquiry Dataset (DS-09) for Claim Non-Receipt

Verwendung des Claim Non Receipt (camt.027.001.06SCT)

Diese Nachricht wird verwendet, um eine Nachfrage zum Verbleib einer SEPA-Überweisung von der Bank des Zahlers an die Bank des Zahlungsempfängers zu transportieren.

Die Nachricht dient zur Übermittlung einer einzelnen Nachfrage.

Gemäß Rulebook kann eine Nachfrage zum Verbleib einer SEPA-Überweisung bis zu 13 Monate nach der Belastung einer SEPA-Überweisung ausgelöst werden. Diese Frist wird vom SEPA-Clearer nicht geprüft.

Die Nachfrage selbst ist nicht buchungsrelevant sondern dient lediglich als Information an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers, der dann seinerseits verpflichtet ist, innerhalb von 10 Geschäftstagen mit einer positiven oder negativen Antwort (camt.029.001.08) zu reagieren

Der SEPA-Clearer nimmt eine Doppeleinreichungskontrolle, aber keinerlei Cross-Referenzierung vor. So wird z. B. nicht geprüft, ob die Originalzahlung über den SEPA-Clearer abgewickelt wurde oder bereits eine Nachfrage zum Verbleib dieser Originalzahlung eingereicht wurde.

Die Nachricht ist einlieferungsseitig Bestandteil des Input Inquiry Files (IQF), auslieferungsseitig ist sie Bestandteil des Output Inquiry Files (OQF).

ISO Nachrichtenstruktur

Ein Interbank SCT Inquiry Dataset for Claim Non-Receipt beinhaltet:

- ein einzelnes „Assignment“ (äquivalent dem Group Header in pacs-Nachrichtentypen)
- einen „Case“, der die SCT Inquiry identifiziert
- ein „Underlying“, das die Transaktionsdaten einer einzelnen zugrundeliegenden Überweisung beinhaltet.

Assignment

Das Assignment enthält Informationen, die für die Verarbeitung der gesamten Nachricht benötigt werden.

Use of Claim Non-Receipt (camt.027.001.06)

This message is used to transport the Claim Non-Receipt from the Originator Bank to the Beneficiary Bank.

The message caters for a single claim only.

Pursuant to the rulebook, the Claim Non-Receipt can be initiated within 13 months after the debit date of the concerned SEPA credit transfer. This deadline is not checked in the SEPA-Clearer.

The Inquiry is not relevant for settlement and serves solely to inform the Beneficiary Bank, who then is obliged to actively respond within 10 business days with a positive or negative response (camt.029.001.08).

The SEPA-Clearer carries out a duplication check but does not carry out cross-reference checking. For example, no check is made as to whether the original payment was processed in the SEPA-Clearer or whether a Claim Non-Receipt has already been submitted with respect to this original payment.

The message is a component of the Input Inquiry File (IQF) on the submitter side and a component of the Output Inquiry File (OQF) on the delivery side.

ISO message structure

An Interbank SCT Inquiry Dataset for Claim Non-Receipt contains:

- a single “assignment” (equivalent to the group header in pacs messages)
- a “Case” providing the specific SCT inquiry reference
- an “Underlying” containing the transaction data of one individual underlying transfer.

Assignment

The “Assignment” contains information required to process the entire message.

Nachrichtenstruktur / Message structure

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	Document	Type Document			
1..1	Document CImNonRct	Name Claim Non Receipt Type SCLSCTClaimNonReceiptV06			
1..1	Document +CImNonRct Assgnmt	Name Assignment Type CaseAssignment4		Das Assignment enthält Informationen, die für die Verarbeitung der gesamten Nachricht benötigt werden.	The assignment contains information which is relevant for the entire message.
1..1	Document +CImNonRct ++Assgnmt Id	Name Identification Type SCLSCTId7 Pattern ([A-Za-z0-9][+ \? / - : ()\ \. , ']}{1,35}		Identifikation des Bulks Bestandteil der Doppelinreichungskontrolle (geschäftstäglich eindeutige Referenz). Fehlercode: B14 Die ersten 8 bzw. 11 Stellen der Id müssen im IQF mit dem BIC des Assigner übereinstimmen. Der Rest des Feldes ist frei verfügbar. Fehlercode: B98	Reference Number of the bulk. Part of duplication check (unique daily reference). Error code: B14 The first 8 or 11 characters of Id must match the BIC of the Assigner in IQF. The rest of the field can be freely defined. Error code: B98
1..1	Assgnr Document +CImNonRct ++Assgnmt +++Assgnr	Name Assigner Type SCLSCTParty35ChoiceV4	DS-09 Usage Rule: Limited to BICFI to identify a PSP, AnyBIC to identify a CSM or 'Name' to indicate the CSM when it has no BIC. 'Name' is limited to 70 characters in length.		
1..1	Agt Document +CImNonRct ++Assgnmt +++Assgnr ++++Agt	Name Agent Type SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification5			

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	FinInstnId Document +CImNonRct ++Assgnmt +++Assgnr ++++Agt +++++FinInstnId	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification8			
1..1	BICFI Document +CImNonRct ++Assgnmt +++Assgnr ++++Agt +++++FinInstnId ++++++BICFI	Name Typ Pattern BICFI BICFIIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		<p>IQF: Bei Einlieferung in den SCL mit dem BIC des Einreichers (Auftraggeber) zu belegen.</p> <p>BIC muss einreichungsberechtigt sein (Prüfung auf Basis des SCL-Directorys). Fehlercode: B12</p> <p>Prüfung gegen den BIC im File Header (Sending Institution) auf Einreichungsberechtigung des Kommunikationspartners. Fehlercode: B12</p> <p>OQF: Bei Auslieferung aus dem SCL mit "MARKDEFF" belegt.</p>	<p>IQF: On submission to the SCL, to be completed with the BIC of the submitter (originator).</p> <p>BIC must be eligible for submission (Check against the SCL-Directory). Error code: B12</p> <p>Communication partner's authorisation to submit verified against the BIC in the file header (Sending Institution). Error code: B12</p> <p>OQF: "MARKDEFF" is assigned for deliveries from SCL.</p>
1..1	Assgne Document +CImNonRct ++Assgnmt +++Assgne	Name Typ Assignee SCLSCTParty35ChoiceV4	DS-09 Usage Rule: Limited to BICFI to identify a PSP, AnyBIC to identify a CSM or 'Name' to indicate the CSM when it has no BIC. 'Name' is limited to 70 characters in length.		
1..1	Agt Document +CImNonRct ++Assgnmt +++Assgne ++++Agt	Name Typ Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification5			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	FinInstnId Document +ClnNonRct ++Assgnmt +++Assgne ++++Agt +++++FinInstnId	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification8			
1..1	BICFI Document +ClnNonRct ++Assgnmt +++Assgne ++++Agt +++++FinInstnId ++++++BICFI	Name Typ Pattern BICFI BICFIIdentifier [A-Z]{6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		IQF: Bei Einlieferung in den SCL mit "MARKDEFF" zu belegen. Feld muss korrekt belegt sein. Fehlercode: B12 OQF: Bei Auslieferung aus dem SCL mit dem BIC des Empfängers des Bulks belegt	IQF: To be completed with "MARKDEFF" for submissions to the SCL. Error code: B12 OQF: Completed with the BIC of the creditor agent for delivery from the SCL.
1..1	CreDtTm Document +ClnNonRct ++Assgnmt +++CreDtTm	Name Typ Pattern Creation Date Time ISODateTime [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}[T][0-9]{2,2}: [0-9]{2,2}:[0-9]{2,2}[S]*		Erstellungsdatum und -zeit des Assignments	Date and time at which the assignment was created
1..1	Case Document +ClnNonRct ++Case	Name Typ Case Case4	DS-09 Mandatory		
1..1	Id Document +ClnNonRct ++Case +++Id	Name Typ Pattern Identification SCLSCTId7 ([A-Za-z0-9][+ \? / - : \(\) \. , ']){1,35}	DS-09 AT-81 The specific SCT inquiry reference of the Participant initiating the SCT inquiry.	Referenznummer der Transaktion, die von dem initierenden Zahlungsdienstleister der SCT Inquiry vergeben wird. Schema-Validierung. Id ist Bestandteil der Doppelinreichungskontrolle auf Einzelsatzebene. Fehlercode: AM05	Transaction reference of the credit institution initiating the SCT Inquiry. Schema validation. Id is part of the duplication check at single record level. Error code: AM05
1..1	Cretr Document +ClnNonRct ++Case +++Cretr	Name Typ Creator SCLSCTParty35ChoiceV4	DS-09 Usage Rule: Limited to BICFI to identify the Originator PSP of the original credit transfer.		

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Agt Document +CImNonRct ++Case +++Cretr ++++Agt	Name Typ Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification5			
1..1	FinInstnId Document +CImNonRct ++Case +++Cretr ++++Agt +++++FinInstnId	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification8			
1..1	BICFI Document +CImNonRct ++Case +++Cretr ++++Agt +++++FinInstnId ++++++BICFI	Name Typ Pattern BICFI BICFIIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		<p>BIC des originären überweisenden Zahlungsdienstleisters.</p> <p>Gültigkeit des BIC anhand des SCL-Directories. Fehlercode: XT27</p> <p>Generelle Prüfung auf Erreichbarkeit: BIC muss innerhalb des SEPA-Clearers erreichbar sein. Fehlercode: PY01</p> <p>Prüfung nur bei Weiterleitung der Überweisung vom SEPA-Clearer an die EBA CLEARING: BIC muss ein registrierter direkter oder indirekter Teilnehmer am STEP2 SCT Service der EBA CLEARING sein. Fehlercode: PY01</p>	<p>BIC of the Originator PSP</p> <p>Validity check of BIC against SCL-Directory. Error code: XT27</p> <p>General addressability check: BIC must be addressable within the SEPA-Clearer. Error code: PY01</p> <p>Check only if credit transfer is forwarded from the SEPA-Clearer to EBA CLEARING: BIC must be a registered direct participant or reachable BIC of the STEP2 SCT Service. Error code: PY01</p>

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Undrlyg Document +CImNonRct ++Undrlyg	Name Typ Underlying UnderlyingTransaction4Choice		Daten der zu Grunde liegenden Originaltransaktion.	Data of the underlying original transaction.
1..1	IntrBk Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk	Name Typ Interbank SCLSCTUnderlyingPaymentTransaction3		Angaben aus der Originalnachricht.	Copy of the original message.
1..1	OrgnlGrplnf Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlGrplnf	Name Typ Original Group Information SCLSCTUnderlyingGroupInformation1	DS-09 Mandatory	Angaben, die sich auf das ursprüngliche Bulk beziehen.	Data which refer to the original bulk in which the transaction was contained.
1..1	OrgnlMsgId Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlGrplnf +++++OrgnlMsgId	Name Typ Pattern Original Message Identification SCLSCTId7 ([A-Za-z0-9][+ \?/ - : \(\) \. , ']){1,35}		Die Referenz-Nr. (<MsgId>) des ursprünglichen Bulk.	The 'Original Message Id' (<MsgId>) of the underlying bulk.
1..1	OrgnlMsgNmId Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlGrplnf +++++OrgnlMsgNmId	Name Typ Pattern Original Message Name Identification SCLSCTOrgnlMsgNmId pacs\008[A-Za-z0-9\.\.]{0,27} PACS\008[A-Za-z0-9\.\.]{0,27}	DS-09 Usage Rule: Only 'pacs.008.001.02' is allowed.	Nachrichtentyp des ursprünglichen Bulk. Usage Rule: Belegung mit "pacs.008" oder "PACS.008", jeweils ggf. zzgl. weiterer Zeichen gem. Schema-Validierung zulässig.	Message type of the original bulk. Usage rule: "pacs.008" or "PACS.008" to be entered, in each case with additional characters where applicable. Schema validation.
0..1	OrgnlInstrId Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlInstrId	Name Typ Pattern Original Instruction Identification SCLSCTId7 ([A-Za-z0-9][+ \?/ - : \(\) \. , ']){1,35}		Die "Original Instruction Id" des ursprünglichen Bulk. Wird hier nur angegeben, wenn bereits in der ursprünglichen Überweisung belegt.	The 'Original Instruction Id' of the underlying bulk. Only given here if already specified in the original credit transfer.
1..1	OrgnlEndToEndId Document	Name Typ Original End To End Identification Max35TextCW	DS-09 Mandatory	Die Referenz des Zahlers (End-to-End-ID) der	The reference of the payer (end-to-end Id) of the original

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	+CmNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlEndToEndId OrgnlTxId Document +CmNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxId	Length 1 .. 35 WhiteSpace collapse Name Original Transaction Identification Typ SCLSCTId7 Pattern ([A-Za-z0-9][+ \? / - : \(\) \., !"]){1,35}	AT-41 The Originator's reference of the SEPA Credit Transfer Transaction. DS-09 Mandatory AT-43 The Originator PSP's reference of the SEPA Credit Transfer Transaction.	ursprünglichen Überweisung. Die Referenz des Zahlungsdienstleisters. Transaction ID (<TxId>) der ursprünglichen Überweisung.	Credit transfer. Reference of the originating payment service provider. Transaction Id (<TxId>) of the original credit transfer.
1..1	OrgnlIntrBkSttlmAmt Document +CmNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlIntrBkSttlmAmt	Name Original Interbank Settlement Amount Typ restriction (SCLSCTCurrencyAndAmount) FractionDigits 2 TotalDigits 18 Inclusive 0.01 .. 999999999.99 Pattern [0-9]{0,15}(\.([0-9]{0,2}))?{0,1}	DS-09 AT-04 Amount of the Credit Transfer in Euro Usage Rule: Only 'EUR' is allowed. Amount must be 0.01 or more and 999999999.99 or less. Format Rule: The fractional part has a maximum of two digits.	Originalbetrag der ursprünglichen Überweisung. Das Währungskennzeichen muss "EUR" lauten. (Schema-Validierung). Maximal bis zwei Nachkommastellen sind erlaubt (Schema-Validierung). Betragsangabe muss mindestens den Wert 0.01 oder mehr enthalten und darf den Wert 999999999.99 nicht übersteigen (Schema-Validierung).	Original amount of the original Credit transfer. Only 'EUR' is permitted as the currency designation. (Schema validation) A maximum of two decimal places is permitted. (Schema validation) Amount must be at least 0.01 but no more than 999999999.99 (Schema validation).
1..1	OrgnlIntrBkSttlmDt Document +CmNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlIntrBkSttlmDt	Name Original Interbank Settlement Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}	DS-09 AT-42 Settlement Date of the Credit Transfer.		
1..1	OrgnlTxRef Document +CmNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef	Name Original Transaction Reference Typ SCLSCTOriginalTransactionReference27	DS-09 Mandatory An exact copy of all attributes of DS-02 of the initially sent pacs.008 to which the claim relates. Usage Rule: The message elements under 'Original Transaction Reference'	Angaben aus der Originalnachricht.	Copy of the original message.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	SttlmInf Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++SttlmInf	Name Typ Settlement Information SettlementInstruction4	must be populated with the same value as the message elements of the original instruction.		
1..1	SttlmMtd Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++SttlmInf ++++++SttlmMtd	Name Typ Settlement Method SCLSCTSettlementMethod1Code		Information über den Settlement Mechanismus. Nur der Code "CLRG" ist zulässig (Schema-Validierung).	Information about the settlement mechanism. Only the code "CLRG" is allowed (Schema validation).
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
1..1	ClrSys Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++SttlmInf ++++++ClrSys	Name Typ Clearing System ClearingSystemIdentification3Choice			
1..1	Prtry Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++SttlmInf ++++++ClrSys +++++++Prtry	Name Typ Length Proprietary SCLSCTMax35TextSCL 1 .. 35		Kennzeichen für das Clearing System. Für den SEPA-Clearer ist nur der Wert "SCL" zulässig. (Schema-Validierung).	Code for the clearing system. For the SEPA-Clearer, only the value 'SCL' is admissible (Schema validation).
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
SCL					

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	PmtTpInf Document +CmNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++PmtTpInf	Name Typ Payment Type Information PaymentTypeInformation25	DS-09 AT-40 Identification code of the Scheme. AT-45 Category Purpose of the Credit Transfer.		
1..1	SvcLvl Document +CmNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++PmtTpInf ++++++SvcLvl	Name Typ Service Level SCLSCTServiceLevel8Choice			
1..1	Cd Document +CmNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++PmtTpInf ++++++SvcLvl +++++++Cd	Name Typ Code SCLSCTExternalServiceLevel1Code		Konstante "SEPA" (Schema-Validierung)	"SEPA" constant (Schema validation)
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
0..1	LclInstrm Document +CmNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++PmtTpInf ++++++LclInstrm	SEPA Name Typ Local Instrument LocalInstrument2Choice			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Cd Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++PmtTplnf ++++++LclInstrm +++++++Cd	Name Code Typ Max35TextCW Length 1 .. 35 WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Allocation according to the original message.
1..1	Prtry Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++PmtTplnf ++++++LclInstrm +++++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Allocation according to the original message.
0..1	CtgyPurp Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++PmtTplnf ++++++CtgyPurp	Name Category Purpose Typ CategoryPurpose1Choice		Verschlüsselter Verwendungszweck	Encrypted remittance information.
1..1	Cd Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++PmtTplnf ++++++CtgyPurp +++++++Cd	Name Code Typ ExternalCategoryPurpose1Code Length 1 .. 4 WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Allocation according to the original message.
1..1	Prtry Document +CImNonRct	Name Proprietary Typ Max35TextCW Length 1 .. 35 WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Allocation according to the original message.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	<p>++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++PmtTpInf ++++++CtgyPurp +++++++Prtry</p> <p>Rmtlnf</p> <p>Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Rmtlnf</p>	<p>Name Typ</p> <p>Remittance Information SCLSCTRemittanceInformation15</p>	DS-09 AT-05 Remittance information or AT-61 The unstructured Remittance Information sent by the Originator to the Beneficiary in the Credit Transfer Instruction	Strukturierter oder unstrukturierter Verwendungszweck. (Schema-Validierung)	Structured or unstructured remittance information. (Schema validation)
1..1	<p>Ustrd</p> <p>Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Rmtlnf ++++++Ustrd</p>	<p>Name Typ Length WhiteSpace</p> <p>Unstructured Max140TextCW 1 .. 140 collapse</p>		Unstrukturierter Verwendungszweck. Belegung gem. Originalzahlung.	Unstructured remittance information. Allocation according to the original message.
1..1	<p>Strd</p> <p>Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Rmtlnf ++++++Strd</p>	<p>Name Typ</p> <p>Structured SCLSCTStructuredRemittanceInformation15</p>		Strukturierter Verwendungszweck. Belegung gem. Originalzahlung.	Unstructured remittance information. Allocation according to the originalmessage
0..1	<p>CdtrRefInf</p> <p>Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Rmtlnf ++++++Strd +++++++CdtrRefInf</p>	<p>Name Typ</p> <p>Creditor Reference Information SCLSCTCreditorReferenceInformation2</p>			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Tp Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++RmtInf ++++++Strd +++++++CdtrRefInf +++++++Tp	Name Typ Type SCLSCTCreditorReferenceType2			
1..1	CdOrPrtry Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++RmtInf ++++++Strd +++++++CdtrRefInf +++++++Tp +++++++CdOrPrtry	Name Typ Code or Proprietary SCLSCTCreditorReferenceType1Choice			
1..1	Cd Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++RmtInf ++++++Strd +++++++CdtrRefInf +++++++Tp +++++++CdOrPrtry +++++++Cd	Name Typ Code SCLSCTDocumentType3Code		Nur „SCOR“ ist als Belegung zulässig (Schema-Validierung).	Only code „SCOR“ may be entered (Schema validation).
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
0..1	Issr Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef	SCOR Name Typ Length WhiteSpace Issuer Max35TextCW 1 .. 35 collapse			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	<p>+++++RmtInf +++++Strd +++++CdtrRefInf +++++Tp +++++Issr</p> <p>Ref</p> <p>Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++RmtInf +++++Strd +++++CdtrRefInf +++++Ref</p>	<p>Name Reference Typ Max35TextCW Length 1 .. 35 WhiteSpace collapse</p>			
0..1	<p>UltmtDbtr</p> <p>Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr</p>	<p>Name Ultimate Debtor Typ SCLSCTParty35Choice</p>	<p>DS-09 AT-08 Name of the Originator Reference Party. AT-09 Identification Code of the Originator Reference Party. Usage Rule: Only 'Party' is allowed.</p>		
1..1	<p>Pty</p> <p>Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr +++++Pty</p>	<p>Name Party Typ SCLSCTPartyIdentification126</p>			
0..1	<p>Nm</p> <p>Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Nm</p>	<p>Name Name Typ Max70TextCW Length 1 .. 70 WhiteSpace collapse</p>			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	Id Document +ClnNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Pty +++++++Id	Name Typ Identification SCLSCTParty34Choice			
1..1	OrgId Document +ClnNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Pty +++++++Id +++++++OrgId	Name Typ Organisation Identification SCLSCTOrganisationIdentification8			
0..1	AnyBIC Document +ClnNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Pty +++++++Id +++++++OrgId +++++++AnyBIC	Name Typ Pattern Any BIC AnyBICIdentifier [A-Z]{6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}			
0..1	Othr Document +ClnNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Pty +++++++Id +++++++OrgId +++++++Othr	Name Typ Other GenericOrganisationIdentification1			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Id Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Pty +++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr +++++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35			
0..1	SchmeNm Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Pty +++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr +++++++SchmeNm	Name Scheme Name Typ OrganisationIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Pty +++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Cd	Name Code Typ ExternalOrganisationIdentification1Code Length 1 .. 4			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Prtry Document +ClnNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Pty +++++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35			
0..1	Issr Document +ClnNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Pty +++++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35			
1..1	PrvtId Document +ClnNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Pty +++++++Id +++++PrvtId	Name Private Identification Typ SCL SCT Person Identification 13			
0..1	DtAndPlcOfBirth Document +ClnNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef	Name Daten and Place of Birth Typ DateAndPlaceOfBirth1			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	+++++UltmtDbtr +++++Pty ++++++Id ++++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth BirthDt Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr +++++Pty ++++++Id ++++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth ++++++BirthDt	Name Typ Pattern Birth Date ISODate [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}			
0..1	PrvcOfBirth Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr +++++Pty ++++++Id ++++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth ++++++PrvcOfBirth	Name Typ Length Province of Birth Max35Text 1 .. 35			
1..1	CityOfBirth Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr +++++Pty ++++++Id ++++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth ++++++CityOfBirth	Name Typ Length City of Birth Max35Text 1 .. 35			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	CtryOfBirth Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CtryOfBirth	Name Country of Birth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}			
0..1	Othr Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr	Name Other Typ GenericPersonIdentification1			
1..1	Id Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	SchmeNm Document +CmNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++SchmeNm	Name Typ Scheme Name PersonIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +CmNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Cd	Name Typ Length Code ExternalPersonIdentification1Code 1 .. 4			
1..1	Prtry Document +CmNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Prtry	Name Typ Length Proprietary Max35Text 1 .. 35			
0..1	Issr Document +CmNonRct	Name Typ Length Issuer Max35Text 1 .. 35			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	<p>++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Pty +++++++Id ++++++++PrvtId +++++++++Othr ++++++++++Issr</p> <p>Dbtr</p> <p>Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr</p>	<p>Name Typ</p> <p>Debtor SCLSCTParty35ChoiceV2</p>	<p>DS-09 AT-02 Name of the Originator. AT-03 Address of the Originator. AT-10 Originator's Identification Code. Usage Rule: Only 'Party' is allowed.</p>		
1..1	<p>Pty</p> <p>Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr ++++++Pty</p>	<p>Name Typ</p> <p>Party SCLSCTPartyIdentification125</p>			
0..1	<p>Nm</p> <p>Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr ++++++Pty +++++++Nm</p>	<p>Name Typ Length WhiteSpace</p> <p>Name Max70TextCW 1 .. 70 collapse</p>		Name des Zahlers.	Name of the payer.
0..1	<p>PstlAdr</p> <p>Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr</p>	<p>Name Typ</p> <p>Postal Address SCLSCTPostalAddress6</p>		Adresse des Zahlers.	Postal address of the payer.

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	<p>+++++Pty +++++PstlAdr</p> <p>Ctry</p> <p>Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr +++++Pty +++++PstlAdr +++++Ctry</p>	<p>Name Country Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}</p>		<p>Land des Zahlers gemäß Adressangabe. Muss ein zulässiger Country Code gemäß ISO 3166 sein. Fehlercode: XT73</p>	<p>Country of the payer as specified In the address. Must be an ISO 3166 approved country code. Error code: XT73</p>
0..2	<p>AdrLine</p> <p>Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr +++++Pty +++++PstlAdr +++++AdrLine</p>	<p>Name Address Line Typ Max70TextCW Length 1 .. 70 WhiteSpace collapse</p>			
0..1	<p>Id</p> <p>Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr +++++Pty +++++Id</p>	<p>Name Identification Typ SCLSCTParty34Choice</p>			
1..1	<p>OrgId</p> <p>Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++OrgId</p>	<p>Name Organisation Identification Typ SCLSCTOrganisationIdentification8</p>			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	AnyBIC Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr ++++++Pty +++++++Id +++++Orgld +++++AnyBIC	Name Any BIC Typ AnyBICIdentifier Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}			
0..1	Othr Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr ++++++Pty +++++++Id +++++Orgld +++++Othr	Name Other Typ GenericOrganisationIdentification1			
1..1	Id Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr ++++++Pty +++++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	SchmeNm Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr ++++++Pty +++++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm	Name Typ Scheme Name OrganisationIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr ++++++Pty +++++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd	Name Typ Length Code ExternalOrganisationIdentification1Code 1 .. 4			
1..1	Prtry Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr ++++++Pty +++++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry	Name Typ Length Proprietary Max35Text 1 .. 35			
0..1	Issr Document +CImNonRct ++Undrlyg	Name Typ Length Issuer Max35Text 1 .. 35			

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	+++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr ++++++Pty ++++++Id ++++++Orgld ++++++Othr ++++++Issr PrvtId Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr ++++++Pty ++++++Id ++++++PrvtId	Name Typ	Private Identification SCLSCTPersonIdentification13		
0..1	DtAndPlcOfBirth Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr ++++++Pty ++++++Id ++++++PrvtId	Name Typ	Daten and Place of Birth DateAndPlaceOfBirth1		
1..1	++++++DtAndPlcOfBirth BirthDt Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr ++++++Pty ++++++Id ++++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth ++++++BirthDt	Name Typ Pattern	Birth Date ISODate [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}		

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	PrvcOfBirth Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr ++++++Pty +++++++Id +++++++Prvtld +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++PrvcOfBirth	Name Province of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35			
1..1	CityOfBirth Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr ++++++Pty +++++++Id +++++++Prvtld +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CityOfBirth	Name City of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35			
1..1	CtryOfBirth Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr ++++++Pty +++++++Id +++++++Prvtld +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CtryOfBirth	Name Country of Birth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	Othr Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr ++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr	Name Typ Other GenericPersonIdentification1			
1..1	Id Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr ++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++Id	Name Typ Length Identification Max35Text 1 .. 35			
0..1	SchmeNm Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr ++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++SchmeNm	Name Typ Scheme Name PersonIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +CImNonRct ++Undrlyg	Name Typ Length Code ExternalPersonIdentification1Code 1 .. 4			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	+++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd Prtry Document +ClnNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35			
0..1	Issr Document +ClnNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35			
0..1	DbtrAcct Document +ClnNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++DbtrAcct	Name Debtor Account Typ SCL SCTCashAccount24	DS-09 AT-01 Account number of the Originator.		

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Id Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++DbtrAcct ++++++Id	Name Typ Identification SCLSCTAccountIdentification4Choice			
1..1	IBAN Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++DbtrAcct ++++++Id +++++++IBAN	Name Typ Pattern IBAN IBAN2007Identifier [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}			
1..1	DbtrAgt Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++DbtrAgt	Name Typ Debtor Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification5	DS-09 AT-06 The BIC code of the Originator PSP.		
1..1	FinInstnld Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++DbtrAgt ++++++FinInstnld	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification8			
1..1	BICFI Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++DbtrAgt ++++++FinInstnld +++++++BICFI	Name Typ Pattern BICFI BICFIIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		BIC des überweisenden Zahlungsdienstleisters gemäß der Originalnachricht. Gültigkeit des BIC anhand des SCL-Directory. Fehlercode: XT27 Prüfung nur bei Weiterleitung der Überweisung vom SEPA-Clearer an die EBA CLEARING: BIC muss ein registrierter direkter	BIC of the Originator PSP according to original payment. Validity check of BIC against SCL-Directory. Error code: XT27. Check only if credit transfer is forwarded from the SEPA-Clearer to EBA CLEARING: BIC must be a registered direct

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	CdtrAgt Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++CdtrAgt	Name Typ Creditor Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification5	DS-09 AT-23 The BIC code of the Beneficiary PSP.	oder indirekter Teilnehmer am STEP2 SCT Service der EBA CLEARING sein. Fehlercode: PY01 Generelle Prüfung auf Erreichbarkeit: BIC muss innerhalb des SEPA-Clearers erreichbar sein. Fehlercode: PY01 Der Debtor Agent BIC ist Bestandteil der Doppelinreichungskontrolle auf Einzelsatzebene. Fehlercode AM05	participant or reachable BIC of the EBA CLEARING's STEP2 SCT Service. Error code: PY01 General addressability check: BIC must be addressable within the SEPA-Clearer. Error code: PY01 The debtor agent BIC is part of the duplication check at the single record level. Error code: AM05
1..1	FinInstnId Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++CdtrAgt ++++++FinInstnId	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification8			
1..1	BICFI Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++CdtrAgt ++++++FinInstnId +++++++BICFI	Name Typ Pattern BICFI BICFIIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		BIC des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers gemäß der Originalnachricht. Gültigkeit des BIC anhand des SCL-Directory. Fehlercode: XT27 Prüfung nur bei Weiterleitung der Überweisung vom SEPA-Clearer an die EBA CLEARING:	BIC of the Beneficiary PSP according to original payment. Validity check of BIC against SCL-Directory Error code: XT27. Check only if credit transfer is forwarded from the SEPA-Clearer to EBA CLEARING:

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	Cdtr Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr	Name Typ Creditor SCLSCTParty35ChoiceV2	DS-09 AT-21 Name of the Beneficiary. AT-22 Address of the Beneficiary. AT-24 Beneficiary Identification Code. Usage Rule: Only 'Party' is allowed.	BIC muss ein registrierter direkter oder indirekter Teilnehmer am STEP2 SCT Service der EBA CLEARING sein. Fehlercode: PY01	BIC must be a registered direct participant or reachable BIC of the EBA CLEARING's STEP2 SCT Service. Error code: PY01
1..1	Pty Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr ++++++Pty	Name Typ Party SCLSCTPartyIdentification125			
0..1	Nm Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++Nm	Name Typ Length WhiteSpace Name Max70TextCW 1 .. 70 collapse			
0..1	PstlAdr Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++PstlAdr	Name Typ Postal Address SCLSCTPostalAddress6			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	Ctry Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++Ctry	Name Country Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}		Land des Zahlungsempfängers gemäß Adressangabe. Muss ein zulässiger Ländercode gemäß ISO 3166 sein. Fehlercode: XT73	Country of creditor according to the address given. Must be a valid country code according to ISO3166. Error code: XT73.
0..2	AdrLine Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++AdrLine	Name Address Line Typ Max70TextCW Length 1 .. 70 WhiteSpace collapse			
0..1	Id Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++Id	Name Identification Typ SCLSCTParty34Choice			
1..1	OrgId Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++Id +++++++OrgId	Name Organisation Identification Typ SCLSCTOrganisationIdentification8			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	AnyBIC Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++Id +++++Orgld +++++AnyBIC	Name Any BIC Typ AnyBICIdentifier Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}			
0..1	Othr Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++Id +++++Orgld +++++Othr	Name Other Typ GenericOrganisationIdentification1			
1..1	Id Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	SchmeNm Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm	Name Typ Scheme Name OrganisationIdentification1Choice			
1..1	Cd Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd	Name Typ Length Code ExternalOrganisationIdentification1Code 1 .. 4			
1..1	Prtry Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry	Name Typ Length Proprietary Max35Text 1 .. 35			
0..1	Issr Document +CImNonRct ++Undrlyg	Name Typ Length Issuer Max35Text 1 .. 35			

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	+++IntrBk ++++OrgnlTxRef ++++++Cdtr ++++++Pty ++++++Id ++++++Orgld ++++++Othr ++++++Issr PrvtId Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef ++++++Cdtr ++++++Pty ++++++Id ++++++PrvtId	Name Typ	Private Identification SCL SCT Person Identification 13		
0..1	DtAndPlcOfBirth Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef ++++++Cdtr ++++++Pty ++++++Id ++++++PrvtId	Name Typ	Daten and Place of Birth DateAndPlaceOfBirth 1		
1..1	BirthDt Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef ++++++Cdtr ++++++Pty ++++++Id ++++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth ++++++BirthDt	Name Typ Pattern	Birth Date ISODate [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}		

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	PrvcOfBirth Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++Id +++++++Prvtld +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++PrvcOfBirth	Name Province of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35			
1..1	CityOfBirth Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++Id +++++++Prvtld +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CityOfBirth	Name City of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35			
1..1	CtryOfBirth Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++Id +++++++Prvtld +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CtryOfBirth	Name Country of Birth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	Othr Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr	Name Typ Other GenericPersonIdentification1			
1..1	Id Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++Id	Name Typ Length Identification Max35Text 1 .. 35			
0..1	SchmeNm Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++SchmeNm	Name Typ Scheme Name PersonIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +CImNonRct ++Undrlyg	Name Typ Length Code ExternalPersonIdentification1Code 1 .. 4			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Prtry Document +ClnNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr ++++++Pty ++++++Id ++++++Prvtld ++++++Othr ++++++SchmeNm ++++++Cd	Name Typ Length Proprietary Max35Text 1 .. 35			
0..1	Issr Document +ClnNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr ++++++Pty ++++++Id ++++++Prvtld ++++++Othr ++++++SchmeNm ++++++Prtry	Name Typ Length Issuer Max35Text 1 .. 35			
0..1	CdtrAcct Document +ClnNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++CdtrAcct	Name Typ Creditor Account SCL SCT CashAccount24	DS-09 AT-20 Account of the Beneficiary.		

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Id Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++CdtrAcct ++++++Id	Name Identification Typ SCLSCTAccountIdentification4Choice			
1..1	IBAN Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++CdtrAcct ++++++Id +++++++IBAN	Name IBAN Typ IBAN2007Identifier Pattern [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}			
0..1	UltmtCdtr Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr	Name Ultimate Creditor Typ SCLSCTParty35Choice	DS-09 AT-28 Name of the Beneficiary Reference Party. AT-29 Identification Code of the Beneficiary Reference Party. Usage Rule: Only 'Party' is allowed.		
1..1	Pty Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr ++++++Pty	Name Party Typ SCLSCTPartyIdentification126			
0..1	Nm Document +CImNonRct ++Undrlyg	Name Name Typ Max70TextCW Length 1 .. 70 WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	+++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr ++++++Pty ++++++Nm Id Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr ++++++Pty ++++++Id	Name Typ Identification SCLSCTParty34Choice			
1..1	OrgId Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr ++++++Pty ++++++Id	Name Typ Organisation Identification SCLSCTOrganisationIdentification8			
0..1	AnyBIC Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr ++++++Pty ++++++Id ++++++OrgId ++++++AnyBIC	Name Typ Pattern Any BIC AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}			
0..1	Othr Document +CImNonRct ++Undrlyg	Name Typ Other GenericOrganisationIdentification1			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	<p>+++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr ++++++Pty +++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr</p> <p>Id</p> <p>Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr ++++++Pty +++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr +++++++Id</p>	<p>Name Typ Length</p> <p>Identification Max35Text 1 .. 35</p>			
0..1	<p>SchmeNm</p> <p>Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr ++++++Pty +++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr +++++++SchmeNm</p>	<p>Name Typ</p> <p>Scheme Name OrganisationIdentificationSchemeName1Choice</p>			
1..1	<p>Cd</p> <p>Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr ++++++Pty +++++++Id</p>	<p>Name Typ Length</p> <p>Code ExternalOrganisationIdentification1Code 1 .. 4</p>			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	++++++Orgld ++++++Othr ++++++SchmeNm ++++++Cd Prtry Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk +++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Id ++++++Orgld ++++++Othr ++++++SchmeNm ++++++Prtry	Name Typ Length Proprietary Max35Text 1 .. 35			
0..1	Issr Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk +++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Id ++++++Orgld ++++++Othr ++++++Issr	Name Typ Length Issuer Max35Text 1 .. 35			
1..1	PrvtId Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk +++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Id ++++++PrvtId	Name Typ Private Identification SCLSCTPersonIdentification13			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	DtAndPlcOfBirth Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr ++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth	Name Date and Place of Birth Typ DateAndPlaceOfBirth1			
1..1	BirthDt Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr ++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++BirthDt	Name Birth Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}			
0..1	PrvcOfBirth Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr ++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++PrvcOfBirth	Name Province of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35			
1..1	CityOfBirth Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef	Name City of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	+++++UltmtCdtr ++++++Pty ++++++Id ++++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth ++++++CityOfBirth CtryOfBirth Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr ++++++Pty ++++++Id ++++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth ++++++CtryOfBirth	Name Typ Pattern Country of Birth CountryCode [A-Z]{2,2}			
0..1	Othr Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr ++++++Pty ++++++Id ++++++PrvtId ++++++Othr	Name Typ Other GenericPersonIdentification1			
1..1	Id Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr ++++++Pty ++++++Id ++++++PrvtId ++++++Othr ++++++Id	Name Typ Length Identification Max35Text 1 .. 35			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	SchmeNm Document +ClnNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr ++++++Pty +++++++Id +++++++Prvtld +++++++Othr +++++++SchmeNm	Name Typ Scheme Name PersonIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +ClnNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr ++++++Pty +++++++Id +++++++Prvtld +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Cd	Name Typ Length Code ExternalPersonIdentification1Code 1 .. 4			
1..1	Prtry Document +ClnNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr ++++++Pty +++++++Id +++++++Prvtld +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Prtry	Name Typ Length Proprietary Max35Text 1 .. 35			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	Issr Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr ++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35			
0..1	Purp Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Purp	Name Purpose Typ SCLSCTPurpose2Choice	DS-09 AT-44 The purpose of the SEPA Credit Transfer		
1..1	Cd Document +CImNonRct ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Purp +++++Cd	Name Code Typ ExternalPurpose1CodeCW Length 1 .. 4 WhiteSpace collapse			
0..1	InstrForAssgne Document +CImNonRct ++InstrForAssgne	Name Instruction For Assignee Typ InstructionForAssignee1	DS-09 AT-82 Additional Information to AT-80 SCT inquiry reason code		
1..1	Cd Document +CImNonRct ++InstrForAssgne +++Cd	Name Code Typ SCLSCTExternalAgentInstruction1Code	DS-09 Mandatory Only INQR (Inquiry) is allowed.	Konstante "INQR" (Schema-Validierung)	"INQR" constant (Schema validation)

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
1..1	InstrInf Document +CImNonRct ++InstrForAssgne +++InstrInf	INQR Name Instruction Information Typ Max140Text Length 1 .. 140	DS-09 Mandatory The text shall be in a comprehensible language to the Scheme Participant receiving the SCT inquiry who is obliged to act upon this information received.		

Nachricht / Message

SEPA Credit Transfer – Inter-PSP SCT Inquiry Dataset for Claim for Value Date Correction (DS-09)

Verwendung des Request to Modify Payment (camt.087.001.05)

Diese Nachricht wird verwendet, um eine Anfrage zur Wertstellungsberichtigung bei verspäteter Ausführung einer SEPA-Überweisung von der Bank des Zahlers an die Bank des Zahlungsempfängers zu transportieren.

Die Nachricht dient zur Übermittlung einer einzelnen Anfrage.

Gemäß Rulebook kann eine Anfrage zur Wertstellungsberichtigung bis zu 13 Monate nach der Belastung einer SEPA-Überweisung ausgelöst werden. Diese Frist wird vom SEPA-Clearer nicht geprüft.

Die Anfrage selbst ist nicht buchungsrelevant sondern dient lediglich als Information an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers, der dann seinerseits verpflichtet ist, innerhalb von 10 Geschäftstagen mit einer positiven oder negativen Antwort (camt.029.001.08) zu reagieren.

Der SEPA-Clearer nimmt eine Doppeleinreichungskontrolle, aber keinerlei Cross-Referenzierung vor. So wird z. B. nicht geprüft, ob die Originalzahlung über den SEPA-Clearer abgewickelt wurde oder bereits eine Anfrage zur Wertstellungsberichtigung für diese Originalzahlung eingereicht wurde.

Die Nachricht ist einlieferungsseitig Bestandteil des Input Inquiry Files (IQF), auslieferungsseitig ist sie Bestandteil des Output Inquiry Files (OQF).

ISO Nachrichtenstruktur

Ein Interbank SCT Inquiry Dataset for Claim for Value Date Correction beinhaltet:

- ein einzelnes „Assignment“ (äquivalent dem Group Header in pacs-Nachrichtentypen)
- einen „Case“, der die SCT Inquiry identifiziert
- ein „Underlying“, das die Transaktionsdaten einer einzelnen zugrundeliegenden Überweisung beinhaltet.
- die Angabe des erwarteten Interbank Settlement Date unter „Modification“

Assignment

Das Assignment enthält Informationen, die für die Verarbeitung der gesamten Nachricht benötigt werden.

Use of Request to Modify Payment (camt.087.001.05)

This message is used to transport the Claim for Value Date Correction from the Originator Bank to the Beneficiary Bank.

The message caters for a single claim only.

Pursuant to the rulebook, the Claim for Value Date Correction can be initiated within 13 months after the debit date of the concerned SEPA credit transfer. This deadline is not checked in the SEPA-Clearer.

The Inquiry is not relevant for settlement and serves solely to inform the Beneficiary Bank, who then is obliged to actively respond within 10 business days with a positive or negative response (camt.029.001.08).

The SEPA-Clearer carries out a duplication check but does not carry out cross-reference checking. For example, no check is made as to whether the original payment was processed in the SEPA-Clearer or whether a Claim for Value Date Correction has already been submitted with respect to this original payment.

The message is a component of the Input Inquiry File (IQF) on the submitter side and a component of the Output Inquiry File (OQF) on the delivery side.

ISO message structure

An Interbank SCT Inquiry Dataset for Claim for Value Date Correction contains:

- a single “assignment” (equivalent to the group header in pacs messages)
- a “Case” providing the specific SCT inquiry reference
- an “Underlying” containing the transaction data of one individual underlying transfer
- the expected Interbank Settlement Date under “Modification”

Assignment

The “Assignment” contains information required to process the entire message.

Nachrichtenstruktur / Message structure

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	Document Document	Typ Document			
1..1	ReqToModifyPmt Document +ReqToModifyPmt	Name Typ Request To Modify Payment SCLSCTRequestToModifyPaymentV05			
1..1	Assgnmt Document +ReqToModifyPmt ++Assgnmt	Name Typ Assignment CaseAssignment4		Das Assignment enthält Informationen, die für die Verarbeitung der gesamten Nachricht benötigt werden.	The assignment contains information which is relevant for the entire message.
1..1	Id Document +ReqToModifyPmt ++Assgnmt +++Id	Name Typ Pattern Identification SCLSCTId7 ([A-Za-z0-9][+ \? / \- :\(\) \.\, !]){1,35}		Identifikation des Bulks Bestandteil der Doppeleinreichungskontrolle (geschäftstäglich eindeutige Referenz). Fehlercode: B14 Die ersten 8 bzw. 11 Stellen der Id müssen im IQF mit dem BIC des Assigner übereinstimmen. Der Rest des Feldes ist frei verfügbar. Fehlercode: B98	Reference Number of the bulk. Part of duplication check (unique daily reference). Error code: B14 The first 8 or 11 characters of Id must match the BIC of the Assigner in IQF. The rest of the field can be freely defined. Error code: B98
1..1	Assgnr Document +ReqToModifyPmt ++Assgnmt +++Assgnr	Name Typ Assigner SCLSCTParty35ChoiceV2	DS-09 Usage Rule: Limited to BICFI to identify a PSP, AnyBIC to identify a CSM or 'Name' to indicate the CSM when it has no BIC. 'Name' is limited to 70 characters in length.		
1..1	Agt Document +ReqToModifyPmt ++Assgnmt +++Assgnr ++++Agt	Name Typ Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification5			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	FinInstnId Document +ReqToModifyPmt ++Assgnmt +++Assgnr ++++Agt +++++FinInstnId	Name Typ Financial Institution Identification SCL SCTFinancialInstitutionIdentification8			
1..1	BICFI Document +ReqToModifyPmt ++Assgnmt +++Assgnr ++++Agt +++++FinInstnId ++++++BICFI	Name Typ Pattern BICFI BICFIIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		<p>IQF: Bei Einlieferung in den SCL mit dem BIC des Einreichers (Auftraggeber) zu belegen.</p> <p>BIC muss einreichungsberechtigt sein (Prüfung auf Basis des SCL-Directorys). Fehlercode: B12</p> <p>Prüfung gegen den BIC im File Header (Sending Institution) auf Einreichungsberechtigung des Kommunikationspartners. Fehlercode: B12</p> <p>OQF: Bei Auslieferung aus dem SCL mit "MARKDEFF" belegt.</p>	<p>IQF: On submission to the SCL, to be completed with the BIC of the submitter (originator).</p> <p>BIC must be eligible for submission (Check against the SCL-Directory). Error code: B12</p> <p>Communication partner's authorisation to submit verified against the BIC in the file header (Sending Institution). Error code: B12</p> <p>OQF: "MARKDEFF" is assigned for deliveries from SCL.</p>
1..1	Assgne Document +ReqToModifyPmt ++Assgnmt +++Assgne	Name Typ Assignee SCL SCTParty35ChoiceV2	DS-09 Usage Rule: Limited to BICFI to identify a PSP, AnyBIC to identify a CSM or 'Name' to indicate the CSM when it has no BIC. 'Name' is limited to 70 characters in length.		
1..1	Agt Document +ReqToModifyPmt ++Assgnmt +++Assgne ++++Agt	Name Typ Agent SCL SCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification5			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	FinInstnId Document +ReqToModfyPmt ++Assgnmt +++Assgne ++++Agt +++++FinInstnId	Name Typ Financial Institution Identification SCL SCT FinancialInstitutionIdentification8			
1..1	BICFI Document +ReqToModfyPmt ++Assgnmt +++Assgne ++++Agt +++++FinInstnId ++++++BICFI	Name Typ Pattern BICFI BICFIIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		IQF: Bei Einlieferung in den SCL mit "MARKDEFF" zu belegen. Feld muss korrekt belegt sein. Fehlercode: B12 OQF: Bei Auslieferung aus dem SCL mit dem BIC des Empfängers des Bulks belegt	IQF: To be completed with "MARKDEFF" for submissions to the SCL. Error code: B12 OQF: Completed with the BIC of the creditor agent for delivery from the SCL.
1..1	CreDtTm Document +ReqToModfyPmt ++Assgnmt +++CreDtTm	Name Typ Pattern Creation Date Time ISODateTime [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}[T][0-9]{2,2}: [0-9]{2,2};[0-9]{2,2}\[S]*		Erstellungsdatum und -zeit des Assignments	Erstellungsdatum und -zeit des Assignments
1..1	Case Document +ReqToModfyPmt ++Case	Name Typ Case Case4	DS-09 Mandatory		
1..1	Id Document +ReqToModfyPmt ++Case +++Id	Name Typ Pattern Identification SCL SCT Id7 ([A-Za-z0-9][+ \? / - : \(\) \., ']){1,35}	DS-09 AT-81 The specific SCT inquiry reference of the Participant initiating the SCT inquiry.	Referenznummer der Transaktion, die von dem initiiierenden Zahlungsdienstleister der SCT Inquiry vergeben wird. Schemavalidierung. Id ist Bestandteil der Doppeleinreichungskontrolle auf Einzelsatzebene. Fehlercode: AM05	Transaction reference of the credit institution initiating the SCT Inquiry. Schema validation. Id is part of the duplication check at single record level. Error code: AM05
1..1	Cretr Document +ReqToModfyPmt	Name Typ Creator SCL SCT Party35ChoiceV2	DS-09 Limited to BICFI to identify the Originator PSP of the original credit transfer.		

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	++Case +++Cretr Agt Document +ReqToModfyPmt ++Case +++Cretr ++++Agt	Name Typ Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification5			
1..1	FinInstnId Document +ReqToModfyPmt ++Case +++Cretr ++++Agt +++++FinInstnId	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification8			
1..1	BICFI Document +ReqToModfyPmt ++Case +++Cretr ++++Agt +++++FinInstnId ++++++BICFI	Name Typ Pattern BICFI BICFIIdentifier [A-Z]{6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		BIC des originären überweisenden Zahlungsdienstleisters. Gültigkeit des BIC anhand des SCL-Directories. Fehlercode: XT27 Generelle Prüfung auf Erreichbarkeit: BIC muss innerhalb des SEPA-Clearers erreichbar sein. Fehlercode: PY01 Prüfung nur bei Weiterleitung der Überweisung vom SEPA-Clearer an die EBA CLEARING: BIC muss ein registrierter direkter oder indirekter Teilnehmer am STEP2 SCT Service der EBA CLEARING sein. Fehlercode: PY01	BIC of the Originator PSP Validity check of BIC against SCL-Directory. Error code: XT27 General addressability check: BIC must be addressable within the SEPA-Clearer. Error code: PY01 Check only if credit transfer is forwarded from the SEPA-Clearer to EBA CLEARING: BIC must be a registered direct participant or reachable BIC of the STEP2 SCT Service. Error code: PY01
1..1	Undrlyg Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg	Name Typ Underlying SCLSCTUnderlyingTransaction4Choice		Daten der zu Grunde liegenden Originaltransaktion.	Data of the underlying original transaction.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	IntrBk Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk	Name Typ Interbank SCL SCT UnderlyingPaymentTransaction3		Angaben aus der Originalnachricht.	Copy of the original message.
1..1	OrgnlGrplnf Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlGrplnf	Name Typ Original Group Information SCL SCT UnderlyingGroupInformation1	DS-09 Mandatory	Angaben, die sich auf das ursprüngliche Bulk beziehen.	Data which refer to the original bulk in which the transaction was contained.
1..1	OrgnlMsgld Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlGrplnf +++++OrgnlMsgld	Name Typ Pattern Original Message Identification SCL SCT Id7 ([A-Za-z0-9][+ \? / - : \(\) \., !]){1,35}		Die Referenz-Nr. (<Msgld>) des ursprünglichen Bulk.	The 'Original Message Id' (<Msgld>) of the underlying bulk.
1..1	OrgnlMsgNmld Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlGrplnf +++++OrgnlMsgNmld	Name Typ Pattern Original Message Name Identification SCL SCT OrgnlMsgNmld pacs\008[A-Za-z0-9\.\.]{0,27} PACS\008[A-Za-z0-9\.\.]{0,27}	DS-09 Only 'pacs.008.001.02' is allowed.	Nachrichtentyp des ursprünglichen Bulk. Usage Rule: Belegung mit "pacs.008" oder "PACS.008", jeweils ggf. zzgl. weiterer Zeichen gem. Schema-Validierung zulässig.	Message type of the original bulk. Usage rule: "pacs.008" or "PACS.008" to be entered, in each case with additional characters where applicable. Schema validation.
0..1	OrgnlInstrld Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlInstrld	Name Typ Pattern Original Instruction Identification SCL SCT Id7 ([A-Za-z0-9][+ \? / - : \(\) \., !]){1,35}		Die "Original Instruction Id" des ursprünglichen Bulk. Wird hier nur angegeben, wenn bereits in der ursprünglichen Überweisung belegt.	The 'Original Instruction Id' of the underlying bulk. Only given here if already specified in the original credit transfer.
1..1	OrgnlEndToEndld Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlEndToEndld	Name Typ Length WhiteSpace Original End To End Identification Max35TextCW 1 .. 35 collapse	DS-09 Mandatory AT-41 The Originator's reference of the SEPA Credit Transfer Transaction	Die Referenz des Zahlers (End-to-End-ID) der ursprünglichen Überweisung.	The reference of the payer (end-to-end Id) of the original Credit transfer.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	OrgnlTxId Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxId	Name Original Transaction Identification Typ SCLSCTId7 Pattern ([A-Za-z0-9][+ ? / - : \(\) \., ']){1,35}	DS-09 Mandatory AT-43 The Originator PSP's reference of the SEPA Credit Transfer Transaction.	Die Referenz des Zahlungsdienstleisters. Transaction ID (<TxId>) der ursprünglichen Überweisung.	Reference of the originating payment service provider. Transaction Id (<TxId>) of the original credit transfer.
1..1	OrgnlIntrBkSttlmAmt Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlIntrBkSttlmAmt	Name Original Interbank Settlement Amount restriction (SCLSCTCurrencyAndAmount) Typ FractionDigits 2 TotalDigits 18 Inclusive 0.01 .. 999999999.99 Pattern [0-9]{0,15}(\.([0-9]{0,2}))?{0,1}	DS-09 AT-04 Amount of the SEPA Credit Transfer in Euro. Usage Rule: Only 'EUR' is allowed. Amount must be 0.01 or more and 999999999.99 or less. Format Rule: The fractional part has a maximum of two digits	Originalbetrag der ursprünglichen Überweisung. Das Währungskennzeichen muss "EUR" lauten. (Schema-Validierung). Maximal bis zwei Nachkommastellen sind erlaubt (Schema-Validierung). Betragsangabe muss mindestens den Wert 0.01 oder mehr enthalten und darf den Wert 999999999.99 nicht übersteigen (Schema-Validierung).	Original amount of the original Credit transfer. Only 'EUR' is permitted as the currency designation. (Schema validation) A maximum of two decimal places is permitted. (Schema validation) Amount must be at least 0.01 but no more than 999999999.99 (Schema validation).
1..1	OrgnlIntrBkSttlmDt Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlIntrBkSttlmDt	Name Original Interbank Settlement Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}	DS-09 AT-42 Settlement Date of the Credit Transfer.		
1..1	OrgnlTxRef Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef	Name Original Transaction Reference Typ SCLSCTOriginalTransactionReference27	DS-09 Mandatory An exact copy of all attributes of DS-02 of the initially sent pacs.008 to which the claim refers. Usage Rule: The message elements under 'Original Transaction Reference' must be populated with the same value as the message elements of the original instruction	Angaben aus der Originalnachricht.	Copy of the original message.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	SttlmInf Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++SttlmInf	Name Typ Settlement Information SCLSCTSettlementInstruction4			
1..1	SttlmMtd Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++SttlmInf ++++++SttlmMtd	Name Typ Settlement Method SCLSCTSettlementMethod1Code		Information über den Settlement Mechanismus. Nur der Code "CLRG" ist zulässig (Schema-Validierung).	Information about the settlement mechanism. Only the code "CLRG" is allowed (Schema validation).
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
CLRG					
1..1	ClrSys Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++SttlmInf ++++++ClrSys	Name Typ Clearing System SCLSCTClearingSystemIdentification3Choice			
1..1	Prtry Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++SttlmInf ++++++ClrSys +++++++Prtry	Name Typ Length Proprietary SCLSCTMax35TextSCL 1 .. 35		Kennzeichen für das Clearing System. Für den SEPA-Clearer ist nur der Wert "SCL" zulässig. (Schema-Validierung).	Code for the clearing system. For the SEPA-Clearer, only the value 'SCL' is admissible (Schema validation).

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
SCL					
0..1	PmtTpInf Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnTxRef +++++PmtTpInf	Name Payment Type Information Typ SCLSCTPaymentTypeInformation25	DS-09 AT-40 Identification code of the Scheme. AT-45 Category Purpose of the Credit Transfer.		
1..1	SvcLvl Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnTxRef +++++PmtTpInf ++++++SvcLvl	Name Service Level Typ SCLSCTServiceLevel8Choice			
1..1	Cd Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnTxRef +++++PmtTpInf ++++++SvcLvl +++++++Cd	Name Code Typ SCLSCTExternalServiceLevel1Code		Konstante "SEPA" (Schema-Validierung)	"SEPA" constant (Schema validation)
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
SEPA					
0..1	LclInstrm Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnTxRef +++++PmtTpInf ++++++LclInstrm	Name Local Instrument Typ SCLSCTLocalInstrument2Choice			
1..1	Cd Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg	Name Code Typ Max35TextCW Length 1 .. 35 WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Allocation according to the original message.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++IntrBk ++++OrgnTxRef +++++PmtTplnf +++++LclInstrm +++++Cd				
1..1	Prtry Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnTxRef +++++PmtTplnf +++++LclInstrm +++++Prtry	Name Typ Length Proprietary Max35Text 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Allocation according to the original message.
0..1	CtgyPurp Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnTxRef +++++PmtTplnf +++++CtgyPurp	Name Typ Category Purpose CategoryPurpose1Choice		Verschlüsselter Verwendungszweck	Encrypted remittance information.
1..1	Cd Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnTxRef +++++PmtTplnf +++++CtgyPurp +++++Cd	Name Typ Length WhiteSpace Code ExternalCategoryPurpose1CodeCW 1 .. 4 collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Allocation according to the original message.
1..1	Prtry Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnTxRef +++++PmtTplnf +++++CtgyPurp +++++Prtry	Name Typ Length WhiteSpace Proprietary Max35TextCW 1 .. 35 collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Allocation according to the original message.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	RmtInf Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++RmtInf	Name Typ Remittance Information SCLSCTRemittanceInformation15	DS-09 AT-05 Remittance information or AT-61 The unstructured Remittance Information sent by the Originator to the Beneficiary in the Credit Transfer Instruction	Strukturierter oder unstrukturierter Verwendungszweck. (Schema-Validierung)	Structured or unstructured remittance information. (Schema validation)
1..1	Ustrd Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++RmtInf +++++Ustrd	Name Typ Length WhiteSpace Unstructured Max140TextCW 1 .. 140 collapse		Unstrukturierter Verwendungszweck. Belegung gem. Originalzahlung.	Unstructured remittance information. Allocation according to the Original message.
1..1	Strd Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++RmtInf +++++Strd	Name Typ Structured SCLSCTStructuredRemittanceInformation15		Strukturierter Verwendungszweck. Belegung gem. Originalzahlung.	Remittance information. Allocation according to the Original message
0..1	CdtrRefInf Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++RmtInf +++++Strd +++++CdtrRefInf	Name Typ Creditor Reference Information SCLSCTCreditorReferenceInformation2			
1..1	Tp Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++RmtInf	Name Typ Type CreditorReferenceType2			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	<p>+++++Strd +++++CdtrRefInf +++++Tp</p> <p>CdOrPrtry</p> <p>Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++RmtInf +++++Strd +++++CdtrRefInf +++++Tp +++++CdOrPrtry</p>	<p>Name Typ</p> <p>Code or Proprietary CreditorReferenceType1Choice</p>			
1..1	<p>Cd</p> <p>Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++RmtInf +++++Strd +++++CdtrRefInf +++++Tp +++++CdOrPrtry +++++Cd</p>	<p>Name Typ</p> <p>Code SCL SCTDocumentType3Code</p>		Nur „SCOR“ ist als Belegung zulässig (Schema Validierung).	Only code „SCOR“ may be entered (Schema validation).
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
SCOR					
0..1	<p>Issr</p> <p>Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++RmtInf +++++Strd +++++CdtrRefInf +++++Tp +++++Issr</p>	<p>Name Typ Length WhiteSpace</p> <p>Issuer Max35TextCW 1 .. 35 collapse</p>			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Ref Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++RmtInf ++++++Strd +++++++CdtrRefInf +++++++Ref	Name Reference Typ Max35TextCW Length 1 .. 35 WhiteSpace collapse			
0..1	UltmtDbtr Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr	Name Ultimate Debtor Typ SCLSCTParty35ChoiceV5	DS-09 AT-08 Name of the Originator Reference Party. AT-09 Identification Code of the Originator Reference Party. Usage Rule: Only 'Party' is allowed.		
1..1	Pty Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Pty	Name Party Typ SCLSCTPartyIdentification126			
0..1	Nm Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Pty +++++++Nm	Name Name Typ Max70TextCW Length 1 .. 70 WhiteSpace collapse			
0..1	Id Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk	Name Identification Typ SCLSCTParty34Choice			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id				
1..1	OrgId Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id +++++OrgId	Name Typ Organisation Identification SCLSCTOrganisationIdentification8			
0..1	AnyBIC Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id +++++OrgId +++++AnyBIC	Name Typ Pattern Any BIC AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}			
0..1	Othr Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id +++++OrgId +++++Othr	Name Typ Other GenericOrganisationIdentification1			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Id Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Pty +++++++Id ++++++Orgld ++++++Othr ++++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35			
0..1	SchmeNm Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Pty +++++++Id ++++++Orgld ++++++Othr ++++++SchmeNm	Name Scheme Name Typ OrganisationIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Pty +++++++Id ++++++Orgld ++++++Othr ++++++SchmeNm ++++++Cd	Name Code Typ ExternalOrganisationIdentification1Code Length 1 .. 4			
1..1	Prtry Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35			

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++IntrBk ++++OrgnTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Pty ++++++Id ++++++Orgld ++++++Othr ++++++SchmeNm ++++++Prtry				
0..1	Issr Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Pty ++++++Id ++++++Orgld ++++++Othr ++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35			
1..1	PrvtId Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Pty ++++++Id ++++++PrvtId	Name Private Identification Typ SCLSCTPersonIdentification13			
0..1	DtAndPlcOfBirth Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Pty ++++++Id ++++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth	Name Daten and Place of Birth Typ DateAndPlaceOfBirth1			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	BirthDt Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++BirthDt	Name Birth Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}			
0..1	PrvcOfBirth Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++PrvcOfBirth	Name Province of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35			
1..1	CityOfBirth Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CityOfBirth	Name City of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	CtryOfBirth Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CtryOfBirth	Name Country of Birth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}			
0..1	Othr Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr	Name Other Typ GenericPersonIdentification1			
1..1	Id Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr ++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35			
0..1	SchmeNm Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef	Name Scheme Name Typ PersonIdentificationSchemeName1Choice			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm				
1..1	Cd Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd	Name Code Typ ExternalPersonIdentification1Code Length 1 .. 4			
1..1	Prtry Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35			
0..1	Issr Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	<p>+++++++Othr +++++++Issr</p> <p>Dbtr</p> <p>Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr</p>	<p>Name Debtor Typ SCLSCTParty35ChoiceV4</p>	<p>DS-09 AT-02 Name of the Originator. AT-03 Address of the Originator. AT-10 Originator's Identification Code. Usage Rule: Only 'Party' is allowed.</p>		
1..1	<p>Pty</p> <p>Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr +++++Pty</p>	<p>Name Party Typ SCLSCTPartyIdentification125</p>			
0..1	<p>Nm</p> <p>Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr +++++Pty +++++Nm</p>	<p>Name Name Typ Max70TextCW Length 1 .. 70 WhiteSpace collapse</p>		Name des Zahlers.	Name of the payer.
0..1	<p>PstlAdr</p> <p>Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr +++++Pty +++++PstlAdr</p>	<p>Name Postal Address Typ SCLSCTPostalAddress6</p>		Adresse des Zahlers.	Name of the payer.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	Ctry Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr ++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++Ctry	Name Country Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}		Land des Zahlers gemäß Adress- angabe. Muss ein zulässiger Country Code gemäß ISO 3166 sein. Fehlercode: XT73	Country of payer according to address given. Must be an acceptable country code in accordance with ISO 3166 Error code: XT73
0..2	AdrLine Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr ++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++AdrLine	Name Address Line Typ Max70TextCW Length 1 .. 70 WhiteSpace collapse			
0..1	Id Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr ++++++Pty +++++++Id	Name Identification Typ SCL SCTParty34Choice			
1..1	OrgId Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr ++++++Pty +++++++Id +++++++OrgId	Name Organisation Identification Typ SCL SCTOrganisationIdentification8			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	AnyBIC Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr ++++++Pty +++++++Id +++++Orgld +++++AnyBIC	Name Any BIC Typ AnyBICIdentifier Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}			
0..1	Othr Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr ++++++Pty +++++++Id +++++Orgld +++++Othr	Name Other Typ GenericOrganisationIdentification1			
1..1	Id Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr ++++++Pty +++++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35			
0..1	SchmeNm Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr	Name Scheme Name Typ OrganisationIdentificationSchemeName1Choice			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++++Pty +++++Id +++++OrgId +++++Othr +++++SchmeNm				
1..1	Cd Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++OrgId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd	Name Typ Length Code ExternalOrganisationIdentification1Code 1 .. 4			
1..1	Prtry Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++OrgId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry	Name Typ Length Proprietary Max35Text 1 .. 35			
0..1	Issr Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++OrgId	Name Typ Length Issuer Max35Text 1 .. 35			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	<p>+++++++Othr +++++++Issr</p> <p>PrvtId</p> <p>Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId</p>	<p>Name Typ</p> <p>Private Identification SCLSCTPersonIdentification13</p>			
0..1	<p>DtAndPlcOfBirth</p> <p>Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth</p>	<p>Name Typ</p> <p>Daten and Place of Birth DateAndPlaceOfBirth1</p>			
1..1	<p>BirthDt</p> <p>Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++BirthDt</p>	<p>Name Typ Pattern</p> <p>Birth Date ISODate [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}</p>			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	PrvcOfBirth Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr ++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++PrvcOfBirth	Name Province of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35			
1..1	CityOfBirth Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr ++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CityOfBirth	Name City of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35			
1..1	CtryOfBirth Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr ++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CtryOfBirth	Name Country of Birth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}			
0..1	Othr Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef	Name Other Typ GenericPersonIdentification1			

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr				
1..1	Id Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++Id	Name Typ Length Identification Max35Text 1 .. 35			
0..1	SchmeNm Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm	Name Typ Scheme Name PersonIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd	Name Typ Length Code ExternalPersonIdentification1Code 1 .. 4			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Prtry Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr ++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35			
0..1	Issr Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Dbtr ++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35			
0..1	DbtrAcct Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++DbtrAcct	Name Debtor Account Typ SCLSCTCashAccount24	DS-09 AT-01 Account number of the Originator.		
1..1	Id Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++DbtrAcct +++++Id	Name Identification Typ SCLSCTAccountIdentification4Choice			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	IBAN Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++DbtrAcct ++++++Id +++++++IBAN	Name IBAN Typ IBAN2007Identifier Pattern [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}			
1..1	DbtrAgt Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++DbtrAgt	Name Debtor Agent Account Typ SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification5	DS-09 AT-06 The BIC code of the Originator PSP.		
1..1	FinInstnId Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++DbtrAgt ++++++FinInstnId	Name Financial Institution Identification Typ SCLSCTFinancialInstitutionIdentification8			
1..1	BICFI Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++DbtrAgt ++++++FinInstnId +++++++BICFI	Name BICFI Typ BICFIIdentifier Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		BIC des überweisenden Zahlungsdienstleisters gemäß der Originalnachricht. Gültigkeit des BIC anhand des SCL-Directories. Fehlercode: XT27 Generelle Prüfung auf Erreichbarkeit: BIC muss innerhalb des SEPA-Clearers erreichbar sein. Fehlercode: PY01 Prüfung nur bei Weiterleitung der Überweisung vom SEPA-Clearer an die EBA CLEARING: BIC muss ein registrierter direkter oder indirekter Teilnehmer am STEP2	BIC of the Originator PSP according to original payment Validity check of BIC against SCL-Directory. Error code: XT27 General addressability check: BIC must be addressable within the SEPA-Clearer. Error code: PY01 Check only if credit transfer is forwarded from the SEPA-Clearer to EBA CLEARING: BIC must be a registered direct participant or reachable BIC of the

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
				SCT Service der EBA CLEARING sein. Fehlercode: PY01 Der Debtor Agent BIC ist Bestandteil der Doppeleinreichungskontrolle auf Einzelsatzebene. Fehlercode: AM05	STEP2 SCT Service. Error code: PY01 The debtor agent BIC is part of The duplication check at single record level Error code: AM05
1..1	CdtrAgt Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++CdtrAgt	Name Typ Creditor Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification5	DS-09 AT-23 The BIC code of the Beneficiary PSP.		
1..1	FinInstnld Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++CdtrAgt ++++++FinInstnld	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification8			
1..1	BICFI Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++CdtrAgt ++++++FinInstnld +++++++BICFI	Name Typ Pattern BICFI BICFIIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		BIC des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers. Gültigkeit des BIC anhand des SCL-Directorys. Fehlercode: XT27 Prüfung nur bei Weiterleitung der Überweisung vom SEPA-Clearer an die EBA CLEARING: BIC muss ein registrierter direkter oder indirekter Teilnehmer am STEP2 SCT Service der EBA CLEARING sein. Fehlercode: PY01	BIC of the Beneficiary PSP Validity check of BIC against SCL-Directory Error code: XT27 Check only if credit transfer is forwarded from the SEPA-Clearer to EBA CLEARING: BIC must be a registered direct participant or reachable BIC of the STEP2 SCT Service. Error code: PY01.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	Cdtr Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnTxRef +++++Cdtr	Name Creditor Typ SCLSCTParty35ChoiceV4	DS-09 AT-21 Name of the Beneficiary. AT-22 Address of the Beneficiary. AT-24 Beneficiary Identification Code. Usage Rule: Only 'Party' is allowed.		
1..1	Pty Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnTxRef +++++Cdtr ++++++Pty	Name Party Typ SCLSCTPartyIdentification125			
0..1	Nm Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnTxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++Nm	Name Name Typ Max70TextCW Length 1 .. 70 WhiteSpace collapse			
0..1	PstlAdr Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnTxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++PstlAdr	Name Postal Address Typ SCLSCTPostalAddress6			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	Ctry Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++Ctry	Name Country Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}		Land des Zahlungsempfängers gemäß Adressangabe. Muss ein zulässiger Ländercode gemäß ISO 3166 sein. Fehlercode: XT73	Country of creditor according to the address given. Must be a valid country code according to ISO3166. Error code: XT73.
0..2	AdrLine Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++PstlAdr +++++++AdrLine	Name Address Line Typ Max70TextCW Length 1 .. 70 WhiteSpace collapse			
0..1	Id Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++Id	Name Identification Typ SCL SCTParty34Choice			
1..1	OrgId Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++Id +++++++OrgId	Name Organisation Identification Typ SCL SCTOrganisationIdentification8			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	AnyBIC Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++Id ++++++++Orgld +++++++++AnyBIC	Name Any BIC Typ AnyBICIdentifier Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}			
0..1	Othr Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++Id ++++++++Orgld +++++++++Othr	Name Other Typ GenericOrganisationIdentification1			
1..1	Id Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++Id ++++++++Orgld +++++++++Othr +++++++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	SchmeNm Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr +++++++SchmeNm	Name Typ Scheme Name OrganisationIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Cd	Name Typ Length Code ExternalOrganisationIdentification1Code 1 .. 4			
1..1	Prtry Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++Id +++++++Orgld +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Prtry	Name Typ Length Proprietary Max35Text 1 .. 35			
0..1	Issr Document +ReqToModifyPmt	Name Typ Length Issuer Max35Text 1 .. 35			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Pty ++++++Id ++++++Orgld ++++++Othr ++++++Issr				
1..1	PrvtId Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Pty ++++++Id ++++++PrvtId	Name Typ Private Identification SCLSCTPersonIdentification13			
0..1	DtAndPlcOfBirth Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Pty ++++++Id ++++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth	Name Typ Daten and Place of Birth DateAndPlaceOfBirth1			
1..1	BirthDt Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Pty ++++++Id ++++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth ++++++BirthDt	Name Typ Pattern Birth Date ISODate [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	PrvcOfBirth Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++PrvcOfBirth	Name Province of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35			
1..1	CityOfBirth Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CityOfBirth	Name City of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35			
1..1	CtryOfBirth Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CtryOfBirth	Name Country of Birth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	Othr Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr	Name Typ Other GenericPersonIdentification1			
1..1	Id Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++Id	Name Typ Length Identification Max35Text 1 .. 35			
0..1	SchmeNm Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Cdtr ++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++SchmeNm	Name Typ Scheme Name PersonIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg	Name Typ Length Code ExternalPersonIdentification1Code 1 .. 4			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Cdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd				
1..1	Prtry Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Cdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry	Name Typ Length Proprietary Max35Text 1 .. 35			
0..1	Issr Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++Cdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++Issr	Name Typ Length Issuer Max35Text 1 .. 35			
0..1	CdtrAcct Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnITxRef +++++CdtrAcct	Name Typ Creditor Account SCLSCTCashAccount24	DS-09 AT-20 Account of the Beneficiary.		

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Id Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++CdtrAcct ++++++Id	Name Typ Identification SCLSCTAccountIdentification4Choice			
1..1	IBAN Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++CdtrAcct ++++++Id +++++++IBAN	Name Typ Pattern IBAN IBAN2007Identifier [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}			
0..1	UltmtCdtr Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr	Name Typ Ultimate Creditor SCLSCTParty35ChoiceV5	DS-09 AT-28 Name of the Beneficiary Reference Party. AT-29 Identification Code of the Beneficiary Reference Party. Usage Rule: Only 'Party' is allowed.		
1..1	Pty Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr ++++++Pty	Name Typ Party SCLSCTPartyIdentification126			
0..1	Nm Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg	Name Typ Length WhiteSpace Name Max70TextCW 1 .. 70 collapse			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Nm				
0..1	Id Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Id	Name Typ Identification SCLSCTParty34Choice			
1..1	Orgld Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Id +++++Orgld	Name Typ Organisation Identification SCLSCTOrganisationIdentification8			
0..1	AnyBIC Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Id +++++Orgld +++++AnyBIC	Name Typ Pattern Any BIC AnyBICIdentifier [A-Z]{6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}			
0..1	Othr Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg	Name Typ Other GenericOrganisationIdentification1			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++IntrBk ++++OrgnlTxRef ++++++UltmtCdtr ++++++Pty ++++++Id ++++++Orgld ++++++Othr				
1..1	Id Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef ++++++UltmtCdtr ++++++Pty ++++++Id ++++++Orgld ++++++Othr ++++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35			
0..1	SchmeNm Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef ++++++UltmtCdtr ++++++Pty ++++++Id ++++++Orgld ++++++Othr ++++++SchmeNm	Name Scheme Name Typ OrganisationIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef ++++++UltmtCdtr ++++++Pty ++++++Id	Name Code Typ ExternalOrganisationIdentification1Code Length 1 .. 4			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++++++Orgld +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Cd				
1..1	Prtry Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Id +++++++Orgld +++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35			
0..1	Issr Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Id +++++++Orgld +++++++Othr +++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35			
1..1	Prvtld Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Id +++++++Prvtld	Name Private Identification Typ SCLSCTPersonIdentification13			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	DtAndPlcOfBirth Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr ++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth	Name Date and Place of Birth Typ DateAndPlaceOfBirth1			
1..1	BirthDt Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr ++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++BirthDt	Name Birth Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}			
0..1	PrvcOfBirth Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr ++++++Pty +++++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++PrvcOfBirth	Name Province of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35			
1..1	CityOfBirth Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg	Name City of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CityOfBirth				
1..1	CtryOfBirth Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CtryOfBirth	Name Typ Pattern Country of Birth CountryCode [A-Z]{2,2}			
0..1	Othr Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr	Name Typ Other GenericPersonIdentification1			
1..1	Id Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Id	Name Typ Length Identification Max35Text 1 .. 35			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	<p>+++++PrvtId +++++Othr +++++Id</p> <p>SchmeNm</p> <p>Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm</p>	<p>Name Typ</p> <p>Scheme Name PersonIdentificationSchemeName1Choice</p>			
1..1	<p>Cd</p> <p>Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd</p>	<p>Name Typ Length</p> <p>Code ExternalPersonIdentification1Code 1 .. 4</p>			
1..1	<p>Prtry</p> <p>Document +ReqToModifyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry</p>	<p>Name Typ Length</p> <p>Proprietary Max35Text 1 .. 35</p>			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	Issr Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++UltmtCdtr ++++++Pty +++++++Id ++++++PrvtId ++++++Othr ++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35			
0..1	Purp Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Purp	Name Purpose Typ SCLSCTPurpose2Choice	DS-09 AT-44 The purpose of the SEPA Credit Transfer.		
1..1	Cd Document +ReqToModfyPmt ++Undrlyg +++IntrBk ++++OrgnlTxRef +++++Purp +++++Cd	Name Code Typ ExternalPurpose1CodeCW Length 1 .. 4 WhiteSpace collapse			
1..1	Mod Document +ReqToModfyPmt ++Mod	Name Modification Typ SCLSCTRequestedModification7	DS-09 Only 'Inter-PSP Settlement Date' is allowed.		
1..1	IntrBkSttlmDt Document +ReqToModfyPmt ++Mod +++IntrBkSttlmDt	Name Interbank Settlement Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}	DS-09 Mandatory Contains the inter-PSP settlement date to be applied by the Beneficiary PSP, as a consequence: - If the 'Interbank Settlement		

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
			Date' of the initial pacs.008 was correct: AT-42 'Settlement Date of the Credit Transfer in Euro' must be provided (as part of AT-82 'Additional Information to AT-80 SCT Inquiry reason code' i.e. the initially expected settlement date). - If the 'Interbank Settlement' Date of the initial pacs.008 was incorrect: the new requested 'Interbank Settlement' Date must be provided.		
0..1	InstrForAssgne Document +ReqToModfyPmt ++InstrForAssgne	Name Typ Instruction For Assignee InstructionForAssignee1	DS-09 AT-82 Additional Information to AT-80 SCT inquiry reason code Usage Rule: If used to accommodate AT-82, the first 20 characters must refer to the date and time at which the Originator PSP received the credit transfer instruction from the Originator. Such date and time must be expressed in the ISO format YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ.		
1..1	Cd Document +ReqToModfyPmt ++InstrForAssgne +++Cd	Name Typ Code SCLSCTEExternalAgentInstruction1Code	DS-09 Mandatory Only INQR (Inquiry) is allowed.	Konstante "INQR" (Schema-Validierung)	"INQR" constant (Schema validation)
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
INQR					

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	InstrInf Document +ReqToModfyPmt ++InstrForAssgne +++InstrInf	Name Instruction Information Typ Max140Text Length 1 .. 140	DS-09 Mandatory The text shall be in a comprehensible language to the Scheme Participant receiving the SCT inquiry who is obliged to act upon this.		

Inter-PSP Negative Response to Claim Non-Receipt (DS-10) – camt.029.001.08

Inter-PSP Positive Response to Claim Non-Receipt (DS-10) – camt.029.001.08

Inter-PSP Negative Response to Claim for Value Date Correction (DS-10) – camt.029.001.08

Inter-PSP Positive Response to Claim for Value Date Correction (DS-10) with Request for inter-PSP fee and/or interest compensation – camt.029.001.08

Inter-PSP Confirmed Positive Response to Claim for Value Date Correction (DS-10) – camt.029.001.08

Nachricht / Message

SEPA Credit Transfer – Inter-PSP Negative Response to Claim Non-Receipt (DS-10)

SEPA Credit Transfer – Inter-PSP Positive Response to Claim Non-Receipt (DS-10)

SEPA Credit Transfer – Inter-PSP Negative Response to Claim for Value Date Correction (DS-10)

SEPA Credit Transfer – Inter-PSP Positive Response to Claim for Value Date Correction with Request for
inter-PSP fee and/or interest compensation (DS-10)

SEPA Credit Transfer – Inter-PSP Confirmed Positive Response to Claim for Value Date Correction (DS-10)

Inter-PSP Negative Response to Claim Non-Receipt (DS-10) – camt.029.001.08

Inter-PSP Positive Response to Claim Non-Receipt (DS-10) – camt.029.001.08

Inter-PSP Negative Response to Claim for Value Date Correction (DS-10) – camt.029.001.08

Inter-PSP Positive Response to Claim for Value Date Correction (DS-10) with Request for inter-PSP fee and/or interest compensation – camt.029.001.08

Inter-PSP Confirmed Positive Response to Claim for Value Date Correction (DS-10) – camt.029.001.08

Verwendung der Resolution of Investigation (camt.029.001.08)

Diese Nachricht wird verwendet, um auf eine SCT Inquiry-Nachricht (Claim Non-Receipt, camt.027.001.06, oder Claim for Value Date Correction, camt.087.001.05) aktiv zu reagieren.

Gemäß Rulebook hat der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers innerhalb von 10 Geschäftstagen auf eine eingegangene SCT Inquiry bzw. eine entsprechende Statusnachfrage zu reagieren (positiv oder negativ). Die Einhaltung dieser Frist wird vom SEPA-Clearer nicht geprüft.

Die Nachricht camt.029.001.08 ist nicht buchungsrelevant, sondern stellt lediglich eine Information an den Initiator der Inquiry-Nachricht dar.

Der SEPA-Clearer nimmt eine Doppeleinreichungskontrolle, aber keinerlei Cross-Referenzierung vor. So wird z. B. nicht geprüft, ob die Originalzahlung über den SEPA-Clearer abgewickelt wurde oder ob überhaupt eine Inquiry-Nachricht vorgelegen hat. Ferner wird nicht geprüft, ob eine Inquiry bereits beantwortet wurde.

Die Nachricht ist einlieferungsseitig Bestandteil des Input Inquiry Files (IQF), im Ausgang Bestandteil des Output Inquiry Files (OQF).

Inter-PSP Negative Response to Claim Non-Receipt (DS-10) – camt.029.001.08

Inter-PSP Positive Response to Claim Non-Receipt (DS-10) – camt.029.001.08

Inter-PSP Negative Response to Claim for Value Date Correction (DS-10) – camt.029.001.08

Inter-PSP Positive Response to Claim for Value Date Correction (DS-10) with Request for inter-PSP fee and/or interest compensation – camt.029.001.08

Inter-PSP Confirmed Positive Response to Claim for Value Date Correction (DS-10) – camt.029.001.08

ISO Nachrichtenstruktur

Eine Resolution of Investigation beinhaltet:

- ein einzelnes „Assignment“ (äquivalent dem Group Header in pacs-Nachrichtentypen)
- ein „Resolved Case“
- einen „Status“, in dem ein Code den jeweiligen Anwendungsfall kennzeichnet:

Interbank Negative Response to Claim Non-Receipt: RJNR

Interbank Positive Response to Claim Non-Receipt: ACNR

Interbank Negative Response to Claim for Value Date Correction: RJVA oder CVAA

Interbank Positive Response to Claim for Value Date Correction: ACVA

Interbank Confirmed Positive Response to Claim for Value Date Correction: MODI

- „Modification Details“, die jeweils die Transaktionsdaten einer einzelnen zugrundeliegenden Überweisung beinhalten.

Assignment

Das Assignment enthält Informationen, die für die Verarbeitung der gesamten Nachricht benötigt werden.

Inter-PSP Negative Response to Claim Non-Receipt (DS-10) – camt.029.001.08

Inter-PSP Positive Response to Claim Non-Receipt (DS-10) – camt.029.001.08

Inter-PSP Negative Response to Claim for Value Date Correction (DS-10) – camt.029.001.08

Inter-PSP Positive Response to Claim for Value Date Correction (DS-10) with Request for inter-PSP fee and/or interest compensation – camt.029.001.08

Inter-PSP Confirmed Positive Response to Claim for Value Date Correction (DS-10) – camt.029.001.08

Use of Resolution of Investigation (camt.029.001.08)

This message is used in order for the creditor to actively respond to a SCT Inquiry (Claim Non-Receipt, camt.027.001.06, oder Claim for Value Date Correction, camt.087.001.05).

Pursuant to the rulebook, the payment service provider of the payee must respond to an incoming SCT Inquiry or corresponding status request within 10 business days (positive or negative response). Compliance with this deadline is not checked in the SEPA-Clearer.

The message camt.029.001.08 is not relevant for settlement and merely represents an information to the party initiating the Inquiry.

The SEPA-Clearer carries out a duplication check but does not carry out a cross reference checking. This means, for example, that no check is made as to whether the original payment has been processed in the SEPA-Clearer or whether an Inquiry has been made at all. Furthermore, it is not checked whether the Inquiry has already been answered.

The message is a component of the Input Inquiry File (IQF) on the submitter side and a component of the Output Inquiry File (OQF) on the delivery side.

Inter-PSP Negative Response to Claim Non-Receipt (DS-10) – camt.029.001.08

Inter-PSP Positive Response to Claim Non-Receipt (DS-10) – camt.029.001.08

Inter-PSP Negative Response to Claim for Value Date Correction (DS-10) – camt.029.001.08

Inter-PSP Positive Response to Claim for Value Date Correction (DS-10) with Request for inter-PSP fee and/or interest compensation – camt.029.001.08

Inter-PSP Confirmed Positive Response to Claim for Value Date Correction (DS-10) – camt.029.001.08

ISO message structure

A Resolution of Investigation contains:

- a single “Assignment” (equivalent to the group header in pacs messages)
- a “Resolved Case”
- a “Status” in which a code implies the use case of the message.

Interbank Negative Response to Claim Non-Receipt: RJNR

Interbank Positive Response to Claim Non-Receipt: ACNR

Interbank Negative Response to Claim for Value Date Correction: RJVA oder CVAA

Interbank Positive Response to Claim for Value Date Correction: ACVA

Interbank Confirmed Positive Response to Claim for Value Date Correction: MODI

- “Modification Details” containing the transaction data of one individual underlying credit transfer

Assignment

The “assignment” contains information required to process the entire message.

Nachrichtenstruktur / Message structure

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	Document Document	Typ Document			
1..1	RsltnOfInvstgtn Document +RsltnOfInvstgtn	Name Typ Resolution Of Investigation V08 SCLSCTResolutionOfInvestigationV08			
1..1	Assgnmt Document +RsltnOfInvstgtn ++Assgnmt	Name Typ Assignment SCLSCTCaseAssignment4		Das Assignment enthält Informationen, die für die Verarbeitung der gesamten Nachricht benötigt werden.	The assignment contains information which is relevant for the entire message.
1..1	Id Document +RsltnOfInvstgtn ++Assgnmt +++Id	Name Typ Pattern Identification SCLSCTId7 ([A-Za-z0-9][+ \? / - : \(\) \. , ']){1,35}		Identifikation des Bulks Bestandteil der Doppelinreichungskontrolle (geschäftstäglich eindeutige Referenz). Fehlercode: B14 Die ersten 8 bzw. 11 Stellen der Id müssen im IQF mit dem BIC des Assigner übereinstimmen. Der Rest des Feldes ist frei verfügbar. Fehlercode: B98	Reference Number of the bulk. Part of duplication check (unique daily reference). Error code: B14 The first 8 or 11 characters of Id must match the BIC of the Assigner in IQF. The rest of the field can be freely defined. Error code: B98
1..1	Assgnr Document +RsltnOfInvstgtn ++Assgnmt +++Assgnr	Name Typ Assigner SCLSCTParty35ChoiceV2	Instructing Party Usage Rule: Limited to BICFI to identify a PSP, AnyBIC to identify a CSM or 'Name' to indicate the CSM when it has no BIC. 'Name' is limited to 70 characters in length.		
1..1	Agt Document +RsltnOfInvstgtn ++Assgnmt +++Assgnr ++++Agt	Name Typ Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification5			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	FinInstnId Document +RsltnOfInvstgtn ++Assgnmt +++Assgnr ++++Agt +++++FinInstnId	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification8			
1..1	BICFI Document +RsltnOfInvstgtn ++Assgnmt +++Assgnr ++++Agt +++++FinInstnId ++++++BICFI	Name Typ Pattern BICFI BICFIIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		<p>IQF: Bei Einlieferung in den SCL mit dem BIC des Einreichers (Auftraggeber) zu belegen.</p> <p>BIC muss einreichungsberechtigt sein (Prüfung auf Basis des SCL-Directorys). Fehlercode: B12</p> <p>Prüfung gegen den BIC im File Header (Sending Institution) auf Einreichungsberechtigung des Kommunikationspartners. Fehlercode: B12</p> <p>OQF: Bei Auslieferung aus dem SCL mit "MARKDEFF" belegt.</p>	<p>IQF: On submission to the SCL, to be completed with the BIC of the submitter (originator).</p> <p>BIC must be eligible for submission (Check against the SCL-Directory). Error code: B12</p> <p>Communication partner's authorisation to submit verified against the BIC in the file header (Sending Institution). Error code: B12</p> <p>OQF: "MARKDEFF" is assigned for deliveries from SCL.</p>
1..1	Assgne Document +RsltnOfInvstgtn ++Assgnmt +++Assgne	Name Typ Assignee SCLSCTParty35ChoiceV2	Usage Rule: Limited to BICFI to identify a PSP, AnyBIC to identify a CSM or 'Name' to indicate the CSM when it has no BIC. 'Name' is limited to 70 characters in length.		
1..1	Agt Document +RsltnOfInvstgtn ++Assgnmt +++Assgne ++++Agt	Name Typ Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification5			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	FinInstnId Document +RsltnOfInvstgtn ++Assgnmt +++Assgne ++++Agt +++++FinInstnId	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification8			
1..1	BICFI Document +RsltnOfInvstgtn ++Assgnmt +++Assgne ++++Agt +++++FinInstnId ++++++BICFI	Name Typ Pattern BICFI BICFIIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		IQF: Bei Einlieferung in den SCL mit "MARKDEFF" zu belegen. Feld muss korrekt belegt sein. Fehlercode: B12 OQF: Bei Auslieferung aus dem SCL mit dem BIC des Empfängers des Bulks belegt	IQF: To be completed with "MARKDEFF" for submissions to the SCL. Error code: B12 OQF: Completed with the BIC of the creditor agent for delivery from the SCL.
1..1	CreDtTm Document +RsltnOfInvstgtn ++Assgnmt +++CreDtTm	Name Typ Pattern Creation Date Time ISODateTime [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}[T][0-9]{2,2}: [0-9]{2,2}:[0-9]{2,2}[S]*			
1..1	RslvdCase Document +RsltnOfInvstgtn ++RslvdCase	Name Typ Resolved Case SCLSCTCase4	Mandatory		
1..1	Id Document +RsltnOfInvstgtn ++RslvdCase +++Id	Name Typ Pattern Identification SCLSCTId7 ([A-Za-z0-9][+ \? / \- :\(\) \.\- , ']){1,35}	AT-81 The specific SCT inquiry reference of the Participant initiating the SCT inquiry.		
1..1	Cretr Document +RsltnOfInvstgtn ++RslvdCase +++Cretr	Name Typ Creator SCLSCTParty35ChoiceV2	Usage Rule: Limited to BICFI to identify the Originator PSP of the original credit transfer.		
1..1	Agt Document +RsltnOfInvstgtn ++RslvdCase +++Cretr ++++Agt	Name Typ Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification5			

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	FinInstnId Document +RsltnOfInvstgtn ++RslvdCase +++Cretr ++++Agt +++++FinInstnId	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification8			
1..1	BICFI Document +RsltnOfInvstgtn ++RslvdCase +++Cretr ++++Agt +++++FinInstnId ++++++BICFI	Name Typ Pattern BICFI BICFIIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		BIC des originären überweisenden Zahlungsdienstleisters. Gültigkeit des BIC anhand des SCL-Directorys. Fehlercode: XT27 Generelle Prüfung auf Erreichbarkeit: BIC muss innerhalb des SEPA-Clearers erreichbar sein. Fehlercode: PY01 Prüfung nur bei Weiterleitung der Überweisung vom SEPA-Clearer an die EBA CLEARING: BIC muss ein registrierter direkter oder indirekter Teilnehmer am STEP2 SCT Service der EBA CLEARING sein. Fehlercode: PY01	BIC of the Originator PSP Validity check of BIC against SCL-Directory. Error code: XT27 General addressability check: BIC must be addressable within the SEPA-Clearer. Error code: PY01 Check only if credit transfer is forwarded from the SEPA-Clearer to EBA CLEARING: BIC must be a registered direct participant or reachable BIC of the STEP2 SCT Service. Error code: PY01
1..1	Sts Document +RsltnOfInvstgtn ++Sts	Name Typ Status SCLSCTInvestigationStatus4Choice	Usage Rule: Only 'Confirmation' is allowed.	Status der negativen Antwort (= Rückweisung des Rückruf-Auftrags)	Status of the negative response (= rejection of cancellation request)

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Conf Document +RslnOfInvstgtn ++Sts +++Conf	Name Typ Confirmation ExternalInvestigationExecutionConfirmation1 Code	<p>DS-10 Negative Response to Claim Non-Receipt Usage Rule: Only RJNR is allowed.</p> <p>DS-10 Positive Response to Claim Non-Receipt Usage Rule: Only ACNR is allowed.</p> <p>DS-10 Negative Response to Claim for Value Date Correction Usage Rule: Only 'RJVA' or 'CVAA' are allowed.</p> <p>DS-10 Positive Response to Claim for Value Date Correction Usage Rule: Only ACVA is allowed.</p> <p>DS-10 Confirmed Positive Response to Claim for Value Date Correction Usage Rule: Only MODI (Modified as per request) is allowed.</p>	Zulässige Codes: ACNR, ACVA, CVAA, MODI, RJNR und RJVA. Schema-Validierung.	Permitted codes: ACNR, ACVA, CVAA, MODI, RJNR and RJVA. Schema validation.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
		Anwendbare Codes / Acceptable Codes			
		ACNR ACVA CVAA MODI RJNR RJVA			
1..1	ModDtIs Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs	Name Typ Modification Details SCLSCTPaymentTransaction90	Mandatory		
1..1	ModStsId Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++ModStsId	Name Typ Pattern Modification Status Identification SCLSCTId7 ([A-Za-z0-9][+ \? / \- :\(\) \.\- , ']){1,35}	DS-10 Negative Response to Claim Non-Receipt / DS-10 Negative Response to Claim for Value Date Correction Mandatory DS-10 Positive Response to Claim Non-Receipt / DS-10 Positive Response to Claim for Value Date Correction / DS-10 Confirmed Positive Response to Claim for Value Date Correction Mandatory AT-88 Reference of the Beneficiary PSP for inter-PSP fee and/or compensation payment	Referenznummer der Transaktion, die von dem initiiierenden Zahlungsdienstleister der SCT Inquiry vergeben wird. Schemavalidierung. Id ist Bestandteil der Doppeleinreichungskontrolle auf Einzelsatzebene. Fehlercode: AM05	Reference of the credit institution initiating the SCT Inquiry. Schema validation. Id is part of the duplication check at single record level. Error code: AM05
1..1	OrgnlGrpInf Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlGrpInf	Name Typ Original Group Information SCLSCTOriginalGroupInformation29			
1..1	OrgnlMsgId	Name Original Message Identification		Die Referenz-Nr. (<MsgId>) des	Message Id (<MsgId>) of the

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlGrplnf ++++OrgnlMsgld	Typ Length Max35Text 1 .. 35		ursprünglichen Bulks, in dem die Originalzahlung enthalten war.	original bulk containing the original payment.
1..1	OrgnlMsgNmId Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlGrplnf ++++OrgnlMsgNmId	Name Typ Pattern Original Message Name Identification SCLSCTOrgnlMsgNmId pacs\..008[A-Za-z0-9\.\.]{0,27} PACS\..008[A-Za-z0-9\.\.]{0,27}	Usage Rule: Only pacs.008.001.02 is allowed.	Usage Rule: Belegung mit "pacs.008" oder "PACS.008", ggf. zzgl. weiterer Zeichen gem. Schema-Validierung zulässig.	Usage Rule: May be completed with "pacs.008" or "PACS.008", where necessary with additional further characters in accordance with schema validation.
0..1	OrgnlInstrId Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlInstrId	Name Typ Pattern OriginalInstructionIdentification SCLSCTId7 ([A-Za-z0-9][+ \? / - :\(\) \.\. \, ']){1,35}	DS-10 Negative Response to Claim Non-Receipt Not to be used	Die "Original Instruction ID" des ursprünglichen Bulk. Schemavalidierung. Darf nicht verwendet werden, wenn <Status>/<Confirmation> mit "RJNR" belegt ist. Fehlercode: XT13	The "Original Instruction Id" of the original bulk. Only given if it already existed in the original transfer. Schema validation. Cannot be used if <Status>/<Confirmation> is set to "RJNR". Error code: XT13
0..1	OrgnlEndToEndId Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlEndToEndId	Name Typ Length WhiteSpace Original End To End Identification Max35TextCW 1 .. 35 collapse	DS-10 Negative Response to Claim Non-Receipt Not to be used DS-10 Positive Response to Claim Non-Receipt / DS-10 Negative Response to Claim for Value Date Correction / DS-10 Positive Response to Claim for Value Date Correction / DS-10 Confirmed Positive Response to Claim for Value Date Correction Mandatory AT-41 The Originator's reference of the SEPA Credit Transfer Transaction.	Die Referenz des Zahlers (End-to-End-Id) der ursprünglichen Überweisung. Darf nicht verwendet werden, wenn <Status>/<Confirmation> mit "RJNR" belegt ist. Fehlercode: XT13	The reference of originator (End To End Id) of the original credit transfer. Cannot be used if <Status>/<Confirmation> is set to "RJNR". Error code: XT13

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	OrgnlTxId Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxId	Name Typ Pattern Original Transaction Identification SCLSCTId7 {[A-Za-z0-9][+ \? / \- :\(\) \.\, ']}{1,35}	DS-10 Negative Response to Claim Non-Receipt Mandatory AT-43 The Originator PSP's reference of the SEPA Credit Transfer Transaction. Usage Rule: This information must be taken from the camt. 027 and is used for allowing the Originator PSP to recognise the transaction. DS-10 Positive Response to Claim Non-Receipt / DS-10 Negative Response to Claim for Value Date Correction / DS-10 Positive Response to Claim for Value Date Correction / DS-10 Confirmed Positive Response to Claim for Value Date Correction Mandatory AT-43 The Originator PSP's reference of the SEPA Credit Transfer Transaction.	Die Referenz des überweisenden Zahlungsdienstleisters. Schemavalidierung. Transaction ID (<TxId>) der ursprünglichen Überweisung.	Reference of the Debtor PSP. Schema validation. Transaction Id of the original credit transfer.
1..1	OrgnlTxRef Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef	Name Typ Original Transaction Reference SCLSCTOriginalTransactionReference271	DS-10 Negative Response to Claim Non-Receipt Mandatory Usage Rule: Only Debtor Agent and Creditor Agent must be used.		

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
			<p>DS-10 Positive Response to Claim Non-Receipt / DS-10 Positive Response to Claim for Value Date Correction / DS-10 Confirmed Positive Response to Claim for Value Date Correction Mandatory An exact copy of all attributes of DS-02 of the initially sent pacs.008 to which the claim refers. The yellow shaded message elements under 'Original Transaction Reference' must be populated with the same value as the message elements of the original instruction.</p> <p>DS-10 Negative Response to Claim for Value Date Correction Mandatory An exact copy of all attributes of DS-02 of the initially sent pacs.008 to which the claim refers. The yellow shaded message elements under 'Original Transaction Reference' must be populated with the same value as the message elements of the original instruction as defined within the following elements.</p>		

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	IntrBkSttlmAmt Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++IntrBkSttlmAmt	Name Interbank Settlement Amount Typ restriction (SCL SCTCurrencyAndAmount) FractionDigits 2 TotalDigits 18 Inclusive 0.01 .. 999999999.99 Pattern [0-9]{0,15}(\.[0-9]{0,2}){0,1}	DS-10 Negative Response to Claim Non-Receipt Not to be used DS-10 Positive Response to Claim Non-Receipt / DS-10 Negative Response to Claim for Value Date Correction / DS-10 Positive Response to Claim for Value Date Correction / DS-10 Confirmed Positive Response to Claim for Value Date Correction AT-04 Amount of the SEPA Credit Transfer in Euro.	Originalbetrag der ursprünglichen Überweisung. Das Währungskennzeichen muss "EUR" lauten. (Schema-Validierung). Maximal bis zwei Nachkommastellen sind erlaubt. Betragsangabe muss mindestens den Wert 0.01 oder mehr enthalten und darf den Wert 999999999.99 nicht übersteigen. (Schema-Validierung). Darf nicht verwendet werden, wenn <Status>/<Confirmation> mit "RJNR" belegt ist. Fehlercode: XT13	Original amount of the original Credit transfer. Only 'EUR' is permitted as the currency designation. (Schema validation) A maximum of two decimal places is permitted. Amount must be at least 0.01 but no more than 999999999.99 (Schema validation) Cannot be used if <Status>/<Confirmation> is set to "RJNR". Error code: XT13
0..1	IntrBkSttlmDt Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++IntrBkSttlmDt	Name Interbank Settlement Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}	DS-10 Negative Response to Claim Non-Receipt Not to be used DS-10 Positive Response to Claim Non-Receipt / DS-10 Negative Response to Claim for Value Date Correction / DS-10 Positive Response to Claim for Value Date Correction / DS-10 Confirmed Positive Response to Claim for Value Date Correction AT-42 Settlement Date of the Credit Transfer.	Belegung gemäß Originalzahlung. Darf nicht verwendet werden, wenn <Status>/<Confirmation> mit "RJNR" belegt ist. Fehlercode: XT13	Entry according to original payment. Cannot be used if <Status>/<Confirmation> is set to "RJNR". Error code: XT13
0..1	SttlmInf Document +RsltnOfInvstgtn	Name Settlement Information Typ SCL SCTSettlementInstruction4	DS-10 Negative Response to Claim Non-Receipt Not to be used	Settlement Information Darf nicht verwendet werden, wenn <Status>/<Confirmation>	Settlement Information Cannot be used if <Status>/<Confirmation> is set to "RJNR".

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++ModDtls +++OrgnlTxRef ++++SttlmInf			mit "RJNR" belegt ist. Fehlercode: XT13	Error code: XT13
1..1	SttlmMtd Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtls +++OrgnlTxRef ++++SttlmInf +++++SttlmMtd	Name Settlement Method Typ SCLSCTSettlementMethod1Code		Nur "CLRG" ist zulässig (Schema-Validierung).	Only "CLRG" is allowed (Schema validation)
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
CLRG					
1..1	ClrSys Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtls +++OrgnlTxRef ++++SttlmInf +++++ClrSys	Name Clearing System Typ SCLSCTClearingSystemIdentification3Choice			
1..1	Prtry Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtls +++OrgnlTxRef ++++SttlmInf +++++ClrSys +++++Prtry	Name Proprietary Typ SCLSCTMax35TextSCL Length 1 .. 35		Kennzeichen für das Clearing System. Für den SEPA-Clearer ist nur der Wert "SCL" zulässig (Schema-Validierung).	Code for the clearing system. For the SEPA-Clearer, only the value 'SCL' is admissible (Schema validation).
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
SCL					
0..1	PmtTPlnf Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtls +++OrgnlTxRef ++++PmtTPlnf	Name Payment Type Information Typ SCLSCTPaymentTypeInfo25	DS-10 Negative Response to Claim Non-Receipt Not to be used DS-10 Positive Response to Claim Non-Receipt / DS-10 Negative Response to Claim for Value Date Correction / DS-10	Zahlungsartinformationen Darf nicht verwendet werden, wenn <Status>/<Confirmation> mit "RJNR" belegt ist. Fehlercode: XT13	Payment Type Information Cannot be used if <Status>/ <Confirmation> is set to "RJNR". Error code: XT13

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
			Positive Response to Claim for Value Date Correction / DS-10 Confirmed Positive Response to Claim for Value Date Correction AT-40 Identification code of the Scheme. AT-45 Category Purpose of the Credit Transfer.		
1..1	SvcLvl Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++PmtPlnf +++++SvcLvl	Name Typ Service Level SCLSCTServiceLevel8Choice			
1..1	Cd Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++PmtPlnf +++++SvcLvl +++++Cd	Name Typ Code SCLSCTExternalServiceLevel1Code		Nur "SEPA" ist zulässig (Schema-Validierung).	Only "SEPA" is allowed (Schema validation)
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
SEPA					
0..1	LclInstrm Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++PmtPlnf +++++LclInstrm	Name Typ Local Instrument SCLSCTLocalInstrument2Choice			
1..1	Cd Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef	Name Typ Length WhiteSpace Code SCLSCTExternalLocalInstrument1Code 1 .. 35 collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++++PmtTplnf +++++LclInstrm +++++Cd				
1..1	Prtry Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnITxRef ++++PmtTplnf +++++LclInstrm +++++Prtry	Name Typ Length Proprietary Max35Text 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
0..1	CtgyPurp Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnITxRef ++++PmtTplnf +++++CtgyPurp	Name Typ Category Purpose CategoryPurpose1Choice		Verschlüsselter Verwendungszweck	Encrypted remittance information
1..1	Cd Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnITxRef ++++PmtTplnf +++++CtgyPurp +++++Cd	Name Typ Length Code ExternalCategoryPurpose1Code 1 .. 4		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
1..1	Prtry Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnITxRef ++++PmtTplnf +++++CtgyPurp +++++Prtry	Name Typ Length Proprietary Max35Text 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
0..1	RmtInf Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs	Name Typ Remittance Information SCLSCTRemittanceInformation15	DS-10 Negative Response to Claim Non-Receipt Not to be used	Strukturierter oder unstrukturierter Verwendungszweck	Unstructured or structured remittance information

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++OrgnlTxRef ++++RmtInf		DS-10 Positive Response to Claim Non-Receipt / DS-10 Negative Response to Claim for Value Date Correction / DS-10 Positive Response to Claim for Value Date Correction / DS-10 Confirmed Positive Response to Claim for Value Date Correction AT-05 Remittance information or AT-61 The unstructured Remittance Information sent by the Originator to the Beneficiary in the Credit Transfer Instruction	Darf nicht verwendet werden, wenn <Status>/<Confirmation> mit "RJNR" belegt ist. Fehlercode: XT13	Cannot be used if <Status>/<Confirmation> is set to "RJNR". Error code: XT13
1..1	Ustrd Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++RmtInf +++++Ustrd	Name Typ Unstructured Length Max140TextCW WhiteSpace 1 .. 140 collapse		Unstrukturierter Verwendungszweck. Belegung gem. Originalzahlung.	Unstructured remittance information Entry according to original payment.
1..1	Strd Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++RmtInf +++++Strd	Name Typ Structured SCLSCTStructuredRemittanceInformation15		Strukturierter Verwendungszweck. Belegung gem. Originalzahlung.	Structured remittance information Entry according to original payment.
0..1	CdtrRefInf Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef	Name Typ Creditor reference information SCLSCTCreditorReferenceInformation2		Gläubiger-Referenz Information	Creditor reference information

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++++RmtInf ++++Strd +++++CdtrRefInf				
1..1	Tp Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++RmtInf +++++Strd +++++CdtrRefInf +++++Tp	Name Typ Type SCLSCTCreditorReferenceType2			
1..1	CdOrPrtry Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++RmtInf +++++Strd +++++CdtrRefInf +++++Tp +++++CdOrPrtry	Name Typ Code Or Proprietary SCLSCTCreditorReferenceType1Choice			
1..1	Cd Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++RmtInf +++++Strd +++++CdtrRefInf +++++Tp +++++CdOrPrtry +++++Cd	Name Typ Code SCLSCTDocumentType3Code			
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
SCOR					
0..1	Issr Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs	Name Typ Length WhiteSpace Issuer Max35TextCW 1 .. 35 collapse			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++OrgnlTxRef ++++RmtInf +++++Strd ++++++CdtrRefInf +++++++Tp +++++++++Issr				
1..1	Ref Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++RmtInf +++++Strd ++++++CdtrRefInf +++++++Ref	Name Reference Typ Max35TextCW Length 1 .. 35 WhiteSpace collapse			
0..1	UltmtDbtr Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr	Name Ultimate Debtor Typ SCLSCTParty35ChoiceV5	DS-10 Negative Response to Claim Non-Receipt Not to be used DS-10 Positive Response to Claim Non-Receipt / DS-10 Negative Response to Claim for Value Date Correction / DS-10 Positive Response to Claim for Value Date Correction / DS-10 Confirmed Positive Response to Claim for Value Date Correction AT-08 Name of the Originator Reference Party. AT-09 Identification Code of the Originator Reference Party. Usage Rule: Only 'Party' is allowed.	Darf nicht verwendet werden, wenn <Status>/<Confirmation> mit "RJNR" belegt ist. Fehlercode: XT13	Cannot be used if <Status>/<Confirmation> is set to "RJNR". Error code: XT13

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Pty Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnITxRef ++++UltmtDbtr +++++Pty	Name Party Typ SCL SCTPartyIdentification126			
0..1	Nm Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnITxRef ++++UltmtDbtr +++++Pty ++++++Nm	Name Name Typ Max70TextCW Length 1 .. 70 WhiteSpace collapse		Name des abweichenden Zahlers	Name of the ultimate payer
0..1	Id Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnITxRef ++++UltmtDbtr +++++Pty ++++++Id	Name Identification Typ SCL SCTParty34ChoiceV2		Identifikation des abweichenden Zahlers	Identification of the ultimate payer
1..1	OrgId Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnITxRef ++++UltmtDbtr +++++Pty ++++++Id +++++++OrgId	Name Organisation Identification Typ SCL SCTOrganisationIdentification8			
0..1	AnyBIC Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnITxRef ++++UltmtDbtr +++++Pty	Name Any BIC Typ AnyBICIdentifier Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	+++++Id +++++OrgId +++++AnyBIC Othr Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id +++++OrgId +++++Othr	Name Typ Other GenericOrganisationIdentification1			
1..1	Id Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id +++++OrgId +++++Othr +++++Id	Name Typ Length Identification Max35Text 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
0..1	SchmeNm Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id +++++OrgId +++++Othr +++++SchmeNm	Name Typ Scheme Name OrganisationIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs	Name Typ Length Code ExternalOrganisationIdentification1Code 1 .. 4		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++OrgnITxRef ++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd				
1..1	Prtry Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnITxRef ++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
0..1	Issr Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnITxRef ++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
1..1	PrvtId Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnITxRef ++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId	Name Private Identification Typ SCL SCT Person Identification 13			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	DtAndPlcOfBirth Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth	Name Typ Date and Place of Birth DateAndPlaceOfBirth1			
1..1	BirthDt Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++BirthDt	Name Typ Pattern Birth Date ISODate [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
0..1	PrvcOfBirth Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++PrvcOfBirth	Name Typ Length Province Of Birth Max35Text 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
1..1	CityOfBirth Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Pty	Name Typ Length City Of Birth Max35Text 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CityOfBirth				
1..1	CtryOfBirth Document +RslnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CtryOfBirth	Name Country O fBirth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
0..1	Othr Document +RslnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr	Name Other Typ GenericPersonIdentification1			
1..1	Id Document +RslnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
0..1	SchmeNm Document +RslnOfInvstgtn	Name Scheme Name Typ PersonIdentificationSchemeName1Choice			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Pty ++++++Id ++++++PrvtId ++++++Othr ++++++SchmeNm				
1..1	Cd Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Pty ++++++Id ++++++PrvtId ++++++Othr ++++++SchmeNm ++++++Cd	Name Code Typ ExternalPersonIdentification1Code Length 1 .. 4		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
1..1	Prtry Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Pty ++++++Id ++++++PrvtId ++++++Othr ++++++SchmeNm ++++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
0..1	Issr Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtDbtr +++++Pty ++++++Id	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++++PrvtId +++++Othr +++++Issr				
0..1	Dbtr Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Dbtr	Name Debtor Typ SCLSCTParty35ChoiceV3	DS-10 Negative Response to Claim Non-Receipt Not to be used DS-10 Positive Response to Claim Non-Receipt / DS-10 Negative Response to Claim for Value Date Correction / DS-10 Positive Response to Claim for Value Date Correction / DS-10 Confirmed Positive Response to Claim for Value Date Correction AT-02 Name of the Originator. AT-03 Address of the Originator. AT-10 Originator's Identification Code. Usage Rule: Only 'Party' is allowed.	Darf nicht verwendet werden, wenn <Status>/<Confirmation> mit "RJNR" belegt ist. Fehlercode: XT13	Cannot be used if <Status>/<Confirmation> is set to "RJNR". Error code: XT13
1..1	Pty Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Dbtr ++++Pty	Name Party Typ SCLSCTPartyIdentification125			
0..1	Nm Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef	Name Name Typ Max70TextCW Length 1 .. 70 WhiteSpace collapse		Name des Zahlers	Name of payer

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++++Dbtr +++++Pty +++++Nm				
0..1	PstlAdr Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++PstlAdr	Name Typ Postal/Address SCL SCTPostalAddress6		Adresse des Zahlers	Postal address of payer
0..1	Ctry Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++PstlAdr +++++Ctry	Name Typ Pattern Country CountryCode [A-Z]{2,2}		Belegung gem. Originalzahlung Muss ein zulässiger Country Code gemäß ISO 3166 sein. Fehlercode: XT73	Entry according to original payment Must be an ISO 3166 approved country code. Error code: XT73
0..2	AdrLine Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++PstlAdr +++++AdrLine	Name Typ Length WhiteSpace Address Line Max70TextCW 1 .. 70 collapse		Belegung gem. Originalzahlung	Entry according to original payment
0..1	Id Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id	Name Typ Identification SCL SCTParty34ChoiceV2			
1..1	Orgld	Name Typ Organisation Identification SCL SCTOrganisationIdentification8			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++Orgld				
0..1	AnyBIC Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++Orgld +++++AnyBIC	Name Typ Pattern	Any BIC AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		Belegung gem. Originalzahlung. Entry according to original payment
0..1	Othr Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++Orgld +++++Othr	Name Typ	Other GenericOrganisationIdentification1		
1..1	Id Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++Id	Name Typ Length	Identification Max35Text 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung. Entry according to original payment

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	SchmeNm Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm	Name Typ Scheme Name OrganisationIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd	Name Typ Length Code ExternalOrganisationIdentification1Code 1 .. 4		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
1..1	Prtry Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry	Name Typ Length Proprietary Max35Text 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
0..1	Issr Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs	Name Typ Length Issuer Max35Text 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++Issr				
1..1	PrvtId Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtls +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId	Name Typ	Private Identification SCLSCTPersonIdentification13		
0..1	DtAndPlcOfBirth Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtls +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth	Name Typ	Date and Place of Birth DateAndPlaceOfBirth1		
1..1	BirthDt Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtls +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++BirthDt	Name Typ Pattern	Birth Date ISODate [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}		
0..1	PrvcOfBirth Document	Name Typ Length	Province Of Birth Max35Text 1 .. 35		

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++PrvcOfBirth				
1..1	CityOfBirth Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CityOfBirth	Name City Of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35			
1..1	CtryOfBirth Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CtryOfBirth	Name Country O fBirth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}			
0..1	Othr Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId	Name Other Typ GenericPersonIdentification1			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	+++++++Othr Id Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++Id	Name Typ Length Identification Max35Text 1 .. 35			
0..1	SchmeNm Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm	Name Typ Scheme Name PersonIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd	Name Typ Length Code ExternalPersonIdentification1Code 1 .. 4			
1..1	Prtry Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Dbtr	Name Typ Length Proprietary Max35Text 1 .. 35			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry				
0..1	Issr Document +RslnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Dbtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++Issr	Name Typ Length Issuer Max35Text 1 .. 35			
0..1	DbtrAcct Document +RslnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++DbtrAcct	Name Typ Debtor Account SCLSCTCashAccount24	DS-10 Negative Response to Claim Non-Receipt Not to be used DS-10 Positive Response to Claim Non-Receipt / DS-10 Negative Response to Claim for Value Date Correction / DS-10 Positive Response to Claim for Value Date Correction / DS-10 Confirmed Positive Response to Claim for Value Date Correction AT-01 Account number of the Originator.	Konto des Zahlers Darf nicht verwendet werden, wenn <Status>/<Confirmation> mit "RJNR" belegt ist. Fehlercode: XT13	Payer's account Cannot be used if <Status>/ <Confirmation> is set to "RJNR". Error code: XT13
1..1	Id Document +RslnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++DbtrAcct +++++Id	Name Typ Identification SCLSCTAccountIdentification4Choice			

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	IBAN Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtls +++OrgnTxRef ++++DbtrAcct +++++Id ++++++IBAN	Name Typ Pattern IBAN IBAN2007Identifier [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		IBAN des Zahlers.	IBAN of the debtor
1..1	DbtrAgt Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtls +++OrgnTxRef ++++DbtrAgt	Name Typ Debtor Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification5	Mandatory AT-06 The BIC code of the Originator PSP.		
1..1	FinInstnId Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtls +++OrgnTxRef ++++DbtrAgt +++++FinInstnId	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification8			
1..1	BICFI Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtls +++OrgnTxRef ++++DbtrAgt +++++FinInstnId ++++++BICFI	Name Typ Pattern BICFI BICFIIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		Belegung gem. Originalzahlung. Gültigkeit des BIC anhand des SCL-Directory. Fehlercode: XT27 Prüfung nur bei Weiterleitung der Überweisung vom SEPA-Clearer an STEP2: BIC muss ein registrierter direkter Teilnehmer oder Reachable BIC am STEP2 SCT Service sein. Fehlercode: PY01	Entry according to original payment Validity check of BIC against SCL-Directory. Error code: XT27 Check only if credit transfer is forwarded from the SEPA-Clearer to STEP2. BIC must be a registered direct participant or reachable BIC of the STEP2 SCT Service. Error code: PY01
1..1	CdtrAgt Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtls +++OrgnTxRef ++++CdtrAgt	Name Typ CreditorAgent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification5	AT-23 The BIC code of the Beneficiary PSP.	Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers	Payment service provider of the creditor

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	FinInstnId Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++CdtrAgt +++++FinInstnId	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification8			
1..1	BICFI Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++CdtrAgt +++++FinInstnId ++++++BICFI	Name Typ Pattern BICFI BICFIIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		Belegung gem. Originalzahlung. Der Original Creditor Agent BIC ist Bestandteil der Doppelseinreichungskontrolle auf Einzelsatzebene. Fehlercode: AM05	Entry according to original payment. The original creditor agent BIC is part of the duplication check at single record level. Error code: AM05
0..1	Cdtr Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Cdtr	Name Typ Creditor SCLSCTParty35ChoiceV3	DS-10 Negative Response to Claim Non-Receipt Not to be used DS-10 Positive Response to Claim Non-Receipt / DS-10 Negative Response to Claim for Value Date Correction / DS-10 Positive Response to Claim for Value Date Correction / DS-10 Confirmed Positive Response to Claim for Value Date Correction AT-21 Name of the Beneficiary. AT-22 Address of the Beneficiary. AT-24 Beneficiary Identification Code. Usage Rule: Only 'Party' is allowed.	Zahlungsempfänger Darf nicht verwendet werden, wenn <Status>/<Confirmation> mit "RJNR" belegt ist. Fehlercode: XT13	Creditor Cannot be used if <Status>/<Confirmation> is set to "RJNR". Error code: XT13

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Pty Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnITxRef ++++Cdtr +++++Pty	Name Party Typ SCL SCTPartyIdentification125			
0..1	Nm Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnITxRef ++++Cdtr +++++Pty ++++++Nm	Name Name Typ Max70TextCW Length 1 .. 70 WhiteSpace collapse		Name des Zahlungsempfängers.	Name of creditor.
0..1	PstlAdr Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnITxRef ++++Cdtr +++++Pty ++++++PstlAdr	Name Postal Address Typ SCL SCTPostalAddress6		Anschrift des Zahlungsempfängers	Address of creditor
0..1	Ctry Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnITxRef ++++Cdtr +++++Pty ++++++PstlAdr +++++++Ctry	Name Country Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}		Belegung gem. Originalzahlung Muss ein zulässiger Country Code gemäß ISO 3166 sein. Fehlercode: XT73	Entry according to original payment Must be an ISO 3166 approved country code. Error code: XT73
0..2	AdrLine Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnITxRef ++++Cdtr +++++Pty	Name Address Line Typ Max70TextCW Length 1 .. 70 WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	+++++PstAdr +++++AdrLine Id Document +RslnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnITxRef ++++Cdtr +++++Pty +++++Id	Name Typ Identification SCL SCTParty34ChoiceV2			
1..1	OrgId Document +RslnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnITxRef ++++Cdtr +++++Pty +++++Id +++++OrgId	Name Typ Organisation Identification SCL SCTOrganisationIdentification8			
0..1	AnyBIC Document +RslnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnITxRef ++++Cdtr +++++Pty +++++Id +++++OrgId +++++AnyBIC	Name Typ Pattern Any BIC AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
0..1	Othr Document +RslnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnITxRef ++++Cdtr +++++Pty +++++Id +++++OrgId +++++Othr	Name Typ Other GenericOrganisationIdentification1			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Id Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Pty +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
0..1	SchmeNm Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Pty +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm	Name Scheme Name Typ OrganisationIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Pty +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd	Name Code Typ ExternalOrganisationIdentification1Code Length 1 .. 4		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Prtry Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Pty +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry	Name Typ Length Proprietary Max35Text 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
0..1	Issr Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Pty +++++Id +++++Orgld +++++Othr +++++Issr	Name Typ Length Issuer Max35Text 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
1..1	PrvtId Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId	Name Typ Private Identification SCLSCTPersonIdentification13			
0..1	DtAndPicOfBirth Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Pty	Name Typ Date and Place of Birth DateAndPlaceOfBirth1			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	BirthDt ++++++Id ++++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Cdtr ++++++Pty ++++++Id ++++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth ++++++BirthDt	Name Typ Pattern Birth Date ISODate [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
0..1	PrvcOfBirth Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Cdtr ++++++Pty ++++++Id ++++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth ++++++PrvcOfBirth	Name Typ Length Province Of Birth Max35Text 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
1..1	CityOfBirth Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Cdtr ++++++Pty ++++++Id ++++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth ++++++CityOfBirth	Name Typ Length City Of Birth Max35Text 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
1..1	CtryOfBirth Document +RsltOfInvstgtn	Name Typ Pattern Country Of Birth CountryCode [A-Z]{2,2}		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Pty ++++++Id ++++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth ++++++CtryOfBirth				
0..1	Othr Document +RsItNOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Pty ++++++Id ++++++PrvtId ++++++Othr	Name Typ Other GenericPersonIdentification1			
1..1	Id Document +RsItNOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Pty ++++++Id ++++++PrvtId ++++++Othr ++++++Id	Name Typ Length Identification Max35Text 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
0..1	SchmeNm Document +RsItNOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Pty ++++++Id ++++++PrvtId ++++++Othr ++++++SchmeNm	Name Typ Scheme Name PersonIdentificationSchemeName1Choice			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Cd Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd	Name Code Typ ExternalPersonIdentification1Code Length 1 .. 4		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
1..1	Prtry Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
0..1	Issr Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Cdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
0..1	CdtrAcct Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs	Name Creditor Account Typ SCLSCTCashAccount24	DS-10 Negative Response to Claim Non-Receipt Not to be used	Konto des Zahlungsempfängers Darf nicht verwendet werden, wenn <Status>/<Confirmation> mit "RJNR" belegt ist. Fehlercode: XT13	Account of the creditor Cannot be used if <Status>/ <Confirmation> is set to "RJNR". Error code: XT13

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++OrgnlTxRef ++++CdtrAcct		DS-10 Positive Response to Claim Non-Receipt / DS-10 Negative Response to Claim for Value Date Correction / DS-10 Positive Response to Claim for Value Date Correction / DS-10 Confirmed Positive Response to Claim for Value Date Correction AT-20 Account of the Beneficiary.		
1..1	Id Document +RslnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++CdtrAcct +++++Id	Name Typ Identification SCLSCTAccountIdentification4Choice			
1..1	IBAN Document +RslnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++CdtrAcct +++++Id +++++IBAN	Name Typ Pattern IBAN IBAN2007Identifier [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		IBAN des Zahlungsempfängers	IBAN of the creditor
0..1	UltmtCdtr Document +RslnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr	Name Typ UltimateCreditor SCLSCTParty35ChoiceV5	DS-10 Negative Response to Claim Non-Receipt Not to be used DS-10 Positive Response to Claim Non-Receipt / DS-10 Negative Response to Claim for Value Date Correction / DS-10 Positive Response to Claim for Value Date	Abweichender Zahlungsempfängers. Alle Sub-Elemente aus der Originalzahlung werden unterstützt. Darf nicht verwendet werden, wenn <Status>/<Confirmation> mit "RJNR" belegt ist. Fehlercode: XT13	Ultimate creditor. All sub-elements from the original payment are supported. Cannot be used if <Status>/<Confirmation> is set to "RJNR". Error code: XT13

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
			Correction / DS-10 Confirmed Positive Response to Claim for Value Date Correction AT-28 Name of the Beneficiary Reference Party. AT-29 Identification Code of the Beneficiary Reference Party. Usage Rule: Only 'Party' is allowed.		
1..1	Pty Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Pty	Name Typ Party SCLSCTPartyIdentification126			
0..1	Nm Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Nm	Name Typ Length WhiteSpace Name Max70TextCW 1 .. 70 collapse		Name des abweichenden Zahlungsempfängers	Name of the ultimate creditor.
0..1	Id Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Id	Name Typ Identification SCLSCTParty34ChoiceV2			
1..1	Orgld Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr	Name Typ Organisation Identification SCLSCTOrganisationIdentification8			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	<p>+++++Pty +++++Id +++++OrgId</p> <p>AnyBIC</p> <p>Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Id +++++OrgId +++++AnyBIC</p>	<p>Name Typ Pattern</p> <p>Any BIC AnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}</p>		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
0..1	<p>Othr</p> <p>Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Id +++++OrgId +++++Othr</p>	<p>Name Typ</p> <p>Other GenericOrganisationIdentification1</p>			
1..1	<p>Id</p> <p>Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Id +++++OrgId +++++Othr +++++Id</p>	<p>Name Typ Length</p> <p>Identification Max35Text 1 .. 35</p>		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
0..1	<p>SchmeNm</p> <p>Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr</p>	<p>Name Typ</p> <p>Scheme Name OrganisationIdentificationSchemeName1Choice</p>			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++++Pty +++++Id +++++OrgId +++++Othr +++++SchmeNm				
1..1	Cd Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Id +++++OrgId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd	Name Typ Length Code ExternalOrganisationIdentification1Code 1 .. 4		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
1..1	Prtry Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Id +++++OrgId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry	Name Typ Length Proprietary Max35Text 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment
0..1	Issr Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Id +++++OrgId +++++Othr +++++Issr	Name Typ Length Issuer Max35Text 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	PrvtId Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Pty ++++++Id +++++++PrvtId	Name Typ Private Identification SCL SCT PersonIdentification13			
0..1	DtAndPlcOfBirth Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Pty ++++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth	Name Typ Date and Place of Birth DateAndPlaceOfBirth1			
1..1	BirthDt Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Pty ++++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++BirthDt	Name Typ Pattern Birth Date ISODate [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
0..1	PrvcOfBirth Document +RsltOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Pty ++++++Id	Name Typ Length Province Of Birth Max35Text 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	<p>+++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++PrvcOfBirth</p> <p>CityOfBirth</p> <p>Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CityOfBirth</p>	<p>Name City Of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35</p>		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
1..1	<p>CtryOfBirth</p> <p>Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Id +++++++PrvtId +++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CtryOfBirth</p>	<p>Name Country Of Birth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}</p>		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
0..1	<p>Othr</p> <p>Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr</p>	<p>Name Other Typ GenericPersonIdentification1</p>			
1..1	<p>Id</p> <p>Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef</p>	<p>Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35</p>		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++Id				
0..1	SchmeNm Document +RslnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm	Name Typ Scheme Name PersonIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd Document +RslnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd	Name Typ Length Code ExternalPersonIdentification1Code 1 .. 4		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
1..1	Prtry Document +RslnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Pty +++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry	Name Typ Length Proprietary Max35Text 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	Issr Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++UltmtCdtr +++++Pty ++++++Id +++++++PrvtId +++++++Othr +++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
0..1	Purp Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Purp	Name Purpose Typ SCLSCTPurpose2Choice	DS-10 Negative Response to Claim Non-Receipt Not to be used DS-10 Positive Response to Claim Non-Receipt / DS-10 Negative Response to Claim for Value Date Correction / DS-10 Positive Response to Claim for Value Date Correction / DS-10 Confirmed Positive Response to Claim for Value Date Correction AT-44 The purpose of the SEPA Credit Transfer.	Darf nicht verwendet werden, wenn <Status>/<Confirmation> mit "RJNR" belegt ist. Fehlercode: XT13	Cannot be used if <Status>/<Confirmation> is set to "RJNR". Error code: XT13
1..1	Cd Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnlTxRef ++++Purp +++++Cd	Name Code Typ ExternalPurpose1CodeCW Length 1 .. 4 WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Prtry Document +RsltnOfInvstgtn ++ModDtIs +++OrgnITxRef ++++Purp +++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35TextCW Length 1 .. 35 WhiteSpace collapse			
0..1	CImNonRctDtIs Document +RsltnOfInvstgtn ++CImNonRctDtIs	Name Claim Non Receipt Details Typ SCLSCTClaimNonReceipt1Choice	DS-10 Negative Response to Claim Non-Receipt Mandatory AT-83 Non-receipt of the SEPA Credit Transfer/ non-execution due to regulatory reason. DS-10 Positive Response to Claim Non-Receipt Mandatory DS-10 Negative Response to Claim for Value Date Correction / DS-10 Positive Response to Claim for Value Date Correction / DS-10 Confirmed Positive Response to Claim for Value Date Correction Not to be used	Muss verwendet werden, wenn <Status>/<Confirmation> mit "RJNR" oder "ACNR" belegt ist. Fehlercode: XT13 Darf nicht verwendet werden, wenn <Status>/<Confirmation> mit "RJVA", „CVAA“, „ACVA“ oder "MODI" belegt ist. Fehlercode: XT13	Must be used, if <Status>/<Confirmation> is set to "RJNR" or "ACNR". Error code: XT13 Not allowed, if Status>/<Confirmation> is set to "RJVA", "CVAA", "ACVA" or "MODI". Error code: XT13
1..1	Accptd Document +RsltnOfInvstgtn ++CImNonRctDtIs +++Accptd	Name Accepted Typ SCLSCTClaimNonReceipt1	DS-10 Negative Response to Claim Non-Receipt Not to be used	Muss verwendet werden, wenn <Status>/<Confirmation> mit "ACNR" belegt ist. Fehlercode: XT13	Must be present, if <Status>/<Confirmation> is set to "ACNR". Error code: XT13

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	DtPrcd Document +RslnOfInvstgtn ++ClnNonRctDtls +++Accptd ++++DtPrcd	Name Typ Pattern Date Processed ISODate [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}			
1..1	OrgnlNxtAgt Document +RslnOfInvstgtn ++ClnNonRctDtls +++Accptd ++++OrgnlNxtAgt	Name Typ Original Next Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentifi cation5	DS-10 Positive Response to Claim Non-Receipt Only BICFI is allowed. When 'Assigner' of the camt.029 is the Beneficiary PSP it means that the original pacs. 008 reached the Beneficiary PSP (the end of the interPSP chain), in which case there was no next agent for the pacs.008. Then this (mandatory) element is populated with the BICFI of the Beneficiary PSP.		
1..1	FinInstnld Document +RslnOfInvstgtn ++ClnNonRctDtls +++Accptd ++++OrgnlNxtAgt +++++FinInstnld	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification8			
1..1	BICFI Document +RslnOfInvstgtn ++ClnNonRctDtls +++Accptd ++++OrgnlNxtAgt +++++FinInstnld +++++BICFI	Name Typ Pattern BICFI BICFIIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		Belegung gem. Originalzahlung. Gültigkeit des BIC anhand des SCL-Directory. Fehlercode: XT27 Prüfung nur bei Weiterleitung der Überweisung vom SEPA-Clearer an STEP2: BIC muss ein registrierter direkter Teilnehmer oder Reachable BIC am STEP2	Entry according to original payment Validity check of BIC against SCL-Directory. Error code: XT27 Check only if credit transfer is forwarded from the SEPA- Clearer to STEP2. BIC must be a registered direct participant or reachable BIC of the STEP2

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Rjctd Document +RsltnOfInvstgtn ++ClnNonRctDtls +++Rjctd	Name Typ Rejected SCLSCTClaimNonReceiptRejectReason1Ch oice	DS-10 Negative Response to Claim Non-Receipt Usage Rule: Only Code is allowed. Only NOOR (No Original Transaction Received), RNPR (Original Transaction Received but Not Processable), ARJT (Already Rejected Transaction), ARDT (Already Returned Transaction) or RR04 (Regulatory Reason) are allowed. DS-10 Positive Response to Claim Non-Receipt Not to be used	SCT Service sein. Fehlercode: PY01 Muss verwendet werden, wenn <Status>/<Confirmation> mit "RJNR" belegt ist. Fehlercode: XT13	SCT Service. Error code: PY01 Must be used, if <Status>/ <Confirmation> is set to "RJNR". Error code: XT13
1..1	Cd Document +RsltnOfInvstgtn ++ClnNonRctDtls +++Rjctd ++++Cd	Name Typ Code ExternalClaimNonReceiptRejection1Code			
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
ARDT ARJT NOOR RNPR RR04					
0..1	RsltnRltdInf Document +RsltnOfInvstgtn ++RsltnRltdInf	Name Typ Resolution Related Information SCLSCTResolutionInformation2	DS-10 Negative Response to Claim Non- Receipt / DS-10 Negative Response to Claim for Value Date Correction Not to be used	Muss verwendet werden, wenn <Status>/<Confirmation> mit "ACVA" oder "MODI" belegt ist. Fehlercode: XT13 Darf nicht verwendet werden, wenn<Status>/<Confirmation> mit	Must be present, if <Status>/ <Confirmation> is set to "ACVA" or "MODI". Error code: XT13 Cannot be used, if <Status>/ <Confirmation> is set to "RJNR",

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
			<p>DS10 Positive Response to Claim Non-Receipt AT-86 Fee for handling the SCT inquiry. Usage Rule: Only 'Charges' is allowed.</p> <p>DS-10 Positive Response to Claim for Value Date Correction / DS-10 Confirmed Positive Response to Claim for Value Date Correction Mandatory</p>	"RJNR", "RJVA" oder "CVAA" belegt ist. Fehlercode: XT13	"RJVA" or "CVAA". Error code: XT13
0..1	<p>IntrBkSttlmDt</p> <p>Document +RsltnOfInvstgtn ++RsltnRltdInf +++IntrBkSttlmDt</p>	<p>Name Interbank Settlement Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}</p>	<p>DS-10 Positive Response to Claim Non-Receipt Not to be used</p> <p>DS-10 Positive Response to Claim for Value Date Correction Mandatory / DS-10 Confirmed Positive Response to Claim for Value Date Correction AT-84 New value date of the credit transfer based on the new settlement date.</p>	<p>Muss verwendet werden, wenn <Status>/<Confirmation> mit "ACVA" oder "MODI" belegt ist. Fehlercode: XT13</p> <p>Darf nicht verwendet werden, wenn<Status>/<Confirmation> mit "ACNR" belegt ist. Fehlercode: XT13</p>	<p>Must be present, if <Status>/<Confirmation> is set to "ACVA" or "MODI". Error code: XT13</p> <p>Cannot be used, if <Status>/<Confirmation> is set to "ACNR". Error code: XT13</p>
0..1	<p>Compstn</p> <p>Document +RsltnOfInvstgtn ++RsltnRltdInf +++Compstn</p>	<p>Name Compensation Typ Compensation1</p>	<p>DS-10 Positive Response to Claim Non-Receipt Not to be used</p> <p>DS-10 Positive Response to Claim for Value Date Correction Mandatory AT-85 The interest compensation recovered by the Beneficiary PSP from the Originator PSP.</p>	<p>Belegung nur zulässig, wenn <Status>/<Confirmation> mit "MODI" oder „ACVA" belegt ist. Fehlercode: XT13</p>	<p>Can be present, only if <Status>/<Confirmation> is set to "MODI" or "ACVA". Error code: XT13</p>

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
			DS-10 Confirmed Positive Response to Claim for Value Date Correction AT-85 The interest compensation recovered by the Beneficiary PSP from the Originator PSP. Usage Rule: Only allowed if compensation is to be received a posteriori, i.e. after application of the value date correction.		
1..1	Amt Document +RsltOfInvstgtn ++RsltOfRtdInf +++Compstn ++++Amt	Name Amount Typ restriction (SCL SCTCurrencyAndAmount) FractionDigits 2 TotalDigits 18 Inclusive 0.01 .. 999999999.99 Pattern [0-9]{0,15}(\.[0-9]{0,2}){0,1}	DS-10 Positive Response to Claim for Value Date Correction / DS-10 Confirmed Positive Response to Claim for Value Date Correction Usage Rule: Only 'EUR' is allowed. Amount must be 0.01 or more and 999999999.99 or less. Format Rule: The fractional part has a maximum of two digits.		
1..1	DbtrAgt Document +RsltOfInvstgtn ++RsltOfRtdInf +++Compstn ++++DbtrAgt	Name Debtor Agent Typ SCL SCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification5	DS-10 Positive Response to Claim for Value Date Correction / DS-10 Confirmed Positive Response to Claim for Value Date Correction AT-06 The BIC code of the Originator PSP. Only BICFI is allowed.		

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	FinInstnId Document +RsltOfInvstgtn ++RsltRltdInf +++Compstn ++++DbtrAgt +++++FinInstnId	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification8			
1..1	BICFI Document +RsltOfInvstgtn ++RsltRltdInf +++Compstn ++++DbtrAgt +++++FinInstnId ++++++BICFI	Name Typ Pattern BICFI BICFIIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		Gültigkeit des BIC anhand des SCL-Directory. Fehlercode: XT27 Prüfung nur bei Weiterleitung der Nachricht vom SEPA-Clearer an STEP2: BIC muss ein registrierter direkter Teilnehmer oder Reachable BIC am STEP2 SCT Service sein. Fehlercode: PY01	Validity check of BIC against SCL-Directory. Error code: XT27 Check only if message is forwarded from the SEPA-Clearer to STEP2. BIC must be a registered direct participant or reachable BIC of the STEP2 SCT Service. Error code: PY01
1..1	CdtrAgt Document +RsltOfInvstgtn ++RsltRltdInf +++Compstn ++++CdtrAgt	Name Typ Creditor Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification51			
1..1	FinInstnId Document +RsltOfInvstgtn ++RsltRltdInf +++Compstn ++++CdtrAgt +++++FinInstnId	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification81			
1..1	BICFI Document +RsltOfInvstgtn ++RsltRltdInf +++Compstn ++++CdtrAgt +++++FinInstnId ++++++BICFI	Name Typ Pattern BICFI BICFIIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}	DS-10 Positive Response to Claim for Value Date Correction Mandatory / DS-10 Confirmed Positive Response to Claim for Value Date Correction AT-23 The BIC code of the Beneficiary PSP	Gültigkeit des BIC anhand des SCL-Directory. Fehlercode: XT27 Prüfung nur bei Weiterleitung der Nachricht vom SEPA-Clearer an STEP2: BIC muss ein registrierter direkter Teilnehmer oder Reachable BIC am STEP2	Validity check of BIC against SCL-Directory. Error code: XT27 Check only if message is forwarded from the SEPA-Clearer to STEP2. BIC must be a registered direct participant or reachable BIC of the STEP2

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Othr Document +RsltnOfInvstgtn ++RsltnRltdInf +++Compstn ++++CdtrAgt +++++FinInstnId ++++++Othr	Name Typ Other SCLSCTGenericFinancialIdentification1	Mandatory	SCT Service sein. Fehlercode: PY01	SCT Service. Error code: PY01
1..1	Id Document +RsltnOfInvstgtn ++RsltnRltdInf +++Compstn ++++CdtrAgt +++++FinInstnId ++++++Othr +++++++Id	Name Typ Length Identification Max35Text 1 .. 35	DS-10 Positive Response to Claim for Value Date Correction / DS-10 Confirmed Positive Response to Claim for Value Date Correction Usage Rule: Only IBAN is allowed. Mandatory	Belegung nur mit IBAN zulässig.	The unique and unambiguous identification of a person.
1..1	Rsn Document +RsltnOfInvstgtn ++RsltnRltdInf +++Compstn ++++Rsn	Name Typ Reason SCLSCTCompensationReason1Choice	DS-10 Positive Response to Claim for Value Date Correction Mandatory Only 'Code' can be used. Only 'VADA' (Compensation requested for value date correction) is allowed. DS-10 Confirmed Positive Response to Claim for Value Date Correction Only VADA (Compensation requested for value date correction) is allowed		

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Cd Document +RsltnOfInvstgtn ++RsltnRltdInf +++Compstn ++++Rsn +++++Cd	Name Typ Code SCLSCTExternalPaymentCompensationReason1Code			
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
0..1	Chrgs Document +RsltnOfInvstgtn ++RsltnRltdInf +++Chrgs	Name Typ Charges SCLSCTCharges2	<p>DS-10 Positive Response to Claim Non-Receipt Usage Rule: Mandatory if 'Resolution Related Information' is used. Only one occurrence is allowed It is the decision of the Beneficiary PSP if it wants to charge a fee to the Originator PSP for handling the SCT inquiry.</p> <p>DS-10 Positive Response to Claim for Value Date Correction AT-86 Fee for handling the SCT inquiry. Usage Rule: Only one occurrence is allowed.</p> <p>DS-10 Confirmed Positive Response to Claim for Value Date Correction AT-86 Fee for handling the SCT inquiry. Usage Rule: Only one occurrence is allowed. Only allowed if charges are to be received a posteriori, i.e. after application of the value date correction</p>	Kann verwendet werden, wenn <Status>/<Confirmation> mit "ACNR", "ACVA" oder "MODI" belegt ist. Fehlercode: XT13	Can be present, if <Status>/<Confirmation> is set to "ACNR", "ACVA" or "MODI". Error code: XT13

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Amt Document +RsltOfInvstgtn ++RsltRltdInf +++Chrgs ++++Amt	Name Amount Typ restriction (SCLSCurrencyAndAmount) FractionDigits 2 TotalDigits 18 Inclusive 0.01 .. 99999999.99 Pattern [0-9]{0,15}(\.([0-9]{0,2}))?(0,1}	DS-10 Positive Response to Claim Non-Receipt / DS-10 Positive Response to Claim for Value Date Correction / DS-10 Confirmed Positive Response to Claim for Value Date Correction Usage Rule: Only 'EUR' is allowed. Amount must be 0.01 or more and 99999999.99 or less Format Rule: The fractional part has a maximum of two digits		
1..1	Agt Document +RsltOfInvstgtn ++RsltRltdInf +++Chrgs ++++Agt	Name Agent Typ SCLSCBranchAndFinancialInstitutionIdentification51			
1..1	FinInstnId Document +RsltOfInvstgtn ++RsltRltdInf +++Chrgs ++++Agt +++++FinInstnId	Name Financial Institution Identification Typ SCLSCFinancialInstitutionIdentification81			
1..1	BICFI Document +RsltOfInvstgtn ++RsltRltdInf +++Chrgs ++++Agt +++++FinInstnId +++++BICFI	Name BICFI Typ BICFIIdentifier Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	DS-10 Positive Response to Claim Non-Receipt / DS-10 Positive Response to Claim for Value Date Correction / DS-10 Confirmed Positive Response to Claim for Value Date Correction Mandatory AT-23 The BIC code of the Beneficiary PSP	Gültigkeit des BIC anhand des SCL-Directory. Fehlercode: XT27 Prüfung nur bei Weiterleitung der Nachricht vom SEPA-Clearer an STEP2: BIC muss ein registrierter direkter Teilnehmer oder Reachable BIC am STEP2 SCT Service sein. Fehlercode: PY01	Validity check of BIC against SCL-Directory. Error code: XT27 Check only if message is forwarded from the SEPA-Clearer to STEP2. BIC must be a registered direct participant or reachable BIC of the STEP2 SCT Service. Error code: PY01

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Othr Document +RslnOfInvstgtn ++RslnRltdInf +++Chrgs ++++Agt +++++FinInstnld ++++++Othr	Name Typ Other SCLSCTGenericFinancialIdentification1	Mandatory		
1..1	Id Document +RslnOfInvstgtn ++RslnRltdInf +++Chrgs ++++Agt +++++FinInstnld ++++++Othr +++++++Id	Name Typ Length Identification Max35Text 1 .. 35	DS-10 Positive Response to Claim Non-Receipt / DS-10 Positive Response to Claim for Value Date Correction / DS-10 Confirmed Positive Response to Claim for Value Date Correction Usage Rule: Only IBAN is allowed. Mandatory	Belegung nur mit IBAN zulässig.	The unique and unambiguous identification of a person.

Request for Status Update on a Recall of SEPA Credit Transfer – pacs.028.001.01
Request for Status Update on a Request for Recall by the Originator – pacs.028.001.01
Request for Status Update on a SCT Inquiry – pacs.028.001.01

Nachricht / Message

SEPA Credit Transfer – Request for Status Update on a Recall of SEPA Credit Transfer
SEPA Credit Transfer – Request for Status Update on a Request for Recall by the Originator
SEPA Credit Transfer – Request for Status Update on a SCT Inquiry

Request for Status Update on a Recall of SEPA Credit Transfer – pacs.028.001.01
Request for Status Update on a Request for Recall by the Originator – pacs.028.001.01
Request for Status Update on a SCT Inquiry – pacs.028.001.01

Verwendung des Inter-PSP Payment Status Request (pacs.028.001.01)

Gemäß Rulebook hat der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers innerhalb von 15 Geschäftstagen auf einen eingegangenen Recall oder Request for Recall by the Originator zu reagieren. Dies kann in Form einer ablehnenden Antwort (camt.029.001.03) oder in Form einer Rückgabe des Überweisungsbetrages (pacs.004.001.02) erfolgen. Eine SCT Inquiry muss innerhalb von 10 Geschäftstagen beantwortet werden (camt.029.001.08).

Die Einhaltung der genannten Fristen wird vom SEPA-Clearer – in Analogie zu den Verarbeitungspraktiken einiger anderer CSM – nicht validiert.

Sofern der Zahlungsdienstleister des Zahlers innerhalb dieser Frist keine Antwort erhält, hat er die Möglichkeit, dem Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers einen Request for Status Update (pacs.028.001.01) zu senden, um sich nach dem Stand der Angelegenheit zu erkundigen.

Die Nachricht pacs.028.001.01 ist nicht buchungsrelevant, sondern stellt lediglich eine Information an den Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers dar.

Der SEPA-Clearer nimmt eine Doppeleinreichungskontrolle, aber keinerlei Cross-Referenzierung vor. So wird z. B. nicht geprüft, ob die Originalzahlung über den SEPA-Clearer abgewickelt wurde oder ob überhaupt ein Recall / ein Request for Recall by the Originator / eine SCT-Inquiry vorgelegen hat. Ferner wird nicht geprüft, ob die Bezugsnachricht bereits beantwortet wurde.

Die Nachricht kann einlieferungsseitig Bestandteil des Input Credit Files (ICF) oder des Input Inquiry Files (IQF) sein, im Ausgang ist sie stets Bestandteil des Output Inquiry Files (OQF).

ISO Nachrichtenstruktur

Ein Interbank Payment Status Request beinhaltet:

- einen einzelnen „Group Header“
- eine „Original Group Information“
- eine oder mehrere „Transaction Information“-Sequenzen, von denen jede Transaktionsdaten eines einzelnen zugrundeliegenden Recall / Request for Recall by the Originator (camt.056.001.01) oder einer SCT Inquiry (camt.027.001.06 oder camt.087.001.05) enthält.

Request for Status Update on a Recall of SEPA Credit Transfer – pacs.028.001.01
Request for Status Update on a Request for Recall by the Originator – pacs.028.001.01
Request for Status Update on a SCT Inquiry – pacs.028.001.01

Use of the Inter-PSP Payment Status Request (pacs.028.001.01)

Pursuant to the rulebook, the payment service provider of the payee must respond to an incoming Recall or Request for Recall by the Originator within 15 business days. This can take the form of a negative reply (camt.029.001.03) or the form of a return of the transfer amount (pacs.004.001.02). SCT Inquires must be answered within 10 business days (camt.029.001.08)

Compliance with the mentioned deadlines is not validated in the SEPA-Clearer, by analogy with the processing practices of other CSMs. If the payer's payment service provider does not receive a reply within this deadline, it has the option of sending a Request for Status Update (pacs.028.001.01) to the payee's payment service provider to inquire about the status of the matter.

The message pacs.028.001.01 is not relevant for settlement and merely represents an information to the payee's payment service provider.

The SEPA-Clearer carries out a duplication check but does not carry out a cross reference checking. This means, for example, that no check is made as to whether the original payment was processed in the SEPA-Clearer or a Recall / a Request for Recall by the Originator / an SCT Inquiry has been made at all. Furthermore, it is not checked whether the referred message has already been answered.

The message is a component of the Input Credit File (ICF) or the Input Inquiry File (IQF) on the submitter side and a component of the Output Inquiry File (OQF) on the delivery side.

ISO message structure

A Interbank Payment Status Request contains:

- a single „Group Header“
- a „Original Group Information“
- one or more „Transaction Information“ sequences, each of which contains the transaction data of an individual underlying SCT Recall / Request for Recall by the Originator (camt.056.001.01) or an SCT Inquiry (camt.027.001.06 or camt.087.001.05).

Nachrichtenstruktur / Message structure

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	Document Document	Typ Document			
1..1	FIToFIPmtStsReq FIToFIPmtStsReq	Typ FIToFIPaymentInstantStatusInquiryForInvestigationV01			
1..1	GrpHdr FIToFIPmtStsReq +GrpHdr	Name Typ Group Header SCLSCTGroupHeader5		Der Group Header enthält Informationen, die für die Verarbeitung der gesamten Nachricht benötigt werden.	The group header contains general processing information which applies to the entire message.
1..1	MsgId FIToFIPmtStsReq +GrpHdr ++MsgId	Name Typ Pattern Message Identification SCLSCTId7 ([A-Za-z0-9][+ \? / - : \(\) \.\ '"]){1,35}		Referenz-Nr. des Bulks. Bestandteil der Doppeleinreichungskontrolle (geschäftstäglich eindeutige Referenz). Fehlercode: B14 Die ersten 8 bzw. 11 Stellen der MsgId müssen im ICF/IQF mit Dem BIC des <InstgAgt> übereinstimmen. Der Rest des Feldes ist frei verfügbar. Fehlercode: B98	Bulk reference number. Part of the duplication check (unique daily reference). Error code: B14 The first 8 or 11 characters of MsgId must match the BIC of InstgAgt in the ICF/IQF. The rest of the field can be freely defined. Error code: B98
1..1	CreDtTm FIToFIPmtStsReq +GrpHdr ++CreDtTm	Name Typ Pattern Creation Date Time ISODateTime [0-9]{4,4}-[0-9]{2,2}-[0-9]{2,2}[T][0-9]{2,2}: [0-9]{2,2}:[0-9]{2,2}[S]*		Erstellungsdatum und -zeit des Bulks.	Bulk creation date and time.
0..1	InstgAgt FIToFIPmtStsReq +GrpHdr ++InstgAgt	Name Typ Instructing Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification3	Usage Rule: Only BICFI is allowed.		
1..1	FinInstnId FIToFIPmtStsReq +GrpHdr ++InstgAgt +++FinInstnId	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification5Choice			

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	BICFI FIToFIPmtStsReq +GrpHdr ++InstgAgt +++FinInstnId ++++BICFI	Name Typ Pattern BICFI BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		Nur bei Einlieferungen in den SEPA-Clearer zu belegen. Hier ist der BIC des Einreichers (Auftraggebers) anzugeben. Der angegebene BIC ist Bestandteil der Doppeleinreichungskontrolle. Er muss im Input Credit File (ICF) oder Input Inquiry File (IQF) belegt und für die Zahlungsart einreichungsberechtigt sein (Prüfung auf Basis des SCLDirectorys). Fehlercode: B10 Prüfung gegen den BIC im File Header (Sending Institution) auf Einreichungsberechtigung des Kommunikationspartners. Fehlercode: B10	Only to be used for submissions to the SEPA-Clearer. The BIC of the originator must be specified here. The BIC is part of the duplication check. It must be contained in the Input Credit File (ICF) or Input Inquiry File (IQF) and be eligible for submission (check based on the SCL-Directory). Error code: B10 Communication partner's authorisation to submit verified against the BIC in the file header (Sending Institution). Error code: B10
0..1	InstdAgt FIToFIPmtStsReq +GrpHdr ++InstdAgt	Name Typ Instructed Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification3	Usage Rule: Only BICFI is allowed.		
1..1	FinInstnId FIToFIPmtStsReq +GrpHdr ++InstdAgt +++FinInstnId	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification5Choice			
1..1	BICFI FIToFIPmtStsReq +GrpHdr ++InstdAgt +++FinInstnId ++++BICFI	Name Typ Pattern BICFI BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		Nur bei Auslieferungen aus dem SEPA-Clearer belegt (OQF). Hier ist der BIC des Verrechnungsinstitutes angegeben. Darf bei Einlieferungen in den SCL nicht belegt sein. Fehlercode: B11	Only used for deliveries from the SEPA-Clearer (OQF). The BIC of the settlement institution is specified here. Must not be specified when submitting into the SEPA-Clearer. Error code: B11
0..1	OrgnlGrpInf FIToFIPmtStsReq +OrgnlGrpInf	Name Typ OriginalGroupInformation SCLSCTOriginalGroupInformation1	Request for Status Update on a Recall of SEPA Credit Transfer /		

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
				Request for Status Update on a Request for Recall by the Originator: Mandatory. Only one occurrence is allowed. Request for Status Update on a SCT Inquiry: Not to be used.	
1..1	OrgnlMsgId FIToFIPmtStsReq +OrgnlGrpInf ++OrgnlMsgId	Name Typ Pattern Original Message Identification SCLSCTId7 ([A-Za-z0-9][+ \? / \- :\(\) \.\ !"]){1,35}		Die Referenz-Nr. (<MsgId>) des ursprünglichen Bulks.	The 'Original Instruction Id' (<MsgId>) of the underlying bulk.
1..1	OrgnlMsgNmId FIToFIPmtStsReq +OrgnlGrpInf ++OrgnlMsgNmId	Name Typ Pattern Original Message Name Identification SCLSCTOrgnlMsgNmId camt\.[056][A-Za-z0-9\.\]{0,27} CAMT\.[056][A-Za-z0-9\.\]{0,27}	Request for Status Update on a Recall of SEPA Credit Transfer / Request for Status Update on a Request for Recall by the Originator: Only camt.056.001.01 is allowed.	Nachrichtentyp des ursprünglichen Bulk. Belegung mit "camt.056" oder "CAMT.056" ggf. zzgl. weiterer Zeichen gem. Schema-Validierung zulässig.	Message type of the original bulk. Assignment with "camt.056" or "CAMT.056" in each case with additional characters where applicable. Schema validation.
1..n	TxInf FIToFIPmtStsReq +TxInf	Name Typ Transaction Information SCLSCTPaymentTransactionInformation1	Request for Status Update on a Recall of SEPA Credit Transfer / Request for Status Update on a Request for Recall by the Originator / Request for Status Update on a SCT Inquiry: Mandatory Request for Status Update on a SCT Recall by the Originator and Request for Status Update on a SCT Inquiry: Only one occurrence is allowed	Maximal 100.000 Datensätze im Bulk.	

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	StsReqId FIToFIPmtStsReq +TxInf ++StsReqId	Name Typ Pattern Status Request Identification SCLSCTId7 ([A-Za-z0-9][+ \? / - : \(\) \., ']){1,35}	Mandatory This ID must be forwarded to the Beneficiary PSP (and therefore it is not a point-to-point reference).	Referenznummer der Transaktion, die von dem initiiierenden Zahlungsdienstleister des Request for Status Update vergeben wird. Status Request ID ist Bestandteil Der Doppelseinreichungskontrolle auf Einzelsatzebene. Fehlercode: AM05	Reference of the credit institution initiating the request for status update. Status Request Id is part of the duplication check at single record level. Error code: AM05
0..1	OrgnlGrpInf FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlGrpInf	Name Typ OriginalGroupInformation SCLSCTOriginalGroupInformation2	Request for Status Update on a SCT Inquiry: Mandatory Only one occurrence is allowed.	Muss vorhanden sein, wenn OrgnlGrpInf nicht im Group Header belegt ist: Fehlercode:XT33 Bei gleichzeitiger Belegung von OrgnlGrpInf im Group Header: Fehlercode:XT13	Must be present if the OrgnlGrpInf element in Group Header is not present: error code XT33 Cannot be used at the same time than OrgnlGrpInf in Group Header: error code XT13
1..1	OrgnlMsgId FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlGrpInf +++OrgnlMsgId	Name Typ Pattern Original Message Identification SCLSCTId7 ([A-Za-z0-9][+ \? / - : \(\) \., ']){1,35}		Die Referenz-Nr. (<MsgId>) des ursprünglichen Bulks.	The 'Original Instruction Id' (<MsgId>) of the underlying bulk.
1..1	OrgnlMsgNmId FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlGrpInf +++OrgnlMsgNmId	Name Typ Pattern Original Message Name Identification SCLSCTOrgnlMsgNmId2 camt\..027[A-Za-z0-9\.\.]{0,27} CAMT\..027[A-Za-z0-9\.\.]{0,27} camt\..087[A-Za-z0-9\.\.]{0,27} CAMT\..087[A-Za-z0-9\.\.]{0,27}	Request for Status Update on a SCT Inquiry: Only 'camt.027.001.06' or 'camt.087.001.05': Mandatory. camt.056.001.01 is not allowed.	Nachrichtentyp des ursprünglichen Bulk. Belegung mit "camt.027", "camt.087" oder "CAMT.027" oder "CAMT.087", ggf. zzgl. weiterer Zeichen gem. Schema-Validierung zulässig.	Message type of the original bulk. Assignment with "camt.027", "camt.087" or "CAMT.027" or "CAMT.087", in each case with additional characters where applicable. Schema validation.
1..1	OrgnlInstrId FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlInstrId	Name Typ Pattern Original Instruction Identification SCLSCTId7 ([A-Za-z0-9][+ \? / - : \(\) \., ']){1,35}	Request for Status Update on a Recall of SEPA Credit Transfer: Mandatory Must be populated with the cancellation ID (AT-R7) of the related camt.056 Transaction Information.	Die Cancellation ID des Request for Cancellation by the Originator. Referenznummer der Transaktion, die von dem initiiierenden Zahlungsdienstleister des Recalls vergeben wird.	The Cancellation ID of the request for cancellation by the originator. Transaction reference of the credit institution initiating the recall

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
			Request for Status Update on a Request for Recall by the Originator: Mandatory Must be populated with the cancellation ID (AT-51) of the related camt.056 Transaction Information. Request for Status Update on a SCT Inquiry: Mandatory Must be populated with the case ID (AT-81) of the related camt.027/ camt.087 Case.		
1..1	OrgnlEndToEndId FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlEndToEndId	Name Original End To End Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse	Mandatory AT-41 The Originator's reference of the SEPA Credit Transfer Transaction.	Die Referenz des Zahlers (End-to-End-ID) der ursprünglichen Überweisung.	The reference of originator (End to End Id) of the original credit transfer
1..1	OrgnlTxId FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxId	Name Original Transaction Identification Typ SCL SCTId7 Pattern ([A-Za-z0-9][+ \? / \- : \(\) \.\ , ']){1,35}	Mandatory AT-43 The Originator PSP's reference of the SEPA Credit Transfer Transaction.	Die Referenz des überweisenden Zahlungsdienstleisters. Transaction ID (<TxId>) der ursprünglichen Überweisung.	Reference of the Debtor PSP. Transaction Id (<TxId>) of the original credit transfer.
1..1	OrgnlTxRef FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef	Name Original Transaction Reference Typ SCL SCTOrgnlTxRef	Mandatory The message elements under 'Original Transaction Reference' must be populated with the same value as the message elements of the original instruction.		

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	IntrBkSttlmAmt FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++IntrBkSttlmAmt	Name Interbank Settlement Amount Typ SCLSCTCurrencyAndAmount_3 FractionDigits 2 TotalDigits 18 Inclusive 0.01 .. 999999999.99 Pattern [0-9]{0,15}(\.[0-9]{0,2}){0,1}	AT-04 Amount of the SEPA Credit Transfer in Euro.	Originalbetrag der ursprünglichen Überweisung. Das Währungskennzeichen muss "EUR" lauten. (Schema-Validierung) Maximal bis zwei Nachkommastellen sind erlaubt (Schema-Validierung) Betragsangabe muss mindestens den Wert 0.01 oder mehr enthalten und darf den Wert 999999999.99 nicht übersteigen.	Original amount of the original credit transfer. Only 'EUR' is permitted as the currency designation. (Schema validation) A maximum of two decimal places is permitted. (Schema validation) Amount must be at least 0.01 but no more than 999999999.99.
required	<i>Attribute:</i> Ccy	Name Currency Typ SCLSCTCurrencyCode Use required			
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
EUR					
1..1	IntrBkSttlmDt FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++IntrBkSttlmDt	Name Interbank Settlement Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}	AT-42 The Settlement Date of the credit transfer.		
1..1	SttlmInf FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++SttlmInf	Name Settlement Information Typ SCLSCTSettlementInformation3			
1..1	SttlmMtd FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++SttlmInf ++++SttlmMtd	Name Settlement Method Typ SCLSCTSettlementMethod1Code		Nur "CLRG" ist zulässig (Schema-Validierung).	Only "CLRG" is allowed (Schema validation).
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
CLRG					

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	ClrSys FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++SttlmInf ++++ClrSys	Name Clearing System Typ SCLSCTClearingSystemIdentification1Choice			
1..1	Prtry FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++SttlmInf ++++ClrSys +++++Prtry	Name Proprietary Typ SCLSCTMax35Text_SCL Length 1 .. 35 Pattern \S+* WhiteSpace collapse		Kennzeichen für das Clearing System. Für den SEPA-Clearer ist nur der Wert "SCL" zulässig (Schema-Validierung).	Code for the clearing system. For the SEPA-Clearer, only the value 'SCL' is admissible. (Schema validation)
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
SCL					
1..1	PmtTpInf FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++PmtTpInf	Name Payment Type Information Typ SCLSCTPaymentTypeInfo6	AT-45 The category purpose of the credit transfer. AT-40 The identification code of the Scheme.		
1..1	SvcLvl FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++PmtTpInf ++++SvcLvl	Name Service Level Typ SCLSCTServiceLevel2Choice			
1..1	Cd FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++PmtTpInf ++++SvcLvl +++++Cd	Name Code Typ SCLSCTServiceLevel1Code		Nur "SEPA" ist zulässig (Schema-Validierung).	Only "SEPA" is allowed (Schema validation).
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
SEPA					

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	LclInstrm FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++PmtTpInf ++++LclInstrm	Name Local Instrument Typ SCLSCTLocalInstrument1Choice			
1..1	Cd FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++PmtTpInf ++++LclInstrm +++++Cd	Name Code Typ ExternalLocalInstrument1Code Length 1 .. 35 WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
1..1	Prtry FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++PmtTpInf ++++LclInstrm +++++Prtry	Name Proprietary Typ SCLSCTld8 Pattern ([A-Za-z0-9][+ \?/ \- :\(\) \.\ ' \s]){1,35}		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
0..1	CtgyPurp FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++PmtTpInf ++++CtgyPurp	Name Category Purpose Typ CategoryPurpose1Choice			
1..1	Cd FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++PmtTpInf ++++CtgyPurp +++++Cd	Name Code Typ ExternalCategoryPurpose1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Prtry FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++PmtTpInf ++++CtgyPurp +++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
0..1	Rmtlnf FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Rmtlnf	Name Remittance Information Typ SCLSCTRemittanceInformation1	AT-05 The Remittance Information sent by the Originator to the Beneficiary in the Credit Transfer Instruction or AT-61 The unstructured Remittance Information sent by the Originator to the Beneficiary in the Credit Transfer Instruction	Strukturierter oder unstrukturierter Verwendungszweck.	Unstructured or structured remittance information.
1..1	Ustrd FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Rmtlnf ++++Ustrd	Name Unstructured Typ Max140Text Length 1 .. 140 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse		Unstrukturierter Verwendungszweck. Belegung gem. Originalzahlung.	Unstructured remittance information Entry according to original payment.
1..1	Strd FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Rmtlnf ++++Strd	Name Structured Typ SCLSCTStructuredRemittanceInformation6		Strukturierter Verwendungszweck. Belegung gem. Originalzahlung.	Structured remittance information. Entry according to original payment.
0..1	CdtrReflnf FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Rmtlnf ++++Strd +++++CdtrReflnf	Name Creditor Reference Information Typ SCLSCTCreditorReferenceInformation2			
1..1	Tp	Name Type Typ SCLSCTCreditorReferenceType2			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++RmtInf ++++Strd +++++CdtrRefInf ++++++Tp				
1..1	CdOrPrtry FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++RmtInf ++++Strd +++++CdtrRefInf ++++++Tp +++++++CdOrPrtry	Name Typ	Code or Proprietary SCL SCTCreditorReferenceType1Choice		
1..1	Cd FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++RmtInf ++++Strd +++++CdtrRefInf ++++++Tp +++++++CdOrPrtry +++++++Cd	Name Typ	Code SCL SCTDocumentType3Code	Code für die Gläubiger-Referenz. Nur "SCOR" ist zulässig (Schema-Validierung).	Code for the creditor reference. Only "SCOR" is allowed (Schema validation).
Anwendbare Codes / Acceptable Codes					
SCOR					
0..1	Issr FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++RmtInf ++++Strd +++++CdtrRefInf ++++++Tp +++++++Issr	Name Typ Length Pattern WhiteSpace	Issuer Max35Text 1 .. 35 \\S+.* collapse	Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.
1..1	Ref FIToFIPmtStsReq	Name Typ	Reference Max35Text	Belegung gem. Originalzahlung.	Entry according to original payment.

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+TxInf ++OrgnlTxRef +++RmtInf ++++Strd +++++CdtrRefInf ++++++Ref	Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	UltmtDbtr FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtDbtr	Name Ultimate Debtor Typ SCLSCTPartyIdentification10	AT-08 The name of the Originator Reference Party. AT-09 The identification code of the Originator Reference Party.	Abweichender Überweisender. Alle Sub-Elemente aus der Originalzahlung werden unterstützt.	Ultimate debtor. All sub-elements from the original payment are supported.
0..1	Nm FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtDbtr ++++Nm	Name Name Typ Max70Text Length 1 .. 70 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	Id FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtDbtr ++++Id	Name Identification Typ SCLSCTParty4Choice			
1..1	Orgld FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtDbtr ++++Id +++++Orgld	Name Organisation Identification Typ SCLSCTOrganisationIdentification4			
0..1	AnyBIC FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtDbtr ++++Id +++++Orgld ++++++AnyBIC	Name BIC or BEI Typ SCLSCTAnyBICIdentifier Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	Othr FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtDbtr ++++Id +++++Orgld ++++++Othr	Name Other Typ SCLSCTGenericOrganisationIdentification1			
1..1	Id FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtDbtr ++++Id +++++Orgld ++++++Othr +++++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	SchmeNm FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtDbtr ++++Id +++++Orgld ++++++Othr +++++++SchmeNm	Name Scheme Name Typ SCLSCTOrganisationIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtDbtr ++++Id +++++Orgld ++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Cd	Name Code Typ SCLSCTExternalOrganisationIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Prtry FIToFIPmtStsReq	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtDbtr ++++Id +++++Orgld +++++Othr ++++++SchmeNm +++++++Prtry	Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	Issr FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtDbtr ++++Id +++++Orgld +++++Othr ++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	PrvtId FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtDbtr ++++Id +++++PrvtId	Name Private Identification Typ SCL SCT Person Identification 5			
0..1	DtAndPlcOfBirth FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtDbtr ++++Id +++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth	Name Date and Place of Birth Typ DateAndPlaceOfBirth			
1..1	BirthDt FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtDbtr ++++Id +++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth +++++++BirthDt	Name Birth Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	PrvcOfBirth FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtDbtr ++++Id +++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth +++++++PrvcOfBirth	Name Province of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	CityOfBirth FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtDbtr ++++Id +++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CityOfBirth	Name City of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	CtryOfBirth FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtDbtr ++++Id +++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CtryOfBirth	Name Country of Birth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}			
0..1	Othr FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtDbtr ++++Id +++++PrvtId ++++++Othr	Name Other Typ SCLSCTGenericPersonIdentification1			
1..1	Id FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtDbtr	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Fett/Bold = Element/Element, Kursiv/Italic = Attribut/Attribute, Grau/Grey = Gruppe/Group

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++++Id +++++PrvtId ++++++Othr +++++++Id				
0..1	SchmeNm FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtDbtr ++++Id +++++PrvtId ++++++Othr +++++++SchmeNm	Name Scheme Name Typ SCL SCTPersonIdentificationSchemeName1 Choice			
1..1	Cd FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtDbtr ++++Id +++++PrvtId ++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Cd	Name Code Typ SCL SCTExternalPersonIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Prtry FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtDbtr ++++Id +++++PrvtId ++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	Issr FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtDbtr ++++Id	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++++PrvtId +++++Othr +++++Issr				
1..1	Dbtr FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Dbtr	Name Typ Debtor SCLSCTPartyIdentification9	AT-02 The name of the Originator. AT-03 The address of the Originator. AT-10 The Originator identification code.	Zahler. Alle Sub-Elemente aus der Originalzahlung werden unterstützt.	Debtor. All sub-elements from the original payment are supported.
1..1	Nm FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Dbtr ++++Nm	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Name Max70Text 1 .. 70 \\S+.* collapse		Name des Zahlers.	Name of payer.
0..1	PstlAdr FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Dbtr ++++PstlAdr	Name Typ Postal Address SCLSCTPostalAddress1			
0..1	Ctry FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Dbtr ++++PstlAdr +++++Ctry	Name Typ Pattern Country CountryCode [A-Z]{2,2}		Adresse des Zahlers. Land des Zahlers gemäß Adressangabe. Muss ein zulässiger Country Code gemäß ISO 3166 sein. Fehlercode: XT73	Postal address of payer. Country of the payer as specified in the address. Must be an ISO 3166 approved country code. Error code: XT73
0..2	AdrLine FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Dbtr ++++PstlAdr +++++AdrLine	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Address Line Max70Text 1 .. 70 \\S+.* collapse			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	Id FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Dbtr ++++Id	Name Typ Identification SCLSCTParty4Choice			
1..1	OrgId FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Dbtr ++++Id +++++OrgId	Name Typ Organisation Identification SCLSCTOrganisationIdentification4			
0..1	AnyBIC FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Dbtr ++++Id +++++OrgId ++++++AnyBIC	Name Typ Pattern BICOrBEI SCLSCTAnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}			
0..1	Othr FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Dbtr ++++Id +++++OrgId ++++++Othr	Name Typ Other SCLSCTGenericOrganisationIdentification1			
1..1	Id FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Dbtr ++++Id +++++OrgId ++++++Othr +++++++Id	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Identification Max35Text 1 .. 35 \\S+.* collapse			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	SchmeNm FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Dbtr ++++Id +++++Orgld ++++++Othr +++++++SchmeNm	Name Scheme Name Typ SCLSCTOrganisationIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Dbtr ++++Id +++++Orgld ++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Cd	Name Code Typ SCLSCTExternalOrganisationIdentificationCode Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Prtry FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Dbtr ++++Id +++++Orgld ++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	Issr FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Dbtr ++++Id +++++Orgld ++++++Othr +++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	PrvtId	Name Private Identification Typ SCLSCTPersonIdentification5			
0..1	DtAndPlcOfBirth FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Dbtr ++++Id +++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth	Name Date and Place of Birth Typ DateAndPlaceOfBirth			
1..1	BirthDt FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Dbtr ++++Id +++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth +++++++BirthDt	Name Birth Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}			
0..1	PrvcOfBirth FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Dbtr ++++Id +++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth +++++++PrvcOfBirth	Name Province of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	CityOfBirth FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Dbtr ++++Id +++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth +++++++CityOfBirth	Name City of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	CtryOfBirth FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Dbtr ++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CtryOfBirth	Name Country of Birth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}			
0..1	Othr FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Dbtr ++++Id +++++PrvtId +++++Othr	Name Other Typ SCLSCTGenericPersonIdentification1			
1..1	Id FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Dbtr ++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	SchmeNm FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Dbtr ++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm	Name Scheme Name Typ SCLSCTPersonIdentificationSchemeName1 Choice			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Cd FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Dbtr ++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Cd	Name Code Typ SCLSCTExternalPersonIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Prtry FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Dbtr ++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	Issr FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Dbtr ++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	DbtrAcct FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++DbtrAcct	Name Debtor Account Typ SCLSCTCashAccount7	AT-01 The IBAN of the account of the Originator.	IBAN des Zahlers	IBAN of payer.
1..1	Id FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++DbtrAcct ++++Id	Name Identification Typ SCLSCTAccountIdentification3Choice			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	IBAN FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++DbtrAcct ++++Id +++++IBAN	Name Typ Pattern IBAN IBANIdentifier [a-zA-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		IBAN des Zahlers.	IBAN of payer.
1..1	DbtrAgt FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++DbtrAgt	Name Typ Debtor Agent SCLSCTBranchAndFinancialInstitutionIdentification3	AT-06 The BIC code of the Originator PSP.	Zahlungsdienstleister des Zahlers	Payment service provider of the payer.
1..1	FinInstnld FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++DbtrAgt ++++FinInstnld	Name Typ Financial Institution Identification SCLSCTFinancialInstitutionIdentification5Choice			
	BICFI FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++DbtrAgt ++++FinInstnld +++++BICFI			<p>BIC des überweisenden Zahlungsdienstleisters gemäß der Originalnachricht. Gültigkeit des BIC anhand des SCL-Directory. Fehlercode: XT27</p> <p>Prüfung nur bei Weiterleitung der Überweisung vom SEPA-Clearer an STEP2: BIC muss ein registrierter direkter oder indirekter Teilnehmer am STEP2 SCT Service sein. Fehlercode: PY01</p> <p>Der Debtor Agent BIC ist Bestandteil der Doppelinreichungskontrolle auf Einzelsatzebene. Fehlercode AM05</p>	<p>BIC of the Originator PSP according to original payment. Validity check of BIC against SCL-Directory. Error code: XT27.</p> <p>Check only if credit transfer is forwarded from the SEPA-Clearer to STEP2: BIC must be a registered direct participant or reachable BIC of the STEP2 SCT Service. Error code: PY01</p> <p>The debtor agent BIC is part of the duplication check at the single record level. Error code: AM05</p>

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	CdtrAgt FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++CdtrAgt	Name Typ Pattern BICFI BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}	AT-23 The BIC code of the Beneficiary PSP	Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers	Payment service provider of the creditor
1..1	FinInstnId FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++CdtrAgt ++++FinInstnId	Name Creditor Agent			
1..1	BICFI FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++CdtrAgt ++++FinInstnId +++++BICFI	Name Typ Pattern BICFI BICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}		BIC des Zahlungsdienstleisters des Zahlungsempfängers gemäß der Originalnachricht. Gültigkeit des BIC anhand des SCL-Directories. Fehlercode: XT27 Prüfung nur bei Weiterleitung der Überweisung vom SEPA-Clearer an STEP2: BIC muss ein registrierter direkter oder indirekter Teilnehmer am STEP2 SCT Service sein. Fehlercode: PY01	BIC of the Beneficiary PSP according to original payment. Validity check of BIC against SCL-Directory. Error code: XT27 Check only if credit transfer is forwarded from the SEPA-Clearer to STEP2: BIC must be a registered direct participant or reachable BIC of the STEP2 SCT service. Error code: PY01
1..1	Cdtr FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Cdtr	Name Typ Creditor SCL SCT Party Identification9	AT-21 The name of the Beneficiary. AT-22 The address of the Beneficiary. AT-24 The Beneficiary identification code.	Zahlungsempfänger. Alle Sub-Elemente aus der Originalzahlung werden unterstützt.	Creditor. All sub-elements from the original payment are supported.
1..1	Nm FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Cdtr ++++Nm	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Name Max70Text 1 .. 70 \\S+.* collapse			
0..1		Name Postal Address			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	PstlAdr FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Cdtr ++++PstlAdr	Typ SCLSCTPostalAddress1			
0..1	Ctry FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Cdtr ++++PstlAdr +++++Ctry	Name Country Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}		Land des Zahlungsempfängers gemäß Adressangabe. Muss ein zulässiger Ländercode gemäß ISO 3166 sein. Fehlercode: XT73	Country of the creditor as specified in the address. Must be an ISO 3166 approved country code. Error code: XT73
0..2	AdrLine FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Cdtr ++++PstlAdr +++++AdrLine	Name Adress Line Typ Max70Text Length 1 .. 70 Pattern \\S+* WhiteSpace collapse			
0..1	Id FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Cdtr ++++Id	Name Identification Typ SCLSCTParty4Choice			
1..1	OrgId FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Cdtr ++++Id +++++OrgId	Name Organisation Identification Typ SCLSCTOrganisationIdentification4			
0..1	AnyBIC FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Cdtr	Name BICorBEI Typ SCLSCTAnyBICIdentifier Pattern [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++++Id ++++OrgId +++++AnyBIC				
0..1	Othr FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Cdtr ++++Id +++++OrgId +++++Othr	Name Other Typ SCLSCTGenericOrganisationIdentification1			
1..1	Id FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Cdtr ++++Id +++++OrgId +++++Othr +++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	SchmeNm FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Cdtr ++++Id +++++OrgId +++++Othr +++++SchmeNm	Name Scheme Name Typ SCLSCTOrganisationIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Cdtr ++++Id +++++OrgId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd	Name Code Typ SCLSCTExternalOrganisationIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Prtry FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Cdtr ++++Id +++++Orgld +++++Othr ++++++SchmeNm +++++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	Issr FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Cdtr ++++Id +++++Orgld +++++Othr ++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	PrvtId FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Cdtr ++++Id +++++PrvtId	Name Private Identification Typ SCLSCTPersonIdentification5			
0..1	DtAndPlcOfBirth FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Cdtr ++++Id +++++PrvtId ++++++DtAndPlcOfBirth	Name Date and Place of Birth Typ DateAndPlaceOfBirth			
1..1	BirthDt FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef	Name Birth Date Typ ISODate Pattern [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	+++Cdtr ++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++BirthDt				
0..1	PrvcOfBirth FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Cdtr ++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++PrvcOfBirth	Name Province of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	CityOfBirth FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Cdtr ++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CityOfBirth	Name City of Birth Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	CtryOfBirth FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Cdtr ++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CtryOfBirth	Name Country of Birth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}			
0..1	Othr FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Cdtr ++++Id +++++PrvtId +++++Othr	Name Other Typ SCLSCTGenericPersonIdentification1			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Id FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Cdtr ++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	SchmeNm FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Cdtr ++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm	Name Scheme Name Typ SCLSCTPersonIdentificationSchemeName1 Choice			
1..1	Cd FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Cdtr ++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Cd	Name Code Typ SCLSCTExternalPersonIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Prtry FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Cdtr ++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm +++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	Issr FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++Cdtr ++++Id +++++PrvtId +++++Othr ++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	CdtrAcct FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++CdtrAcct	Name Creditor Account Typ SCLSCTCashAccount7	AT-20 The IBAN of the account of the Beneficiary.	IBAN des Zahlungsempfängers	IBAN of the creditor
1..1	Id FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++CdtrAcct ++++Id	Name Identification Typ SCLSCTAccountIdentification3Choice			
1..1	IBAN FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++CdtrAcct ++++Id +++++IBAN	Name IBAN Typ IBANIdentifier Pattern [a-zA-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}		IBAN des Zahlungsempfängers	IBAN of the creditor
0..1	UltmtCdtr FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtCdtr	Name Ultimate Creditor Typ SCLSCTPartyIdentification10	AT-28 The name of the Beneficiary Reference Party. AT-29 The identification code of the Beneficiary Reference Party.	Abweichender Zahlungsempfänger. Alle Sub-Elemente aus der Originalzahlung werden unterstützt.	Ultimate creditor. All sub-elements from the original payment are supported.
0..1	Nm FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtCdtr ++++Nm	Name Name Typ Max70Text Length 1 .. 70 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	Id FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtCdtr ++++Id	Name Typ Identification SCLSCTParty4Choice			
1..1	OrgId FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtCdtr ++++Id +++++OrgId	Name Typ Organisation Identification SCLSCTOrganisationIdentification4			
0..1	AnyBIC FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtCdtr ++++Id +++++OrgId ++++++AnyBIC	Name Typ Pattern BICorBEI SCLSCTAnyBICIdentifier [A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}) {0,1}			
0..1	Othr FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtCdtr ++++Id +++++OrgId ++++++Othr	Name Typ Other SCLSCTGenericOrganisationIdentification1			
1..1	Id FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtCdtr ++++Id +++++OrgId ++++++Othr +++++++Id	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Identification Max35Text 1 .. 35 \\S+.* collapse			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
0..1	SchmeNm FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtCdtr ++++Id +++++Orgld ++++++Othr +++++++SchmeNm	Name Scheme Name Typ SCL SCT OrganisationIdentificationSchemeName1Choice			
1..1	Cd FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtCdtr ++++Id +++++Orgld ++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Cd	Name Code Typ SCL SCT ExternalOrganisationIdentificationCode Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Prtry FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtCdtr ++++Id +++++Orgld ++++++Othr +++++++SchmeNm +++++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	Issr FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtCdtr ++++Id +++++Orgld ++++++Othr +++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	PrvtId FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtCdtr ++++Id +++++PrvtId	Name Typ Private Identification SCL SCT Person Identification 5			
0..1	DtAndPlcOfBirth FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtCdtr ++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth	Name Typ Date and Place of Birth DateAndPlaceOfBirth			
1..1	BirthDt FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtCdtr ++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++BirthDt	Name Typ Pattern Birth Date ISODate [0-9]{4,4}\-[0-9]{2,2}\-[0-9]{2,2}			
0..1	PrvcOfBirth FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtCdtr ++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++PrvcOfBirth	Name Typ Length Pattern WhiteSpace Province of Birth Max35Text 1 .. 35 \\S+.* collapse			
1..1	CityOfBirth FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtCdtr	Name Typ Length Pattern WhiteSpace City of Birth Max35Text 1 .. 35 \\S+.* collapse			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
	++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CityOfBirth				
1..1	CtryOfBirth FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtCdtr ++++Id +++++PrvtId +++++DtAndPlcOfBirth +++++CtryOfBirth	Name Country of Birth Typ CountryCode Pattern [A-Z]{2,2}			
0..1	Othr FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtCdtr ++++Id +++++PrvtId +++++Othr	Name Other Typ SCLSCTGenericPersonIdentification1			
1..1	Id FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtCdtr ++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++Id	Name Identification Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	SchmeNm FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtCdtr ++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++SchmeNm	Name Scheme Name Typ SCLSCTPersonIdentificationSchemeName1 Choice			

Status	Element/Attribute	Format	EPC Referenzen (falls vorhanden)	Inhalte und Prüfung SEPA-Clearer	Contents and Checks
1..1	Cd FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtCdtr ++++Id +++++PrvtId +++++Othr ++++++SchmeNm +++++++Cd	Name Code Typ SCLSCTEExternalPersonIdentification1Code Length 1 .. 4 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
1..1	Prtry FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtCdtr ++++Id +++++PrvtId +++++Othr ++++++SchmeNm +++++++Prtry	Name Proprietary Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			
0..1	Issr FIToFIPmtStsReq +TxInf ++OrgnlTxRef +++UltmtCdtr ++++Id +++++PrvtId +++++Othr +++++++Issr	Name Issuer Typ Max35Text Length 1 .. 35 Pattern \S+.* WhiteSpace collapse			